









### Landwirtschaft



Die Landwirtschaft stellt die anspruchvollsten Anforderungen an Mensch und Maschine. Vom Schweinewirt, über die Forstwirtschaft bis hin zum Weinbau - wir bieten die richtige Lösung für jede Reinigungsaufgabe.

Wir kombinieren maßgeschneiderte stationäre Anlagen für landwirtschaftliche Gebäude und Lagereinrichtungen mit mobilen Einheiten für Maschinen, Außenräume, Höfe, Maschinenparks oder Anwendungsgebiete.

Sie haben einen Reinigungsbedarf - Wir bieten Ihnen Produkte mit hoher Qualität, um Ihre Ansprüche zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen. Vom Hochdruckreiniger über Saugsysteme bis hin zu Bodenreinigungsmaschinen, alles aus einer Hand.

### **Automotive**



Wir können jedem unserer Kunden eine einzigartige Lösung anbieten. Unabhängig davon, ob es sich um einen Lieferwagen, Lastkraftwagen, Auto oder Bus, Werkstatt, Showroom oder Parkplatz handelt. Egal ob Sie ein Fuhrparkbetreiber im Fahrzeugverkauf oder in einer Werkstatt sind - wir sorgen für die gewünschte Sauberkeit.

Unsere vielfältigen Lösungen unterstützen auch Ihre Wirtschaftlichkeit. Sicherung der Werte oder Verkürzung der Reinigungszeiten, Senkung der Wartungskosten und konsequente Gewinnsteigerung.

### Baugewerbe



Die Baubranche stellt täglich anspruchsvolle Herausforderungen an die Reinigung.

Der Bau eines neuen Gebäudes oder die Renovierung eines alten erfordert höchsten Anspruch an Reinigungslösungen. Professionelle Produkte mit viel Kraft selbst gegen den härtesten Schmutz.

Starke und robuste Hochdruckreiniger und Nass-/Trockensauger unterstützt durch leistungsstarke Kehrmaschinen für den Einsatz in Bereichen jeder Größe und Form.

# Produktion & Logistik



Als Hersteller verstehen wir die vielfältigen Reinigungsaufgaben, die im Industriebereich berücksichtigt werden müssen.

Die Industrie stellt höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktivität - diese Anforderungen können wir erfüllen.

Produktionshallen, Maschinen, Lager, Kunden, Parkplätze und Büros erfordern ständigen Pflege- und Reinigungsbedarf.







# Wir sind Ihr Partner bei Ihrer Reinigungsaufgabe

Wir widmen Ihnen unsere Arbeit, um Ihnen die richtige Lösung anzubieten und Ihre Produktivität zu verbessern - Alles basierend auf unserem fundierten Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und tägliche Arbeitsumgebung. Das ist der Grund, warum unsere Lösungen für Sie arbeiten!

### **Weltweiter Service & Support**

Ihnen ist unsere Aufmerksamkeit bei Service & Support garantiert, wann und so immer Sie diese benötigen! So bleibt Ihre Maschine effizient und zuverlässig, so dass Sie Ihre Betriebszeit maximieren.

### Steigern Sie Ihre Produktivität

Wir verpflichten uns, Ihre Produktivität zu verbessern, indem wir Ihnen anwendungstechnische Beratungen und Kostenanalyse anbieten, so dass Sie sich nur auf Ihren Job konzentrieren müssen.

### "Grüne" Lösungen

Wir entwickeln Reinigungslösungen, die Ihnen mit weniger Energie, weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel Effizienz bieten - wir nennen es Green meets Clean. Lesen Sie mehr darüber wie wir uns für die Umwelt einsetzen auf Seite 9.

### **Einfache Handhabung und Pflege**

Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf die Verbesserung der Benutzer- und Servicefreundlichkeit unserer Produkte. Dadurch reduzieren wir die Wartungskosten und erhöhen Ihre Zufriedenheit.

### 100 Jahre Forschung und Entwicklung

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Reinigungsbranche können Sie sicher sein qualitativ hochwertige Produkte aus den Bereichen Hochdruckreinigung, Sauger und Bodenreinigung, die ständig erneuert und verbessert werden, zu erhalten.

### **Ergonomisches Design**

Ergonomie ist ein wichtiger Parameter in unserer Produktentwicklung. Dadurch erhöhen wir die Benutzerfreundlichkeit mit besonderem Fokus auf Reduzierung der Ermüdung des Bedieners.

### **Inhaltsverzeichnis**

Nilfisk-ALTO - works for you		Sicherheitssauger	112
Unsere Zielgruppen	2	ATTIX M-CLASS	114
Inhaltsverzeichnis	4	ATTIX H-CLASS +	
Hochdruckreiniger		ATTIX 9 H/M ATTIX TYPE 22	116 118
Hoch dwydlynainia arn yn arnonn	10	Finden Cie des viehtine 7. heb ä	
Hochdruckreinigerprogramm Eigenschaften	10 12	Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Anwendungen	120
Produktübersicht Hochdruckreinige		Zubehör-Sets	121
		SYSTEM 50	124
POSEIDON 2	22	SYSTEM 38	126
POSEIDON 2 PORTABLE	23	SYSTEM 36	127
POSEIDON 3	24	SYSTEM 32 /27	130
POSEIDON 4 POSEIDON 5	25 26	Filter- und Entsorgungssäcke Weiteres Zubehör	131 132
POSEIDON 6	27	Schlauchverbinder- und verteiler	134
POSEIDON 7	28	Saugschläuche	135
POSEIDON 8	29		
		Zubehör Sicherheitssauger	
NEPTUNE 1	31	TYPE 22	136
NEPTUNE 2 SPECIAL	32		
NEPTUNE 4 NEPTUNE 5	33 34		
NEPTUNE 7	35	Sprühextraktionsgerät	
NEPTUNE 8	36	Sprunextraktionsgerat	
NEPTUNE E	37	TW 300	138
DOSEIDONI DE / DE	20	Zubobär für	
POSEIDON PE / DE NEPTUNE PE / DE	38 39	Zubehör für Sprühextraktionsgeräte	139
NEI TONE TE / DE	33	Sprunextraktionsgerate	133
MULTICLEANER 7-53	40		
ALPHA BOOSTER 3	42	Bodenreiniger	
ALPHA BOOSTER 5 & 8	43	bouerneninger	
UNO BOOSTER	44	Bodenreinigerprogramm	140
DUO BOOSTER	45	SCRUBTEC Familie	141
DELTA BOOSTER	46	FLOORTEC Familie	142
		SPINTEC Familie	142
SOLAR BOOSTER GAS & DIESEL	47	SCRUBTEC 233	144
SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH	48	SCRUBTEC 234 C	145
		SCRUBTEC 337	146
NEPTUNE SB	50	SCRUBTEC 343	147
AUTO BOOSTER	51	SCRUBTEC 553 SCRUBTEC 651	148 149
COMPACT E	52	SCRUBTEC 653	150
COMPACT M	53	SCRUBTEC 661	151
23, 12	55	SCRUBTEC 8	152
CarWash	54	SCRUBTEC R 4	153
		SCRUBTEC R 6	154
Zubehör für	60	SCRUPTEC POOST Figureshoften	1
Hochdruckreiniger	60	SCRUBTEC BOOST - Eigenschaften SCRUBTEC BOOST 5 & 8	158
		SCRUBTEC BOOST R 4	159
		Selies i Le sees i i i i	.55
Sauger		FLOORTEC 480 M	161
		BK 900	162
Saugerprogramm	84	FLOORTEC 350 B	163
Produktübersicht Sauger	85	FLOORTEC 560 B / P	164
Eigenschaften	90	FLOORTEC R 360 FLOORTEC R 670	165 166
SALTIX 10	92	FLOORTEC R 680	167
MAXXI WD	93	TEOORTEC N 000	107
		SPINTEC 443	168
AERO 20	94	SPINTEC 551 UH	169
AERO 25	95		
ATTIV 20	00	Das Zubehör -	170
ATTIX 40 INOV	98	passend für jede Anwendung	170
ATTIX 40 INOX ATTIX 50	100 101	Batterien und Ladegeräte Zubehör für Scheuersaugmaschinen	171 173
ATTIX 50 ATTIX 560-21 XC	101	Zubehör für Scheuersaugmaschinen Zubehör für Kehrmaschien	179
ATTIX 7	103	Zubehör für Einscheiben-/	113
ATTIX 9	108	Poliermaschinen	181
ATTIX 145-01 / 155-01	109		
CD CTATION	111		
SB STATION	111	I	

#### Reinigungs- und Pflegemittel


Warum und wie werden	
Reinigungsmittel verwendet	183
Ausrüstung für Ihre Anwendungen	
mit unseren Reinigungsmittel	184
Fahrzeugreinigung	186
Industrie und Handwerk	187
Bodenreinigung	188
Wartung & Pflege von Maschinen	
und Anlagen / Haus & Garten	189

Haus & Garten	
Hochdruckreiniger Compact Excellent Pro	191 192 193 194
Zubehör für Compact, Excellent & Pro	195
Nass-/Trockensauger Buddy Zubehör für Buddy	198 199
Zentrale Haussauganlagen Sopra Zubehör für Sopra	200 201
Dampfstationen Steamtec Zubehör für Steamtec	202 203
Sprühextraktionsgerät Home Cleaner Zubehör für Home Cleaner	204 205
Trockensauger Handy 2-in-1 / Coupé Bravo Power Extreme	206 207 208 209
Zubehör für Trockensauger	210
Service-Organisation	212
KundenCenter und Vertriebsregionen	214
Meine persönlichen Notizen	215

#### Verkaufsbedingungen

- Dieser Katalog ist gültig ab
   Januar 2013.
- Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.
- 3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Einzelne Artikel insbesondere des Zubehörprogramms sind nicht in allen Ländern erhältlich bzw. nur auf Anfrage lieferbar.
- Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
- 5. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.
   6. Es gelten ausschließlich die AGB von
- Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.















POSEIDON 2 PORTABLE

☐ 23



POSEIDON 3



POSEIDON 4



POSEIDON 5



POSEIDON 6



POSEIDON



POSEIDON



NEPTUNE 1



NEPTUNE 2 SPECIAL

☐ 32



□ 33



NEPTUNE 5



NEPTUNE 7



NEPTUNE 8



NEPTUNE E



POSEIDON PE / DE



NEPTUNE PE / DE ☐ 39



MULTICLEANER 7-53

□ 40



ALPHA BOOSTER 3



ALPHA BOOSTER 5 / 8



UNO BOOSTER



DUO BOOSTER



DELTA BOOSTE



SOLAR BOOSTER G



SOLAR BOOSTER D



SOLAR BOOSTER E



NEPTUNE SB



AUTO BOOS



COMPACT E ☐ 52



COMPACT M



SW-Wäsche



Automatische Waschanlage









SALTIX 10 92



MAXXI WD



AERO 20/25



ATTIX 30 ☐ 98



ATTIX 40 INOX ☐ 100



ATTIX 50



ATTIX 560-21 XC ☐ 103



ATTIX 7



ATTIX 7 SPEZIALANWENDUNG
107



ATTIX 9



ATTIX 9 SD



ATTIX 145 / 155



SB STATION / SB TANDEM



ATTIX 30 N



ATTIX 50 M ☐ 114



ATTIX 7 M



ATTIX 30 H ☐ 116



ATTIX 50 H ☐ 116



ATTIX 7 H



ATTIX 965 H/M SD XC ☐ 117



ATTIX 40-0M PC TYPE 22



ATTIX 791-2M/B1



ATTIX 995-0H/M TYPE 22

☐ 118

# Kompakte Geräte, die wissen wo es lang geht.



























**147** 









SCRUBTEC 8

SCRUBTEC R 4

SCRUBTEC R 6

SCRUBTEC BOOST 5

SCRUBTEC BOOST 8

☐ 158

SCRUBTEC BOOST R 4

☐ 159















FLOORTEC 480 M

BK 900

FLOORTEC 350

FLOORTEC 560

FLOORTEC R 360

FLOORTEC R 670 FLOORTEC R 680















SPINTEC 443

SPINTEC 551 UH

169







Steamted 202



Handy 2-in-1

Extreme 209



# Unternehmensverantwortung bei Nilfisk-ALTO

Wir sind absoluter Unternehmensverantwortung verpflichtet. Geben Sie auch Ihren Kunden, unser Versprechen zu nachhaltigen Reinigungslösungen weiter.

- Wir senken Ihre Betriebskosten und maximieren Ihren Return on Investment durch die Entwicklung von produktiven, einfach zu bedienenden und zuverlässigen Produkten mit verbesserten Umwelteigenschaften - mit weniger Verbrauch von Energie, Wasser und Reinigungsmittel.
- Wir unterstützen Ihre Kapazitäten, um nachhaltig reinigen zu können und dauerhaft Werte für Ihre Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer zu schaffen.
   Im Jahr 2011 wiesen 71 % der neueigenführten Nilfisk-Advance Produkte Verbesserungen für die Umwelt auf.
- Auf uns können Sie sich langfristig verlassen, da wir stolz sind ein Mitglied des United Nations Global Compact und des Carbon Disclosure Projects zu sein.
- In 2011 waren 45% des in unseren Produkten verwendeten Kunststoffs recycelbar. In 2010 waren es nur 32%.
- Wir konzentrieren uns auf unseren eigenen internen Verbrauch an Ressourcen und arbeiten aktiv daran unseren CO2-Ausstoß zu verringern. Unsere europäischen und asiatischen Produktionsstätten sind alle nach dem Umweltmanagement-System ISO 14001 zertifiziert. Wir sammeln detaillierte Zahlen und überwachen alle Emissionen, die aus unserem Unternehmen stammen.

Wir glauben, dass die Verantwortung mit unserem eigenen Verhalten beim Entwurf, der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte beginnt. Wir nehmen eine führende Position in diesem Verhalten ein und wir nennen es "Green meets clean".







# Produktivität und Erfahrung, die für Sie arbeitet

Im Bereich der professionellen Hochdruckreiniger blickt Nilfisk-ALTO auf 50 Jahre Erfahrung zurück. Dieses Wissen und diese Erfahrung nutzen wir für Sie, um die Produktivität und die laufenden Kosten unserer Hochdruckreiniger möglichst gering zu halten – unabhängig von der Anwendung oder dem Geschäftsfeld.



### Forschung & Entwicklung

Nilfisk-ALTO unterhält ein etabliertes und erfahrenes F & E Zentrum in Hadsund, Dänemark, wo neue Produktideen und Technologien entwickelt und getestet werden. Die deutschen und dänischen Wurzeln der Marke bieten eine ausgezeichnete technische Grundlage, um die Qualität der zukünftigen Hochdruckreiniger auch künftig weiter zu optimieren.

#### **Produktion**

Unsere weltweiten Produktionsstandorte sind sowohl ISO 9001 als auch ISO 14001 klassifiziert und spiegeln die strengen Qualitätsverfahren und die umweltbewusste Produktion wieder. In den vergangenen Jahren wurden die Investitionen in die Ausstattung, die Prüfverfahren und damit auch in die Qualität deutlich erhöht. Das Engagement des Unternehmens zur Bereitstellung von zuverlässigen und langlebigen Produkten für unsere Kunden steht hier an erster Stelle. Die Qualitätsverfahren beinhalten:

- 100%ige Überprüfung kritischer Komponenten
- Prüfverfahren, die in Zusammenarbeit mit den Zulieferern angewendet werden und militärischen Standards entsprechen
- Konstante Qualitätsprüfung entlang der Produktionslinie
- Prüfung der fertiggestellten Waren
- Langzeittests
- Stichprobenentnahme jeder Produktionscharge






### Komplexitätsreduzierung

Nilfisk-ALTO hat sich dazu verpflichtet, die Komplexität der Produktpalette zu reduzieren. Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet die Produktentwicklung an der kontinuierlichen Verringerung der Anzahl von unterschiedlichen Teilen. Indem sie Ersatzteile produktfamilienübergreifend zur Verfügung stellt, werden Produkte anwenderfreundlicher hergestellt und erleichtern damit auch das Leben des Anwenders.

# Technischer Hintergrund – für Sie als Anwender

Unabhängig davon, ob sich der Benutzer für einen gewerblichen Kaltwasser Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse oder für einen Warmwasser Hochdruckreiniger der Spitzenklasse entscheidet - die technischen Merkmale jeder Maschine orientieren sich an den Anforderungen unserer Kunden. So wird sichergestellt, dass jeder Anwender die für sich passende Maschine in unserem Portfolio findet.

Dieser Anspruch macht Nilfisk-ALTO zu einem der führenden Entwicklern und Produzenten von Ausrüstung im Bereich der Hochdruckreinigung.



### EcoPower - Technologie für niedrigere Brennstoffkosten

Im Vergleich zur herkömmlichen Technik, kann durch den Einsatz der EcoPower Technologie mehr als 6% der Brennstoffkosten eingespart werden. Da die Verbrennung in einem Hochleistungswärmetauscher effizienter vonstatten geht, bildet sich weniger Ruß, was wiederum den Wartungsaufwand senkt. Der Wärmetauscher der EcoPower Technologie war der erste auf dem Markt, der mit derart niedrigen Betriebskosten aufwarten konnte. Seinem hohen Effizienzgrad ist es zu verdanken, dass weniger Geld für Brennstoffe "verheizt" werden muss.

Zum einen wird durch die saubere Verbrennung gewährleistet, dass der Wärmetauscher länger unverschmutzt und effizient bleibt, zum anderen kann die Heizschlange dank der optimierten Positionierung der Schaltungen in Rekordzeit ausgebaut werden. Der EcoPower Wärmetauscher läuft am wirtschaftlichsten im Automatikbetrieb bei einer Temperatureinstellung am Thermostat um 60°C und bietet so die ideale Kombination aus warmem Wasser und niedrigen Kosten. Auch bei höher eingestellten Temperaturen ist eine effiziente und kostengünstige Heizleistung gewährleistet. Bei anspruchsvollen Entfettungsaufgaben, die eine höhere Temperatur erfordern, erzielt der EcoPower Wärmetauscher immer noch ein niedriges Betriebskostenniveau.

Der EcoPower Wärmetauscher wird vom Duo-Motor-System angetrieben, mit dem Funktionsstörungen, aufgrund der Inversion elektrischer Phasen, ausgeschlossen werden.



#### QuickService – schnelle und einfache Wartung

Eine schnelle und gründliche Wartung ist die Voraussetzung, dass Ihre Maschine dauerhaft effizient und zuverlässig arbeitet. Der gut erreichbare Zugang macht beim Ölwechsel der Pumpe den Auffangbehälter oder Einfülltrichter überflüssig. Die Bedienung des Entlastungsventils befindet sich griffbereit vorne rechts am Gehäuse.

Wasser- und Brennstofffilter sind ebenfalls leicht zugänglich und beide können in nur wenigen Minuten gereinigt oder ausgetauscht werden. Für die effiziente Prüfung der Pumpenventile oder Dichtungen befindet sich der Zylinderkopf direkt hinter der Wartungstür. Die Reinigung oder Entleerung des Brennstofftanks erfolgt durch einfaches Entfernen der Ablassschraube. Die Wartung der Heizschlange und der Brennerdüse sorgt für größtmögliche Effizienz der Maschine und minimale Brennstoffkosten.



### SilentPower - unschlagbar leise

Dank der kompromisslosen Auslegung von Komponenten und Systemen überzeugt das SilentPower Konzept mit niedrigen Betriebskosten, hoher Haltbarkeit und geringer Geräuschentwicklung.

- Der langsamlaufende Motor (1450 U/min) mindert den Geräuschpegel um mehr als 50 %.
- Keramikkolben aus Vollkeramik für hohe Verschleißfestigkeit.
- Pumpenkopf aus Messing und verstärkte Zylinderköpfe für eine längere Lebensdauer.



### Ergo Zubehörkonzept – unschlagbar ergonomisch

Der intensive Einsatz eines Hochdruckreinigers führt leicht zur Ermüdung von Hand, Arm und Schulter des Bedieners. Wir haben uns daher eingehend mit den bedienungsintensivsten Teilen eines Hochdruckreinigers befasst und die Konstruktion von Pistole, Strahlrohr und Anschlüssen entsprechend so ausgelegt, dass die Ermüdung des Bedieners minimiert und gleichzeitig die Reinigungseffizienz erhöht wird.

Das ErgoSystem optimiert Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Der Hochdruckreiniger kann optimal an den professionellen Anwender angepasst werden. Dank der Schnellkupplung können Zubehörteile in Sekundenschnelle ohne zusätzliche Werkzeuge ausgetauscht werden. Das breite Spektrum an Zubehör und Anbauteilen ermöglicht die gezielte Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe.



### **Intelligentes Service-Kontrollsystem**


Die Heißwasser Hochdruckreiniger der Spitzenklasse sind mit einem intelligenten Service-Kontrollsystem ausgestattet – ein Diagnosesystem, dass die Maschine auf Systemfehler und Verschleiß überprüft. Dadurch bekommt der Anwender die Möglichkeit, direkt auf den Fehler zu reagieren und das Problem selbst zu lösen oder Kontakt mit unserem Service Netzwerk aufzunehmen. Durch die schnelle Identifikation des Fehlers reduzieren sich die Ausfallzeiten, die Service-Kosten und die Maschine wird so vor weiteren Schäden geschützt.



### Flussgesteuerte Druckentlastungstechnik

Die flussgesteuerte Druckentlastungstechnik basiert auf dem praxiserprobten KEW-Systemen, die sich mehr als 35 Jahre lang bewährt haben. Die Start- und Stoppimpulse für den Motor werden durch das Strömen des Wassers erzeugt – und nicht durch einen Abfall oder Anstieg des Pumpendrucks. Dieses einzigartige System bietet mehrere Vorteile, insbesondere Bedienkomfort und Sicherheit, wenn die Maschine im Bypassbetrieb läuft:

- Der drucklose HD-Schlauch lässt sich leichter handhaben und sorgt außerdem für eine höhere Sicherheit.
- Durch die flussgesteuerte Druckentlastung führen kleine Undichtigkeiten nicht dazu, dass der Motor ständig anläuft und wieder abschaltet.
- Wartungsfreundliches System, bei dem wichtige Bauteile gut zugänglich sind.
- Geringer Druck am Pumpenkopf.



# Langlebige Pumpen der Premiumklasse

Nilfisk-ALTO ist für die Langlebigkeit der C3 Pumpe bekannt, die bereits seit mehr als 20 Jahren unter teilweise extremsten Bedingungen ihren Dienst verrichtet. Nilfisk-ALTO baut nun sein Portfolio im Pumpenereich mit der neuen NA6-Pumpe, die sich an der sehr erfolgreichen C3-Pumpe orientiert, weiter aus.

#### Der neue Produktbereich der NA6 Pumpe bringt erhebliche Vorteile für den Kunden:

- Das breite Spektrum mit Leistungen von bis zu 250 bar und bis zu 1600l/h bietet Lösungen für Reinigungsaufgaben vieler Einsatzgebiete für den Kunden.
- Hohe Wasserzulauftemperaturen von bis zu 80°C erlauben das Reinigen mit heißem Wasser auch mit Kaltwassergeräten, wodurch ein höherer Reinigungseffekt erreicht wird.
- Langlebige C3-Bauweise durch Doppelrollenlager, 4 Keramikkolben, Stahlventilen und verstärktem Messing Pumpenkopf.
- Flussgesteuerte Regeleinrichtung im Standby Betrieb für zusätzlichen Komfort und Schutz der Pumpe gegen Undichtigkeiten.
- 4 polig (1450 U/min) luftgekühlter und leistungsstarker Motor mit thermischem Schutz.



Doppelrollenlagersystem an der Taumelscheibe mit Nadellager wie schon bei der C3 Pumpe sorgt für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Pumpensystems.



Kontrollierbarer Ölstand und ein separater Öltank mit integrierter Niedrigstandverengung zur besseren Ölversorgung bei Ölmangel. Die Wartung wird vereinfacht und die Pumpe ist geschützt bei Betrieb mit niedrigem Ölstand, wodurch die Lebenszeit verlängert wird.



Wassereingang und -ausgang aus hochwertigem Edelstahl. Eine flussgesteuerte Druckentlastung für einen bestmöglichen Komfort bei der Anwendung, mit zusätzlicher Wasserflussregelung und Dosierventil für Reinigungsmittel.



Kolbenmanschetten aus Keramik mit poliertem Kolbenboden. Verschleißarme Oberflächen, gehärtetes Material und hervorragende Beständigkeit bei wechselnden Temperaturen erhöht die Lebensdauer und erlaubt hohe Wasserzulauftemperaturen.



An kritischen Stellen verstärkter Messing Pumpenkopf erhöht die Lebensdauer.



Doppeldichtungssystem (primäre und sekundäre Dichtung) mit Zwischenkammer und Auslaufleitung zur Saugseite stellt sicher, dass Undichtigkeiten im Kreislaufsystem verbleiben. Dies erhöht die Verfügbarkeit und verhindert das Blockieren der Kolben. Stützringe aus Bronze verlängern die Lebensdauer.



# **EcoPower Heißwassertechnologie**

# Nilfisk-ALTO erneuert im Bereich hocheffizienter und umweltfreundlicher Wärmetauscher, die im Einklang mit den europäischen Richtlinien neue Maßstäbe in den Märkten setzen.

Der Fokus liegt auf der Bereitstellung für den Anwender in einem Mix aus hoher Heizleistung, hoher Wassertemperaturen auch bei voller Wasserleistung, reduziertem Kraftstoffverbrauch und niedriger Schadstoffwerte. Der Benutzer eines ExoPower Wärmetauschers spart so Geld in mehrfacher Hinsicht - geringere Kraftstoffkosten und kürzere Reinigungsdauer durch wärmeres Wasser - unter voller Beachtung der Umweltbelange. EcoPower Wärmetauscher bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 93% und eine Heizleistung von bis zu 115 kW und sind somit in der Lage, hohe Temperaturen bei voller Wassermenge bereitzustellen - eine einzigartige Kombination, die wirklich für Sie arbeitet!


In Fällen von aggresivem Wasser kann die Lebensdauer der Heizschlange verlängert werden durch den Einsatz von besonderen schützenden Chemikalien:

- Schutz gegen hartes Wasser durch den Einsatz von Kalkschutzkonzentrat ANTI-STONE. Verhindert das Festsetzen von Kalk an der Oberfläche der Heizschlange.
- Entkalken einer verkalkten Heizschlange mit Kalklöser STONE-EX.

Für extreme Bedingungen können alternativ Heizschlangen aus Edelstahl montiert werden.

Der EcoPower Wärmetauscher wird von einem Duo-Motor-System angetrieben, mit dem Funktionsstörungen aufgrund der Inversion elektrischer Phasen ausgeschlossen werden können. Dies stellt sicher, dass der Wärmetauscher immer mit ausreichend Luft versorgt wird. Darüber hinaus sind Schlüsselkomponenten wie der Lüfter und die Kraftstoffpumpe nur dann in Betrieb, wenn mit heißem Wasser gewaschen wird, was durch die geringere Abnutzung die Lebensdauer verlängert.

Sicherer Betrieb des Wärmetauschers durch einen Abgastemperatursensor.



Brennerkopf mit optimiertem Flammenrohr zur Erzeugung einer effizienten Flammenausbildung und zur Vermeidung von Kontakt zwischen Flamme und Heizschlange führt zu einer Stabilisierung der Flamme und erhöht. die Effizienz. Gute Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit durch die Platzierung der Einlass- und Auslassöffnung an der Oberseite des Wärmetauschers. Das Montieren der Heizschlange unter der Maschine entfällt. Rostfreie und widerstandsfähige Doppelrohrheizschlange mit patentierter Abstandshalterung zwischen innerer und äußerer Heizschlange gewährleistet den optimalen Kontakt zwischen heißer Luft im Brennerrohr und der Außenfläche der Heizschlage, bietet mehr Effizienz und reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Austauschbare Bodenplatte aus feuerfestem Material für eine optimale Kanalisierung der Wärme im Inneren des Wärmetauschers.

Ein Flammensensor im Standard sichert den Betrieb des EcoPower Wärmetauschers.

# POSEIDON – ein Produktbereich von Hochdruckreinigern, der in jeder Situation für Sie arbeitet

Was auch immer Ihre Anforderungen sind - unabhängig von der Anwendung ist Nilfisk-ALTO in der Lage, Ihnen einen geeigneten POSEIDON anzubieten, der Ihre Reinigungsaufgaben schnell, effizient und mit geringen Betriebskosten erledigt.





# Ideal für Baustellen, Landwirtschaft, Geräteverleih, Industrie und Lebensmittelindustrie

Die Modellreihen POSEIDON 2 und 3 umfassen kompakte und leichte Geräte, die sich ideal für die meisten Reinigungsarbeiten eignen, die in kleinen Handwerksbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Sie sind mit dem neuesten ergonomischen Zubehör ausgestattet und bieten eine optimale Reinigungsleistung, so dass sie ideale Einstiegsmodelle für die gewerbliche Nutzung darstellen.



Der POSEIDON 4 ist ein robuster, Mittelklasse-Kaltwasserreiniger mit einem 4-poligen Motor und keramikbeschichteten Kolben, geeignet für die intensive Nutzung bei allgemeinen Reinigungsaufgaben an vielerlei Umgebungen. Compakt und ergonomisch ist er leicht zu transportieren.

Der neue POSEIDON 5

kombiniert Robustheit, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und hohe Reinigungskraft für längeren Einsatz in anspruchsvoller Umgebung.

POSEIDON 5-41 XT ist der Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse für die unkomplizierte und einfache Hochdruckreinigung.

POSEIDON 5-56 XT und 5-62 XT

sind mittelgroße Hochdruckreiniger mit zusätzlichen Funktionen für breitere Anwendungen und mehr Mobilität.





POSEIDON 5-56 XT/5-62 XT

Die premiumsmodelle POSEIDON 6 und 7 sind eine Klasse für sich. Mit der langlebigen 4-Kolbenpumpe und der Möglichkeit mit heißem Wasser zu betreiben, ist dieses Gerät gemacht für harte Industrieanwendungen mit langen Einsatzzeiten!

Der POSEIDON 6 und 7 ist ein Kaltwasser Hochdruckreiniger für die meisten intensiven Anwendungen.

Die POSEIDON 6 F und 7 F

Modelle sind mit einem rostfreien Edelstahlrahmen ausgestattet und grauen nichtmarkierenden Rädern zum Schutz des Arbeitsumfeldes.





POSEIDON 6 / 7 F

Der **POSEIDON 8** ist das Nonplusultra unter den robusten Hochdruckreinigern. Der stabile Stahl-/Edelstahlrahmen, vier große Räder und die leistungsfähige Motorpumpeneinheit machen den POSEIDON 8 zum idealen Gerät für Baustellen und große landwirtschaftliche Betriebe. Mit Wasserleistungen von bis zu 2500 Liter pro Stunde eignet er sich hervorragend auch für schwierigste Anwendungsbereiche.



POSEIDON 8

#### Das **POSEIDON 7 FB**

Lebensmittelindustrie-Modell beinhaltet einen Wassertank mit Schwimmerschalter und einem externen Reinigungsmittelinjektor zur absoluten Trennung des Wassernetzes und für den Einsatz von Schaum oder Spezialchemikalien.



POSEIDON 7 FR

# Einer der innovativsten Heißwasser Hochdruckreiniger auf dem Markt

Die NEPTUNE Reihe war eine der ersten Heißwasser Produktlinien mit einem EcoPower Wärmetauschersystem, das einen höheren Wirkungsgrad sowie verringerte Emissionen bietet und geringere Brennstoffkosten verursacht.

Das kompakte Heißwasser Einstiegsmodell **NEPTUNE 1** verbindet ein bahnbrechendes Design mit hoher Leistungsfähigkeit, geringen Emissionen und reduzierten Betriebskosten. Mit seiner stehenden Bauweise, die den Platzbedarf verringert und den Transport und die Aufbewahrung vereinfacht, eignet er sich ideal für Handwerker und kleine Autowerkstätten. Der EcoPower Wärmetauscher spart dauerhaft Brennstoff im Vergleich zu vielen anderen Modellen, die auf dem Markt erhältlich sind. Durch den **NEPTUNE 2 SPECIAL** wurde diese Einstiegsklasse erweitert. So ist es uns gelungen bereits in dieser Klasse einen Langsamläufer anzubieten.





NEPTUNE 1

NEPTUNE 2 SPECIAL



NEPTUNE 4 NEPTUNE 5

**NEPTUNE 4 und 5** sind leistungsfähige und robuste Hochdruckreiniger der Mittelklasse. Sowohl der kompaktere NEPTUNE 4 als auch der leistungsfähigere und vielseitigere NEPTUNE 5 bestechen durch optimale Handhabung, hohe Reinigungsleistung, geringe Emissionen und niedrige Betriebskosten. Außerdem sind die Modelle NEPTUNE 4 FA und 5 FA jetzt mit der neuen NA5H-Pumpe, einem langsamlaufenden Motor und einem einzigartigen Druckentlastungssystem ausgerüstet, so dass sie einen noch höheren Bedienkomfort bieten.

Der **NEPTUNE 7** verbindet preisgekröntes Design, die C3-Pumpe und einen äußerst leistungsfähigen EcoPower Wärmetauscher, was ihn zu einem der besten Geräte auf dem Markt macht.

Zusammen mit dem **NEPTUNE 8** bietet Nilfisk-ALTO in der Spitzenklasse Hochdruckreiniger, die ideal für den industriellen Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet sind.

Und zu guter Letzt wird der **NEPTUNE E**, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder explosionsgefährdeten Bereichen angepasst und profitiert von vielen der gleichen Eigenschaften des NEPTUNE 5.



18



# Die ideale Lösung für stationäre Reinigungsaufgaben – optimale Reinigung – optimaler Nutzen

Sie sind daran interessiert, Ihr Hygieneniveau im Schlachthof oder in der Küche zu verbessern. Sie sind daran interessiert, Metalle in Ihrer Produktionsanlage zu entfetten. Sie sind daran interessiert, Kraftfahrzeugen die letzte Politur im Produktionsprozess zu geben.





DELTA BOOSTER

SOLAR BOOSTER DIESEL

Nilfisk-ALTO offeriert Ihnen nicht nur ein Produkt – wir sind in der glücklichen Lage, eine umfangreiche individuelle Lösung anbieten zu können. Aber natürlich sind Sie auch daran interessiert, Ihren Reinigungsprozess zu verbessern. Die stationären Hochdruckreiniger von Nilfisk-ALTO helfen Ihnen dabei!

Die Maschinen können einfach an Ihrem Produktionsstandort integriert werden. Ein genau geplantes und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Rohrleitungssystem hilft Ihnen dabei sicherzustellen, dass Sie einfach und schnell an jeder Stelle reinigen können. Stationäre Lösungen garantieren eine Vielzahl an Vorteilen. Beispielsweise sind die Einheiten voreingestellt auf Ihre Bedürfnisse. Sie müssen die Einstellungen nicht selber wählen. Dies spart Ihnen viel Zeit und reduziert das Risiko von Bedienfehlern. Sie möchten keine Maschinen von der einen auf die andere Seite der Halle bringen, oder mehrere Maschinen kaufen, um alle Reinigungsaufgaben zu erfüllen? Installieren Sie ein Rohrleitungssystem mit einer Spritzeinrichtung oder einem alternativen Zubehör an jedem beliebigen Ort und jeder Benutzer kann in wenigen Sekunden, ohne größere Vorbereitungszeit und Arbeitsaufwand mit der Reinigung beginnen.

Nilfisk-ALTO bietet die gesamte Produktpalette für SB-Reinigungsanlagen. Das zahlt sich aus in niedrigeren Betriebskosten, kürzeren Wartungszeiten und höherer Zuverlässigkeit.

Unser Ziel ist ein optimales Reinigungsergebnis für Ihre Kunden und mehr Rentabilität für Sie. Als mobiles Gerät bieten wir Ihnen in dieser Klasse den **NEPTUNE SB**. Für den NEPTUNE SB wurde der serienmäßige Hochdruckreiniger mit einem Münzautomaten und einer abschließbaren Tür ausgestattet und eignet sich deshalb hervorragend für die Vorwäsche im SB-Betrieb an Autowaschanlagen.

Der **AUTO BOOSTER** basiert auf dem Konzept und der Technologie stationärer Hochdruckreiniger und garantiert auf diese Weise zuverlässige, kostengünstige und optimale Reinigungsleistungen, die Ihnen echte Profite ermöglichen.

Nilfisk-ALTO CarWash bietet zudem mit der neuen **COMPACT E** und der **COMPACT M** neue Möglichkeiten für die Mehrplatzwäsche. Diese Maschinen können sowohl in Industrie - oder Logistikunternehmen eingesetzt werden, bieten aber auch durch die einfache Integration in den Stahlbau tolle Möglichkeiten für die professionelle SB-Wäsche.



# Ihre Ställe werden gereinigt, während Sie noch schlafen!

Der MULTICLEANER 7-53 übernimmt den Großteil der alltäglichen und zeitaufwendigen Reinigungsaufgaben in Schweineställen, effizient und zu jeder Tages- und Nachtszeit. Er reduziert den manuellen Reinigungsaufwand um bis zu 80%. Die restlichen 20% lassen sich manuell sehr gut reinigen, da die Oberflächen bereits gut eingeweicht sind.

Der **MULTICLEANER** von Nilfisk-ALTO ist ein bedienungsfreundlicher und selbstfahrender Reinigungsroboter. Sein wichtigstes Einsatzgebiet sind Ställe, wo er zu jeder Tagesund Nachtzeit effizient und rentabel alle Reinigungsarbeiten erledigt. Der MULTICLEANER übernimmt den größten Teil schwerer, lästiger und zeitaufwändiger Handarbeit und senkt den Aufwand der manuellen Hochdruckreinigung um bis zu 80%.

Der MULTICLEANER kann in den meisten Ställen eingesetzt werden, ohne dass irgendwelche Umbauarbeiten erforderlich werden. Zusätzliche fest installierte Hochdruckreiniger sind überflüssig, solange Wasser- und Stromanschluss vorhanden sind. Transport und Einrichtung sind in wenigen Schritten durchführbar, die Bedienung ist einfach und die Reinigung effektiv. Die Programmierung erfolgt über ein Bedienfeld und kann anhand einfacher, mit ja oder nein zu beantwortender Fragen innerhalb von ca. 30 Sekunden durchgeführt werden.



# Unabhängigkeit von Stromund Wasseranschlüssen





Nilfisk-ALTO präsentiert ein umfassendes Programm an mobilen Hochdruckreinigern mit **Diesel- und Benzinantrieb** Geräte für den professionellen Einsatz.

Die ideale Lösung für alle Reinigungsaufgaben:

kundenorientiert, effizient und wirtschaftlich. Benzin- und dieselbetriebene Kalt- oder Heißwasser Hochdruckreiniger bieten den großen Vorteil der kompletten Unabhängigkeit von der Strom- und sogar Wasserversorgung, was zu größtmöglicher Flexibilität führt. Durch den Benzin- oder Dieselbetrieb und die Wasseransaugung aus Tanks, Flüssen oder Brunnen sind sie ideal für den ortsunabhängigen Einsatz bei Reinigungsanwendungen im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft geeignet.





## POSEIDON 2 – Kaltwasser Hochdruckreinger - Kompaktklasse



 Die Kaltwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse vereinen hohe Leistung und professionelle Ergonomie für eine tolle Reinigung.

Die POSEIDON 2 Reihe bietet dank des Aluminium-Teleskopgriffs und des Transportgriffs eine noch bessere Möglichkeit, das Gerät an vielen Einsatzorten zu verwenden. Der POSEIDON 2 besticht durch sein einzigartiges Design und verfügt über eine große Anzahl toller Eigenschaften, wie z.B. Druck-/ Mengenregulierung, große Räder, professionelles Ergo Zubehör, flexibler Kabelhaken u.v.m.





### Ideal für die alltäglichen Reinigungsarbeiten

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch.
- Abnehmbarer 2,0 l Reinigungsmitteltank.





	Wechselstrom				
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON
	2-22 T	2-22 XT	2-25 XT	2-29	2-29 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/h)	520/470	520/470	610/540	600/570	600/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	394 x 391 x 955				
Gewicht (kg)	27,1	28,1	28,1	27,1	28,1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0350	0350	0370	0370	0370
EIGENSCHAFTEN					
Kolbenart-/anzahl	Edelstahl/3	Edelstahl/3	Edelstahl/3	Keramik/3	Keramik/3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Schlauchtrommel		•	•		•
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]	101406176 [15 m]	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282	106402282	106402282	106402282
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403001	106403001	106403002		106403002
Tornado Plus Düse	101119736	101119736	101119737	101119737	101119737
ARTIKEL-NR.	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138
PREIS € OHNE MWST.	579,00	629,00	679,00	629,00	729,00

22 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

# POSEIDON 2 PORTABLE – Kaltwasser Hochdruckreinger - Kompaktklasse ALTO





Der POSEIDON 2 PORTABLE ist ein robuster Kaltwasser Hochdruckreiniger für den mobilen Einsatz. Der Schutzbügel aus Stahlrohr schützt das Gerät vor Schäden.

Der hochwertige Messingzylinderkopf bietet eine längere Lebensdauer und reduziert die Servicekosten.





### Starke Leistung für Bau und Handwerk

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Reinigungsmittelinjektor.
- Schutzbügel aus Stahlrohr.
- Kompaktes Design.



	Wechselstrom
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON
	2-26 PORTABLE
Druck (bar/MPa)	140/14
Reinigungswirkung (Impact)	2,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	610/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Pumpendrehzahl (U/min)	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	555 x 290 x 275
Gewicht (kg)	24
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,2
(V/~/Hz/A)	230/1/50/14
Netzkabel (m)	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5
Düsengröße	0350
EIGENSCHAFTEN	
Edelstahlkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Reinigungsmittelinjektor u. Dosiersystem	
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN8)	1405569 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282
Tornado Plus Düse	101119736
ARTIKEL-NR.	106174761
PREIS € OHNE MWST.	989,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard 23

# **POSEIDON 3 – Kaltwasser Hochdruckreinger - Mittelklasse**



 Diese Modelle der Kompaktklasse sind wie geschaffen für den Einsatz im Gewerbe, dem Handwerk und in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben.

Der POSEIDON 3 vereint hohe Leistung und verbesserte Reinigungswirkung, Ergonomie und Langlebigkeit für eine effiziente Reinigung.





### **Kraftvoll und Kompakt**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem.
- Kompaktes Design.





Wechselstrom	Drehstrom
Wechseistrom	Dienstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	3,0	4,0	4,0
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/h)	660/600	660/600	825/750	825/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020
Gewicht (kg)	34,5	37	35	37,5
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,4	4,2	4,2
(V/~/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0450	0450
EIGENSCHAFTEN				
Edelstahlkolben	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•	•
Schlauchtrommel		•		•
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301002343		301002343
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106402290
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119740	101119740
ARTIKEL-NR.	301002200	301002201	301002221	301002222
PREIS € OHNE MWST.	779,00	879,00	879,00	979,00

7.1 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

# **POSEIDON 4 – Kaltwasser Hochdruckreinger - Mittelklasse**





Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsfähiger Hochdruckreiniger der Mittelklasse. Der starke und effiziente Motor mit 1450 U/min steht für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer. Die Modelle sind wie geschaffen für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, sowie im Handwerk.

Tolle Ausstattungsmerkmale wie der Reinigungsmitteltank, die großen Drehknöpfe und die Doppelstrahlrohrhalterung vereinfachen die tägliche Arbeit.





### Handlich und kompakt - trotzdem kraftvoll und wirkungsvoll

- Messingzylinderkopf. Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Abnehmbarer 4,0 l Reinigungsmitteltank (POSEIDON 4-30/4-36).
- Kompaktes Design.





Wechselstrom Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	2,8	3,0	3,0	3,6	3,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	620/580	620/580	620/560	620/560	760/700	760/700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030
Gewicht (kg)	38	41	38	41	38	41
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	2,9	3,3	3,3	4,2	4,2
(V/~/Hz/A)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/7,3	400/3/50/7,3
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0350	0350	0475	0475
EIGENSCHAFTEN						
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)			4	4	4	4
Schlauchtrommel		•		•		•
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]	301002275 [10 m]	101406176 [15 m]	301002275 [10 m]	101406176 [15 m
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301002701		301002701		301002701
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106403002		106402290
Reinigungsmitteltank			301002751	301002751	301002751	301002751
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119736	101119736	301150005	301150005
ARTIKEL-NR.	301002900	301002902	301002904	301002910	301002914	301002918
PREIS € OHNE MWST.	899,00	999,00	999,00	1.099,00	1.049,00	1.149,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard 25

## POSEIDON 5 - Kaltwasser Hochdruckreinger - Mittelklasse



Der POSEIDON 5 Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse ist der vielseitige Partner für anspruchsvolle Kunden in der Landwirtschaft, der Industrie, dem Bau und der Automobilindustrie. In dieser Kombination erreichen wir ein unerreichtes Maß an Mobilität und Benutzerfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, optimalem Servicekonzept und einer großer Anzahl an Funktionen.

Der abnehmbare Reinigungsmitteltank ist leicht zu befüllen und zu entleeren, zudem ist der Füllstand in nur wenigen Sekunden zu prüfen. Standard bei allen XT-Modellen, außer 5-41.





### **Ihr vielseitigster Partner**

- Einstellung Hoch- und Niederdruck direkt an der Lanze.
- Stabliler Fuß an der Vorderseite (5-41).
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen.
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben.
- Wassermenge regulierbar (5-56, 5-62).
- 2-Wege-Ventil zur Reinigungsmitteldosierung (5-56, 5-62).
- Vordere Lenkrolle mit Bremse zur besseren Beweglichkeit (5-56, 5-62).
- Gute Zugänglichkeit zur Pumpe, wartungsfreundliches Konzept.
- Ergo Zubehörkonzept.



Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 5-41	POSEIDON 5-41 XT	POSEIDON 5-56	POSEIDON 5-56 XT	POSEIDON 5-62	POSEIDON 5-62 XT
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	4,1	4,1	5,6	5,6	6,2	6,2
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/h)	840/760	840/760	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	66	72	73	78	78	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8	4,8	6,1	6,1	7,4	7,4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/13,3	400/3/50/13,3
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1	1	1	1	1
Düsengröße	0400	0400	0500	0500	0530	0530
EIGENSCHAFTEN						
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)			1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5
Schlauchtrommel		•		•		•
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch	301002275 [DN6 x 10 m]	101406176 [DN6 x 10 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	301001100 [DN8 x 15 m]	101405770 [DN8 x 10 m]	301001101 [DN8 x 20 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		106403143		101119743		101119743
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280	106402280	106403010	106403010	106403010	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106403003		106408220
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119741	101119741	101119742	101119742
ARTIKEL-NR.	107146705	107146708	107146711	107146716	107146718	107146722
PREIS € OHNE MWST.	1.249,00	1.399,00	1.349,00	1.499,00	1.579,00	1.749,00

76 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.


### POSEIDON 6 - Kaltwasser Hochdruckreinger - Mittelklasse





 Der POSEIDON 6 Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereint schließlich die unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit groben Verschmutzungen für Industrie, Landwirtschaft, Logisikbereich und Lebensmittelindustrie.

Der POSEIDON 6 ist mit der neuen NA6 Taumelscheibenpumpe ausgestattet. 4 Keramikkolben erlauben die intensive Nutzung von über 5 Stunden pro Tag. Entwickelt mit industriellen Bauteilen (Doppel-rollenlager) und inspiriert durch die traditionelle C3 Pumpe, biete die NA6 Pumpe eine maximale Zulauftemperatur von 80°C, was bedeutet, dass der POSEIDON 6 mit heißem Wasser betrieben und somit auch als Heißwasser Hochdruckreiniger verwendet werden kann. Dies reduziert die Einsatzdauer bei vielen Anwendungen!





#### Leistung, Lebensdauer und Ergonomie

- NA6 4 Keramikkolbenpumpe mit 80°C Zulauftemperatur.
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen.
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben.
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Bremse.
- Gute Zugänglichkeit zur Pumpe, wartungsfreundliches Konzept.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flussgesteuertes Regelsystem.
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust.
- Druck-/Mengenregulierung.







Drehstrom

LEBENSMITTELAUSFÜHRUNG
------------------------

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON
	6-65	6-65 XT	6-61 F
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	6,5	6,5	7,9
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1300/1200	1300/1200	1600/1500
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	86	93	80
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	5,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14,5	400/3/50/10
Netzkabel (m)	8	8	8
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	0700	0700	1300
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	4	4	4
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle Druck-/Mengenregulierung	•	•	•
Reinigungsmitteltank mit Dosiersystem (I)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Lebensmittelausführung*			•
Schlauchtrommel		•	
LIEFERUMFANG			
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		106403143	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106402294	
Tornado Plus Düse	101119748	101119748	101119760
ARTIKEL-NR.	107146752	107146759	107146763
PREIS € OHNE MWST.	2.290,00	2.490,00	2.390,00


### POSEIDON 7 - Kaltwasser Hochdruckreinger - Spitzenklasse



Der POSEIDON 7 Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse verbindet hohe Lebensdauer und Qualität der C3 Pumpe mit optimaler Ergonomie zu einem unschlagbaren Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben aus der Industrie, der Landwirtschaft, dem Logistikbereich, und der Lebensmittelindustrie.

Der POSEIDON 7 ist mit der bewährten und robusten C3 4 Kolbenpumpe mit Doppelrollenlager und 1450 U/min, sowie einer flussgesteuerten Regelung, ausgestattet. Mit einer max. Wasserzulauftemperatur von 85°C wurde die C3 Pumpe unter Verwendung von Salzwasser getestet - hierbei handelt es sich sicherlich um den anspruchsvollsten Einsatz. Die Ergebnisse für Sie sind eine ausgeglichene Verteilung der Belastungen in der Pumpe, um die Schwingungen in der Maschine zu reduzieren und für eine bessere Leistung.





#### Die ultimative Industriepumpe

- C3 4 Keramik Kolbenpumpe mit max. 85°C Zulauftemperatur.
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen.
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben.
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Bremse.
- Gute Zugänglichkeit zur Pumpe, wartungsfreundliches Konzept.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flussgesteuertes Regelsystem.
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust.
- Druck-/Mengenregulierung.



	Drehstrom		LEBENSMITTELAUSFÜHI	RUNG
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON
	7-67	7-67 XT	7-67 F	7-67 FB
Druck (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7	6,7	6,7	6,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Gewicht (kg)	89	95	89	94
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8	8	8	8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8	8
Ansaughöhe, trocken (m)	1	1	1	1
Düsengröße	0680	0680	0680	0680
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Lebensmittelausführung*			•	•
Schlauchtrommel		•		
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		106403143		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		1064022924		
Tornado Plus Düse	101119747	101119747	101119747	101119747
ARTIKEL-NR.	107146800	107146801	107146802	107146812
PREIS € OHNE MWST.	3.290,00	3.440,00	3.490,00	3.590,00

# **POSEIDON 8 – Kaltwasser Hochdruckreinger - Spitzenklasse**






Die POSEIDON 8 Baureihe bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und Baugewerbe. Insgesamt überzeugt der POSEIDON 8 durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und einfaches Handling.

Druckniveaus von 160-180 bar und eine Wasserleistung von bis zu 2500 l/h lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen problemlos und schnell.





#### Optimale Leistung in einem robusten Rahmen

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min. Druck-/Mengenregulierung.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Parkbremse.
- Große, luftbereifte Räder.
- ST Ausführung mit Edelstahlrahmen.
- HD-Schlauch 15 m.



TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	11,1	11,1	12,5	12,5
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	2100/2050	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50	50
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	900 x 660 x 915			
Gewicht (kg)	130	130	130	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14	14	14	14
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24	400/3/50/24,9	400/3/50/24,9
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Düsengröße	1200	1200	1590	1590
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	3	3	3	3
Edelstahlrahmen		•		•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (15 m)	1402064 [DN10]	1402064 [DN10]	4810213 [DN12]	4810213 [DN12]
Ergo Pistole	106403122 (Ergo 2000)	106403122 (Ergo 2000)	106402190 (Ergo 3000)	106402190 (Ergo 3000)
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119758	101119758	301150004	301150004
ARTIKEL-NR.	301002534	301002618	301002535	301002619
PREIS € OHNE MWST.	3.090,00	3.390,00	3.490,00	3.990,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard 29



## NEPTUNE 1 – Heißwasser Hochdruckreiniger - Kompaktklasse





■ Der NEPTUNE 1 ist ideal für den Gebrauch in Werkstätten, Handwerksbetrieben und Bauunternehmen.

Der Heißwasser Hochdruckreiniger beeindruckt nicht nur durch sein innovatives Design. Er besitzt auch typische Nilfisk-ALTO Highlights, wie den EcoPower Wärmetauscher und das Ergo Zubehörkonzept.

Die meisten wartungsintensiven Komponenten sind über einfache Steckverbindungen angeschlossen, was die Wartung zu einem Kinderspiel macht. Eine Warnleuchte zeigt zudem an, wann die nächste reguläre Wartung durchzuführen ist, was zu einer längeren Lebensdauer führt.





### Mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger, mit einem einzigartigen vertikalen Design

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- · Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Abnehmbarer 5,0 l Reinigungsmitteltank.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Vertikales Design.
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.



	Wechselstrom
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 1-22
Druck (bar/MPa)	110/11
Reinigungswirkung (Impact)	2,2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Pumpendrehzahl (U/min)	2800
Wassertemperatur (°C)	80/
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,6
Brennstofftank (I)	17
Abmessungen L x B x H (mm)	607 x 688 x 1000
Gewicht (kg)	91
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,8
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	0400
EIGENSCHAFTEN	
Edelstahlkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Flammüberwachung	•
Brennstoffmangelsicherung	
Reinigungsmitteltank (I)	5
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse	101119738
ARTIKEL-NR.	107145000
PREIS € OHNE MWST.	1.390,00

Standard

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.


31

# NEPTUNE 2 SPECIAL – Heißwasser Hochdruckreinger - Kompaktklasse



Der NEPTUNE 2 SPECIAL ist ausgestattet mit einem Langsamläufer. Dies reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Lebensdauer. Daneben hat der NEPTUNE 2 SPECIAL eine druckaktivierte Steuerung.

Der NEPTUNE 2 SPECIAL ist ideal geeignet für den Betrieb in Werkstätten, Handwerksbetrieben, Bauunternehmen und kleinen Industrieunternehmen.





### Lange Lebensdauer reduziert die gesamten Reinigungskosten

- Messing Zylinderkopf. Keramikkolben.
- Druckgesteuerte Regelung.
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank.
- Wartungsanzeige.
- Niedrigstand Kraftstoffanzeige. Softanlauf (20 Sek. Zeitverzögerung) zur Schonung der Aggregate und für höheren Bedienkomfort.
- Ergo Zubehörkonzept.



	Wechselstrom		Drehstrom		
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 2-26 SPECIAL	NEPTUNE 2-26 X SPECIAL	NEPTUNE 2-30 SPECIAL	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL	
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	155/15,5	155/15,5	
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	2,6	3,0	3,0	
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	600/560	600/560	660/600	660/600	
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	
Wassertemperatur (°C)	80	80	80	80	
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,7	2,7	2,9	2,9	
Brennstofftank (I)	17	17	17	17	
Abmessungen L x B x H (mm)	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	
Gewicht (kg)	97	99	97	99	
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,4	3,8	3,8	
(V/~/Hz/A)	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5	400/3/50/8	400/3/50/8	
Netzkabel (m)	5	5	5	5	
Düsengröße	0350	0350	0350	0350	
EIGENSCHAFTEN					
Keramikkolben	3	3	3	3	
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	
Flammüberwachung	•	•	•	•	
Brennstoffmangelsicherung	•	•	•	•	
Reinigungsmitteltank (I)	5	5	5	5	
Schlauchtrommel		•		•	
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036	106403036	106403036	
Tornado Plus Düse	101119736	101119736	101119736	101119736	
ARTIKEL-NR.	107145024	107145025	107145026	107145027	
PREIS € OHNE MWST.	2.390,00	2.590,00	2.290,00	2.490,00	

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard

## NEPTUNE 4 FA – Heißwasser Hochdruckreiniger - Mittelklasse





Der NEPTUNE 4 bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung.

Die neue flussgesteuerte Regelung des NEPTUNE 4 FA trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag

8+

# Bietet Ihnen hohe Produktivität, einfache

- Messingzylinderkopf. Taumelscheiben-/ Reihenkolbenpumpe 1450 U/min. Flussgesteuerte Regelung.
- Druck-/Mengenregulierung.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).

und komfortable Bedienung

- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr (4-50 und 4-55).
- Anti-Kalk.
- Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem.
- QuickService-Konzept.





▲ NEPTUNE 4 mit Sonderausstattung

	Drehstrom						
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 4-54 X
Druck (bar/MPa)	165/16,5	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	3,9	4,3	5,0	5,0	5,5	5,5	5,4
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	820/760	860/800	960/900	960/900	1050/960	1050/960	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	3,4	3,6	4,0	4,0	4,2	4,2	4,9
Brennstofftank (I)	15	15	15	15	15	15	15
Abmessungen L x B x H (mm)	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760
Gewicht (kg)	136	136	136	136	141	141	140
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	7,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/9,9	400/3/50/11,8	400/3/50/12,5	400/3/50/12,9	400/3/50/14,3	400/3/50/14,7	400/3/50/14,7
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Düsengröße	0450	0450	0500	0500	0500	0500	0500
EIGENSCHAFTEN							
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•	•	•
Reihenkolbenpumpe							•
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•	•	•	
Rückflussverhinderer	•	•	•	•	•	•	
Schlauchtrommel	•	•		•		•	•
LIEFERUMFANG							
HD-Schlauch (DN8)	301001100 [15 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	1402064 [DN10 X 15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel	301001688	301001688		301001688		301001688	301001688
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403033	106403033					
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119740	101119740	101119741	101119741	101119741	101119741	101119741
ARTIKEL-NR.	107146600	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615	301003029
PREIS € OHNE MWST.	2.790,00	3.090,00	2.990,00	3.190,00	3.490,00	3.850,00	3.850,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard \*Nur gültig für FA/FAX Geräte 33

## NEPTUNE 5 FA – Heißwasser Hochdruckreiniger - Mittelklasse



Die vielseitige Serie NEPTUNE 5 FA verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung.

Die neue flussgesteuerte Regelung des NEPTUNE 5 FA trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.





Hohe Leistung, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und große Reinigungswirkung

- Messingzylinderkopf.
  Taumelscheiben-/ Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
  Flussgesteuerte Regelung.
  Druck-/Mengenregulierung.
  EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
  Duo-Motor-System.
  Abgastemperaturüberwachung.
  Flammüberwachung serienmäßig.
  Ergo Zubehörkonzept.
  Tornado Strahlrohr.
  Anti-Kalk.

- Anti-Kalk.

  WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
- QuickService-Konzept.





I	Drehstrom				
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE 5-57 X
Druck (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,0	5,0	6,1	6,1	5,7
Wasserleistung Qmax/Qiec (I/h)	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050	1110/1050
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,0	4,0	4,6	4,6	4,8
Brennstofftank (I)	35	35	35	35	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987
Gewicht (kg)	184	189	184	189	189
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6	6	7,6	7,6	7,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12,2	400/3/50/12,3	400/3/50/15,4	400/3/50/15,8	400/3/50/13
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Düsengröße	0500	0500	0550	0550	0550
EIGENSCHAFTEN					
Keramikkolben	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•
Reihenkolbenpumpe					•
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•	
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10	A:15 + B:10	A:15 + B:10	A:15 + B:10	A:15 + B:10
Rückflussverhinderer	•	•	•	•	
Schlauchtrommel		•		•	•
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (DN8)	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]	301001101 [20 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301001131		301001131	301001131
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119741	101119741	101119743	101119743	101119743
ARTIKEL-NR.	107146650	107146651	107146653	107146654	301000823
PREIS € OHNE MWST.	3.950,00	4.150,00	4.350,00	4.550,00	4.650,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. \*Nur gültig für FA/FAX Geräte Standard 34


## NEPTUNE 7 FA – Heißwasser Hochdruckreiniger - Spitzenklasse





 Der NEPTUNE 7 verbindet geringe Betriebskosten, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Die wirksamste Lösung für die industrielle Hochleistungs-Heißwasserreinigung in allen Bereichen.

Die C3-Pumpe mit 4 Keramikkolben ist das Nonplusultra aus dem Hause Nilfisk-ALTO. Die Wassereinlasstemperatur von 85°C ermöglicht eine kompromisslose Reinigung.





### Das beste Werkzeug bei hartnäckigem Schmutz, Heißwasserreinigung in allen Bereichen

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Flussgesteuerte Regelung.
- Druck-/Mengenregulierung.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Anti-Kalk.
- WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
- QuickService-Konzept.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE	NEPTUNE	NEPTUNE	
TECHNISCHE BATEN	7-63	7-63 FA	7-63 FAX2	
Druck (bar/MPa)	175/17,5	175/17,5	175/17,5	
Reinigungswirkung (Impact)	6,3	6,3	6,3	
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	1260/1170	1260/1170	1260/1170	
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	5,6	5,6	5,6	
Brennstofftank (I)	35	35	35	
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 1020	1190 x 702 x 1020	1190 x 702 x 1020	
Gewicht (kg)	217	217	224	
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,3	8,3	8,3	
(V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15	
Netzkabel (m)	5	10	10	
Düsengröße	0680	0680	0680	
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	
Automatik Start/Stopp	•	•	•	
Flammüberwachung	•	•	•	
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10	A:15 + B:10	A:15 + B:10	
Rückflussverhinderer		•	•	
Schlauchtrommel			•	
Kabeltrommel			•	
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN8)	6101766 [10 m]	6101766 [10 m]	1402072 [20 m]	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	
Schlauchtrommel			301001130	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	
Tornado Plus Düse	101119747	101119747	101119747	
ARTIKEL-NR.	301000826	301001731	107146212	
PREIS € OHNE MWST.	4.890,00	4.890,00	5.190,00	

Standard
 Unverbindliche Preisempfehlung ohne Mw/St.


## NEPTUNE 8 – Heißwasser Hochdruckreiniger - Spitzenklasse



 Der NEPTUNE 8 verbindet hohe Wasserleistung und eine hohe Heizleistung in Perfektion. Damit ist er optimal geeignet, hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen.

Die EasyClean Funktion reduziert die bisher schwierige und zeitaufwendige Reinigung der Heizschlange auf den Umfang "normaler Warungsarbeiten".





### Das strapazierfähige und robuste Werkzeug für hartnäckigen Schmutz und große Wassermengen

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Dauerbetrieb bei Temperaturen >80°C problemlos möglich.
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Anti-Kalk.
- WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
- QuickService-Konzept.



	Drehstrom
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE
	8-103
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	2000/1950
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Wassertemperatur (°C)	70/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	9,4
Brennstofftank (I)	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 1020
Gewicht (kg)	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	12
(V/~/Hz/A)	400/3/50/21
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	1200
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119758
ARTIKEL-NR.	301001786
PREIS € OHNE MWST.	8.290,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

### NEPTUNE E – Heißwasser Hochdruckreiniger - elektrisch beheizt





Der NEPTUNE E ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen, wo keine Abgase entstehen dürfen, konzipiert. Er besitzt die gleichen Eigenschaften wie die NEPTUNE

Drei unterschiedliche Kammern im Wassertank ermöglichen eine schnelle und gut kontrollierte Aufheizung des Wassers.





#### Ideal in Bereichen in denen keine Abgase entstehen dürfen

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung. Schadstofffreie, elektrische Beheizung.
- Ergo Zubehörkonzept.
- WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.
- QuickService-Konzept.



	Drehstrom	
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE	NEPTUNE
	E 12	E 24
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	3,6	3,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	750/720	750/720
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	30-80	30-80
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 685 x 987	1190 x 685 x 987
Gewicht (kg)	132	135
(V/~/Hz/A)	400/3/50/27	400/3/50/42
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	0435	0435
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	A:35 + B:10	A:35 + B:10
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN8)	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403035	106403035
Tornado Plus Düse	101119739	101119739
ARTIKEL-NR.	301002020	301002021
PREIS € OHNE MWST.	3.990,00	4.490,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Standard 37

### Kaltwasser Hochdruckreiniger – Benzin und Diesel betrieben



■ Überall dort, wo kein Strom vorhanden ist, bieten die benzin und diesel betriebenen Hochdruckreiniger eine autonome und exzellente Reinigungs-leistung. Die Maschinen sind zudem selbstansaugend und können daher auch über einen Tank, einen See oder andere Wasserquellen betrieben werden.

Alle Pumpen sind robust und einfach zu warten. Die Geräte verfügen über ein Ölschauglas.



# O Anwendungshäufigkeit 8+ Stunden pro Tag POSEIDON 2 POSEIDON 5

#### Ideale Lösung zur Reinigung im freien Feld oder auf Baustellen

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem.
- Große, luftbereifte Räder.
- Honda Motor bei Benzinversionen.





TECHNISCHE DATEN	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON
	2-31 PE XT	5-47 PE XT	5-67 PE XT	5-54 DE
Druck (bar/MPa)	140/14	190/19	230/23	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	3,1	4,7	6,7	5,4
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	700/650	900/840	1150/1100	1000/950
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	3600	3400	1550	1650
Brennstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Abmessungen L x B x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	750 x 680 x 850
Gewicht (kg)	35	53	68	110
Brennstoffverbrauch (I/h)	1,5	2,5	3,7	2,4
Motorleistung (PS)	5	9	13	10
Motorentyp	HONDA GC 160	HONDA GX 270	HONDA GX 390	YANMAR L 100 DE
Ansaughöhe, trocken/nass (m)	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0
Düsengröße	0400	0450	0550	0530
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	3	3	3	3
Automatische Gasregulierung		•		
Thermisches Entlastungsventil	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•	•
Elektrischer Start/Stopp				•
Schlauchtrommel	•	•	•	
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281		
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403002	106402290	106402292	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119738	101119740	101119743	101119742
ARTIKEL-NR.	106174741	106174742	106174743	106174740
PREIS € OHNE MWST.	1.749,00	2.299,00	3.299,00	4.999,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

### Heißwasser Hochdruckreiniger – Benzin und Diesel betrieben





 Die neue Baureihe mit Benzin- oder Dieselmotor ist ideal für den intensiven Einsatz bei schweren Reinigungsanwendungen im Baugewerbe, bei kommunalen Dienstleistungen und in der Industrie.

Einer der größten Vorteile ist die komplette Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung. Diese wird durch den Diesel- oder Benzinbetrieb und die Wasseransaugung gewährleistet.





# Für den groben Einsatz ohne Elektroanschluß

- Messingzylinderkopf.
- C3 Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Flussgesteuerte Regelung.
- Druck-/Mengenregulierung.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Stahlrahmen.
- Kranaufhängung.
- Benutzerfreundliches Display.
- QuickService-Konzept.







▲ NEPTUNE 7-66 DE



TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE	NEPTUNE	NEPTUNE
	7-61 PE	7-66 DE	7-72 DE
Druck (bar/MPa)	220/22	200/20	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,1	6,6	7,2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1120/1010	1200/1150	1300/1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	3400/1450	3500/1750	1630
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,6	5,4	5,6
Brennstoff	Benzin	Diesel	Diesel
Brennstofftank für Wärmetauscher (I)	57	57	57
Brennstofftank für Motor (I)	6,1	Tank Wärmetauscher	Tank Wärmetauscher
Motorentyp	HONDA GX 390	Ruggerini	Mitsubishi
Motorleistung (PS)	13	16	16
Abmessungen L x B x H (mm)	970 x 780 x 1000	1130 x 910 x1050	1130 x 910 x1050
Gewicht (kg)	210	315	510
Düsengröße	0500	0650	0640
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	4	4	4
Flammüberwachung	•	•	•
Elektrisch Start/ Stopp	•	•	•
Abgastemperaturüberwachung	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Pumpentemperaturüberwachung		•	•
LIEFERUMFANG			
HD-Schlauch	1402064 [DN10 x 15 m]	1402064 [DN10 x 15 m]	1402064 [DN10 x 15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119741	101119746	101119745
ARTIKEL-NR.	106239530	106239630	106239635
PREIS € OHNE MWST.	8.590,00	13.990,00	18.990,00

• Standard Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 39

### **MULTICLEANER 7 – Reinigungsroboter**



Der vertikale Reinigungsarm ist auf einer sich drehenden Scheibe angeordnet, so dass er sich um 90° drehen läßt. Dadurch kann das Gerät die linke und rechte Seite, wie auch den Gang und die Decken problemlos reinigen.

Der MULTICLEANER ist ein Reinigungsroboter mit integrierter Hochdruckpumpe. Sensoren an der Seite ermöglichen eine automatische und sichere Fahrt durch den Stall. Eine einfache Programmierung passt den Roboter schnell und individuell Ihren Bedürfnissen an.





# Ihren Stall gereinigt während Sie noch schlafen!

- Zeitersparnis bis zu 80% gegenüber manueller Reinigung.
- Hygienischer, bedienungsfreundlicher und selbstfahrender Reinigungsroboter.
- Hohe Lebensdauer.
- C3-Taumelscheibenpumpe
  - 1450 U/min.
- Deutliche Verringerung der Lohnkosten sowie des Energie- und Wasserverbrauchs.
- Steuerung mit wenigen Befehlen
  - umfassendes Alarmsystem.





D	reł	nst	ro	m

TECHNISCHE DATEN	MULTICLEANER
	7-53
Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	5,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/h)	1070/1000
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Effektive Reinigungstiefe (mm)	4800
Reichweite des Arms, min./max. (mm)	1000/2000
Abmessungen L x B x H (mm)	1500 x 615 x 1000
Gewicht (kg)	285
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,8
Fahrwegbreite, minimum (mm)	700
Schalldruckpegel LWA (dB(A)	83/96
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16
Kabellänge auf Kabeltrommel (m)	35
Düsengröße	Weitstrahldüse 1,5
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	4
Reinigungsmittel/ Desinfektion	O / 107341901
Manuelle Reinigung	O / 107341902
Sensoren am Arm	O / 107341903
Warnhinweis	O / 107341900
ARTIKEL-NR.	107341010
PREIS € AUF ANFRAGE	

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.





### ALPHA BOOSTER 3 – Kaltwasser Hochdruckreiniger - Stationär



Die ALPHA BOOSTER Baureihe umfasst eine große Auswahl an Modellen für die tägliche Reinigung in der Landwirtschaft, in Metzgereien, in Bäckereien und in Schwimmbädern sowie in Kfz-Werkstätten und Autovermietungen. Gehäuse optional.

Alle ALPHA BOOSTER sind sofort einsatzbereit. Sie werden mit unserem Ergo Zubehörkonzept ausgeliefert und beinhalten einen HD-Schlauch, die Ergo 2000 Pistole, das Flexopower Plus Strahlrohr und alle notwendigen Ergo Kupplungen.





# Gebrauchsfertige Stationäranlage für den täglichen Einsatz

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Edelstahlgehäuse als Option.
- Einfach zu bedienen.



	Wechselstrom	Drehstrom
TECHNISCHE DATEN	ALPHA BOOSTER	ALPHA BOOSTER
D 1 (1 (22)	3-26	3-41
Druck (bar/MPa)	135/13,5	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	4,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/570	825/750
Max. Zulauftemperatur* (°C)	50-60	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	560 x 350 x 370	560 x 350 x 370
Gewicht (kg)	39	39
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	5,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/13,5	400/3/50/9,9
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	0370	0400
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Wasserkasten	•	•
Edelstahlgehäuse	0	0
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	301002275 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281
Tornado Plus Düse	101119737	101119738
ARTIKEL-NR.	107361115	107361130
PREIS € OHNE MWST.	2.290,00	2.490,00

### ALPHA BOOSTER 5 & 8 – Kaltwasser Hochdruckreiniger - Stationär






Standardmäßig wird der ALPHA BOOSTER 5 & 8 mit einem Edelstahlgehäuse ausgeliefert. Dadurch kann das Gerät auch in Räumen mit höchsten hygienischen Anforderungen platziert werden.

Die ALPHA BOOSTER 5 & 8 können in Verbindung mit der Steuerelektronik mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.





#### Einfach den Schlauch anschließen und mit reinigen beginnen

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Einfach zu bedienen.



#### Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	ALPHA BOOSTER 5-49	ALPHA BOOSTER 8-103
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,9	10,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	970/900	2000/1950
Max. Zulauftemperatur* (°C)	50-60	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	560 x 350 x 370	655 x 425 x 467
Gewicht (kg)	48	78
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,9	12,0
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/21
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	0500	1100
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Wasserkasten	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN8)	1405569 [10 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281
Tornado Plus Düse	101119741	101119756
ARTIKEL-NR.	107361230	107361330
PREIS € OHNE MWST.	2.790,00	3.990,00

### Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär



Zuverlässiger Partner bei der Beseitigung von hartnäckigem Schmutz in der Industrie

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min. Max. Zulauftemperatur 70°C.
- Edelstahlgehäuse.
- SPS Steuerelektronik (EXTENDED).
- Einfach zu bedienen.

Der UNO BOOSTER ist eine 1-Pumpen stationäre Kaltwasser-Anlage mit einer C3-Taumelscheibenpumpe für schwere Reinigungsanwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche sowie in Molkereien und dem Transportgewerbe etc.

Einfach zu bedienen - dank dem großen Start-/Stopp









Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	5,7	5,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1200/1120	1200/1120
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Anzahl der Pumpen	1	1
Abmessungen L x B x H (mm)	370 x 700 x 500	370 x 700 x 500
Gewicht (kg)	81	81
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,7	6,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
Netzkabel (m)	4	4
Düsengröße	0640	0640
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	4	4
Edelstahlgehäuse	•	•
Wasserkasten	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
ARTIKEL-NR.	107340030	107340130
PREIS € AUF ANFRAGE		





Die Folgesteuerung des DUO BOOSTER 7-121 erkennt sofort, wie viele Benutzer mit der Anlage arbeiten und schaltet automatisch eine Pumpe zu oder ab.

Hochflexible, stationäre Kaltwasser-Anlage mit zwei Pumpen für mittlere und schwere Reinigungsanwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche sowie in Molkereien und dem Transportgewerbe etc.





#### Power, Unabhängigkeit, Flexibilität ... und Power

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min. Max. Zulauftemperatur 70°C.
- Zwei Pumpensystem Ein oder zwei Anwender gleichzeitig.
- Edelstahlgehäuse.
- SPS Steuerelektronik (7-121).
- Folgesteuerung (7-121).
- Einfach zu bedienen.



#### Drehstrom


TECHNISCHE DATEN	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121
Druck (bar/MPa)	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	11,4	12,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	2430/2240	2580/2330
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Anzahl der Pumpen	2	2
Abmessungen L x B x H (mm)	370 x 800 x 900	370 x 800 x 900
Gewicht (kg)	160	160
Elektrischer Anschlusswert (kW)	13,5	16,4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/27
Netzkabel (m)	4	4
Düsengröße	0640	0640
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	4	4
Edelstahlgehäuse	•	•
Wasserkasten	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Folgesteuerung		•
Automatik Start/Stopp	•	•
ARTIKEL-NR.	107340230	107340430
PREIS € AUF ANFRAGE		


### **DELTA BOOSTER – Kaltwasser Hochdruckreiniger - Stationär**



Mit dem DELTA BOOSTER können viele Anwender gleichzeitig arbeiten. Jeder Benutzer kann dabei Druck und Wassermenge individuell einstellen.

Stationäre Kaltwasser-Anlage mit drei bis sechs Pumpen für die schwersten Reinigungsanwendungen in der Industrie, Lebensmittelbranche und im Transportgewerbe.





#### Versorgung von bis zu 6 Benutzern zur selben Zeit

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min. Max. Zulauftemperatur 70°C.
- Pumpensystem Mehrere Anwender gleichzeitig.
- Edelstahlgehäuse.



#### Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	DELTA BOOSTER 3-PUMPEN	DELTA BOOSTER 4-PUMPEN	DELTA BOOSTER 6-PUMPEN
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	5,3-15,9	5,3-21,3	5,3-31,8
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	- /3120	- /4160	- /6240
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	815 x 770 x 1800	815 x 770 x 1800	815 x 770 x 1800
Gewicht (kg)	348	400	500
Elektrischer Anschlusswert (kW)	20,1	27	40,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/35,5	400/3/50/47,5	400/3/50/69,5
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	4	4	4
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Anzahl der Pumpen	3	4	6
ARTIKEL-NR.	7330130	7330230	7330430
PREIS € AUF ANFRAGE			

# SOLAR BOOSTER GAS / DIESEL – Heißwasser Hochdruckreiniger - Stationär ALTO





Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER sind mit zwei verschiendenen Gasbrennern ausgestattet. Dabei wird beim SOLAR BOOSTER 5-45 G und 7-58 G das Wasser nach der Hochdruckpumpe aufgeheizt.

Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER besitzen den EcoPower Wärmetauscher und können dank der SPS Technologie mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.

Die dieselbeheizten Geräte sind mit einer Wasserleistung von bis zu 2000 l/h lieferbar und ermöglichen so die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen.

Die dieselbeheizten SOLAR BOOSTER besitzen den EcoPower Wärmetauscher und können dank der SPS Technologie mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet





#### Service- und Kraftstoffkosten senken

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- SPS Steuerelektronik.
- Einfach zu bedienen.
- Weishaupt Brenner (7-58 G, 7-52 GH).
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).







#### Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 7-58 G	SOLAR BOOSTER 7-52 GH	SOLAR BOOSTER 7-58 D
Druck (bar/MPa)	170/17	150/15	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	58	5,2	5,8
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1200/1110	1100/1030	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	85	30
Heizleistung (kW)	100	60	115
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	99	85	99
Brennstoffverbrauch, ΔT 45°C (m³/h)	5,6	5,7	4,9
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 940
Gewicht (kg)	214	248	212
Elektrischer Anschlusswert (kW)	1,4+7,5	0,1+6,9	8,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/12,8	400/3/50/15
Netzkabel (m)	4	4	4
Düsengröße	0680	0640	0680
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	4	4	4
Taumelscheibenpumpe	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
ARTIKEL-NR.	107370470	107370495	107370070
PREIS € AUF ANFRAGE			

### SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH – Heißwasser Hochdruckreiniger - Stationär



Elektrischbeheizte stationäre Hochdruckreiniger können überall dort eingesetzt werden, wo keine Abgase entstehen dürfen.

Beim elektrischbeheizten SOLAR BOOSTER wird das Wasser in einem 119 l großen Wassertank aufgewärmt und dann mit einer Pumpe der Hochdruckpumpe





#### **Umweltfreundliches Heizungssystem**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min. Heizleistung 18 kW bis 54 kW. (andere Heizleistungen auf Anfrage)
- SPS Steuerelektronik.
- Einfach zu bedienen.



#### Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 7-38 E18H	SOLAR BOOSTER 7-58 E18H	SOLAR BOOSTER 7-58 E36H	SOLAR BOOSTER 7-58 E54H
Druck (bar/MPa)	135/13,5	170/17	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,8	5,8	5,8	5,8
Wasserleistung Qmax/QIEC (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Heizleistung (kW)	18	18	36	54
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	85	85	85	85
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 940			
Gewicht (kg)	150	155	156	157
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,8+18	7,5+18	7,5+36	7,5+54
(V/~/Hz/A)	400/3/50/35,9	400/3/50/39,4	400/3/50/65,3	400/3/50/91,2
Düsengröße	0530	0680	0680	0680
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
ARTIKEL-NR.	107370260	107370270	107370274	107370276
PREIS € AUF ANFRAGE				





### NEPTUNE SB - Heißwasser Hochdruckreiniger - SB-Systeme



 Der NEPTUNE SB ist ein Heißwasser Hochdruckreiniger für die dauerhafte Installation im Freien. Er basiert auf derselben Technologie wie die Standardgeräte und ist zusätzlich mit einem Münzautomaten für den SB-Betrieb an Tankstellen und in Kfz-Werkstätten ausgerüstet.

Der NEPTUNE SB bietet die Möglichkeit, mit Hochdruck oder Reinigungsmittel zu reinigen und hat ein verschließbares Bedienfeld.





#### Die mobile SB Lösung

- Messingzylinderkopf.
- 1450 U/min. Motor mit niedrigem Schallpegel.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Reinigungsmittelinjektor.
- Benutzerfreundliches Display.
- QuickService-Konzept.
- Münzautomat mit 1 €.



	Drehstrom
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 5 SB
D 1 (1 (04D)	00/0
Druck (bar/MPa)	80/8
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	860/800
Max. Zulauftemperatur (°C)	80
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Wassertemperatur (°C)	80/-
Brennstoffverbrauch, ΔT=45K (kg/h)	3,7
Brennstofftank (I)	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 1287
Gewicht (kg)	195
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	2508
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Reinigungsmittelinjektorsystem	
Automatik Start/Stopp	•
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN8)	10 m
Ergo 3000 Pistole	101119496
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106402163
Tornado Plus Düse	101119741
ARTIKEL-NR.	301002023
PREIS € OHNE MWST.	4.290,00

50 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

### AUTO BOOSTER – Heißwasser Hochdruckreiniger - SB-Systeme





 Der AUTO BOOSTER ist ein Heißwasser SB Hochdruckreiniger mit durchdachten Funktionen und niedrigen Betriebskosten für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und Tankstellen.

Der AUTO BOOSTER ist mit einer internen Frostschutzsicherung ausgestattet und kann auch bei kühlen Temperaturen problemlos betrieben werden.





#### Der Geldeinspieler für Autowaschanlagen, Werkstätten und Tankstellen

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Interner Frostschutz bis minus 20°C.
- Bis zu fünf Reinigungsprogramme.
- Edelstahlgehäuse.
- Frostschutzsicherung.
- Elektronischer Münzautomat: vorprogrammiert, mit Lernmodus.
- Federunterstützter Galgen für hohen Bedienkomfort.



	Drehstrom	
TECHNISCHE DATEN	AUTO BOOSTER	AUTO BOOSTER
	5-20 D	5-20 E12
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,0	2,0
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	500/500	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	60/ -	60/ -
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,7	
Brennstofftank (I)	33	
Reinigungsmitteltank (I)	3 x 25	3 x 25
Abmessungen L x B x H (mm)	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670
Gewicht (kg)	252	188
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,5	16,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10,8	400/3/50/28,5
Düsengröße	0370	0370
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Diesel	•	
Elektrisch		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Waschbürste	•	•
LIEFERUMFANG		
Spezielle Sprüheinrichtung, winterfest - 25 bar	106402243	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037	106403037
Tornado Plus Düse	101119737	101119737
ARTIKEL-NR.	107370850	107370860
PREIS € OHNE MWST.	10.390,00	11.390,00

• Standard Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 51

### **COMPACT E – Nilfisk-ALTO CarWash: SB Waschanlage**



Der Verteilerblock bildet das Herzstück der SB Station. Hier wird in einem Block der gesamte Wasserfluss der beiden Waschplätze gesteuert. Mit bis zu fünf Programmen bietet die COMPACT E professionelle SB Technik in kleiner Größe.

Die COMPACT E ist die kompakteste SB Wascheinheit von Nilfisk-ALTO CarWash. Die komplett vorinstallierte Maschineneinheit erlaubt eine schnelle und kostengünstige Installation.



#### Die professionelle SB-Fahrzeugwaschanlage für Einsteiger

- Messingzylinderkopf.
- Zwei Pumpensysteme ein oder zwei Anwender. Reihenkolbenpumpe 900 U/min.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Anti-Kalk.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Edelstahlgehäuse.
- Reinigungsmitteldosierpumpe.
- Lanzenaufnahmeköcher.
- Schaumbürstenaufnahme.
- Umkehrosmose.
- Elektronischer Münzprüfer.
- SPS Steuerelektronik.
- Fünf Waschprogramme.





Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	COMPACT E - GAS	COMPACT E - ÖL
Druck (bar/MPa)	110/11	110/11
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Qmax (l/h)	540	540
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Heizleistung (kW)	49	49
Pumpendrehzahl (U/min)	900	900
Wassertemperatur (°C)(	60/-	60/-
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/h)	3,8	4,1
Abmessungen L x B x H (mm)	1920 x 750 x 1950	1920 x 750 x 1950
Gewicht (kg)	600	600
Elektrischer Anschlusswert (kW)	13,7	13,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/20	400/3/50/20
Düsengröße	0400	0400
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
5 Waschprogramme	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	•	•
Kreislauf Frostschutzsicherung	•	•
Fußbodenheizung	0	0
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN6)	309002733 [4 x 4,5 m]	309002733 [4 x 4,5 m]
Spezielle Sprüheinrichtung, winterfest	309001654 [2 x]	309001654 [2 x]
Schaumbürste	309002197 [2 x]	309001654 [2 x]
Schwenkausleger	309002665 [4 x]	309002665 [4 x]
ARTIKEL-NR.	309002623	309002622
PREIS € AUF ANFRAGE		

**52** 

### **COMPACT M – Nilfisk-ALTO CarWash: SB Waschanlage**



8+



Die COMPACT M steht für eine modulare Bauweise. Dadurch lässt sich die Ausführung Compact M (Modular) hinsichtlich mehrerer Ausstattungskomponenten an die Kundenwünsche anpassen.

Bei der COMPACT M werden in einem Edelstahlschrank Profikomponenten der großen Baureihe integriert. Das Kernstück bildet dabei ein Hochleistungs-Pumpenmodul mit eigener Steuerungstechnik und Schnittstellen für viele Optionen.



# Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag

#### Die Profi SB-Fahrzeugwaschanlage als Ergänzung zu Tankstellen und Werkstätten

- Messingzylinderkopf.
- Zwei Pumpensysteme ein oder zwei Anwender. Reihenkolbenpumpe 150-900 U/min.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Anti-Kalk.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Edelstahlgehäuse.
- Reinigungsmitteldosierpumpe.
- Lanzenaufnahmeköcher.
- Schaumbürstenaufnahme.
- Umkehrosmose.
- Elektronischer Münzprüfer.
- Elektronische Steuerung.
- Sechs Waschprogramme.



Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	COMPACT M - GAS	COMPACT M - ÖL		
Druck (bar/MPa)	110/11	110/11		
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3		
Wasserleistung Qmax (I/h)	540	540		
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60		
Heizleistung (kW)	55	55		
Pumpendrehzahl (U/min)	150-900	150-900		
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-		
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/h)	4,1	4,6		
Abmessungen L x B x H (mm)	3700 x 900 x 2200	3700 x 900 x 2200		
Gewicht (kg)	800	800		
Elektrischer Anschlusswert (kW)	13	13		
(V/~/Hz/A)	400/3/50/20	400/3/50/20		
Düsengröße	0400	0400		
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	3	3		
Automatik Start/Stopp	•	•		
Elektronische Steuerung	•	•		
6 Waschprogramme	•	•		
Edelstahlgehäuse	•	•		
Umkehrosmose	•	•		
Kreislauf Frostschutzsicherung	•	•		
Fußbodenheizung	0	0		
Auf 3 Waschplätze erweiterbar	0	0		
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN6)	24343 [4 x 5,0 m]	24343 [4 x 5,0 m]		
Spezielle Sprüheinrichtung, winterfest	309001654 [2 x]	309001654 [2 x]		
Schaumbürste	309002197 [2 x]	309001654 [2 x]		
Schwenkausleger	309002665 [4 x]	309002665 [4 x]		
ARTIKEL-NR.	309002625	309002624		
PREIS € AUF ANFRAGE				

### Nilfisk-ALTO CarWash: Waschstraßen und Portalwaschanlage

Neben der Vielzahl an kompakten Waschplätzen beinhaltet das Produktportfolio von Nilfisk-ALTO CarWash auch Waschstraßen und Portalwaschanlagen.



#### Portalwaschanlagen

Auch bei unseren Portalwaschanlagen verwenden wir hochwertige Materialien wie beispielsweise Edelstahl. Somit sind diese sowohl für den Einsatz innerhalb von Gebäuden, als auch unter freiem Himmel optimal geeignet. Auch hier wurde stark auf die Zugänglichkeit aller für Wartung und Versorgung relevanten Bereiche geachtet. Die sichtbaren Oberflächen sind keramikgestrahlt und ergeben ein unverwechselbares und hochwertiges Erscheinungsbild.

#### **Individuelle Ausstattung**

Je nach Umfeld kann die Portalwaschanlage mit einer Fülle an technischen Optionen ausgestattet werden. Selbstverständlich ist die Optik bezüglich Walzen und Erscheinungsbild variabel. Die Ampeln für die Positionierung sind bereits in der Grundausstattung enthalten. Alle Portalwaschanlagen können mit verschiedenen Programmautomaten ausgestattet werden und funktionieren entweder über Chipkarten-, Magnetkartenleser, Münz- oder Geldscheinannahme. Die Fronttüren sind aus satiniertem Edelstahlblech gefertigt. Dies unterstreicht den Qualitätsanspruch des gesamten Konzeptes.

#### Ökonomisches Konzept

Diese Portalwaschanlage ist ideal geeignet für Autohäuser, Werkstätten, Autovermietungen oder Betreiber zum Eigengebrauch – als Anlage in klar strukturierter Optik ohne überflüssige Anbauten.

#### Waschstraßen

Die Verwendung von hochwertigen Materialien (z.B. Edelstahl) sowie einfacher und handelsüblicher Qualitätsbauteile ist bestimmend bei der Entwicklung von Waschstraßen-Systemen. Alle relevanten Bereiche der Wartung und Versorgung (Chemie, Strom, Wasser etc.) sind sehr gut zugänglich. Die sichtbaren Oberflächen sind keramikgestrahlt und ergeben ein unverwechselbares und hochwertiges Erscheinungsbild. Die Waschaggregate werden individuell pro Fahrzeug gesteuert. Damit ist eine optimale Kombination von Waschkapazität, Durchlaufzeit und hoher Reinigungsqualität erreicht. Zudem können Betriebsmittel wie Wasser, Reinigungsmittel, Energie usw. sparsam und doch effektiv eingesetzt werden.

#### Hohe Anforderung an Design und Technik

Die Waschkunden und somit auch der Betreiber fordern für die Dienstleistung Waschen/Hygiene ein optisch ansprechendes Design. Ebenso wichtig ist eine absolut zuverlässige Technik. Weiterhin muss das Reinigungsresultat passen. Nicht zuletzt wünscht der Betreiber wartungsfreundliche und kostensparende Konzepte. Dies gilt ebenso für Betriebsmittellogistik.





Nicht nur die Optik, sondern auch die stabile Konstruktion tragen zum Erfolg einer SB Waschstation bei. Nilfisk-ALTO überzeugt dabei durch vier individuelle Stahlbau-Varianten.

#### DesignLine

DesignLine ist der Premium Stahlbau und seit vielen Jahren Modell der Wahl an wettbewerbsstarken Standorten. Der Hauptunterschied zur ProLine Serie besteht in der kompletten Verkleidung der Dachuntersichten – mit hochprofessioneller Wirkung. Weitere Details wie z.B. unsichtbare Ankerschrauben als Befestigung am Boxenboden runden die Exklusivität der Konstruktion ab. Die Wettbewerbskraft in der Gewinnung von Waschkunden ist unübertroffen.



#### **ProLine**

Die ansprechende Trapezkontur und die Verwendung von geschlossenen Rundrohren als Stützen resultieren in einer "Oberklassen"-Optik. Hochwertige Materialien bei Zwischenwand und Dachhaut heben ProLine im Markt optisch hervor und schaffen eine wirksame Wäsche.

#### ModuLine

ModuLine ist der am schnellsten installierte Stahlbau. Eine hohe Vorfertigungstiefe erlaubt die Reduzierung der Montagezeiten vor Ort um bis zu 40 Prozent gegenüber dem Standard. Wegen der relativ schnellen In- und Deinstallation ist dieser Stahlbau speziell für Mietgrundstücke bestens geeignet. Die Mobilität der Konstruktion ist unübertroffen. Spezielle Bodenplatten mit genau gearbeiteten Verbindungskomponenten sind Bestandteil dieses Konzeptes.



#### **BasicLine**

BasicLine ist ein solider und an den allgemeinen Marktstandards orientierter Stahlbau. Herausragend sind die stabile, feste und abwaschbare Seitenwand (keine Planen!) sowie die hochwertigen Leitungsbestandteile und Waschwerkzeuge analog den Premium-Stahlbauten. Geeignet für alle Technikvarianten und konzipiert für wettbewerbsarme Standorte.

### Nilfisk-ALTO CarWash: Dienstleistungen und Service

Neben der kompletten Angebotserstellung und umfassenden Leistungen bietet Nilfisk-ALTO seinen Kunden den besonderen Rundum-Service.

#### **Standort-Analyse**

Der Einstieg in den erfolgreichen Betrieb einer Fahrzeugwaschanlage baut auf der gründlichen Analyse des Geschäftspotenzials. Als Faustregel gilt: Je besser der Standort, umso größer der Umsatz. Über Jahre erprobte Bewertungskriterien und eine qualifizierte Beratung bilden die Ausgangsbasis für die Investitionsdiskussion.

#### Berechnung der Grundauslastung und Zielprojektion

Lokales Marktpotenzial, Größe und Lage des Grundstücks, die passende Fahrzeugwaschanlage, das stimmige Finanzierungskonzept – die Beratung zeigt alternative Plan-Umsätze und -Ergebnisse auf. Die Planungssystematik ermöglicht verlässliche Modell-Rechnungen als Grundlage für Ihre Investitionsentscheidung.

#### **Bauplanung und Leitung**

Die erfahrenen Planer garantieren eine optimale Flächennutzung und übernehmen auf Wunsch die Gesamtprojektierung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe, einschließlich der Verhandlungen mit den Behörden.

#### **Finanzierung**

Der Betrieb einer Fahrzeugwaschanlage muss auf sicheren Füßen stehen, deshalb gilt: Eigenkapital ist die Basis für Ihren Erfolg! Ist dieser Grundstock vorhanden, bieten unsere Fachberater die systematische Beratung hinsichtlich einer auf Sie zugeschnittenen Finanzierungsform, die Überprüfung geeigneter Fördermittel sowie Unterstützung bei Verhandlungen mit Finanzinstituten.

#### **Professioneller Betreibersupport**

Ein dichtes Netz hunderter Servicemitarbeiter in ganz Europa und umfassende Unterstützung beim Betrieb sichern den Kundenerfolg.





Bei fast unserem gesamten, aktuellen Produktprogramm setzen wir auf das modulare oder zentralgesteuerte Konzept, die auf dem folgenden Grundsatz basieren: "Innovationen müssen dem Anwender dienen nicht umgekehrt."



#### Zentrale Steuerung mit Touchscreen

Eine "Touchscreen"-Bedienung am Programmautomaten unterstützt viele Optionen für den Waschkunden. Nicht nur die individuelle Gestaltung der Programmdarstellung, sondern auch Text- und Bilddarstellung für etwa Aktionshinweise sind möglich. Es findet ein dynamischer Dialog statt, der die Aufmerksamkeit des Wäschers garantiert. Die freie Gestaltung – ähnlich wie am Computer – ist wichtig und ein Schritt hin zu einem modernen Outfit des Waschplatzes. Dieses System ist an vielen Stellen (z.B. Park- und Bankautomaten) längst bekannt. Der Waschkunde identifiziert solche Bedien-einheiten als professionell und das Gesamtsystem als hoch-wertig. Bei der Zentralsteuerung mit Touchscreen ist die Internetfähigkeit – basierend auf einen Standard-Webbrowser – besonders hervorzuheben. Dies ermöglicht den Zugriff auf alle Komponenten von Ihrem Wohnzimmer aus. Daneben verbessert das "WinWap" das kaufmännische und technische Controlling erheblich.

#### **Modulare Steuerung**

Das modulare Konzept hat das Ziel, den betriebswirtschaftlichen Gewinn von Anlagen signifikant zu erhöhen. Die wichtigen Faktoren für stabile Gewinne sind attraktive und überlegene Leistung sowie gleichzeitig die konsequente Minimierung der Kosten. Das Zusammenspiel von hoher Akzeptanz und geringen Betriebskosten sowie überschaubaren Investitionen ergibt kurze Amortisationszeiten. Diese wiederum spiegeln die Gesamtattraktivität einer Investition am aussagekräftigsten wieder. Daneben kann die modulare Technik auch in einer Vielzahl anderer Einsatzgebiete außerhalb der SB-Waschanlage angewendet werden und bietet außerordentliche Möglichkeiten, bereits bestehende Technik umzurüsten und auf den aktuellsten Stand zu bringen.

#### **Zentrale Steuerung**

Im Technikraum ist ein modernes Bediener-Terminal eingebaut. Hier kann man einfach und schnell viele Betriebszustände auslesen sowie alle relevanten Parameter des Systems justieren. Dadurch spart der Betreiber bzw. Betreuer viel Zeit bei den täglichen Checks und findet ohne große Vorkenntnisse die relevanten Informationen. Die zentrale Steuerung besitzt eine weitergehende Infrastruktur. Sowohl die Steuerung in den Pumpenmodulen bzw. im Technikraum als auch die Programmautomaten am Waschplatz erlauben zusätzliche Optionen. Leitgedanke war dabei, die Waschqualität zu erhöhen und permanent abzusichern sowie die wichtigen Parameter zur Kostenreduktion laufend zu kontrollieren.



- Internetfähigkeit ist zukünftig unabdingbar. Der Betreiber solcher neuen Anlagen kann ohne jegliche Spezialsoftware viele Möglichkeiten nutzen und benötigt lediglich einen einfachen Internetzugang.
- Die freie Programmierbarkeit bietet die Möglichkeit, viele individuelle Betreiberideen schnell und zu jedem Zeitpunkt umzusetzen.
- Als Basisinfrastruktur für "WinWap V8" verfügt die neue Technik über den "Schlüssel" für professionellen Anlagenbetrieb, was Höchstleistung in Qualitätssicherung, Kostenreduktion, Funktionssicherheit und Aufwandsminderung bedeutet.
- "Single Board" PCs sorgen für unabhängigen Einzelwaschplatz-Zugriff. Jede Steuerungseinheit (z.B. Waschplatz) kann individuell und separat geprüft, gesteuert, angepasst und bei Bedarf repariert werden.

### Nilfisk-ALTO CarWash: Wap WaschBär®

Wap WaschBär® bietet unter dem Dach seiner starken Marke auf der Basis des Partnervertrags den Mitgliedern wertvolles Know-How, das seit der Gründung im Jahr 1985 systematisch aufbereitet und ausführlich dokumentiert wurde.

Das Wap WaschBär®-System überzeugt durch sein modernes Design, den freundlichen Auftritt der starken Marke und das einwandfreie Waschergebnis. In Verbindung mit umweltgerechter Technik und eingebunden in das System Wap WaschBär® ist es das glänzende Beispiel für ein profitables Geschäft mit zukunftsgerichteter Fahrzeugpflege.

#### Markennutzung

Der Wap WaschBär® repräsentiert als starke Markenpersönlichkeit nach außen die optimale Qualität der Dienstleistung "Fahrzeugwäsche" auf unseren Anlagen und steht nach innen für das Partnersystem mit seinem professionellen Konzept. Das positive Image der Marke ist heute einer der wichtigsten Faktoren bei dem Bemühen um die Gewinnung von Marktanteilen in den lokalen Märkten.

Um Trittbrettfahrern die illegale Nutzung zu verwehren, haben wir die Marke Wap Wasch-Bär® und deren Umfeld patentrechtlich abgesichert. Der Registrierung, Pflege und Überwachung der Schutzrechte kommt daher ein hoher Stellenwert zu. Mit dem Abschluss des Partnervertrages übertragen wir Ihnen die Lizenz zur Nutzung dieser Marke, gleichzeitig werden Sie vollberechtigtes Mitglied im Wap WaschBär® Partnersystem.

#### Eröffnung

Es gibt keinen bedeutenderen Anlass für eine Aktion bzw. ein Event als die Eröffnung der Anlage. Aus dieser Erkenntnis heraus unterstützen wir Sie mit individuell auf die Anlage abgestimmten Maßnahmen in den Bereichen PR, Marketing und Werbung. Ein spezielles Eröffnungswerbepaket mit Werbemitteln und Checklisten steht für den Aufbau eines hohen Bekanntheitsgrades und die Ausschöpfung des lokalen Potenzials zur Verfügung. Event-Ideen und die professionelle Realisierung sowie Praxistipps runden die Konzeption für die Eröffnung ab.

#### Schulung/Training

Als Voraussetzung für die optimale Führung der Anlage nehmen der Partner bzw. seine Mitarbeiter von Zeit zu Zeit an Schulungen zu Themen aus verschiedenen Bereichen teil. Hier bekommen sie von uns oder Externen das notwendige Wissen zur Realisierung der – auf den lokalen Märkten –entscheidenden Wettbewerbsvorteile.

#### Betriebsvergleiche

Hier spielt das System eine seiner wesentlichen Stärken aus: Alle Partner melden regelmäßig Betriebsdaten, die in der Zentrale ausgewertet und aufbereitet werden. So kann jeder Partner feststellen, wie seine Anlage im Vergleich liegt.







#### Sauber Informiert

Informationsvorsprung ist Marktvorsprung – die "schnelle" Info von uns zu den Partnern erfolgt in unserer Zeitschrift "Sauber Informiert".

#### **Partner-Beirat**

Als Beratungsgremium kommt dem Wap WaschBär® Partner-Beirat die wichtige Funktion der Schaltstelle zwischen den Partnern und der Systemzentrale zu. Neben unseren eigenen Mitarbeitern gehören diesem Gremium engagierte und erfolgreiche Partner an, die jeweils auf drei Jahre gewählt werden.

#### Erfahrungsaustausch

In regelmäßigen Abständen treffen sich die Partner zu Tagungen auf regionaler oder nationaler Ebene. Während im Dialog wertvolle Erfahrungen ausgetauscht werden und Abstimmungen erfolgen, nutzen die Teilnehmer die Zeit für die Pflege persönlicher Bekanntschaften oder Besichtigung von anderen WaschBär® Anlagen.

#### Rahmenvereinbarungen

Ein wesentliches Merkmal des Wap WaschBär® Partnersystems ist seine Größe. Daraus ergibt sich ein Potenzial mit interessanten Umsatzperspektiven für Vorlieferanten und Dienstleister, z. B. Versicherungen, Versorgerfirmen oder Anbieter von Events. Die Chancen, die sich hieraus für die Mitglieder des Systems ergeben, nutzen wir gezielt zum Abschluss von günstigen Rahmenvereinbarungen.

#### **Technischer Service**

Wap unterhält für alle Wap WaschBär® Fahrzeugwaschanlagen einen flächendeckenden Service zur Gewährleistung der funktionalen Verfügbarkeit und gleichbleibender Konstanz der Waschqualität. Dabei können sich die Partner zwischen verschiedenen Servicevertrags-Modellen entscheiden, wobei sich die Gebühren nach dem gewünschten Leistungsumfang und den Laufzeiten der Anlage bemessen.

#### Partner-Handbuch

Zentrales Medium für das System-Know-How ist das Partner-Handbuch. Im Partner-Handbuch findet der Betreiber die Instrumente für ein erfolgreiches Anlagenmanagement und Vergleichsdaten anderer Partner.

#### Marketing

Nationale, regionale, lokale und individuell zugeschnittene Marketing-Konzepte erhöhen den Sympathiewert und den Bekanntheitsgrad des Wap WaschBär® als Symbol für die aktive Fahrzeugwäsche. Professionelle Werbung und Verkaufsförderungsmaßnahmen unterstützen die Ausschöpfung Ihres lokalen Marktpotenzials als Voraussetzung für stabile Umsätze.

59

	Kupplungen und Adapter Ergo Zubehörkonzept Schnellkupplung 3/8" Nippel 3/8" Nippel, Edelstahl Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	Color   Colo	NEPTUNE 2		000000	000000 1066 000000 10	500493 503101 :	€ 27,70 4,60 28,50 30,50
	Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren erlaubt den gleichzeitigen Anschluß von 2 Spritzgarnituren	00	0		00	4:	809131 3:	39,80
Δ	Vom Schlauch zur Maschine: Zum Anschluss von zusätzlichen Injektoren, Hochdruckschläuchen und Schlauchtrommeln							
•	♠ KEW Schnellschlußkupplung 3/8" - M27 x 1,5 Außengewinde. WAP Wasserausgang zu KEW Hochdruckschlauch						66159	43,90
9							66160	47,70
<b></b>							64540	20,40
	Von Pistole zum Zubehör Zum Anschluss von Strahlrohren, Bodenreinigern, Bürsten und sonstigem Zubehör an der Pistole							
9	♣ Ergo Pistole zu WAP Zubehör Kupplung M21 x 1,5 Außengewinde						66161	43,90
0							66162	77,80
1						301	000645	66,40
1 0	● GEKA Kupplung – mit Schlauchtülle 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000	000000	00000	1311	6,90
6	NITO Kupplung – mit Schlauchtülle 3/4" 1/2"	000000000000000000000000000000000000000					······	12,40 11,80
		000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000	000000	000000 1	608629	4,60



			4 X INE 5 SB 7 X			IH :6H / E54H		
		BLE	1-54 PTUN 5-57		72 DE	D D 3 D G E18H H7 Е36H.		
		86 PORTABL 22 17/XT 23 27/XT 23 27/XT 24 27/XT 25 27/XT 26 27/XT 27 27 27/XT 27 27/XT 27 27/XT 27 27/XT 27 27/XT 27 27/XT 27 27 27/XT 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	5 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X 8 / X	31 R XT 47 R XT 67 R XT 54 DE	66 DE / 7-72 STER 3-26 STER 3-41 STER 5-49 STER 8-103 BOOSTER	ER 5-52 ER 7-58 ER 8-10. ER 7-58 ER 7-38		
	1	7.7.7.8.8.4.4.4.7.7.7.9.9.9.9.7.7.9.9.9	E1-22 E2-26 E2-30 E4-39 E4-50 E4-55 E3-50 F E3-61 E12	2000	ME 7-66 BOOSTI BOOSTI BOOST BOOST BOOSTI BOOSTI	BOOSTI BOOSTI BOOSTI BOOSTI BOOSTI		
		POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO POSEDO PO	NEPTUNE	POSEIDON POSEIDON POSEIDON POSEIDON	ALPHA ALPHA ALPHA ALPHA ONO /	SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR		
<u>د</u>	Kupplungen und Adapter  GEKA Kupplung, Gegenstück mit						Artikel-Nr. €	
	Innengewinde, 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	0000	00000	000000	1718 6,90	
<b>(</b> ) 0	2 NITO Kupplung, mit						10.00	
	Innengewinde, 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	0000		00000	1602945 18,60	
9	<b>③</b> GARDENA Kupplung, mit Innengewinde, 3/4"	•••••••	•••••••	•00	000000	000000	32541 6,50	
-								
0	4 Universal-Messinggewinde 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	0000000	0000	••00000	00000	61369 17,40	
	Wasserschlauch spezial, Meterware für den Wasserzulauf ölresistent	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	0000	000000	000000	6465 34,60	
	und schnittfest 3/4" (Preis pro Meter)							
	Schläuche						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •
	Hochdruckschlauch für 3/8"							
	<b>DN6</b> , 150°C, max. 250 bar							
	10 m einlagig (3/8" -> Ergo Kupplung)		•••	0	••0		301002275* 103,70	
	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig ( 3/8" -> Drehkupplung)	•••••	••	000	••0		301002275* 103,70 101117763* 114,10 101406176	
	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung)	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••		••0		101117763* 114,10	
	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig ( 3/8" -> Drehkupplung)	••••••	••		••0		101117763* 114,10	
<b>(</b>	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"	•••••	••				101117763* 114,10	
<b>(</b> )	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig	•0000000000	000000000000000000000000000000000000000		0000 • 00	000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000		0000 0000 00000		000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig	•00000000000000000000000000000000000000		000 000 0000 0000 0000		000000 000000 000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000		000 000 0000 0000 0000	0000 00 00000 00 00000 00	000000 000000 000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00	
<b>O</b>	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000		000 000 0000 0000 0000	0000 00 00000 00 00000 00	000000 000000 000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00	
<b>O</b>	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000		000 000 0000 0000 0000	0000 00 00000 00 00000 00	000000 000000 000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00	
	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000		000 000 0000 0000 0000	0000 00 00000 00 00000 00	000000 000000 000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00	
	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)	•0000000000 00000000000 0000000000			00000 00 00000 00 00000 00	000000	101117763* 114,10 101406176 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m	●000000000000000000000000000000000000			00000 00 00000 00 00000 00		101117763* 114,10 101406176  1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50  1402916 40,40 1402924 58,90	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m	●000000000000000000000000000000000000					101117763* 114,10 101406176  1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50  1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80 1402940 93,40	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m	●000000000000000000000000000000000000					101117763* 114,10 101406176  1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50  1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m 20 m	●000000000000000000000000000000000000					1405569* 105,80 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50 1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80 1402940 93,40 6101766* 186,80 1402064* 259,40 1402072* 294,50	
0	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m	●000000000000000000000000000000000000					1405569* 105,80 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50 1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80 1402940 93,40 6101766* 186,80 1402064* 259,40	
<b>O</b>	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m	●000000000000000000000000000000000000					1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50  1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80 1402940 93,40 6101766* 186,80 1402064* 259,40 1402072* 294,50 1402080 337,30	
<b>O</b>	15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) 15 m einlagig (3/8" -> Drehkupplung) für XT Modelle  Hochdruckschlauch für 3/8"  DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig 20 m einlagig 10 m zweilagig (Ergo Kupplung) 15 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung) 20 m zweilagig (Ergo Kupplung)  Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8"  DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	●000000000000000000000000000000000000					1405569* 105,80 1405569* 105,80 1405666 182,30 101405770* 181,00 301001100* 193,00 301001101* 247,50 1402916 40,40 1402924 58,90 1402932 77,80 1402940 93,40 6101766* 186,80 1402064* 259,40 1402072* 294,50 1402080 337,30 1402098 389,20	

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

	Schläuche Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8" Ergo Kuppling. DN12, 150°C, max. 250 bar 10 m	POSEDON 2-26 PORTABLE  OSSEDON 2-22 1/XT POSEDON 2-22 1/XT POSEDON 2-29 /XT POSEDON 4-39 /XT POSEDON 4-39 /XT POSEDON 4-38 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 6-41 /XT POSEDON 6-41 /XT POSEDON 7-41 /XT POSEDON 7-41 /XT POSEDON 7-67 /XT POSEDON 7-67 /R POSEDON 8-111 /ST	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-30 NEPTUNE 2-30 NEPTUNE 4-39 NEPTUNE 4-43 NEPTUNE 4-55 NEPTUNE 4-55 NEPTUNE 5-61 NEPTUNE 5-61 NEPTUNE 5-61 NEPTUNE 5-61 NEPTUNE 5-61 NEPTUNE 5-61	POSEIDON 2-31 FE XT	Artikel-Nr. €  4810219 311,30
	15 m	000000000000000000000			4810213 425,50
	20 m  Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch	000000000000000000000000000000000000000		<u> </u>	4810214 560,50
	für 3/8" Ergo Kupplung. <b>DN10</b> , 100°C, max. 250 bar				
	Ideal für Nahrungsmittelindustrie  10 m	0 0000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000000000000000	6101767 221,00
	15 m	0 0000000000000000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	1401983 324,80
	20 m 25 m	0 000000000000000	······································	000000000000000000000000000000000000000	1401991 348,70 1402007 456,70
	30 m	0 000000000000000		000000000000000000000000000000000000000	1402015 498,20
	Hochdruckpistolen				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
-	Ergo 2000 Pistole				106/02122 51.90
11	Ergo 2000 Standard Ergo 2000 VarioPress	0000000000000000		000	106403122 51,80 106403123 64,30
70	Ergo 3000 Pistole, Max 40 I/min.				
	Ergo 3000, Drehgelenksverriegelung Ergo 3000 VarioPress, Drehgelenksverriegelung	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	
	Pistole, frostsicher  12 bar - für AUTO BOOSTER 5-20 D				106402243 207,50
~	Variopress, Drehgelenk-Arretierung Gummierter Handgriff für Links- und Rechtshänder geeignet, passt zu allen Hochdruckstrahlrohren	000000000000000000000000000000000000000	00000000000		106402110 21,20



4		POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-25 T/XT POSEDON 2-25 Y/XT POSEDON 3-29 /XT POSEDON 3-30 /XT POSEDON 3-40 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 4-30 /XT POSEDON 4-36 /XT POSEDON 5-41 /XT POSEDON 5-41 /XT POSEDON 6-65 /XT POSEDON 6-65 /XT POSEDON 6-61 F POSEDON 6-61 F POSEDON 7-67 /XT POSEDON 7-67 /YT POSEDON 7-67 /P POSEDON 8-115 / ST	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-26 /× SPECIAL NEPTUNE 2-30 /× SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-43 FAX NEPTUNE 4-55 FA /FAX NEPTUNE 4-55 FA /FAX /4-54 X NEPTUNE 5-50 FA /FAX /5-57 X NEPTUNE 5-61 FA /FAX /5-57 X NEPTUNE 8-103 FA /FAX /5-57 X	POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 5-47 PE XT POSEIDON 5-67 PE XT POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 7-7 4 PE	NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-66 DE / 7-72 DE ALPHA BOOSTIR 3-56 ALPHA BOOSTIR 3-41 ALPHA BOOSTIR 8-49 ALPHA BOOSTIR 8-103 UNO JUD BOOSTIR 8-103 PUNO JUD BOOSTIR	DELTA BOOSTER SOLAR BOOSTER 7-52 D SOLAR BOOSTER 7-88 D SOLAR BOOSTER 8-103 D SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 E 18H SOLAR BOOSTER 7-38 E 18H		
1	Hochdruckstrahlrohre Tornado Plus Strahlrohr (ohne Hochdruckdüse) Doppelstrahlrohr mit separater Hoch- und Niederdruckdüse. Einfache Anpassung des Drucks und optimaler Wasserstrahl.						Artikel-Nr.	€
	L = 208 gebogen	000000000000000000000000000000000000000	222222222222			2000000	106403012	226 20
	L = 208 gebogen L = 112 gebogen	000000000000000000000000000000000000000		+	·····	0000000	····	
	L = 100 gebogen	000000000000000000000000000000000000000					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······
	L = 63 gerade	000000000000000000000000000000000000000						
					rd7			
1	Powerspeed Vario Plus Strahlrohr, 1090 mm Hochkonzentrierte Turbohammerdüse mit Druck- und Strahl- winkelverstellung. Für besonders harte Reinigungsaufgaben							
/	geeignet. Winkel 0°-20°, max. Temperatur 85°C		1					
	0340 - Violett						106403090	
	0370 - Bronze	0000 00	00		0		106403091	······································
	0450 - Lichtblau	0		00	0		106403092	·····
	0500 - Gelb	0 000	000	1	0	4	106403093	
	0530 - Rot 	0	<del>                                     </del>				106403094 106403095	······
	0640 - Grün 0680 - Grau	000	0	0.		0	106403095	
	0700 - Rotorange			t			106403096	······································
	0750 - Hellrot						106403097	······································
	0950 - Rosa						106403110	
	1200 - Karamellbraun	0	0		0		106403111	······································
	1590 - Blaugrau	0					106403112	321,70
/	Powerspeed Vario Plus Strahlrohr, 770 mm Max. Temperatur 85°C 0340 - Violett	0					106403020	207,50
/	0370 - Bronze	0000 00	00		0 7		106403021	207,50
	0450 - Lichtblau		·	00	0 7		106403022	·····
	0500 - Gelb	0 0 0	000		0	4111	106403023	
	0530 - Rot	0			- 1 - 7		106403024	
	0640 - Grau	000		0.			106403025	······································
	0680 - Grau 0750 - Hellrot	000	0	<del>                                     </del>	2	0	106403026 106403027	
	0/50 - Heiirot				-1-1-7	4667	100403027	207,50
·····	FlexoPower Plus Strahlrohr (ohne Hochdruckdüse)				<u> </u>		••••••	
	(ohne Hochdruckdüse) Strahlrohr mit Umstellung des Drucks			++		4887		
	(Hoch-/Niederdruck) am Düsenkopf			t				
7	L = 1120 mm	000000000000000000	00000000000	10000	000000	000000	106402280	120,40
	L = 1010 mm	000000000000000000000000000000000000000			······			······································
	L = 960 mm	••••00000000000000000000000000000000000	00000000000	0000	000000	000000	106402282	120,40
	1 of a Carolinaky		,	ļ	,		***************************************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
/	Universal Plus Strahlrohr (ohne Hochdruckdüse)		<del>,                                    </del>		-17	4889		
	(onne Hochdruckduse)  Ideal geeignet für Heißwasser Hochdruckreiniger			t				
	mit Hochdruckreinigungsmittelfunktion.							
<b>/</b>	gebogen = 1230 mm	000000000000000000	00000000000	10000	000000	000000	106403034	107,90
	gebogen = 1080 mm	000000000000000000000000000000000000000			······			······································
	gebogen = 940 mm	000000000000000000					·····	······································
	gerade = 2060 mm	000000000000000000		+	<del> </del>		106403030	133,80
	gerade = 1560 mm	000000000000000000		·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	gerade = 1080 mm	000000000000000000						
	gerade = 650 mm	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000	000000	000000	106403032	77,80
	Ohne Düse für AUTO BOOSTER	000000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000			000000	106403037	107 00
	Onne Duse für AUTO BOOSTER	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	1	300000	000000	106403037	107,50

Hochdrucks Turbohammer P	trahlrohre Plus Strahlrohre (mit HD Düse)	POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-22 T/XT POSEDON 2-22 T/XT POSEDON 2-29 /XT POSEDON 3-30 /XT POSEDON 3-30 /XT POSEDON 4-36 /XT POSEDON 4-36 /XT POSEDON 4-36 /XT POSEDON 5-62 /XT POSEDON 5-62 /XT POSEDON 5-62 /XT POSEDON 5-62 /XT POSEDON 6-61 F POSEDON 7-67 /RT POSEDON 8-11 / 57 /RT	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-26 /× SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-43 FAX NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X	POSEDON 2-31 PE XT POSEDON 5-47 PE XT POSEDON 5-67 PE XT POSEDON 5-54 DE NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-61 PE ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 8-49 UNO 7 DUO BOOSTER DEITA BOOSTER	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 2-58 D SOLAR BOOSTER 8-103 D SOLAR BOOSTER 7-88 G SOLAR BOOSTER 7-88 G SOLAR BOOSTER 7-38 E18H SOLAR BOOSTER 7-38 E18H SOLAR BOOSTER 7-38 E18H	Artikel-Nr.	€
Rotierende Punk Standard bei XT-							
L = 95 - 0350 W	12 - Bordeaux	00 0	00			106403077	134,90
L = 113 - 0450 V L = 113 - 0500 V		• 0 •	00 C	•		106402290 106402291	186,80 186,80
•	W11 - Metallicblau	0	0	• 0 0	0	106402293	186,80 186,80
L = 113 - 0700 V L = 113 - 0800 V L = 113 - 1000 V	V11 - Beige	•00	O	00 0	0 0 0	106402295	186,80 186,80
L = 113 - 0350 V	W12 - Bordeaux	0.	00			106403001	134,90
L = 113 - 0400 V L = 113 - 0400 V L = 113 - 0500 V L = 113 - 0550 V	N12 - Metallicgrau N12 - Gelb	0 0	0 000	• 00	0	106403002	134,90
W11 = 55 mm & W12 = 40 mm &	ð Düsenkopf						.5-7,50
Kurzes Strahlro (ohne 1/8 " NPT- Zur Reinigung vo erreichbaren Stel	HP-Düse) on Motoren und schwer						
Kurzes Strah  Nur Hochdruck c		000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000000000	000000	106402151	55,50
	Strahlrohr, 100 mm uck am Düsenkopf ohne Düse	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000000000000	000000	106402152	102,50
3 Opppelstrah Druck einstellbar		000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000000000	000000	106402150	117,90
Extra langes Str	rahlrohr, 1500 mm						
	ı der Düse entfernt	00	0	0000 0	00 000	6401193	125,10
Düse 0640			0	0000 0	00 000	2802696	11,50
	shirohr, 1090 mm, inkl. Düse	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000	6402016	140,80
	nigung von Radkästen und eines Fahrzeuges kein Problem						
••••••						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••



		POSEDON 2-26 PORTABLE POSSEDON 2-22 T/XT POSSEDON 2-29 /XT POSSEDON 3-30 /XT POSSEDON 3-40 /XT POSSEDON 4-30 /XT POSSEDON 6-30 /XT POSSEDON 6-30 /XT POSSEDON 6-41 /XT POSSEDON 6-41 /XT POSSEDON 6-41 /XT POSSEDON 6-41 /XT POSSEDON 7-67 /XT POSSEDON 7-67 /R POSSEDON 8-111 /ST	POSICION 8-1257.51 NEPTUNE 1-26 X. SPECIAL NEPTUNE 2-36 X. SPECIAL NEPTUNE 4-39 FX NEPTUNE 4-43 FX NEPTUNE 4-45 FX NEPTUNE 4-55 FX / FXX NEPTUNE 5-50 FX / FXX / NEPTUNE 5-60 FX / FXX / NEPTUNE 8-103 / FXX / SY / NEPTUNE 8-103 / FXX / SY / NEPTUNE 8-103 / NEPTUNE	NOSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 5-47 PE XT POSEIDON 5-54 DE NEPTUNE 7-61 PE	APH ABOOSTER 3-26 APH ABOOSTER 5-49 APH ABOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 8-103 UNO / DUO BOOSTER SOLAR BOOSTER 8-103 SOLAR BOOSTER 8-103 SOLAR BOOSTER 7-38 B SOLAR BOOSTER 7-38 G SOLAR B SOLAR BOOSTER 7-38 G SOLAR B		
	<b>Düsen</b> Turbohammer Düse 1/8"					Artikel-Nr.	€
M. 0	passend für alle Universal Plus Strahlrohre Maximale Temperatur 60°C 0450 W11 - Lichtblau	0	00 0	) 0		· ••	127,60
0	0500 W11 - Gelb 0550 W11 - Neongrün 0600 W11 - Metallicblau	0 0 0	000	0	0 0	48875	•••••
0	0700 W11 - Rotorange 0800 W11 - Beige	000	0	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	301001110	127,60 127,60
1	1000 W11 - Antrazit 1100 W11 - Orange				0 0	48983	127,60 127,60
0	0275 W12 - Dunkelbraun 0350 W12 - Bordeaux 0370 W12 - Bronze	00 0	00			49283 106408221	125,10
0	0400 W12 - Metallicgrau 0450 W12 - Lichtblau 0500 W12 - Gelb	000 0	00 0		00	49285	······
	0550 W12 - Neongrün  W11 = 55 mm Ø Düsenkopf	0	0	00	0	· • · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	125,10
v						••••	
0	04 05 06	0 0	000	0	0 0	15440 17387 7819	18,60 18,60 18,60
	07					7820	18,60
	HD Düse 15° 1/8" NPT 04 05	0 0	0	0	0	8097 41394	18,60 18,60
0	05 06 07				0	7811 1507	18,60 18,60
-	HD Düse 25° 1/8" NPT					2503	18,60
0	03 034 04 045	0 0	0	0	0	2503 64203 2504 8528	18,60 18,60 18,60
0	05 05 055 06	0	000	0	0	7813 7814	18,60 18,60 18,60
0	07 075					2506 2507 301000007	18,60 18,60
0	08 085 09					2508 63658 2509	18,60 18,60 18,60
	CONTRACTOR AND						
	HD Düse 50° 1/8" NPT  04  06  07	0 0	0	0	0	5004 5006 5007	18,60 18,60 18,60
						-	10,00

		POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-22 T/XT POSEIDON 2-29 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 4-30 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 6-45 /XT POSEIDON 6-61 /	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-43 FAX NEPTUNE 4-55 FA FAX / 4-54 X NEPTUNE 4-55 FA FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-67 FAX / NEPTUNE 5-8 NEPTUNE 5-61 FAX / 5-57 X NEPTUNE 5-61 FAX / 5-57 X NEPTUNE 5-61 FAX / 5-7 X	POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 5-47 PE XT POSEIDON 5-54 PE POSEIDON 5-54 DE NEPTUNE 7-46 DE / 7-22 DE	HTHA BOOSTIR 3-26 ALPHA BOOSTIR 3-41 ALPHA BOOSTIR 8-49 ALPHA BOOSTIR 8-103 ALPHA BOOSTIR 8-103 ALPHA BOOSTIR 8-103 DELTA BOOSTIR	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 E 18H SOLAR BOOSTER 7-58 E 18H		
	Düsen Tornado Plus Düsen 1/8" NPT*						Artikel-Nr.	€
	0275 - Dunkelbraun						101117692	36,30
	0300 - Dunkeloranget						101117695	36,30
	0340 - Violett 0350 - Bordeaux	••	••				101119735 101119736	36,30 36,30
	0370 - Bronze	••			•		101119737	36,30
	0400 - Metallicgrau	• • •	•	•	•		101119738	36,30
	0435 - Blau		•				101119739	36,30
	0450 - Lichtblau 0475 - Kristallblau	•	••	•			101119740 301150005	36,30 36,30
	0500 - Gelb		•••		•		101119741	36,30
	0530 - Rot	•		•		0	101119742	36,30
	0550 - Neongrün		• •	•			101119743	36,30
	0600 - Metallicblau					0	101119744	36,30
	0640 - Grün 0650 - Hellgrün				0		101119745 101119746	36,30 36,30
	0680 - Grau	•••	•			0 0 0	101119747	36,30
	0700 - Rotorange						101119748	36,30
	0750 - Hellrot						101119749	36,30
	0800 - Beige 0850 - Weiß						101119750 101119751	36,30 36,30
	0900 - Mahagonibraun						101119751	36,30
	0950 - Rosa						101117655	36,30
	1000 - Antrazit						101119754	36,30
	1100 - Orange				•	0	101119756	36,30
	1200 - Karamelbraun 1300 - Braun	•					101119758 101119760	36,30 36,30
	1500 - Dunkelgrün						101119762	36,30
	1590 - Blaugrau	•					301150004	36,30
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_	Düsenschutzkappe, schützt Düsen und Arbeitsobjekte							-
<b>₽</b> o	Für alle Universal Plus Strahlrohre	00000000000000000	00000000000	000000	00000	000000	18430	4,10
<b>A</b>	2 Für alle Tornado Plus Strahlrohre	000000000000000000000000000000000000000			20000	00000	106402425	7,90
- V	aru alle lomado rius stianiionie					000000	100402423	7,50
	Behälterreinigungsdüse 1/8"	0000000000000000	000000000000	000000	00000	000000	15861	50,10
	Niederdruckdüse							
	Spezialdüse zur Innenreinigung							
	von Fässern, Kesseln usw.							
					<u>.</u> <u>.</u>			
	Gehäuse-Variodüse	000000000000000000	00000000000	000000	0000	000000	5888	82,80
	erlaubt die Verwendung von zwei							
	verschiedenen HD-Düsen (z.B. Flächenstrahl, Rundstrahl)						<u> </u>	
	einzeln oder zusammen 1/8" NPT							
							<u> </u>	

\* Farbhilfe zur einfachen Identifikation



	Düsen Dampfstrahldüse 50° 1/8" Für Heißwasser Hochdruckreiniger 1.3 1.5	POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-22 1/XT POSEIDON 2-25 XT POSEIDON 2-29 XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 3-40 /XT POSEIDON 4-28 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 6-36 /XT POSEIDON 6-36 /XT POSEIDON 6-36 /XT	POSEIDON 5-26 / XT POSEIDON 5-26 / XT POSEIDON 6-65 / XT POSEIDON 6-61 F POSEIDON 7-67 / XF	Ø 17 17 17 17 17	NEPTUNE 4-50 FA / FAX NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-56 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-56 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 7-63 / FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 7-63 / FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 8-103	NEPTUNE E 12/24 POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 5-67 PE XT POSEIDON 5-67 PE XT POSEIDON 5-67 PE XT ROSEIDON 5-67 PE NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-61 PE	00000	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-38 E18H SOLARBOOSTER 7-38 E18H	Artikel-Nr. 54978 6692	€ 96,60 96,60
	FlexoPowerjet Düsenkörper (ohne HD-Düse) Originaldüse dazu bestellen. Passt an alle Universal Plus Strahlrohre.	0000000000	20000000		00000	000000	000000	000000	107144095	27,60
	Super-Clean-Düse HL-I 1/8" von Punkt auf Flächenstrahl umschaltbar, saugt durch Niederdruck Reinigungsmittel. HD-Düse inklusive VarioPress 0405 0500	0 0	0	0	000	0	0		49412 56829	98,80 98,80
0	Filter  ① Sandfilter, 50 Micron GEKA Sandfilter, 50 Micron NITO - mit Klammern Ersatzfilter 50 Micron			00	000000	0			106402200 106402202 101609363	436,90 454,40 34,40
2	② Sandfilter NEPTUNE 1 & 2 - 22 micron			000					107145337	385,30
3	Sandfilter NITO mit Schlauch und Klammern  3 Universalfilter 3/4", 50 μm, max. 12 bar	000000		00000	000000	000000	000		6401327 301000173	375,80 28,70
4		00000000		00000	00000	00000	000 0		1604461 1104041	220,40 24,90
<b>S</b>	Sandfilter mit Klammern		000000						106403142	551,50
	Sandfilter mit Edelstahlklammern für POSEIDON 5-6-7 mit Rückschlagventil		000000						106403165	322,50
	Sandfilter  Filter 1½" - 4-6 Pumpen  Filtereinsatz 1½"  Filter Wasser/Strahlmittel						C		6403436 4602439 4601431	311,30
									1001101	

		PORTABLE  X. X	CIAL CIAL X X 4-54 X NEPTUNE 5 SB AXZ-57 X	72 DE	5-52 D 7-58 D 8-103 D 7-58 G 7-38 E18H 8E18H / EB6H / E54H	
		POSEIDON 2-26 FOR POSEIDON 2-22 1 / X POSEIDON 2-29 / X POSEIDON 2-29 / X POSEIDON 2-29 / X POSEIDON 3-40 / X POSEIDON 4-36 / X POSEIDON 4-36 / X POSEIDON 5-67 / X POSEIDON 7-67 / X POSEIDON 7	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-35 FAX FAX NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-56 FA / FAX / 1-54 X NEPTUNE 5-56 FA / FAX / 1-55 X NEPTUNE 5-56 FA / FAX / 1-55 X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / 1-55 X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / 1-55 X NEPTUNE 8-103	POSEDON 2-31 RE XT POSEDON S-47 PE XT POSEDON S-47 PE XT POSEDON S-54 DE WEPTUNE 7-61 PE APPRA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-42 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 8-49 ALPHA BOOSTER 8-4103 UNO / 100 BOOSTER R-103 UNO / 100 BOOSTER R-103 POSED BOOSTER R-103 UNO COOSTER R-103 POSED BOOSTER	SOLAR BOOSTER 7-52 I SOLAR BOOSTER 7-103 I SOLAR BOOSTER 7-138 I SOLAR BOOSTER 7-38 I SOLARBOOSTER 7-38 E18H	
0	Filters				Artikel-Nr	: €
	1 Saugfilter mit Schlauch 3 m 3/4"	0000000000000000		0000	61250	5 195,50
	② Saugfilter ohne Schlauch	0000000000000000		0000	6400000	0 51,80
<b>~</b>	Schlauchtrommeln Nachrüstsatz/Standard bei X/XT-Modellen					
	1 Für POSEIDON 5-6-7	•••0•00			106403143	3 197,30
		00000			101111810	5 109,50
	Für POSEIDON 6 & 7 F / FB Für POSEIDON 3 Für POSEIDON 4	0 00			10640316 30100234 30100270	3 155,30 1 159,80
	Für POSEIDON 5 (Max. 20 m / DN8 Schlauch)			00	301001310	233,30
	Für Vorgängermodelle POSEIDON 7 & 8 schwarz beschichtet, mit Anschlussschlauch 1800 mm (Max. 20 m / DN10 Schlauch)	00			30100020	2 492,00
		00			301000540	0 559,30
	Für NEPTUNE 1 & 2 SPECIAL		0 • •		10714519	7 228,30
	(Max. 20 m / DN6 Schlauch) Für NEPTUNE 4		••••		301001688	3 238,10
1	(Max. 20 m / DN8 Schlauch)  • NEPTUNE 5, 7, 8 & E  (Max. 50 m / DN10 Schlauch)		••000		30100113	1 334,60
	Schlauch- und Kabeltrommel (Max. 20 m / DN 10 Schlauch)  Alle o.g. Schlauchtrommeln werden		00•00		30100113(	0 477,20
	ohne HD Schlauch geliefert.  Automatische Schlauchtrommel mit HD Schlauch 20 m, DN 10 Blau, mit Wandbesfestigung L x B x H: 550 x 200 x 550 mm	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000000000	00000 10640313	1 859,40
0	Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl ohne HD Schlauch (Max. 20 m / DN10 Schlauch) Gewicht = 17 kg L x B x H: 550 x 280 x 500 mm	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000000000	00000 106403161	3 1.549,90



	VEHR Schlauchwagen	POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-22 T /XT POSEIDON 2-29 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 3-40 /XT POSEIDON 4-26 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 6-65 /XT POSEIDON 6-65 /XT POSEIDON 6-65 /XT POSEIDON 6-65 /XT POSEIDON 6-67 /XT POSEIDON 7-67 /R	18-127/ST 1-22 2-26 / X SPECIA 4-39 FAX 4-39 FAX 4-36 FA / FAX 4-55 FA / FAX / N 5-50 FA / FAX / N	NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 7-63 / FA / FAX2 NEPTUNE 8-103 NEPTUNE E 12 / 24	POSEIDON 2-31 PE XI POSEIDON 5-47 PE XT POSEIDON 5-57 DE	NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-62 DE ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 5-49	ALMA BOOSTER S-103 UNO / DUO BOOSTER DELIA BOOSTER	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 8-103 D	-58 G -38 E -18H/	Artikel-Nr.	ŧ
1	Schlauchwagen	000000000000000000000000000000000000000	0000000	0000	0000	00000	000	000	000	6400170	832,90
	50 m 3/8" DN 10 mit Handkurbel Anschlüsse 3/8"										
	Reinigungswagen	0000000000000	0000000	00 00	0000	00000	000	00	000	6401094	2491,10
_/	Edelstahl inkl. Schlauchtrommel, Injektor, Zubehörbox, und Platz für 2 x 5 l + 1 x 25 l Tanks										
	Ohne HD Schlauch, ohne Verbindungsstück Schlauch/ Kupplung										
	Bürsten Waschbürste  Dur Reinigung der Karosserie von Lkw, Bus etc.										
0	Mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung										
_	2350 mm 1550 mm	000000000000000000000000000000000000000								6400087 6400088	211,2 176,9
2	Passt an alle Universal Plus Strahlrohre	000000000000000000000000000000000000000	00000000	0000	0000	00000	000	000	000	14202	155,1
	Ersatzbürsteneinsatz für Nr. 14202 (o. Abb.)	000000000000000000000000000000000000000	00000000	0000	0000	00000	000	000	000	10356	43,4
	Waschbürste - AUTO BOOSTER									106402241	72,6
	Washiburse - Auto Boosien									100402241	72,0
/	Rotierende Bürste Zur Reinigung von									•••••	•••••
	Planen, Fahrzeugen, Fenstern etc.  Mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung					000				6400018	1242
	055, 80 cm lang 055, 170 cm lang	<b>*******</b>	0000000	0 0	0000	000		0	0	6400019	124,2 141,0
	065, 80 cm lang 065, 170 cm lang	000		0		00	000		0 0	6400017 6400016	124,2 141,0
	Ersatzbürsteneinsatz										
	Kurzes Naturhaar, weiche Borsten  Langes Naturhaar, sehr weiche Borsten	00000000000000000	0000000			00000			000	6401430 6401431	22,1 25,9
	Nylon Kurzhaar, hart	000000000000000000000000000000000000000	0000000			00000			000	6401432	25,9
										<u> </u>	

	Reifensatz Reifensatz kpl. für schmalen Rahmen	POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-25 XT POSEDON 2-25 XT POSEDON 2-25 XT POSEDON 3-26 XT POSEDON 3-30 XT POSEDON 3-40 XT POSEDON 4-20 XT POSEDON 4-41 XT POSEDON 4-31 XT POSEDON 5-41 XT POSEDON 5-41 XT POSEDON 5-65 XT POSEDON 5-65 XT POSEDON 5-65 XT POSEDON 5-67 XT POSEDON 5-67 XT POSEDON 7-67 XT POSEDON 7-67 XT POSEDON 7-67 XT POSEDON 7-67 P POSEDON 7-67 F POSEDON 7-	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-26 // SPECIAL NEPTUNE 2-30 // SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-35 FA / 4-54 X NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-51 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-51 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 8-57 X NEPTUNE 1-12 / 24	POSEDON 5-50' TR XI POSEDON 5-54 DE  O NETUNE 7-61 PE ALPHA BOOSTIR 3-26 ALPHA BOOSTIR 3-36 ALPHA BOOSTIR 8-103 UNO / DUO BOOSTIR 8-103 UNO / DUO BOOSTIR 8-103 ELIA BOOSTIR 5-25 D SOLAR BOOSTIR 7-58 D SOLAR BOOSTIR 7-58 G SOLAR BOOSTIR 7-38 G SOLAR BOOSTIR 7-38 G SOLAR BOOSTIR 7-38 G	Artikel-Nr. € 106268075 289,70
	Reifensatz kpl. für breiten Rahmen			0	106239901 538,80
	Forderreifen Satz für POSEIDON 5-6-7	0000000			106403145 42,40
	Unterbodenwäsche mit 40065 Düse  Bewegliche Räder erlauben es unter großen Fahrzeugen zu reinigen.	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	6400036 311,30
0	HydroScrub  ① P300 P - leichte Bauform - Ø300  Max 200 bar, Wasserleistung 420/750 l/h  Inkl. sechs Düsen, Max 60 C°	000000000	0000 00	00 0	106403155 154,70
(a)	② P300 H - Ø300  Modell mit Handgriff zur Reinigung von Tischen, Wänden, etc.  Max 200 bar, Wasserleistung 420/750 l/h  Inkl. sechs Düsen, Max 60 C°	000000000	0000 00	00 0	106403156 154,70
3	③ HydroScrub S 500 - Ø500 ohne Düse  Armex Softstrahleinrichtung	0000000	00000	0000 0 00 0 0 0	106411313 934,10
1	Nassstrahlrohr zur Entfernung von Graffiti oder Rost von Glas, Metall, 910 mm 05 Düse 06 Düse	0 00000	00000	0 0000	6401233 391,70 6401234 391,70
•	<ul> <li>Armex™ Powder (Strahlmittel)</li> <li>für Nassstrahleinrichtung, 25 kg</li> <li>Saugstück mit Schlauch</li> <li>Für die effektive Reinigung benötigen Sie</li> </ul>	0 0 000 000		0000 0 00	5218617 78,40 6400375 155,30
	0+0+0				



Sandstrahleinrichtung		POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-25 T / XT POSEDON 2-25 XT POSEDON 2-29 / XT POSEDON 3-40 / XT POSEDON 3-40 / XT POSEDON 3-40 / XT POSEDON 4-28 / XT POSEDON 4-36 / XT POSEDON 5-41 / XXT POSEDON 5-41 / XXT POSEDON 5-62 / XT POSEDON 7-67 / XT POSEDON 7-67 / R POSEDON 8-11-15 / XT	NEPTUNE 2-26 / SPECIAL NEPTUNE 2-26 / SPECIAL NEPTUNE 2-30 / SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-35 FAX / 4-54 X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / NEPTUNE 8-103 NEPUNE 8-10	POSELON 3-5-94 DE NEPTUNE 7-66 DE 77-72 DE NEPTUNE 7-66 DE 77-72 DE APHA BOOSTIR 3-26 ALPHA BOOSTIR 3-41 ALPHA BOOSTIR 8-19 ALPHA BOOSTIR 8-19 ALPHA BOOSTIR 8-19 ALPHA BOOSTIR 8-10 BELLA BOOSTIR 8-10 SOLAR BOOSTIR 8-10 SOLAR BOOSTIR 8-103 D SOLAR BOOSTIR 7-38 E18H SOLARBOOSTIR 7-38 E18H SOLARBOOSTIR 7-38 E18H	
Gummi (10 Stick)	◆ VSB300 Nassstrahlrohr, mit Düse  zum Ablösen von Farbe o. Lack von  Oberflächen wie Holz, Metall etc., 870 mm  Rundstrahldüse Boroncarbide, 05  Flachstrahldüse, 045  Flachstrahldüse, 05  Flachstrahldüse, 06	0 0 0 000 000 000	000 0		Artikel-Nr. €  6401362 532,80  6400382 560,30  6401192 186,80  6401364 186,80
Sandstrahlmittel 0,2-0,8 mm, 25 kg     Saugsttock mit Schlauch mit 10 m Schlauch mit 10 m Schlauch  Für die effektive Reinigung benötigen Sie  O + O + O   Schlaumlanzen* Schaumlanzen  Gro Oberflächen- und Equipment-Reinigung mit Schaumeninger für Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie  600 mm (Wassermenge 10-25 l/min.)  O + O + O + O + O + O + O + O + O + O	Gummi (10 Stück)	0000000	000		6400379 291,20 6402317 160,00 301112493 76,10
mit 10 m Schlauch  Für die effektive Reinigung benötigen Sie	•	000000000000000000000000000000000000000	000000000 00000	>00 00 0 00 000	8379 23,80
Schaumlanzen für Oberflächen- und Equipment-Reinigung mit Schaumreiniger für Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie  600 mm (Wassermenge 10-25 l/min.) 1200 mm (Wassermenge 10-25 l/min.) 6404368 149,2	mit 10 m Schlauch  Für die effektive Reinigung benötigen Sie	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	>00 00 0 00 000	6400375 155,30
Mit Schaumreiniger für   Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie	Schaumlanzen				
Extrem langlebiges und leichtes	mit Schaumreiniger für Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie  600 mm (Wassermenge 10-25 l/min.)  1200 mm (Wassermenge 10-25 l/min.)				

(Charles of the Charles of the Charl	Chemieinjektoren Schauminjektor + Umlauf Für externe Chemieansaugung	POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-22 T/XT POSEDON 2-25 XT POSEDON 2-25 XT POSEDON 3-30 XXT POSEDON 4-28 XXT POSEDON 4-28 XXT POSEDON 4-36 XXT POSEDON 4-36 XXT POSEDON 4-36 XXT POSEDON 5-62 XXT POSEDON 5-62 XXT POSEDON 5-62 XXT POSEDON 6-65 F POSEDON 7-67 R POSEDON 3-67 R POSEDON 8-115 XT POSEDON 8	NEPTUNE 1-22 NEPTUNE 2-28 / X SPECIAL NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-43 FAX NEPTUNE 4-50 FA / FAX / 4-54 X NEPTUNE 2-50 FA / FAX / 8-57 X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X NEPTUNE 2-61 FA / FAX / 5-37 X NEPTUNE 2-61 FA / FAX / 5-47 X	POSEDON 2-31 ff XT POSEDON 5-47 ff XT POSEDON 5-47 ff XT POSEDON 5-54 DE NEPTUNE 7-61 PE NEPTUNE 7-66 PE ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 8-103 UNO 7 DUO BOOSTER DELTA BOOSTER 8-103 UNO 7 DUO BOOSTER DELTA BOOSTER 8-103	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 8-103 D SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 E18H SOLARBOOSTER 7-58 E18H	Artikel-Nr.	€
	Standard > 850 l/h	0000 000	0000000		00 000	6401242	281,90
1	Edelstahl	0000 000	0000000	00000000000	00 000	6401243	421,40
	Verlängerungsschlauch 30 cm mit Ergo-Kupplung*	0 0	0000000	000		301001311	51,80
	In Anwendung mit Schaumlanze						
	Schauminjektor					C401244	140.00
	Standard > 850 L/h Für POSEIDON 2 PORTABLE, 3 & 4. Max 1150 l/h	000 000	0000000 0		00 000	6401244 6410879	149,60 207,50
	Aggressive Flüssigkeiten	000 000	0 0000000 0	00000000000	00 000	6401245	264,40
	Verlängerungsschlauch 30 cm	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000		301001311	51,80
	mit Ergo-Kupplung*						
	In Anwendung mit Schaumlanze						-
	02 Injektor - Niederdruck Maschinen < 850 l/h	000000000	00000 0	0 00	0	6401246	131,50
	POSEIDON 8 Injektor > 1150 l/h	0 00	0		0	106402248	124,10
1	Verlängerungsschlauch 30 cm	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	000000000000	0	301001311	51,80
	Mit Ergo-Kupplung*						
	03 Injektor - Niederdruck	000000000 000	00000000	00000 00 00		6401247	264,40
	Verlängerungsschlauch 30 cm	000000000 000	0000000000	00000000		301001311	51,80
5	mit Ergo-Kupplung*						
	Perfekte Lösung für große Maschinen,						
	wenn präzise Dosierung erforderlich ist.						
	Injektor mit fester Dosierung, 3 % - Niederdruck	000000000000000000	0000000000	0000000000000	000000	6401092	110,00
	Verlängerungsschlauch 30 cm	00000000000000000	00000000000	0000		301001311	51,80
The state of the s	mit Ergo-Kupplung*						-
						<u>.</u>	
	Reinigungsmittelflaschen					406400450	420.40
	1   Flasche  Wasserleistung bis max. 750   /h, max 60°C	00000000	0000	0 00		106408159	138,40
-						406	
	1   Ersatzflasche					106408163	6,40
-	2 I Flasche Wasserleistung bis max. 1000 l/h, max 60°C	0000	00000	00000 00	00 000	106408160	150,10
	2   Ersatzflasche		00000 0	00000 00	00 000	106408164	7,20
						<u> </u>	



	Rohrreinigung Rohrreinigungsset, inkl. Düse, DN10, 150°C 05 Düse, 10 m lang DN10 05 Düse 20 m lang DN10 06 Düse 10 m lang DN10	POSEDON 2-26 PORTABLE POSEDON 2-22 T/XT POSEDON 2-22 XT POSEDON 2-22 XT POSEDON 2-24 XT POSEDON 3-40 XT POSEDON 3-40 XT POSEDON 3-40 XT POSEDON 4-36 XT POSEDON 4-36 XT POSEDON 5-54 XT POSEDON 5-62 XT POSEDON 5-62 XT POSEDON 5-62 XT POSEDON 6-61 F POSEDON 6-61 F POSEDON 7-67 F	22, 26, 7, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20	NEPTUNE 7- NEPTUNE 7- NEPTA BOO O ALPHA BOO	Artikel-Nr. €  6401265 193,00  6401266 263,60
	06 Düse 20 m lang DN10	000	00 00	00	6401268 263,60
	Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse AG, 99°C, 300 bar mit KEW Stecknippel 10 m/DN4 Schlauch + Adapter für Ergo Pistole 20 m/DN4 Schlauch + Adapter für Ergo Pistole 30 m/DN4 Schlauch + Adapter für Ergo Pistole	000000000	00000000 00 0	000	301002490 185,40 301002491 249,10 301002492 342,50
	Rohrreinigungsdüse 1/8" IG Für DN 4 Schlauch 20 mm lang Runder Düsenkopf ohne Löcher 3 Löcher seitlich der Düse 3 x 1,04 mm			000	O 46921 38,90
	Rotierende Rohrreinigungsdüse 1/8" IG  Zu benutzen mit DN4 Schlauch 25 mm lang Flacher Düsenkopf ohne Löcher 4 Löcher seitlich der Düse 2 x 1,21 mm + 1 x 0,85 mm  Adapter für Rohrreinigungsdüse	000000000	0000 00 0	000	O OO 46918 127,60
0	zum Anschluss  Adapter 3/8" Hochdruckschlauch Ergo Pistole Rohrreinigungsdüse .045, 3/8" IG Rohrreinigungsdüse .05, 3/8" IG Rohrreinigungsdüse .06, 3/8" IG	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	2800431 29,80 280084 29,80 0 2800894 29,80
	Weiteres Zubehör  Wasser- und Schlammsaugset saugt bis zu 300 l/min 05 06  Ideal für das Leeren von gefluteten Räumen oder Schwimmbädern. Für Steine, Schlamm, Sand, Algen und Ablagerungen mit einem Durchmesser bis zu 20 mm.	0 000	00000 0 0	0	6402017 392,30 ○ 6402018 392,30

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

## Zubehör für Hochdruckreiniger

	POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-22 T/XT POSEIDON 2-25 XT POSEIDON 2-25 XT POSEIDON 3-30 XT POSEIDON 3-30 XT POSEIDON 4-38 XT POSEIDON 4-38 XT POSEIDON 4-36 XT POSEIDON 5-42 XT POSEIDON 5-47 XT POSEIDON 5-47 XT POSEIDON 7-47 R POSEIDON 7-47 R POSEIDON 7-47 R POSEIDON 7-47 R POSEIDON 8-11 S T POSEIDON 8-	NETTUNE 1-22 NETUNE 2-26 // SPECIAL NETUNE 2-39 FAX NETUNE 4-39 FAX NETUNE 4-43 FAX NETUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X NETUNE 5-55 FA / FAX / 4-54 X NETUNE 5-55 FA / FAX / 4-54 X NETUNE 5-56 FA / FAX / 4-57 X NETUNE 5-67 FA / FAX / 5-57 X NETUNE 5-67 FA / FAX / 5-57 X NETUNE 5-67 FA / FAX / 5-57 X NETUNE 8-103 NETUNE 8-103	POSEDON 2-31 REXT POSEDON 5-47 PEXT POSEDON 5-49 PEXT POSEDON 5-54 DE NEPTUNE 7-61 PE ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 8-103 UNO 7 UDU BOOSTER	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 103 D SOLAR BOOSTER 7-88 G SOLAR BOOSTER 7-38 E18H SOLARBOOSTER 7-38 E18H		
Spezial Zubehör Hebevorrichtung NEPTUNE Kranaufhängung inklusive Zentralrohr		00000000			Artikel-Nr. € 301001090 110,30	
Kranaufhängung bis, 1000 kg, 50 cm	0000000				106403160 110,30	
Vorderreifen-Set - POSEIDON 5-6-7	0000000				106403145 42,40	
Wandhalterung NEPTUNE 1 & 2 SPECIAL (ohne Schrauben)		000			107145347 48,20	
Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm NEPTUNE/SOLAR BOOSTER D 148 x 197 mm		00000000		000	301001089 91,10	
NEPTUNE 1 & 2 SPECIAL		000			107145328 96,60	
Kalkschutztank NEPTUNE 2  Kalkschutztank NEPTUNE PE/DE		00	00		107145123 84,50 106239900 399,90	
Wasservorlaufbehälter mit Schwimmschalter - POSEIDON 5-6-7	0000000				106403144 360,40	••••
Reinigungsmittelbehälter FÜR POSEIDON 4	000				301002751 22,90	
Rückflussverhinderer (Klasse BA) Ohne Kupplung	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	0000000000	00000	106411184 38,40	
① GARDENA Kupplung ② NITO Kupplung ③ GEKA Kupplung	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000000	106411177 43,00 106411178 71,00 106411179 49,50	



Automatische Steuereinheiten  Betriebsstrundenzähler , 24V - 20 Hz, 7 bcs.  Automatische Steuereinheiten  Betriebsstrundenzähler , 24V - 20 Hz, 7 bcs.  Automatische Steuereinheiten  Betriebsstrundenzähler , 24V - 20 Hz, 7 bcs.  Betriebsstrundenzähler , 24V - 20 Hz, 7 bcs.	O NEPTUNE 1-22   O NEPTUNE 1-22   / S SPECIAL   O NEPTUNE 2-26   / S SPECIAL   O NEPTUNE 4-39 FAX   O NEPTUNE 4-39 FAX   O NEPTUNE 4-35 FAX 1-54X   O NEPTUNE 4-55 FA / FAX 1-54X   O NEPTUNE 5-50 FA / FAX 1-54X   O NEPTUNE 5-61 FA / FAX 1-54X   O NEPTUNE 5-61 FAX 1-54X   O NEPTUNE 7-61 FE X 1-54X   O NEPTUNE 7-61 PE X 1-54X	SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 5-52 D SOLAR BOOSTER 8-103 D SOLAR BOOSTER 7-58 F 184 F 184 F 185 F 185 F 184 F 185
Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 4 Leuchttaster + AUS (1 x Reinigungsmittel)  NEPTUNE 5, 7, 8 & E	00000	301001355 645,30
Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 5 Leuchttaster + AUS (2 x Reinigungsmittel)  NEPTUNE 5, 7, 8 & E	00000	301001356 819,90
Druck- und Wassermengenregulierung zur Selbstmontage für das Vorgängermodell POSEIDON 7/F/FB		101119415 113,40
	Automatische Steuereinheiten Betriebsstundenzähler , 24V - 50 Hz, 7 pss.  Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 4 Leuchttaster + AUS (1 x Reinigungsmittel)  NEPTUNE 5, 7, 8 & E  Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 5 Leuchttaster + AUS (2 x Reinigungsmittel)  NEPTUNE 5, 7, 8 & E	### Automatische Steuereinheiten ### Automatische Steuereinheit, Leuchttaster ### Automatische Steuereinheit, L

## Vorsprühgeräte







TECHNISCHE DATEN	1.5	8P	5S	10SP 1)	205
Tankinhalt (I)	1.25	8	5	10	20
Arbeitsdruck (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Sprühschlauch (m)	-	1,3	1	2	4
Dichtung	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser (mm)	130	200	190	210	210
Höhe (mm)	300	620	455	545	770
Gewicht (kg)	0,4	2,2	3,1	6,6	7,7
ARTIKEL-NR.	80853	25598	7110005	7110010	7110020
Preis € OHNE MWST.	46,70	140,10	453,60	518,90	685,00

Zubehör	1.5	8P	5S	10SP 1)	205
Pistolengriffstück (ohne Schlauch u. Lanze)			<b>1</b> / 7110420		
Pistolengriffstück (ohne Schlauch u. Lanze)				● / 7110403	<b>1</b> / 7110403
Manuelle Pumpe			● / 7110241		○ / 7110241
Strahlrohr mit Flachdüse			● / 4810327*	● / 4810327*	● / 4810327*
Sprühpistole für Lanze			O / 4810328	O / 4810328	
Schaumdüse G 1/4			○ / 308000057	O / 308000057	O / 308000057

<sup>\*</sup> Strahlrohr kann nur mit Pistole 4810328 benutzt werden 1) Rostfreier Edelstahltank, Polyethylen Innentank, für Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 4-10

## TRK 25 - Reinigungskopf





TRK 25 - für ein exzellentes Reinigungsergebnis

- Reinigungsköpfe für Tanks, Container etc. Messing vernickelt\* Antrieb elektrisch\*\*





TECHNISCHE DAT EN TRK 25	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	2400
Arbeitsdruck max. (bar)	180
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
ARTIKEL-NR.	7847
PREIS AUF ANFRAGE €	

## Bremsen- und Teilewäscher - B23 EDELSTAHL



Der B23 Bremsen- und Teilewäscher bietet schnelle und einfache Reinigung mit geringem Druck für kleine Teile wie bspw. Bremsen oder Kupplungen. Alle Reinigungsaufgaben erledigt der B23 Edelstahl mit heißem Wasser und Reinigungsmittel im Niederdruckverfahren. So können einfach und schnell kleine Verschmutzungen wie Öle, Sand oder Fette, usw in einer Reiningung beseitigt werden.

Der B23 kann frei in der Werkstatt manövriert werden unabhängig von der Wasser- und Energieversorgung.



## Beschleunigt und vereinfacht die Reinigung von Bremsen und Kupplung

- 23 l Tankvolumen
- Edelstahltank für eine besonders lange Lebensdauer Höhenverstellbarer Waschbehälter (30-110 cm)
- Maximal 85°C zur Entfernung von Ölen und Fetten
- Isolierter Tank



TECHNISCHE DATEN	B23 EDELSTAHL
Druck (bar/MPa)	6/0,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/h)	90/90
Temperatur (°C)	15-85
Behälterkapazität (l)	23
Schlauchlänge (m)	3
Abmessungen L x B x H (mm)	350 x 450 x 220
Heizleistung (W)	2000
Aufheizzeit (min)	40
Gewicht (kg)	55
Elektr. Anschlusswert (V/~/Hz/A)	230/1/50/9
Artikel-Nr.	106403134
Preis € OHNE MWST.	2.190,00







## Was bedeutet eine stationäre Anlage für Sie?

- Wirtschaftlich und schnell
- Sofort betriebsbereit
- Keine Rüstzeiten, die Maschine muss nicht zum Einsatzort transportiert werden
- Bequem in der Anwendung und sicher im Betrieb
- Alle Funktionen bzw. Optionen können vom Arbeitsplatz aus ferngesteuert werden
- Geräte sind vor äußeren Einflüssen und unbefugter Bedienung geschützt
- Keine Emissionen (Abgase, Lärm), Platz sparend und flexibel
- Bei großen Geräten ist das gleichzeitige Arbeiten an verschiedenen "Zapfstellen" (Entnahmestellen) möglich
- Nur die "Zapfstelle" ist am Arbeitsplatz



## Stationäre Anlagen – eine saubere Investition, die sich auszahlt!

- Sie sind daran interessiert, dass in einem lebensmittelproduzierenden Betrieb alles hygienisch einwandfrei abläuft?
- Für Sie ist besonders wichtig, Abfallprodukte von einem Produktionsstandort zu entfernen?
- Sie möchten Fahrzeuge auf Hochglanz bringen?
- Ganz sicher sind Sie aber daran interessiert, Ihren Reinigungsprozess zu rationalisieren.

Die Kompetenz von Nilfisk-ALTO auf dem Gebiet der stationären Reinigungsanlagen macht uns zum idealen und vertrauenswürdigen Partner für Ihre Anlagen. Alle stationären Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger und Sauger profitieren von derselben fortschrittlichen Technologie, die in den mobilen Baureihen eingesetzt wird. Das macht die Nilfisk-ALTO Produkte kostengünstig, zuverlässig und wartungsfreundlich.

## Optionen

Die Nilfisk-ALTO UNO, DUO, ALPHA und SOLAR BOOSTER haben eine SPS integriert und können je nach Wunsch und Anwendung mit vielen Optionen ausgestattet werden.

... alles, was für den Kunden Sinn macht...

Durch Optionen zu einer echten Problemlösung, zugeschnitten auf den einzelnen, spezifischen Kunden.



Option	Beschreibung	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €
1 x Reinigungsmittel manuell	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein manuelles Feindosierventil am Gerät gesteuert.	107340903 103,70	107340903 103,70	107340903 103,70	107340903 103,70		107340903 103,70	
1 x Reinigungsmittel automatisch	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein Magnetventil bzw. eine Dosierpumpe und das Feindosierventil gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.		107340900 475,40  Fernbedienung mit 3  Tasten erforderlich		107340906 830,30 Fernbedienung mit 3 Tasten erforderlich	107360900* 361,20	107370952 372,60 Fernbedienung mit 4 Tasten erforderlich	107370952 372,60  Fernbedienung mit 4  Tasten erforderlich
2 x Reinigungsmittel automatisch	Alternative Zumischung von zwei Reinigungs- mitteln in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch zwei Magnetventile bzw. zwei Dosier- pumpen und Feindosierventile gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.		107340901 809,60 Fernbedienung mit 4 Tasten erforderlich		107340907 830,30 Fernbedienung mit 4 Tasten erforderlich	107360901* 698,10	107370953 651,40 Fernbedienung mit 5 Tasten erforderlich	107370953 651,40 Fernbedienung mit 5 Tasten erforderlich
Druckentlastung	Nach 10 Minuten Arbeitspause oder 20 Sekunden nach Anlagen-Abschaltung öffnet sich ein Hochdruck-Magnetventil automatisch und entlastet das System hochdruckseitig. Die Hochdruckanlage ist drucklos.		107340902 348,70	107340902 348,70	107340902 348,70		107370966 422,50	107370966 422,50
Antikalk	Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher und Boiler.						107370958 255,90	107370958 255,90
Wassermangel- Sicherung	Druckschalter am Wasserzulauf Setup = 1 bar Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz)	107340905 371,60	107340905 371,60	107340905 371,60	107340905 371,60		107340905 371,60	Standard
Fernsteuerungs- Set	Für automatische Reinigungsmittelansaugung, Fernbedienungs-Steuereinheit und Münz- automaten.					107360902 1162,50		

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. \* Nur in Verbindung mit Fernsteuerungsset





Option	Beschreibung	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
		Artikel-Nr.	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Item No.	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €	Artikel-Nr. €
Kalt-Warm Umschaltung	Ermöglicht die Wahl zwischen Kaltwasserund Warmwasserzulauf.		107340915 1.037,90					107370959 (E) 534,90
Wasserzulauf- Sicherung	Einbau eines Magnetventils im Wasserzulauf. Öffnet sich nur, wenn die Hochdruckpumpe im Einsatz ist. Schutz des Technik-Raums.	107340910 306,3	107340910 306,30	107340910 306,30	107340910 306,30		107340910 306,30	
Fernbedienungs- Steuereinheit	Funktion: Ein/Aus, 24 V DC Funktion: Aus/Ein, 1 Funktion	107340911 181,6	107340911 181,60 107340912 220,00	107340911 181,60	107340911 181,60 107340912 220,00	107340911* 181,60 107340912* 220,00	107340911 181,60 107340912 220,00	107340911 181,60 107340912 220,00
	Funktion: Aus/Ein, 2 Funktionen		107340913 285,00		107340913 285,00	107340913* 285,00	107340913 285,00	107340913 285,00
	Funktion: Aus/Ein, 3 Funktionen		107340914 336,30		107340914 336,30		107340914 336,30	107340914 336,30
	HAUPT/AUS, in separatem Gehäuse	29277 123,10	29277 123,10	29277 123,10	29277 123,10		29277 123,10	29277 123,10
Münzautomaten	0,50 Cent	54328 1.160,5	54328 1.160,50	54328 1.160,50	54328 1.160,50	54328* 1.160,50	54328 1.160,50	54328 1.160,50
24 V mit	1 €	54329 1.160,5	54329 1.160,50	54329 1.160,50	54329 1.160,50	54329* 1.160,50	54329 1.160,50	54329 1.160,50
Wahlmöglichkeit	Wertmarke, D 26 x 2,3	54330 1.160,5	54330 1.160,50	54330 1.160,50	54330 1.160,50	54330* 1.160,50	54330 1.160,50	54330 1.160,50
	1 x Reinigungsmittel, 0,50 Cent	54332 1.276,70	54332 1.276,70	54332 1.276,70	54332 1.276,70	54332* 1.276,70	54332 1.276,70	54332 1.276,70
	1 x Reinigungsmittel, 1 €	54333 1.399,9		54333 1.399,90	54333 1.399,90	54333* 1.399,90	54333 1.399,90	54333 1.399,90
	1 x Reinigungsmittel, Wertmarke	54334 1.399,9	54334 1.399,90	54334 1.399,90	54334 1.399,90	54334* 1.399,90	54334 1.399,90	54334 1.399,90
Set Münzautomaten	Ermöglicht die Fernsteuerung vom UNO/DUO BOOSTER BASIC durch einen Münzautomaten.	107340908 63,01	107340908 63,00					
	FROSTSCHUTZSICHERUNG Standard (Wasserverlust/ Keine Zirkulation) Erfordert den		107370954 2.075,90		107370954 2.075,90		107370954 2.075,90	107370954 2.075,90
	Einbau in Druckentlastung							
	FROSTSCHUTZSICHERUNG Deluxe mit Heizung		107370955 2.170,40		107370955 2.170,40		107370955 2.170,40	107370955 2.170,40
Maschinenverbind- ung MMO	Ermöglicht die Verbindung von bis zu 3 SOLAR BOOSTER zu einer Reinigungseinheit.						107370964 1.733,40	107370964 1.733,40
Frischluftzuführung	Ermöglicht den Anschluss externer Schläuche zur direkten Zuführung von Frischluft bzw. Abgasrückführung über Adapter, so dass das Gerät an einen Luft-kreislauf aus anderen Räumen angeschlossen werden kann.						107370965 232,60	107370965 232,60
Edelstahlgehäuse	Alle Gehäuseteile aus Edelstahl.	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	107370963 (G/GH) 1.193,70 107370962 (D/EH) 953,80	107370963 (G/GH) 1.193,70 107370962 (D/EH) 953,80

## Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger



Maschinenausstattung Zubehör	Arbeitsdruck	Erforderliche Wasserleistung	Erforderliche Pumpenzahl	Artikel-Nr.	€	
Farbiges Lanzensystem für DELTA BOOSTER,	bar	l/h				
m Anpassen von Druck und Wasserleistung			•			
				-		
DELTA BOOSTER Strahlrohr,, 160 bar, 930 mm	27	1 020	1	6200846	101.00	
Weiß Schwarz	27 27	1.020 2.100	2	6300846 6300847	181,00 181,00	
Braun	50	1.020	1	6300848	181,00	
Grün	53	1.980	2	6300849	181,00	
Blau	80	1.020	1	6300850	181,00	
Rot	80	1.620	1,5	6300851	181,00	
Orange	107	1.020	1	6300852	181,00	
Gelb Chrom	107 152	1.560 1.020	1,5 1	6300853 6300870	181,00 181,00	
Wasserzulaufschlauch R3/4"-2.5 m (1xGEKA)				11427	83,00	
Bodengestell für UNO BOOSTER (Edelstahl)				107303119	455,60	
Edelstahl-Gehäuse für						
ALPHA BOOSTER 3, ALPHA BOOSTER 5				107360903	622,70	
TRUCK BOOSTER		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Insulation pad kit				107370975	570,80	
Frostschutzsicherung im Kreislauf			-	107370971	1.799,00	
			-			
Fernbedienung, 4 Taster (Aus, Kalt, Warm, Reinigungsmittel)	)			107370973	451,50	
Antikalk-Set				107370974	172,70	
SB-Einsatzzubehör	••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AUTO BOOSTER	-			•		
Waschbürstenhalter				106402241	72,60	
Strahlrohr für Aufsteckbürste 1020 mm				106402169	64,70	
Enthärtungsanlage AUTO BOOSTER				107370970	2.480,90	
Münzzähler				107370976	404,80	
COMPACT E/M					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Abschaltpistole, wintersicher				309001654	299,90	
Schaumbürste				309002197	493,50	
					<del>-</del>	
Brennstoffversorgung		•••••••				
Gasschwellschlauch, 3/4"			-	54026	295,50	
	<u>.</u>					
					<u>-</u>	
Schlauchführungssystem, Edelstahl		•••••••••••	•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			······································			
① Deckenkreisel 1750 mm				37871	1.318,20	
() Deckelikieisei 1730 IIIII				3/0/1	10,20 د.۱	
② Deckenkreisel 1600/1750 mm - Einlass 1/4" - Auslas	s 1/4"		······································	309000209	1.608,50	
					<del>-</del>	
③ Wandausleger, rechts 2000 mm - Einlass 1/4" - Auslas	s 1/4"		-	37742	1.376,30	









# Kraftvoll, innovativ und wirtschaftlich – perfekt für jede Reinigungsaufgabe

Nilfisk-ALTO bietet ein komplettes Programm innovativer und leistungsfähiger Nass-/ Trockensauger, die auf die anspruchsvollsten Anforderungen von Reinigungsprofis ausgelegt sind. Die einzelnen Modelle verfügen über die entscheidenden Merkmale, die sie genau für Ihre Anwendung passend machen: hohe Reinigungsleistung, niedriger Geräuschpegel sowie vollautomatische oder halbautomatische Filterabreinigung, um nur einige zu nennen.

Egal, für welchen Sauger Sie sich entscheiden, Nilfisk-ALTO garantiert Ihnen, dass Sie damit eine leistungsstarke, intelligente und wirtschaftliche Lösung erhalten.

Der Trockensauger für anspruchsvolle, effiziente, leistungsfähige und einfach zu bedienende Trockenreinigung.

Der **SALTIX 10** ist mit dem bewährten Dual-Filtersystem ausgestattet. Er überzeugt durch kompromisslose Qualität und bestes Preis-/Leistungsverhältnis. Das über ein Stecksystem auswechselbare Kabel, erleichtert den Kabelwechsel stark. Hinzu kommen seine 10 l Behältervolumen, die ihn zu einem kompakten und leicht transportierbaren Gerät machen.



Alle Nass-/Trockensauger der **AERO** Reihe haben unser halbautomatisches Filterabreinigungssystem Push&Clean. Mit einer Behältergröße von 20 und 25 Litern und Kunststoffoder Edelstahlbehältern bietet die AERO Reihe für jede Reinigungsaufgabe das richtige Gerät.

Hohe Leistung, kompakte Bauweise und ein geringes Arbeitsgeräusch sind weitere wichtige Merkmale. Ausgestattet mit einem umfangreichen Standardzubehör sind die Sauger dieser Baureihe sofort einsatzbereit.

Die **MAXXI WD** Reihe der gewerblichen Nass-/Trockensauger sind sowohl bei der Anschaffung als auch beim Einsatz sehr wirtschaftlich.

Der MAXXI WD ist eine leistungsstarke und einfache Nass-/Trockensauglösung. Alle Modelle beinhalten einen waschbaren Textilfilter sowie einen 35 oder 75 Liter Behälter. Der WD 7 verfügt über einen eingebauten Ablassschlauch und ist sowohl als ein- als auch zweimotoriger Sauger erhältlich.

Alle Varianten sind mit einem 10 Meter langen elektrischen Netzkabel für einen großen Arbeitsradius sowie dem Multifit-Zubehörsystem ausgestattet.



## ATTIX Industriesauger – für höchste Leistungsansprüche

Das ATTIX Saugerprogramm wurde für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben nach den Vorgaben unserer Kunden entwickelt. Produktivität und Effizienz ist sichergestellt, wo schwierige Anforderungen an diese Industriesauger gestellt werden.



Die ATTIX 30, 40 & 50 repräsentieren eine neue Möglichkeit hohe Saugleistung und innovative Ausstattungsmerkmale zu vereinen. Leise und mobil, nass oder trocken – nass oder trocken - wann immer auch Leistung und Robustheit gefordert wird. Diese Modelle sind mit dem Filterabreinigungssystem Push&Clean oder XtremeClean ausgestattet und überzeugen durch ihr umfangreiches Zubehör bei allen Geräten.

Wieder im Programm ist der **ATTIX 560-21 XC**. Dieser Industriesauger überzeugt durch seine Robustheit und das altbewährte Filterabreinigungssystem XtremeClean.



Der ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf hohe Kapazität und maximale Saugleistung legen. Dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen kipp- und herausnehmbaren Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale, wie vollautomatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik, Softstart, Antistatik und vieles mehr.



Mit dem zweimotorigen Sauger ATTIX 9 vervollständigen wir das obere Ende der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger Reihe. Ein vielseitiger und leistungsstarker Nass-/Trockensauger, der für den anspruchsvollen Einsatz bestens ausgerüstet ist.

Die **ATTIX 145-01 und 155-01** sind die Industriesauger zur Entfernung von Flüssigkeiten und Feststäuben, mit einer exzellenten Leistung – ausreichend für alle möglichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ausgeführt mit einem 2,2 bzw. 4,0 kW starken Seitenkanalverdichter garantieren sie eine wartungsfreie und zuverlässige Wirkung 24 Stunden am Tag.





Modern, attraktiv und flexibel: **SB Sauger** von Nilfisk-ALTO wurden entwickelt für die speziellen Anforderungen von Tankstellen, damit auch unter extremen Witterungsbedingungen die Funktion gewährleistet ist. Münzgesteuerte Selbstbedienungsstaubsauger für hohe Anforderungen. Alle Modelle beinhalten einen einfach zu handhabenden Einlegetuchfilter. Die perfekte Lösung bis ins kleinste Detail. Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften.



# ATTIX Sicherheitssauger – "SAFETY FIRST" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk-ALTO Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Typ 22 klassifiziert sind.



## M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.

## H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textillndustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.













## ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.



Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub der mit Keimen oder Bakterien in der ATEX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textillndustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



## XtremeClean – äußerst Effizient und komplett vollautomatisch

Nilfisk-ALTO bietet das bewährte und beeindruckende, vollautomatische Filterabreinigungssystem XtremeClean. Extrem effizient und vollautomatisch. Eine der innovativsten und besten Technologien am Markt. Während Sie arbeiten, wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden ohne eine Unterbrechung der Leistung abgereinigt. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit, XtremeClean überwacht die Filterabreinigung, damit die Saugleistung gewährleistet bleibt.



Kraftvolle Luftströme reinigen den Filter ohne das Filtermaterial zu belasten und gewährleisten konstant hohe Saugleistung – dies ist die XtremeClean Filterabreinigungstechnologie.

Diese innovative Technologie liefert eine vollautomatische Filterabreinigung, wobei die maximale Leistung während der Arbeit erhalten bleibt. Die erste Generation der XtremeClean Technologie, verfügbar im ATTIX 7 und nun auch wieder im ATTIX 5, basiert auf einer durch ein Ventil gesteuerten Lösung, bei der ein starker Luftstrom in entgegengesetzter Richtung eine Hälfte des Filterelements abreinigt, während Sie mit der anderen Hälfte weiter arbeiten. Das Ventil erlaubt das Einströmen der Umgebungsluft in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der sehr kräftige Luftstrom bläst die Verschmutzung aus der Filterhälfte heraus und gewährleistet damit eine konstante Saugleistung.



## Filterabreinigung auf hohem Niveau durch eine servomotorgesteuerte Y-Klappe – XtremeClean Technologie.

Die weiterentwickelte XtremeClean Technologie, die bei der ATTIX 9 Reihe angewendet wird, ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem. Es basiert auf einer servomotorgesteuerten Y-Klappe, wobei die komplette Filteroberfläche während der Anwendung verwendet wird. Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer und höhere Effizienz – ohne Unterbrechung. Ein Leistungsverlust durch das Verstopfen des Filters ist ausgeschlossen. Die perfekte Lösung für unsere zweimotorigen Sauger.



## Optimiertes Behältervolumen und vollautomatische Filterabreinigung mit Nano-Technologie – XtremeClean Technologie für die Zukunft.

Kompakte Bauweise und hohe Leistung sind die Hauptmerkmale der heutigen XtremeClean Generation, die in der ATTIX 30, 40 und 50 Reihe angewendet wird. Mit dem Ziel, durch die vollautomatische Filterabreinigung neue Standards festzulegen, werden zwei gebogene Flachfaltenfilter mit Nano-Technologie zur besseren Befüllung des Behälters eingesetzt. Dadurch wird eine noch höhere Effizienz erreicht. Eine servomotor-gesteuerte Y-Klappe gewährleistet eine kontrollierte Abreinigung mit Rückluftführung – ohne Leistungsverlust während der Anwendung.





## Push&Clean – eine schnelle und einfache Möglichkeit zur Filterabreinigung

Bei der täglichen Reinigungsarbeit kommt es regelmäßig zu Arbeitsunterbrechungen. Die Saugkraft lässt nach und der Filter muss manuell abgereinigt werden, um so wieder die volle, ursprüngliche Saugkraft zu erhalten. Mit Push&Clean müssen Sie nur das Einlass-Fitting schließen oder den Schlauch zuhalten und gleichzeitig die Filterabreinigungstaste betätigen. Ein kräftiger Luftstrom reinigt den Filter ohne mechanischen Schaden und Sie können sofort danach mit voller Leistung weiterarbeiten.

## Konstant hohe Leistung – Push&Clean Technologie für schnelle und einfache Filterabreinigung.

Die Push&Clean Technologie bietet eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Einfach während des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten (1) und die Abreinigungstaste betätigen (2). Die Außenluft strömt durch den Filter in entgegengesetzter Richtung in den Behälter. Die Verschmutzung wird kräftig vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollständig wiederhergestellt. Dies ist eine komfortable und sehr leistungsstarke, aber schonende Art, den Filter zu säubern.





## Moderne Vliesfiltertechnologien

Die fortschrittliche Nano-Technologie unserer Filtersysteme gewährleisten die konstant hohe Leistung der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger.

### NanoFilter - Verfeinerte Oberfläche

Um die bekannt hohe Leistung der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger zu erweitern, ist die verbesserte Nanotechnologie in unsere Reihe der Filterelemente zusammen mit einem überarbeiteten Design eingeführt worden. Fast alle Filterelemente in unserer Reihe der XtremeClean Maschinen verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial mit geprägter Struktur. In Kombination mit den starken, umgekehrten Luftimpulsen verhindert es ein tiefes Penetrieren des Staubes im Filter und damit den Verlust der Leistung. Sie werden eine eindrucksvolle Filterabreinigung erleben, die Ihnen hohe Leistungsfähigkeit bei der täglichen Arbeit garantiert – sogar in der Feinstaub-Anwendung. Wie immer haben die Nilfisk-ALTO Vliesfilter einen hohen Abscheidungsgrad (mindestens 99,9 %) und sind auswaschbar, um die Wartungskosten niedrig zu halten.



## Eigenschaften – Innovativ, funktionell und kompromisslos

Entwickelt um professionellen Reinigungsaufgaben, wie aber auch dem Anspruch an eine hohe Saugleistung gerecht zu werden. Diese Maschinen bestechen durch ein sehr geringes Arbeitsgeräuch bei konstant hoher Leistung und einem halb- oder vollautomatischem Filterabreinigungssystem.

### Multifit

Dank des universellen Nilfisk-ALTO Anschluss-Systems "Multfit" und einer umfangreichen Zubehörpalette findet der Anwender für jeden Einsatz das passende Zubehör. Multifit ist so konzipiert, dass alle Saugschläuche ohne zusätzlichen Aufwand am Sauger anschließbar sind, egal ob der Durchmesser 27, 32, 36, 38 oder 50 mm beträgt. Bei den meisten Saugern ist der Multifit-Einlass so ausgeführt, dass durch die antistatische Vorbereitung die Wahlmöglichkeit zwischen universellen und antistatischen Schläuchen gegeben ist.

### Vorteile:

- Hohe Flexibilität
- Für jeden Einsatz das passende Zubehör
- Anpassung des Saugschlauchdurchmessers an das Sauggut

## **Antistatisch**

Bedingt durch die enormen Geschwindigkeiten der Staubteilchen und der daraus resultierenden Reibung, entstehen im Saugschlauch immer wieder elektrostatische Ladungen, die sich unter Funkenbildung entladen können. Diese Entladungen bewirken zum einen für den Bediener unangenehme Stromschläge, zum anderen können die entstehenden Funken explosive Stoffe entzünden. Die Funktion "Antistatisch" der Nilfisk-ALTO Sauger (elektrisch leitendes Einlassfitting mit Verbindung zum Erdungsleiter) ermöglicht bei Verwendung von elektrisch leitenden Saugschläuchen (antistatisch) die sofortige Ableitung statischer Ladungen. So werden auch elektrostatische Anziehungskräfte vermieden, welche die Verschmutzung des Saugschlauches verstärken.

### Vorteile:

- Keine gefährliche Funkenbildung im Saugschlauch.
- Keine unangenehmen Stromschläge für den Benutzer.
- Geerdeter Saugschlauch verhindert die Ablagerung von Schmutz.

### Einschaltautomatik

Mit der Nilfisk-ALTO Einschaltautomatik "Auto-On-Off" ausgestattete Sauger sind besonders geeignet für den Betrieb mit Elektro- und pneumatischen Werkzeugen (Sonderzubehör Airbox erforderlich). Durch den Anschluss des Werkzeuges am Sauger wird der Staub direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Der Sauger schaltet sich automatisch mit dem Werkzeug ein und aus. "Auto-On-Off" ist serienmäßig kombiniert mit einer elektronischen Nachlaufsteuerung, so dass eine vollständige Entleerung des Saugschlauches gewährleistet ist und die stufenlose Saugkraftregulierung die Leistung an die Saugaufgabe anpasst.

### Vorteile:

- Einfaches Handling durch stufenlose Saugkraftregulierung
- Reduziertes Arbeitsgeräusch mit geringerem Energieverbrauch
- Angeschlossene Werkzeuge saugen sich nicht an der Oberfläche fest





## **Geprüfte Sicherheit**

Sämtliche Nass-/Trockensauger aus dem Hause Nilfisk-ALTO tragen das Siegel geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) Dadurch wird bescheinigt, dass unsere Produkte den Anforderungen des Geräteund Produktsicherheitsgesetz (GPSG) entsprechen.



## **Softstart**

Ein sanfter Anlauf des Motors verringert die Anlaufströme und verlängert die Lebensdauer der Motoren.

### Vorteile:

- Verringerung der Anlaufströme.
- Verlängerung der Lebensdauer.



### **Flowsensor**

Entsprechend der Sicherheitsvorschriften für Sauger muss der Luftstrom im Saugschlauch immer mindestens 20 m/s betragen, damit der Staub vollständig in den Behälter transportiert wird. Diese Funktion gilt es zu überwachen. Bei Unterschreitung muss durch ein akustisches oder optisches Signal gewarnt werden. Die von Nilfisk-ALTO patentierte "Flowsensor"-Technik, die in allen Sicherheitssaugern der Klasse M, H und Zone 22 verwendet wird, misst elektronisch mittels zweier Thermistoren direkt den Luftstrom. So kann in allen Betriebszuständen die Luftgeschwindigkeit exakt bestimmt werden – abhängig vom Einsatz der Saugschläuche mit verschiedenen Durchmessern und/oder Spannungsschwankungen. Außerdem wird der Luftstrom auch dann zuverlässig gemessen, wenn die volle Saugleistung nicht benötigt wird.



## Vorteile:

- Erhöhte Arbeitssicherheit durch Einhaltung der Luftgeschwindigkeit
- Längere Lebensdauer und weniger Wartung durch elektronische Bauteile
- Leichtere Handhabung durch stufenlose Saugkraftregulierung
- Geräuschreduzierung und Energieeinsparung, wenn die maximale Leistung nicht benötigt wird
- Zuverlässige Technik auch bei Spannungsschwankungen und/oder verschiedenen Saugschlauchdurchmessern

## System EC

Das "System EC" ist ein von Nilfisk-ALTO entwickelter Antrieb mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass der Motor elektronisch gesteuert wird und deshalb auf Kohlebürsten verzichtet werden kann.

### Vorteile:

- Kollektorloser Motor Kohlebürsten sind überflüssig.
- Sanfter Anlauf
- Verschleißarmer Betrieb
- Kein Bürstenfeuer
- Lebensdauer des Motors ca. 10 Mal höher, als bei Universal-Kollektormotoren
- Zündquellenfreie Bauart, deshalb geeignet zum Einbau in Geräte der Bauart Zone 22
- Maximaler Gesamtwirkungsgrad um ca. 12% höher als bei herkömmlichen Universal-Kollektormotoren
- Überlastungsschutz für Motor und Elektronik



## **SALTIX 10 – Trockensauger**



Der komplette Sauger, inklusive Saugschlauch und Handrohr, kann einfach und sicher mit einer Hand getragen werden.

Eine tolle neue Eigenschaft ist das abnehmbare Kabel, das den Kabelwechsel deutlich erleichtert.



## Ihre zuverlässige Entscheidung für den täglichen Gebrauch

- Abnehmbares orangefarbenes Netzkabel. Geringes Geräuschniveau von 50 dB(A) ermöglicht die Reinigung auch tagsüber.



TECHNISCHE DATEN	SALTIX 10
Luftmenge (I/min.)	1980
Unterdruck (mbar/kPa)	220/22
Leistung Pmax (W)	1200
Leistung PIEC (W)	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	50
Behältervolumen (I)	10
Filtersackvolumen (I)	8
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	395 x 340 x 390
Gewicht (kg)	5,2
Kabellänge (m)	10
EIGENSCHAFTEN	
Dual-Filtersystem	•
Aufprallschutz am Vorderrad	
Saugkraftregulierung am Handrohr	•
Kabel- und Düsenhalterung	
LIEFERUMFANG	
Saugschlauch (m)	147 0765 500 [Ø 32 x 2,5 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	011 6431 500
Textilfilter	147 1432 500
Papier-Filtersack, 10 Stück*	140 8618 000
Motorschutzfilter	147 0670 500
Universalbodendüse	140 6700 570
Saugbürste	140 8244 500
Fugendüse	147 0146 500
Abnehmbares Netzkabel, 10 m	107402676
ARTIKEL-NR.	107402787
PREIS € OHNE MWST:	249,00

## MAXXI WD - Gewerbesauger Nass-/Trocken





Der MAXXI WD ist die beste Lösung zum Saugen von Flüssigkeiten und auch grobem Schmutz. Entwickelt für Benutzer von Nass-/Trockensaugern, die ein größeres Behältervolumen zum Wassersaugen benötigen. Wirtschaftlich in Anschaffung und Betrieb. Mit einem auswaschbaren Textilfilter für eine hohe Filtration.

Der kippbare Behälter beim MAXXI WD 7 vereinfacht das Entleeren und Handling des Geräts. Standardmäßig mit Ablassschlauch zum Entleeren von Flüssigkeiten.



## Gleichzeitig kraftvoll und ökologisch - eine perfekte Lösung

- Auswaschbares Filterelement und Filtersack.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.





TECHNISCHE DATEN	MAXXI WD 3	MAXXI WD 7-4 DUO
Luftmenge (I/min.)	2900	4100
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	215/21,5
Leistung Pmax (W)	1500	2 x 1500
Leistung PIEC (W)	1350	2 x 1350
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	69
Behältervolumen (I)	35	75
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Abmessungen L x B x H (mm)	437 x 413 x 721	720 x 600 x 995
Gewicht (kg)	8	22
Kabellänge (m)	10	10
EIGENSCHAFTEN		
Fahrwagen mit klappbarem Schubbügel		•
Kippbarer Behälter		•
Zwei Motoren		•
Ablassschlauch		•
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	60897 [Ø32 mm x 1,8 m]	46948 [Ø36 mm x 3 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	107400032 [Ø36]	302000529 [Ø36]
Gebogenes Handrohr	60911	302000528
Einlegetuchfilter	140 8658 500	140 9512 500
Papier-Filtersack, 5 Stück	147 0745 010	147 0746 010
Motorfilter	140 8682 500	140 8682 500
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	
Bodendüse, Kunststoff, 260 mm	302000477	
Bodendüse, Kunststoff, 360 mm		302000521
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146	
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084	6084
ARTIKEL-NR.	905 8321 010	905 8821 010
PREIS € OHNE MWST.	219,00	589,00

## **AERO** – Nass-/Trockensauger



## Hohe Arbeitsleistung bei niederer Geräuschemision – alles in einem Gerät

- Multifit-Zubehörsystem für höchste F lexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies- Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.



Die AERO INOX Geräte sind unsere kleinsten Nass-/Trockensauger mit einem Edelstahlbehälter. Sämtliche Modelle dieser Baurreihe sind mit dem halbautomatischen Filterabreinigungssystem Push&Clean ausgestattet.





### 109,90

TECHNISCHE DATEN	AERO 20-01	AERO 20-11	AERO 20-21	AERO 20-01 INOX	AERO 20-21 INOX
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	180/18	180/18	180/18	180/18	180/18
Leistung Pmax (W)	1300	1300	1300	1300	1300
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67	67	67	67
Behältervolumen (I)	20	20	20	20	20
Abmessungen L x B x H (mm)	380 x 375 x 485	380 x 375 x 485			
Gewicht (kg)	5,7	5,7	5,7	6,7	6,7
Kabellänge (m)	5	5	5	5	5
EIGENSCHAFTEN					
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör Halterung	•	•	•	•	•
Kabelhalterung	•	•	•	•	•
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•	•	•	•
Gerätesteckdose		•			
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik			•		•
LIEFERUMFANG					
Saugschlauch (m)	107405600 [Ø32 x 1,9 m]	107405600 [Ø32 x 1,9 m]	107405599 [Ø32 x 2,5 m]	107405600 [Ø32 x 1,9 m]	107405600 [Ø32 x 1,9 m
Verlängerungsrohre, Kunststoff, 2 x 0,5 m	40696 [Ø36]	40696 [Ø36]		40696 [Ø36]	
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m			107400032 [Ø36]		107400032 [Ø36]
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490	302000490
Vlies-Filtersack, 4 Stück* + Nassfilter, 1 Stück	302002404	302002404	302002404	302002404	302002404
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084	6084	6084	6084
Bodendüse, 300 mm	302002331	302002331		302002331	
Kombi-Düse, Kunststoff, 260 mm			302002365		302002356
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146	5146	5146	5146	5146
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	14295	14295	14295	14295
Werkzeugadapter		302002356	302002356		302002356
ARTIKEL-NR.	302002318	302002320	302002321	302002319	302003276
PREIS € OHNE MWST.	109,90	129,90	159,90	149,90	199,90





Alle AERO -11 besitzen eine Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik, wohingegen die AERO -21 eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik besitzen.


Push&Clean – Halbautomatisches Filterabreinigungssystem. Einfach den Schlauch oder das Einlass-Fitting zuhalten und die Filterabreinigungstaste betätigen. Ein kräftiger Luftstrom reinigt den Filter und Sie können mit voller Leistung weiterarbeiten.

Das auswaschbare PET Vlies-Filterelement und die halbautomatische Filterabreinigung führen zu optimaler Leistung.





TECHNISCHE DATEN	AERO 25-11	AERO 25-21
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19	190/19
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67
Behältervolumen (I)	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	380 x 375 x 545	380 x 375 x 545
Gewicht (kg)	5,9	5,9
Kabellänge (m)	5	5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör Organizer	•	•
Kabelhalterung	•	•
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•
Gerätesteckdose	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch (m)	107405599 [Ø32 x 2,5 m]	107405599 [Ø32 x 2,5 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	107400032 [Ø36]	107400032 [Ø36]
Kombi-Düse, Kunststoff, 260 mm	302002365	302002365
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490
Vlies-Filtersack, 4 Stück* + Nassfilter, 1 Stück	302002404	302002404
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146	5146
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	14295
Zubehör Organizer	302002407	302002407
Werkzeugadapter	302002356	302002356
ARTIKEL-NR.	302002323	302002324
PREIS € OHNE MWST.	169,90	199,90





## **ATTIX Nass-/ Trockensauger**

## ATTIX 965-21 SD XC

## Modellname/Behältervolumen **◄····**:

ATTIX 7 = ca. 70 Liter ATTIX 9 = ca. 70 Liter

## Motortyp **◄**······

5 = Standardmotor

6 = Standardmotor mit Filterabreinigungssystem

9 = EC-Motor

## Behälterart **◄**······

1 = Kippbar

5 = Absetzbarer Behälter

## Saugertyp

0 = Basistyp

1 = Gerätesteckdose

2 = Einschaltautomatik mit Gerätesteckdose6 = Wassersauger (mit automatischer Entleerung

6 = Wassersauger (mit automatischer Entleerung per Tauchpumpe)

7 = Feuerwehrsauger (wie Wassersauger, jedoch feuerspezifische Ausstattung inkl. D-Box)

### Staubklasse

1 = Standard

M = M + I

H = H + M + L + Asbest\*

M/B1 = M + L + Zone 22

## Filterabreinigungs- & Entsorgungskonzept

XC = XtremeClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

PC = Push&Clean – Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

**SD** = Absetzbarer Behälter

## ····> Spezialtypen

**EC** = Bürstenloser EC-Motor

Type 22 = Sauger nach ATEX für Zone 22















\*Gemäß TRGS 519 in Deutschland

## ATTIX 30 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom



Der ATTIX 30 strotzt vor Leistung und ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn überall dorthin mitnehmen können, wo Sie die unerwünschten Spuren Ihrer Arbeit entfernen möchten. Durch das ergonomische Design und das geringe Arbeitsgeräusch ist dieser Nass-/ Trockensauger speziell für den mobilen Einsatz konzipiert worden.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringeren Wartungsaufwand.



## Eine zuverlässige Wahl für den täglichen Einsatz

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies- Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (l)	30	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10	10	10
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem		Push&Clean	Push&Clean
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•	•
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart			•
Antistatisch			○ vorbereitet
Gerätesteckdose			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	302000473 [Ø32 mm x 3 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	107400032 [Ø36]	107400032 [Ø36]	107400032 [Ø36]
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004000	302004000	302004000
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm			14295
Bodendüse, Kunststoff, 260 mm	302000477	302000477	302000477
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm			6086
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084	6084
Werkzeugadapter			60916
ARTIKEL-NR.	302003405	302003406	302003407
PREIS € OHNE MWST.	289,00	329,00	379,00





Die eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel vereinfachen die Handhabung und Sie haben das Zubehör jederzeit sofort griffbereit.

Beide Modelle des ATTIX 30-21 verfügen über eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von Elektrowerkzeugen. Durch die Saugkraftregulierung läßt sich das Gerät an jede Reinigungsaufgabe problemlos anpassen.

Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert den Wartungsaufwand. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter und das Filterabreinigungssystem schützen Sie vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen.








TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Behältervolumen (I)	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	○vorbereitet	○vorbereitet
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Automatische Füllstandsabschaltung		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	25537 [Ø36 mm x 4 m]
Verlängerungsrohre, 2 x 0,5 m	302000529 [Ø36] verchromter Stahl	302000529 [Ø36] verchromter Stahl
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl		302000528 [Ø36]
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004000	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser		302002842
Entsorgungssack, 5 Stück*		302000804
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666	302003666
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084
Werkzeugadapter	60916	302000535
ARTIKEL-NR.	107407544	107403508
PREIS € OHNE MWST.	399,00	459,00

## ATTIX 40 INOX - Nass-/Trockensauger Wechselstrom



 Nass oder trocken – wenn kompakte, industrielle Leistung gefordert ist, ist der ATTIX 40 dank des robusten Edelstahlbehälters die ideale Lösung. Einfach zu entleeren und zu säubern, kombiniert mit einer hohen Saugleistung.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



## Mit Edelstahlbehälter für hohe Ansprüche an Leistungsfähigkeit, Strapazierfähigkeit und Hygiene

- Edelstahlbehälter.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies- Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (I)	37	37	37
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735
Gewicht (kg)	13	14	14
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	○vorbereitet	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Automatische Füllstandsabschaltung			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, 2 x 0,5 m	302000529 [Ø36] verchromter Stahl		15546 [Ø36] Edelstahl
Gebogenes Handrohr	302000528 [Ø36] verchromter Stahl		46691 [Ø36] Edelstahl
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser			302002842
Entsorgungssack, 5 Stück*			302000804
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		302003666
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084		6084
Werkzeugadapter		302000535	302000535
ARTIKEL-NR.	302003414	302003415	107403512
PREIS € OHNE MWST.	469,00	539,00	589,00

## ATTIX 50 - Nass-/Trockensauger Wechselstrom





 Der ATTIX 50 wurde speziell auf die Bedürfnisse von Anwendern abgestimmt, die einen wirtschaftlichen Nass-/Trockensauger mit einem großen Behältervolumen benötigen.

Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter und das Filterabreinigungssystem schützen Sie vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen.



## Große Behälterkapazität für hohe Aufnahmemengen

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (I)	47	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11	11	12
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	○ vorbereitet
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Automatische Füllstandsabschaltung			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	25537 [Ø36 mm x 4 m]
Verlängerungsrohre, verchromter Stahl, 2 x 0,5 m $$	302000529 [Ø36]	302000529 [Ø36]	302000529 [Ø36]
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528 [Ø36]	302000528 [Ø36]	302000528 [Ø36]
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser			302002842
Entsorgungssack, 5 Stück*			302000728
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666	302003666	302003666
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084	6084
Werkzeugadapter		302000535	302000535
ARTIKEL-NR.	302003411	107407545	107403510
PREIS € OHNE MWST.	509,00	559,00	569,00

## ATTIX 50 - Nass-/Trockensauger Wechselstrom



Die Spezialsauger der ATTIX 50-21 Reihe verfügen über eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von Elektrowerkzeugen. Durch die Saugkraftregulierung läßt sich das Gerät an jede Reinigungsaufgabe problemlos anpassen.

Der ATTIX 50 CLEAN ROOM ist speziell für die Anwendung in Reinräumen konstruiert worden. Ein HEPA Filter und die Motorkühlluftfilterung sorgen für eine hohe Filtration.

Der EC-Motor ist ein bürstenloser, langlebiger Motor. Ein verschleißarmer Betrieb und die zündquellenfreie Bauweise sind nur zwei von vielen Vorteilen.



**HEPA FILTER** 99,995 - 99,999 % **FILTRATION** 

## Große Behälterkapazität für hohe Aufnahmemengen

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.





TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Luftmenge (l/min.)	3200	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Leistung PIEC (W)	1100	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Behältervolumen (I)	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
EC-Motor	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Vlies-Filtersack	302004004	302004004
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm		302000658
Werkzeugadapter	302000535	302000535
Abluftsammler		302003717
Motorkühlluftfilter		302003721
ARTIKEL-NR.	107400411	107400412
PREIS € OHNE MWST.	1.449,00	1.649,00

## ATTIX 560-21 XC - Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Die Lösung für anspruchsvolle Kunden mit regelmäßigem Reinigungsbedarf. Konstant maximale Leistung ist durch die automatische Filterabreinigung gewährleistet. Ganz entscheidend beim ATTIX 560-21 XC - er ist so leise, dass man ihn kaum hört. Und das bei einer Bombenleistung. Respekt!

Keine Arbeitspausen sind notwendig! Sehr gute Technik sorgt für die vollautomatische Reinigung des Filterelements während des Saugens. Die XtremeClean-Technik beruht auf einer Ventillösung, die ermöglicht, dass mit dem Luftstrom die eine Hälfte des Filterelements gereinigt wird, während gleichzeitig die andere Hälfte des Filterelements aktiv benutzt wird



## Kompakt, robust, leistungsstark und dazu extrem geräuscharm

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 560-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Leistung Pmax (W)	1500
Leistung PIEC (W)	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57
Behältervolumen (I)	745
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	506 x 476 x 655
Gewicht (kg)	16
Kabellänge (m)	7.5
FEATURES	
Filterabreinigungssystem	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	
Softstart	
Antistatisch	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	
Drehzahlregulierung	
Automatische Füllstandsabschaltung	
STANDARD EQUIPMENT	
Saugschlauch	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Entsorgungssack	302000728
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562
Werkzeugadapter	107404520
ARTIKEL-NR.	302000583
PREIS € OHNE MWST.	659,00

## ATTIX 7 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom



Der ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Durch seinen robusten Edelstahlbehälter und sein geringes Arbeitsgeräusch ist er die perfekte Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe.

Der qualitativ hochwertige Edelstahlbehälter mit 70 Liter Behältervolumen sowie die Kipp- und Entnahmemöglichkeiten des Behälters vereinfachen dessen Entleerung – sowohl für Flüssigkeiten als auch für Stäube.



## Leistungsstärke, die ihresgleichen

- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vlies- Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	25	25
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	○vorbereitet	•
Gerätesteckdose	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Drehzahlregulierung		•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	25537 [Ø36 mm x 4 m]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Papier-Filtersack, 5 Stück*	302001484	302001484
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691 [Ø36]	
Werkzeugadapter		107404520
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067	
ARTIKEL-NR.	302001523	302001525
PREIS € OHNE MWST.	729,00	789,00





Der EC-Motor ist ein bürstenloser, langlebiger Motor. Ein verschleißarmer Betrieb und die zündquellenfreie Bauweise sind nur zwei von vielen Vorteilen.

Die erste Generation von XtremeClean basiert auf einer durch ein Ventil gesteuerten Lösung. Dabei reinigt der entgegengesetzte Luftstrom die eine Seite des Filterelements nach 30 Sekunden.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luftmenge (I/min.)	3600	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	59
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	27	25
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	XtremeClean	
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
EC-Motor		•
Automatische Füllstandsabschaltung	•	
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Papier-Filtersack, 5 Stück*	302001484	302001484
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm		302000490
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	
Entsorgungssack, 5 Stück*	302001480	
Werkzeugadapter	107404520	107404520
ARTIKEL-NR.	302001533	302001536
PREIS € OHNE MWST.	1.089,00	2.390,00



## **ATTIX 7 SPEZIALANWENDUNG – Nasssauger Wechselstrom**





Durch die Kipp- und Entnahmefunktion des Behälters kann er einfach entleert werden.

Der doppellagige Grobschmutzkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und den Motor vor starker Verschmutzung.



## Extreme Reinigungsaufgaben verlangen nach speziellen Lösungen

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung.
- Edelstahlbehälter.
- Stabile Halterung und hochwertiges
- Fahrwerk für hohe Mobilität. Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Grobschmutzkorb.





TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Wasserfördermenge (l/min.)	200	200
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875
Gewicht (kg)	33	31
Kabellänge (m)	7,5	10
EIGENSCHAFTEN		
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
FI-Schalter		•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
Kompaktes Gehäuse		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch		302001677 [Ø36 mm x 3,5 m ]
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m		15546 [Ø36]
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691 [Ø36]
D-Box		302001554
Grobschmutzkorb	302001434	302001434
Filtersieb, Edelstahl	15475	15475
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm		15349
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm		6084
ARTIKEL-NR.	302001529	302001530
PREIS € OHNE MWST.	2.290,00	2.790,00

## **ATTIX 9 - Nass-/Trockensauger Wechselstrom**



 Der große Edelstahlbehälter ist herausnehmbar und verfügt über eigene Lenkrollen. Dies vereinfacht das Entleeren.

Mit der zweimotorigen ATTIX 9 Reihe vervollständigt Nilfisk-ALTO das obere Ende der Nass-/Trockensauger. Für die täglichen Aufgaben brauchen Sie einen Industriesauger, der zuverlässig ist.



## Ausgelegt für anspruchvollste Aufgaben und langer Arbeitszeit

- Zwei Motoren für hohe Leistung.
- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 961-01	ATTIX 965-21 SD XC
Luftmenge (I/min.)	2 x 3600	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	2 x 1500	2 x 1500
Leistung PIEC (W)	2 x 1200	2 x 1500
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67
Behältervolumen (I)	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	580 x 600 x 970	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	30	35
Kabellänge (m)	10	10
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	○vorbereitet	○vorbereitet
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Absetzbehälter mit Lenkrollen		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	302002796 [Ø38 mm x 4 m]	
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m	107402474 [Ø38]	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889 [Ø38]	
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302002892	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562
Entsorgungssack, 5 Stück*		302001480
Bodendüse, Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	302002890	
ARTIKEL-NR.	302002900	302002902
PREIS € OHNE MWST.	1.149,00	1.649,00

108

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

# ATTIX 145 & 155 - Nass-/Trockensauger Drehstrom





Ausgelegt für Dauerbetrieb und schwere industrielle Reinigungsaufgaben

- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter.
- Komfortabler Griff und robustes Stahlgehäuse für lange Haltbarkeit und gute Manövrierbarkeit.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.

 Die Industriestaubsauger ATTIX 145-01 und 155-01 verfügen über einen leistungsfähigen Seitenkanalverdichter für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten im Maschinenbau sowie in der Keramik-, Lebensmittelund Chemieindustrie.

In den Nass-/Trockensaugern ist ein langlebiger Sternfilter mit großer Filteroberfläche – geeignet für Feinstaub – mit einem manuellen Filterabrüttler kombiniert. Ein eingebautes Manometer überwacht die Filterwirkung während des Betriebs.





TECHNISCHE DATEN	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01
Luftmenge (l/min.)	5250	8600
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	300/30
Leistung PIEC (W)	2200	4000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	68	72
Behältervolumen (I)	100	100
Netzanschluss (V/~/Hz)	400/3/50	400/3/50
Abmessungen L x B x H (mm)	1130 x 600 x 1530	1130 x 600 x 1530
Gewicht (kg)	114	139
Kabellänge (m)	9	9
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Filterrüttler	Filterrüttler
Zubehör- und Saugrohrhalterung	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	○vorbereitet
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	•	•
Manometer	•	•
Stecker mit Phasenwandler	•	•
LIEFERUMFANG		
Sternfilter, PET L-Klasse	40000338	40000338
Multifit-Adapter Ø70/Ø50 mm	4072200392	4072200392
ARTIKEL-NR.	4030500151	4030800366
PREIS € OHNE MWST.	3.290,00	3.990,00

• Standard Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



# SB STATION / SB TANDEM – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





 Die münzbetriebenen SB Sauger erfüllen alle Anforderungen, die an sie gestellt werden. Diese Sauger sind sowohl in einmotoriger wie auch zweimotorig Ausführung lieferbar.

Ein elektronischer Münzprüfer bietet viele verschiedene Möglichkeiten der Geldaufnahme. Einfach zu programmieren, kann er sowohl alle Arten von Münzen als auch Wertmarken annehmen.



# Zufriedene Kunden bei gleichzeitig hoher Rentabilität

- Ein oder zwei Anwender gleichzeitig (je nach Modell).
- Hervorragende Saugkraft.
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration.
- Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzer, Kartenleser u.a.



TECHNISCHE DATEN	SB STATION	SB TANDEM
Luftmenge (I/min.)	4000	2 x 4000
Unterdruck (mbar/kPa)	235/23,5	2 x 235/23,5
Leistung Pmax (W)	1700	2 x 1700
Leistung PIEC (W)	1400	2 x 1400
Arbeitsgeräusch (dB(A))	75	75
Behältervolumen (I)	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	822 x 546 x 2034	1183 x 546 x 2034
Gewicht (kg)	90	115
EIGENSCHAFTEN		
Automatische Schlauchrückführung	•	•
Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion	•	•
Softstart	•	•
Zwei Anwender		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	64084 [Ø50 mm x 5 m]	2 x 64084 [Ø50 mm x 5 m]
Schlauchhalter	43064	2 x 43064
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm	7102	2 x 7102
Einlegetuchfilter Spezial	17069	2 x 17069
Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion	302000305	2 x 302000305
ARTIKEL-NR. mit elektronischem Münzer	65481	65482
PREIS € OHNE MWST.	2.390,00	2.990,00

• Standard Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

# "SAFETY FIRST"- Gefährliche Stäube können schwerwiegende Erkrankungen auslösen

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet Nilfisk-ALTO in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk-ALTO bietet Sicherheitssauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX Zone 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die außerdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

SEIT 2005 – EN 60335-2-69, AN	IHANG AA	GEFÄHRDUNGEN	ENTSORGUNG
Staubklassen / Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1%	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg/m³	-
М	0,1%	Hält 99,9 % zurück von:  • Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³  • Holzstäuben (bis 1200 W / 50 l)	Staubarme Entsorgung
Н	0,005%	Hält 99,995 % zurück von:  Stäuben mit AGW-Werten  Krebserregenden Stäuben  Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	Asbeststäube	
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	Type 22 - Wie Staubklasse L, M oder H, mit Zusatzanforderungen	Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Sicherheitssaugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger zusätzlich Anforderungen für Asbest erfüllen (TRGS 519 nur in Deutschland)



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit AGW-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.



# **ATEX ZONE 22**

# Vorsicht vor explosionsgefährlichen Stäuben



Was den Anwendungsbereich von Sicherheitssaugern betrifft, gehen nicht allein von Krankheitserregern Gefahren aus. Es ist hinreichend bekannt, dass Baumwolle und Papier brennbar sind – aber auch andere Stoffe wie Mehl oder sogar Metalle können sich entzünden. Das Vorhandensein von Sauerstoff, einer Zündquelle mit ausreichender Energie und eine brennbare Substanz (gasförmig, flüssig oder fest) sind Faktoren, die eine Explosion hervorrufen können. Je feiner der Staub, desto höher die Explosionsgefahr!



Mit der seit Juli 2003 geltenden ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG unterliegt die Entfernung und Isolierung explosionsgefährlicher Stoffe einer internationalen Vorschrift. Zahlreiche Arten potenziell explosiver Stäube werden als Anwendung in explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX) eingestuft, wonach die Ausrüstung zusätzlichen und sehr speziellen Anforderungen zu entsprechen hat. Nilfisk-ALTO bietet eine breite Palette an Sicherheitssaugern zur Aufnahme von explosivem Staub und zur Absaugung aus der Umgebungsluft an. Fallen Stäube an, die sowohl explosionsfähig als auch gesundheitsgefährdend sind, muss der Sauger den Anforderungen für beide Anwendungsbereiche entsprechen.

#### Zusätzliche Prüfbescheinigungen und Zertifizierungen durch Dritte

Die ATEX-Produktrichtlinie 94/9/ EG macht den Hersteller dafür verantwortlich, dass die zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmten Produkte den ATEX-Vorschriften entsprechen. Das bedeutet, dass bei allen Sicherheitssaugern, die für den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen sind, mit Bezug auf die jeweilige Arbeitsumgebung die ATEX-Vorschriften einzuhalten sind. Ausnahmslos alle Sauger der Zone 22 von Nilfisk-ALTO erfüllen diese Voraussetzungen für Zone 22. Diese Fertigungsserie hat eine Vielzahl technischer Prüfbedingungen sowie Zertifizierungen durch Dritte erfolgreich durchlaufen.

Neben den gängigen Voraussetzungen eines zertifizierten Sicherheitssaugers sind unter anderem auch folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Elektrische Betriebsmittel müssen den Vorschriften gemäß VDE 0165 "Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen" entsprechen. Dies gilt zum Beispiel für elektronische Steuerungssysteme (frei von Zündquellen).
- Das Gerät muss mindestens Schutzklasse IP 54 aufweisen.
- Die Betriebsmittel sind mit der jeweiligen Oberflächentemperatur zu kennzeichnen, die sich bei Dauereinsatz ergibt, sofern diese 80°C übersteigt. Ferner darf die Oberflächentemperatur den Wert von 135°C nicht überschreiten.
- Elektromotoren sind gegen Kurzschluss, Überhitzung aufgrund Überlastung sowie Phasenausfall zu sichern.
- Der dem Sauger entweichende Luftstrom ist so zu lenken, dass abgelagerter Staub nicht aufgewirbelt werden kann Saugleistung beträgt max. 1 m/s bei 50 mm über der Bodenhöhe.
- Leitfähige Maschinenteile (einschließlich Anbauteile wie Saugrohr und Handdüse) müssen elektrostatisch geerdet werden.
- Es ist eine besondere Schaltung anzuwenden, die die Erdung absichert und eine Verwechslung mit nichtleitenden Anbauteilen unmöglich macht.
- Der Erdungswiderstand darf höchstens 1 MQ betragen.
- Das Behältergehäuse ist aus sehr schwer entflammbarem Material zu fertigen.
- Die Sauger sind gut sichtbar mit folgender Kennzeichnung zu versehen: "Zugelassen für die Zone 22 in staubexplosionsgefährdeten Bereichen".
- Ferner ist das Gerät je nach den geltenden Anforderungen mit einer Kennzeichnung der Staubklasse L, M oder H zu versehen.

Die Einphasen-Sicherheitssauger Zone 22 von Nilfisk-ALTO sind nach folgender Kategorie geprüft und zertifiziert:

# M-KLASSE – Sicherheitssauger



 Beim Aufsaugen von gefährlichen Stäuben der Klasse M sind unsere M-Klasse zertifizierten Nass-/Trockensauger die ideale Lösung.

Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.





#### Für Profis, mit Anspruch auf Ergonomie, Langlebigkeit, geringe Geräuschemision und vor allem hervorragende Leitstungsfähigkeit

- Zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
- Multifit–Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behältervolumen (I)	30	30	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	10	11	11	12
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•	•
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]			
Verlängerungsrohre, verchromter Stahl, 2 x 0,5 m	302000529 [Ø36]		302000529 [Ø36]	
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528 [Ø36]		302000528 [Ø36]	
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004000	302004000	302004004	302004004
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser		302002842		302002842
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490		302000490	
Entsorgungssack, 5 Stück*		302000804		302000728
Werkzeugadapter	302000535	302000535	302000535	302000535
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		302003666	
ARTIKEL-NR.	107400402	107400401	107400403	107400404
PREIS € OHNE MWST.	659,00	879,00	799,00	1049,00





Alle Geräte der M-Klasse werden mit einem antistatischen Schlauch ausgeliefert, um Stromschläge zu vermeiden. So werden auch elektrostatische Anziehungskräfte ausgeschaltet, welche die Verschmutzung des Saugschlauches verstärken.

Wählen Sie aus einer Reihe unterschiedlicher Behälter-größen und Filterabreinigungssystemen Ihre individuelle Lösung.

Das auswaschbare PET Vlies-Filterelement und die Filterabreinigung verringern unerwünschte Arbeitsunterbrechungen, gewährleisten konstant hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-2M	ATTIX 761-2M XC
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	25	27
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem		XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Papier-Filtersack, 5 Stück*	302001484	302001484
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm		107400562
Entsorgungssack, 5 Stück*		302001480
Werkzeugadapter	107404520	107404520
ARTIKEL-NR.	302001526	302001535
PREIS € OHNE MWST.	1.349,00	1.549,00

# H-KLASSE – Sicherheitssauger



Um sicher zu gehen, dass Sie bei der Entfernung von asbesthaltigen Stäuben oder H-Klasse zertifizierten Stäuben die richtige Wahl treffen, verwenden Sie die Nilfisk-ALTO Sicherheitssauger der H-Klasse.

Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.





#### Die Arbeit mit unseren H-Klasse Sicherheitssaugern, bedeutet für Sie ein Maximum an Sicherheit

- Zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.
- Zertifizierter H-Klasse Filter mit 99,995 - 99,999 % Filtration.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-0H PC ASBEST	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC ASBEST	ATTIX 50-2H PC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behältervolumen (I)	30	30	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	10	10	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	Ovorbereitet	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•		•
Drehzahlregulierung		•		•
Asbestzulassung	•		•	
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, verchromter Stahl, 2 x 0,5 m	302000529 [Ø36]		302000529 [Ø36]	
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528 [Ø36]		302000528 [Ø36]	
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*	107400233	107400233	107400236	107400236
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm	302000658	302000658	302000658	302000658
Werkzeugadapter		302000535		302000535
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		302003666	
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067		5067	
ARTIKEL-NR.	107400405	107400406	107400407	107400408
PREIS € OHNE MWST.	799,00	829,00	889,00	949,00

# Sicherheitssauger





 Alle Nilfisk-ALTO H-Klasse Sauger haben Sicherheitsfiltersäcke für eine sichere und staubfreie Entsorgung des Saugguts.

Unser Sauger ATTIX 965-0H/M SD XC ist sowohl für die M- als auch für die H-Klasse zugelassen. Zwei unterschiedliche Einlassfittings ermöglichen diese Kombination.





Alle H-Klasse Sauger werden mit einem individuell getesteten und zertifizierten Filter ausgeliefert.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 761-2H XC	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3100	3600	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23	230/23	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1200	1500	2 x 1500
Leistung PIEC (W)	1200	1000	1200	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	57	57	67
Behältervolumen (I)	47	70	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	12	25	27	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	10
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	XtremeClean		XtremeClean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	○ vorbereitet	•	○ vorbereitet
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•		•	
Drehzahlregulierung	•		•	
Kipp- und herausnehmbarer Behälter, Edelstahl		•	•	
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen				•
Zwei Motoren				•
Asbestzulassung		•		
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	46948 [Ø36 mm x 3 m]	63209 [Ø36 mm x 4 m AS]	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691 [Ø36]		
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*	107400236	302001486	302001486	302003473
Flachfaltenfilter, H-Klasse	107400449			
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm		302000658		
Filterelement, H-Klasse, Ø275 x 187 mm			107400564	107400564
Entsorgungssack, 5 Stück*				302001480
Werkzeugadapter	302000535		48750	
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm		5067		
ARTIKEL-NR.	107400409	302001519	302002174	302002903
PREIS € OHNE MWST.	1.249,00	1.449,00	1.899,00	2.390,00

# **TYPE 22 – Sicherheitssauger**



Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.

Der ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 ist einer der leistungsstärksten Sauger die sowohl M- als auch H-Klasse zertifiziert sind. Außerdem besitzt er eine  $vollautomatische \ Filterabreinigung stechnologie$ sowie einen Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik.



#### Gefährliche Stäube aller Staubklassen, auch explosive und brennbare Stäube der ATEX Zone 22 lassen sich mit diesen Saugern sicher aufnehmen

118

- Langlebiger EC-Motor.Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Komplettes Zubehörsortiment für ATTIX 40 und ATTIX 7 Zone 22, um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung abzustimmen.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Luftmenge (I/min.)	3200	3800	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1500	2 x 1400
Leistung PIEC (W)	1100	1200	2 x 1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59	67
Behältervolumen (I)	37	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 440 x 735	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	13	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	10
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean		XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	
Drehzahlregulierung		•	
Kipp- und herausnehmbarer Behälter, Edelstah		•	
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen			•
Zwei Motoren			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	44193 [Ø36 mm x 4 m]	107404779 [Ø27 mm x 3,5 m]	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188 [Ø36]		
Filtersack, 5 Stück*	302004004 [Vlies]	302001484 [Papier]	
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*			302003473
Filterelement, PET, Ø211 x 140 mm	302000490	302000490	
Filterelement, H-Klasse, Ø275 x 187 mm			107400564
Entsorgungssack, 5 Stück*			302001480
Werkzeugadapter		107404521	
Schrägrohrdüse, Gummi	302000227		
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491	107400041
ARTIKEL-NR.	107400410	302001537	302002904
PREIS € OHNE MWST.	2.090,00	2.290,00	3.090,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.







# Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Anwendungen



Die nächsten Seiten helfen Ihnen, das richtige Zubehör zu finden, damit Sie Ihren Sauger an Ihre Anforderungen anpassen können. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir ein eigenes Symbol-System entwickelt.


Die Symbole sind bei jedem Zubehörteil abgebildet und helfen Ihnen, die richtige Verbindung zu finden. Dabei geht der Luftstrom immer in Richtung der Pfeilspitze (zum Behälter), wobei gleiche Buchstaben eine perfekte Verbindung garantieren.













Schlauch-Set HA	>		
3teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	63210	108,90
Saugschlauch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 m		25537	72,40
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691	50,20
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche		29457	12,70
mit Quicksystem			

Nass-/Trockensauger



Fahrzeug-Set	<u>H</u> >			
3teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	000	63211	17,60
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm			6084	5,50
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm			14295	5,70
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm			5067	10,70



Haus- & Büro-Set	ightharpoonup		
5teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	63212	59,10
Verlängerungsrohr, Aluminium, 2 x 500 mm		107400032	12,40
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm		14295	5,70
Kombidüse, umschaltbar, 270 mm		8046	34,80
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm		6086	9,70
Heizkörperbürstendüse, Kunststoff, 420 mm		5144	10,00



5teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	63213	186,80
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm		15546	38,40
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm		6084	5,50
Großraumbodendüse,		15348	133,80
Aluminium mit Bürststreifen, 450 mm			
Ersatz-Gummilippen, zum Nasssaugen , 450 mm		15352	21,90
Gummidüse, flach, öl- und temperatur-		40456	36,30
beständig, 100 mm			



000000000000000000000000000000000000000	302000927	184,70
	25537	72.40
	23337	72,40
	46691	50,20
	15546	38,40
	60356	54,20
	6084	5,50
	5067	10,70
		25537 46691 15546 60356 6084



Werkstatt-Set H>G	>		
4teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	107401367	76,80
Handrohr gebogen, Chrom mit Quicksystem		302000528	27,60
Gerades Verlängerungsrohr		302000529	27,60
Chrom mit Quicksystem, 2 x 500 mm			
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 400 mm		302003666	34,50
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm		6084	5,50

Handwerker- & Industrie-Set

# Zubehör-Sets Sauger (ausgenommen Sicherheitssauger vom TYPE 22)



Industrie



H)		
000000000000000000000000000000000000000	7727	81,90
	15546	38,40
	5149	58,40
	6084	5,50
		15546

Nass-/Trockensauger



Dackoren-Set F/A/			
3teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000		555,30
Saugschlauch 4 m, hitzebeständig, Ø 36 mm		6070	295,80
Verlängerungsrohr, eloxiertes Aluminium, 2,5 m		15340	168,40
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm		63380	232,10
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Heizkessel-Set

Rohrabstaub-Set

Tierpflege-Set K	<u>A</u> >			
4teilig, Anschluss Ø 27 mm	00000000000	00000000000000	6095	124,50
Saugschlauch 3,5 m, Universal, Ø 27 mm			 14289	52,60
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare			6094	37,20
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare			6092	30,50
Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare			6093	37,30
			••••••••••••••••••••••••••••••	······································



100000000000	000000000	000000	60430	124,50
			46948	55,50
			46691	50,20
			5145	17,90
			17836	30,50
				46691 5145



4teilig, Anschluss Ø 38 mm	00000000000	0000000000	 63215	290,60
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm - Ø 36 mm			15365	69.30
Verlängerungsrohr, eloxiertes Aluminium, 2,5 m			 15340	168,40
Rohrreinigungsdüse für Rohre			7964	57,90
mit einem Ø 70-120 mm				
Rohrreinigungsdüse für Rohre			8054	63,80
mit ainam Ø 120 220 mm				



Industrie-Set H)A			
4teilig, Anschluss Ø 36 mm	000000000000000000000000000000000000000	63214	342,50
Saugschlauch 4 m, ölbeständig, Quicksystem, Ø 36		61779	206,20
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691	50,20
/erlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm		15546	38,40
Großraumbodendüse,		15349	133,80



Staub-klasse M Staub-klasse H Nass-/Trockensauger Industri AERO 20025
MAXXI WD3, MAXXI WD 7
ATTIX 30, 30 PC
ATTIX 30, 30 PC
ATTIX 40 PC INOX
ATTIX 40 PC INOX
ATTIX 50 PC ICEANROOM
ATTIX 50 PC ECANROOM
ATTIX 50 PC
ATTIX 50 PC ECANROOM
TITIX 50 PC ECANROOM
TI Artikel-Nr. Industrie-Set BASteilig, Anschluss Ø 38 mm 302002881 155,60 Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm 302002796 89.50 Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm 107402747 72,30 Gebogenes Handrohr, Edelstahl 302002889 19,60 Bodendüse. 302002798 26,40 Basic, 400 mm mit Bürste u. Gummilippen Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm 302002890 13,10 BAIndustrie-Set 6teilig, Anschluss Ø 50 mm 000000000000000000 63216 326,90 Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm 15358 73,60 Verlängerungsrohr gebogen, Eloxiertes Aluminium, 1000 mm 15335 97,50 Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm 15343 139,30 Ersatz-Gummilippen, 370 mm 15346 18,90 Fugendüse, Spezialkunststoff, 350 mm 7102 16,60 Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm 41100 60,20 BAStandard-Set 3teilig, Anschluss Ø 50 mm 00000000000000000 6085 93.40 Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm 15358 73,60 Schrägrohrdüse, Gummi, 250 mm 7868 25.80 Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm 7102 16,60 Späne-Set 2teilig, Anschluss Ø 50 mm 000000000000000000 000 61681 311,30 Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm 15182 372,50 Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm 7868 25,80 Omnibus-Set 6teilig, Anschluss Ø 50 mm 00 0 63217 415,10 Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm 5152 25.80 Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm 7102 16.60 Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm 41100 60,20 Saugpinsel, Kunststoff, 120 mm 40458 11,50 Schlauchhalter 65081 160,80



#### System 50

Adapter

Winkelanschluss, PVC, 90°

Aufbewahrungshalter

Bodendüse

Verlängerungsrohr, gerade

Kunststoff, 2teilig, 1050 mm

Ersatz-Gummilippen (Set = 2 Stück)

Adapter Ø 70-50 mm, Metall, Multifit

AERO 20025

MAXXI WODS, MAXXI WD 7

ATITS 30.30 PC

ATITS 40 PC

ATITS 50 PC

ATITS

Industrie

Artikel-Nr.

4072200392

5089

15341

15342

40452

15335

15333

5152

15814

53,70

38,40

6,10

97,50

5,20

25,80

20,60

12,90

61,60





ADD.: 15358
-------------

augschlauch – Ø 50 mm	$\overline{B A}$						
Iniversal, 1,75 m	_	000000000	0000000	00	000	19930	49,40
Iniversal, 4 m		000000000	0000000	00	000	15358	73,60
lbeständig, 4 m	_	000000000	0000000	00	000	6468	262,40
emperaturbeständig, 4 m		000000000	0000000	00	000	11061	360,70
ntistatisch, 4 m		000000000	0000000	00	000	15815	175,00
päne, 4 m		000000000	0000000	00	000	15182	372,50
/letall, 4 m		000000000	0000000	00	000	15013	219,20





Abb.: 302002886

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Handrohr – Ø 50/36 mm			
Handrohr, gebogen, verchromt, drehbar	00000000000000000	00	0000
für Anschluss von Zubehör Ø 36 mm, 400 mm			
Handrohr, gerade, verchromt, drehbar	0000000000000000	00	0000
für Anschluss von Zubehör Ø 36 mm, 230 mm			
Adapter, Kunststoff – Ø 50/36 mm, 125 mm	0000000000000000	00	0000
Verlängerungsrohr DB			
••••••••••••••••••••••••••••••••			
Verlängerungsrohr gebogen	00000000000000000	00	0000
Eloxiertes Aluminium, 1000 mm			

Nass-/Trockensauger

 $\overline{\mathbf{A}}$ 



Grobe Fanrouse	0	000	00	00	302001481	405,30
Aluminium mit Bürsten, 600 mm						
Große Fahrdüse		0		0	302002886	616,40
Aluminium mit Gummilippen, 600 mm						
						-
Ersatz-Bürstenleiste (1 Stück)					7993	15,90

000000000 0000000

Industriebodendüse B					
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm	0000000000000000	00	0000	15344	139,30
Gummilippen und höhenverstellbare					_
Laufräder zum Nasssaugen					
Ersatz-Gummilippen (2 Stück)				15346	18,90
Ersatz-Gummilippen, ölbeständig (2 Stück)				302000188	30,50
Ersatz-Laufräder (2 Stück)				15345	5,40
				***************************************	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Nass-/Trockensauger Industri System 50 20025 70.30 PC 50 PC 751-11, 21 751-11, 21 751-11 751-11 751-11 761-21 PC 751-11 761-21 PC 761-21 Artikel-Nr. Industriebodendüse Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm 15343 139,30 Bürstenleisten und höhenverstellbare Laufräder zum Trockensaugen Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück) 15347 17,40 Ersatz-Laufräder (2 Stück) 15345 Professionelle Bodendüse Premium, Kunststoff mit Aluminium, 450 mm 302002880 mit höhenverstellbaren Laufrädern, Bürsten Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück) 302003794 11,50 Ersatz-Gummilippen (2 Stück) 302003795 14,20 Bodendüse Kunststoff, 350 mm 24,90 Bürsteneinsatz zum Leichtgutsauger Grobschmutzdüse Kunststoff, 175 mm 000 5153 6.60 00000000000000000 zum Leichtgutsaugen grober und sperriger Teile (Papier, Holzwolle, Hobelspäne, Laub etc.) Grobschmutzdüse Aluminium, 200 mm 0000000000 0000 000 41100 60,20 mit Bürsteneinsatz Ersatz-Bürsteneinsatz 15,40 Schrägrohrdüse Gummi, 260 mm 00000000000000000 000 25,80 zum Absaugen von Maschinen, Autopolstern etc. **Fugendüse** Spezialkunststoff, 370 mm Schlag- und abriebfest, für schwer zugängliche Stellen, besonders in der gewerblichen Runddüse Gummi, 340 mm, konisch 38,00 öl-/temperaturbeständig für schwer zugängliche Stellen Werkzeugadapter / Runddüse Kunststoff, 300 mm, konisch Ø 38-50 mm, Antistatisch 302002884 Gummidüse Flach, Kunststoff, 210 mm 000 31244 38.40 öl-/temperaturbeständig für verwinkelte Stellen Saugpinsel Kunststoff, 120 mm mit Nylonborsten für Armaturen etc.



# System 38

Saugschlauch

Rohrreinigungsdüse

Ersatz-Schabeeinsatz, Teflon



Industrie

6080

76.80



Saugschlauch – Ø 38-36 mm							
Saugschlauch 4 m, hitzebeständig		0000000000	0000	000000	000000	6070	295,80
Saugschlauch 4 m, Universal		0000000000	0000	000000	000000	15365	69,30
Saugschlauch – Ø 38 mm							
Universal, 4 m	∑E A⟩	00000000000	00000	000000	000000	302002796	89,50
Antistatisch, 5 m	∑F E >	00000000000	00000	000000	000000	107401368	125,20
							•


Nass-/Trockensauger

>E|A>



Verlängerungsrohr			
Eloxiertes Aluminium			
mit Wärmeschutz 2000 mm	0000000000	 -   -   -   -   -   -   -	15339 133,80
mit Wärmeschutz 2500 mm	0000000000		15340 168,40











Backofendüse "XL"			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •
Edelstahl, 400 mm									•	
Robuste Düse aus Edelstahl mit	∑C A >	0000	00000	00	0000	00000	0000	0000	63380	232,10













verialigerungsform gebogen	/D C/					
Edelstahl		000000	00000	000000		19,60
						•





Kunststoff, 300 mm, konisch Ø 38-50 mm

Antistatisch



Staubklasse M

Nass-/Trockensauger

Staubklasse H

Industrie

		Nass-/ Irockensauger	Klasse M Klasse H Indi	ustrie
	System 36			
113-64		PC PC INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
		23. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33.	30-2M PR 30-2M XV 50-2M PR 50-2M XV 751-2M XV 30-0H PR 50-2H XC 751-0H 761-2H XV 751-0H	
		A ATTIX A ATTI	ATTIX 30- ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 761 ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 50- ATTIX 51- ATTIX 761 ATTIX 761 ATTIX 761 ATTIX 761 ATTIX 761	
	Saugschlauch – Ø 36 mm			Artikel-Nr. €
	3 m, Universal mit Quicksystem 4 m, Universal mit Quicksystem	000000000000000000000000000000000000000	<del>                                     </del>	46948 55,50 25537 72,40
	3,5 m, Hitze- und Ölbeständig mit Quicksystem	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	302001677 195,50
	3 m, Antistatisch mit Quicksystem 4 m, Antistatisch mit Quicksystem	000000000000000000000000000000000000000	<del></del>	60781 127,40 63209 153,40
	5 m, Antistatisch mit Quicksystem	000000000000000000000000000000000000000		302001682 164,20
	Handrohr gebogen 게 ()			
N. Control	Edelstahl mit Quicksystem, 380 mm Verchromt mit Quicksystem	000000000000000000000000000000000000000		46691 50,20 302000528 27,60
				-
	Adapter	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	29457 12,70
	Adapter, Antistatisch	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	302000535 12,70
	Verlängerungsrohre	000000000000000000000000000000000000000		47109 54,00
	Edelstahl, 550-970 mm, mit Rastermechanik Chromium-plated steel	000000000000000000000000000000000000000		47109 54,00 107402654 16,80
	Verlängerungsrohr, 2teilig			
	Edelstahl, 2 x 500 mm Verchromt, 2 x 500 mm	000000000000000000000000000000000000000		15546 38,40 302000529 27,60
	Aluminium, 2 x 500 mm Kunststoff, 2 x 500 mm	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	107400032 12,40 40696 16,00
	Saugdüsen für Bodenreinigung 油			
	Bodendüse 260 mm, Kunststoff Drehkippgelenk, umschaltbar, 2 Laufrollen hinten	000000000000000000000000000000000000000	000000000000	302000477 34,50
The state of the s	Bürstenleiste vorn für Teppiche und glatte Böden in Haushalt und Büro			
	Ersatz-Fadenaufnehmer			64127 3,45
	Kombi-Düse ∑H> Kunststoff, 250 mm	00000000000 0000	000000000000	302000962 17,80
LE	mit Umschalter, für Teppiche und Hartböden			
	Büro-Bodendüse $\nearrow$ H $\nearrow$			
	Kunststoff, 300 mm Mit dem Fuß bedienbarer Umschalter	00000000000 0000	000000000000	302000259 41,50
	Fadenaufnehmer, großes Hinterrad für die tägliche Anwendung in Läden und Büros			



# System 36



Industrie



	,	• • •	• •	
K				
		3		



Abb.: 15349

	AERO 2022  ATTIX 30,:3  ATTIX 40 P  ATTIX 40 P  ATTIX 50 P  ATTIX 51 P  ATTIX 51 P  ATTIX 751 P	ATTX 961- ATTX 965- ATTX 30-2 ATTX 30-2 ATTX 50-2 ATTX 50-2 ATTX 50-2 ATTX 51-	ATTK 30-0 ATTK 50-0 ATTK 50-2 ATTK 751- ATTK 761- ATTK 761- ATTK 365-	Artikel-Nr.	€
Profi-Bodendüse H				Artiker Wi.	
Kunststoff, inkl. Gummilippen, 400 mm	000000000000000	000000000	000000	302003666	34,50
Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück)				302003796	11,50
Ersatz-Gummilippen (2 Stück)				302003797	14,20
Bodendüse H					
Aluminium, 330 mm	000000000000000000000000000000000000000		000000	5147	57,90
Ersatz-Bürsteneinsatz				6521	15,70
Großraumbodendüse H					
Aluminium, 450 mm, Gummilippen und	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	15349	133,80
höhenverstellbare Laufräder zum Nasssaugen					
Ersatz-Gummilippen				15352	21,90
Ersatz-Gummilippen, ölbeständig				302000186	26,40
Ersatz-Laufräder (2 Stück)				15345	5,40
Großraumbodendüse					
Aluminium, 450 mm, Bürstenleisten und	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	15348	133,80
höhenverstellbare Laufräder zum Trockensaugen					
Ersatz-Bürstenleiste				15351	18,70
Ersatz-Laufräder (2 Stück)				15345	5,40
Großraumbodendüse					
Aluminium, 450 mm, Spezialfusselleiste und	0000000000000000	00000000	000000	15350	133,80
höhenverstellbare Laufräder für Textilböden					
Ersatz-Spezialfusselleiste (2 Stück)				15353	29,60
Ersatz-Laufräder (2 Stück)				15345	5,40
Wassersaugdüse ⊞	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Kunststoff, 300 mm	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	7270	37,80
Spezialbodendüse <u>н</u> >					
Kunststoff, 400 mm	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	5149	58,40
geriffelte Gummilippen und höhenverstellbare					
Laufräder zum Nass- und Trockensaugen,					
insbesondere am Bau					
Ersatz-Laufräder (2 Stück)				18794	8,30
Ersatz-Gummilippen				6114	12,70
Parkettdüse H					
Kunststoff, 300 mm	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	64195	31,10
Mit langen, weichen Rosshaarborsten zur sanften					
Reinigung empfindlicher Oberflächen					<u>.</u>
Elektrosaugbürste H					
305 mm mit Bürst-Saug-Funktion, elektromotorisch	0 000000000 0	0000000	0000 0	11664	254,80
angetrieben durch Anschluss an die Steckdose				11004	25.,00
am Sauger, 230 V					
















# System 32 / 27

Tierpflegedüsen Stiftstriegel



Industrie

6094

302000804

302001480

24,70

23,20

30082 16,50



Saugschlauch <u>K A</u>						
Antistatisch, Ø 32 mm, 5 m, mit Werkzeugadapter	0000000000000	0000	000000	000000	30657	179,50
Jniversal, Ø 27 mm, 3,5 m, mit Werkzeugadapter	 0000000000000	0000	000000	000000	14289	52,60
Antistatisch, Ø 27 mm, 3,5 m, mit Werkzeugadapter	0000000000000	0000	000000	000000	15325	121,00

Trocken Nass-/Trockensauge



Kunststoff, für lange Haare			_	
Ersatz-Stiftstriegeleinsatz			15038	9,70
Kammstriegel	00000000000	0000000000000000	6092	30,50
Kunststoff, für lange Haare				
Ersatz-Kammstriegeleinsatz			15037	9,70
Bürstenstriegel	00000000000	000000000000000	6093	37,30
Kunststoff, für kurze Haare				
Ersatz-Bürstenstriegeleinsatz			15039	18,70
				······•



Filtersack								
Papier-Filtersack, VPE 3 Stück	0						147 0745 010	17,00
Papier-Filtersack, VPE 3 Stück	С						147 0746 010	49,90
Papier-Filtersack, VPE 5 Stück			0				302001138	38,00
Papier-Filtersack, VPE 10 Stück	0						140 8618 000	23,80
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück			0	0000	00		302002892	96,60
		00		0000		1		<del>-</del>
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück							302004000	27,90
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück		000000	)		00		302004004	34,80
Vlies-Filtersack, VPE 4 Stück & Nassfilter, VPE 1 Stück							302002404	13,60

00 0



ntsorgungssack	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0
ür Filterelement												
VPE 10 Stück)												

Trocken Nass-/Trockensaug Industrie Filter und **Entsorgungs**säcke (1,002)
30,30 PC
30,30 PC
30,30 PC
40 XX INOX
50 PC
50 PC
50 PC
51 PC
51 PC
51 PC
52 PC
53 PC
54 PC
54 PC
55 PC
56 Artikel-Nr. Filterstützsack VPE 1 Stück 302000200 40.90 Baumwollsack, wiederverwendbar, verhindert das Platzen des Filtersackes beim Saugen von Feinstäuben Sicherheitsfiltersack 302001486 103,00 Filtermaterial BIA-geprüft VPE 5 Stück 302003473 115,60 107400233 101,00 00 107400236 109,00 0 0 0 302000490 PET-Vlies, auswaschbar, Ø185 x 140 mm 30.00 Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm 302000658 141,40 0 PFT-Nanofaser Filterelement. 00 107400562 55.30 auswaschbar, Ø275 x 187 mm Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm 107400564 116,60 140 8686 500 85,90 PET-Vlies, auswaschbar Motorfilter 140 8682 500 Abb.: 302000490 Mikrofaser Filterelement, HEPA geprüft, 302001095 111,20 Filtrationsgrad H14, Ø185 x 140 mm HEPA filter 107402902 33.60 Motorfilter 147 0670 500 11,10 Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser 302002842 33,70 Flachfaltenfilter, Papier/Glasfaser, H-Klasse (2 Stück) 107400449 196,50 Abb.: 302002842 Filterelementschoner 0 00 0 0 Textilfilter zum Schutz des Filterelements 11801 15.10 Geeignet für faserhaltigen und groben Staub Filtersieb, Edelstahl 15475 64.50 Ausschließlich für Flüssigkeit! 0 302002885 58,20 Einlegetuchfilter Spezial Nadelfilz, kunststoffbeschichtet. Geeignet für sehr 0000000 0000 302000606 86.20 feinen, wasseranziehenden oder fest haftenden 302000525 114,10 0 Staub. Hochwirksame Filtereigenschaften 302002894 98.10 Abb.: 302000606 Einlegetuchfilter 140 8658 500 30.40 Einlegetuchfilter 140 9512 500 27,70



Textilfilter

29,20

147 1432 500



Weiteres
Zubehör

Abluftsammler/Blasadapter

Motor-Kühlluftfilter-Set

Ersatz-Filter, VPE 1 Stück

AERO 20/25 MAXXI WDD 3 MAXXI WDD 3 ATIX 30 XC ATIX 30 XC ATIX 40 KC INOX ATIX 50 PC ATIX 50 PC ATIX 50 PC CLEANROOM ATIX 50 PC CLEANROOM ATIX 51-71 ATIX 51-71 ATIX 751-71 ATIX 751-71 ATIX 751-71 ATIX 751-72 ATIX 751-72 ATIX 751-72 ATIX 50-2M PC ATIX 30-2M PC ATIX 30-3M PC

0000 000

Industrie

Artikel-Nr.

302003721

107400453

302001554

50,80

34,80



Hiermit kann der Saugschlauch zum Blasen	0000000		0000	000	302003717	12,80
verwendet werden. Die Abluft ist mit einem	00	00	00	00	302000522	12,70
Saugschlauch nach außen abführbar.		00		0	302002621	27,30
						······

Nass-/Trockensauger







Motor-Kühlluftfilter-Set	00	00	00	00	302000491	20,40
Ersatz-Filtervlies, VPE 5 Stück	00	00	00	00	302001871	10,30

00000000



Filte	er für Motorkühlung PET-Vlies	00	C	107400041 19,10



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						L
Funkenlöscher						
Löscht Funken bevor diese in die Maschine	0000000	00	00	00000	00000	34591 127,40
eintreten. Nicht für B1 TYPE 22 Geräte						




Aufbewahrungsbox für Saugschlauch				
Stahlbox für eine sichere und einfache	0	0		
Aufbewahrung des Saugschlauchs, von				
Rohren und Düsen				

			Staub- Staub-	Works for you
	Weiteres Zubehör	AERO 2025	M PC M XC M XC M XC M XC M XC ZM XC	austrie Artikel-Nr. €
	Schlauchhalter			
	Damit ist der Schlauch immer aufgeräumt.	00 00	00 00	65081 160,80
<b>D</b>	Entsorgungshilfe für Gabelstapler	C	0	302002622 144,70
	Behålter ATTIX 9 SD	С	0	302003127 298,00
	Zubehörtasche Damit ist das Zubehör immer am richtigen Platz.	00 000	00 00	302000524 22,40
	Zubehörkorb Damit ist das Zubehör immer am richtigen Platz.	С	0	302002624 34,80
	Zubehörorganizer	0		302002407 18,20
	Spänekorb Sammelt Späne beim Nasssaugen.	0 00 0	00 00	302001612 251,60 302001434 116,60 302003003 608,90
Abb.: 302001192 Abb.: 107400079	Airbox 230 V 230 V Verwandelt einen Sauger mit Einschaltautomatik für Elektrogeräte in ein Gerät, das auch für druckluftbetriebene Werkzeuge verwendet werden kann. Einfach die Luftschläuche an die Airbox anschließen, die Airbox in den Elektroanschluss des Saugers einstecken und den Staubsauger auf Automatik schalten. Nur für -21 und -2H /-2M Modelle	00 00 0	00 0	302001192 162,00 107400079 162,00
	Koaxial, 32mm, 5m, mit Werkzeugadapter Druckluftschlauch für die Verwendung für die Verwendung von Druckluft- werkzeugen mit Airbox	000000000 00 0	000000 0 0	107400841 201,20

# Schlauchverbindung und -verteiler





# Saugschläuche





Universal

Silbermetallisch, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 38, Ø 50 Farbe:

Temperaturen von -50 bis +60° C

Antistatisch

Schwarz, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 50 Verwendbar: Temperatur von -50 bis +60° C

Ölbeständig

134

Braun, Ø 36, Ø 50 Verwendbar:

Temperatur von -60 bis +120° C

(kurzfristig +150° C)

Ø 27 r = 60 mm, Ø 32 r = 70 mm, Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm Biegeradius:





**Temperaturbeständig** Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50 Verwendbar Temperatur von -60 bis +120° C

(kurzfristig +150°C ) Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm Biegeradius:





#### Späne, grobe Partikel

Transparent, Ø 50 Farbe: Temperatur von -40 bis +90° C

(kurzfristig +125° C) Ø 60 r = 60 mm Biegeradius:

Besonders für Metallfeinschneiden, Glas, Splitter und andere scharfkantigen Materialien, geschnittene Ölbeständigkeit, antistatische Aluminiumbuchsen und Stahldrahtspule geeignet.



Metall

Farbe: Verwendbar:

Temperatur von -50 bis +120° C  $\varnothing$  50 r = 180 mm Biegeradius:

Sehr verschleißfest. Für Säure und Lauge nicht verwendbar.





			_	<b>→</b>	)	((0,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,				<b>&gt;</b>			
Länge nach	Bedarf	Muffe düsei	nseiti	g		Meterware – max- 20 m		Mu1 kess	ffe selseitig		Komplett		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				ArtikelNr.	€	ArtikelNr.	€	•	ArtikelNr.	€	Länge m	ArtikelNr.	€
System 70	Universal		<b>∑</b> Ø 70	42419	46,30	34947***	58,40	Ø70>	34955	90,10			
System 50	Universal		∑ <b>B</b>	15101	16,60	11984	16,10	<b>A</b> >	15101	16,60	1.75 <b>∑B</b> A	> 19930	49,40
	Ölbeständig	•	В	15101	16,60	14238	70,30		15101	16,60	4	15358 6468	73,60 262,40
	Temperaturbest.	Aluminium	∑B	7162	51,40	<b></b>	70,30	•	7162	51,40	•	11061	360,70
	Antistatisch	•	∑B	15811	30,80	<b></b>	32,50	(A)	15811	30,80	•	15815	175,00
	Späne Metall	Aluminium	В	33435	127,40	15309	64,50	(A)	14630	75,70	4	15182 15013	372,50 219,20
System 38	Universal		 ∑ <b>C</b>	302002887	7,20	107400052*****	240,80	A	107400049	16,60	4 \(\sum_{\text{C}}\)	> 302002796	89,50
	Antistatisch										5 <u>C</u> A	> 107401368	125,20
System 36	Universal		∑G	46690*	8,60	11985	11,50	A	15102	16,60	3 <b>GA</b>	····•······	55,50 72,40
	Ölbeständig	•	G	46690*	8,60	6429	54,10	: (A)	15102	16,60	3.5 <b>∑G A</b>	>302001677*	195,50
	Temperaturbest.	Aluminium Knickschutz	∑E ∑E	7674** 14194**	77,30 18,00	6429	54,10	•	7673	62,20	•		295,80
	Antistatisch		<b>∑G</b>	46690*	8,60	15312	31,10	A	15812	29,90	4 <b>∑G A</b>		127,40 153,40 164,20
	E-Werkzeug	Anschluss DN 33-36	∑ <b>H</b> ∑ <b>K</b>	14243 48070	20,70 38,40	<b></b>	31,10	A	15812	29,90			189,20
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		DIN 44717, DN 3	5-40 AS		43,90	<b></b>		•					
System 32	Universal		<b>∑G</b>	46947*	7,80		10,90	•	15103	17,30			
	Antistatisch	Handrohr E-Werkzeug	> <b>K</b>	60911 107404564	7,20 16,60	<b></b>	10,90 30,60	•	15103 30928	17,30 25,80	•	> 302000473 > 30657	34,80 179,20
System 27	Universal	E-Werkzeug	 ∑ <b>K</b>	107404520	16,60	15307	9,30	<b>A</b> >	15104	17,30	3.5 <b>∑K</b> [A	) 14289	52,60
	Antistatisch	E-Werkzeug	∑K	107404520	16,60	15326	27,30	(A)	15369	29,90	3.5 <b>K</b>	) 15325	121,00
		•						•					

<sup>\*</sup> Quicksystem für Handrohr gebogen 46691/302000528 oder Adapter 29457 \*\* Nur für Backofen- und Rohrreinigung

# **Zubehör Sicherheitssauger TYPE 22**



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L, M oder H zugelassen.





TIX 40-0M PC TYPE 22 TIX 791-2M/B1 TIX 995-0H/M SD XC TYPE 22



	•	2016 22 7	ATTIX		
Sicherheits-Filtersack (VPE 5 Stück)			444	Artikel-Nr.	€
2lagiq mit Foliensack, BIA geprüft, mit Verschlussder	ckel zur staubfreien		0	107400236	109,00
Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebs			0	302001486	103,00
gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß			0	302001400	115,60
				<u>-</u>	
Filtersack (VPE 5 Stück)					
/lies-Filtersack			0	302004004	34,80
Vlies-Filtersack			0	302002892	96,60
ntsorgungsbeutel für Filterelement (VPE 10 St	ück)		00	30082	16,50
Absolut-Filterelement/Filterpatrone				<b>.</b>	
nit Filterentsorgungsbeutel					·····
Entsorgungssack (VPE 5 Stück)			00	302001480	23,20
			0	302000804	24,70
ilterelement			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			0	107400564	116,60
apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²			0	107400564 302000490	116,60 30,00
apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²				······································	······
apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²				······································	······
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²				······································	·····
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m² Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²				······································	·····
Filterelement Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m² Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²  Motor-Kühlluftfilter-Set Ersatz-Filter (VPE 1 Stück)			00	302000490	30,00
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m² Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²			00	302000490 302003721	30,00 50,80
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m² Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m² Motor-Kühlluftfilter-Set			00	302000490 302003721	30,00 50,80



Filter für Motorkühlung, PET-Vlies

107400041



















Anschluss Ø 50 mm					Artikel-Nr.	€
Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10° ohm	4 m	0	0	0	43245	269,90
Späneabsaugschlauch mit Anschlussmuffen, abriebfest	4 m	0	0	0	42825	462,10
	8 m		0		63710	744,90
Verlängerungsrohr gebogen, Edelstahl	1100 mm	0	0	0	33609	158,80
Saugpinsel, Kunststoff	•	0	0	0	42831	25,80
Industrierollendüse mit Bürstenstreifen	500 mm	0	0	0	42834	399,50
Große Fahrdüse, Aluminium	600 mm		•	0	302002886	616,40
Große Fahrdüse, Aluminium	600 mm		0		302001481	465,30
Grobschmutzdüse, Aluminium	200 mm	0	0	0	42835	141,40
Schrägrohrdüse, Gummi	330 mm	0	0	0	42836	51,80
Fugendüse, Kunststoff	430 mm	0	0	0	42837	38,90
	200 mm		0		42839	64,70









	•				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<b>.</b>	· · · •		
Anschluss Ø 36 mm					
Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10° ohm	4 m		0	0	
Variāngar ungsrahr narada. Edalstahl	880 mm		_		
Verlängerungsrohr, gerade, Edelstahl			···	0	
Handrohr, gebogen, Edelstahl	480 mm		0	0	(
Bürstendüse, Kunststoff	230 mm		0	0	(
Großraumbodendüse, mit Bürstenstreifen und höhenverstellbaren Laufrädern	450 mm		0	0	(
Ersatz-Bürstenstreifen					
Fugordice Kunststoff	290 mm			0	
Fugendüse, Kunststoff	250 11111		·		
Rohrreinigungsdüse	70-120 mm		0	0	(
Rohrreinigungsdüse	120-200 mm		0	0	(
Schrägrohrdüse, Gummi			0	0	(
			·····		
B1-Set für zündquellenfreie Sauger	•		0	0	



Anschluss Ø 27 mm				
•	 			
Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm 3,5 m	0 0	0	107404779	116,60
•	 			••••
	 ******			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

6teilig, Anschluss Ø 36 mm: 4 m Saugschlauch, antistatisch, Verlängerungsrohr,

gerade, Handrohr, gebogen, Großraumbodendüse, Fugendüse,

Bürstendüse

44193 218,10

110,20

71,90

33,50

231,10

18,70

25,80

108,00

127,40

16,30

626,20

46982

44188

44191

15351

44192

48066

48067

48907

302000227

302000369

# TW - Sprühextraktionsgeräte



Die Nilfsk-ALTO Sprühextraktionsgeräte sind Alleskönner, wenn es um die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln, Auto- und Flugzeugpolstern geht.

Mit konstantem Druck und konstanter Wassermenge werden Teppichböden und Polsterbezüge bei der Reinigung geschont und behalten so langfristig ihren Wert.



Sprühextraktionsgeräte sind bei allen möglichen Oberflächen und Flächengrößen anwendbar. Einfache Bedienung, robustes und stabiles Design, auch bei gewerblichen Anwendungen einsetzbar.

- Tiefer Schwerpunkt
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank
- Kompakte Geräte mit umfangreichem Zubehör
- Robuste Tanks
- Starke Saugleistung
- Unkomplizierte Handhabung





TECHNISCHE DATEN	TW 300	TW 300 CAR	
Breite gereinigte Fläche (mm)	260	260	
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	8/8	8/8	
Luftvolumenstrom (l/min.)	2400	2400	
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19	190/19	
Stromverbrauch (W)	1000	1000	
Spannung (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	
Druck (bar/MPa)	2/0,2	2/0,2	
Wasserleistung (l/min.)	2	2	
Kabellänge (m)	7,5	7,5	
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 390 x 520	390 x 390 x 520	
Gewicht (kg)	9,5	9,5	
EIGENSCHAFTEN			
Fixierbares Kabel	•	•	
Reinigungsmitteltank	•	•	
LIEFERUMFANG			
Teppichadapter, Edelstahl-Handrohr, 260 mm	7310		
Polsteradapter, 80 mm		6696	
Saugschlauch, Ø32 x 3000 mm	34484	34484	
Sprühschlauch	7359	7359	
ARTIKEL-NR.	67009	303000006	
PREIS € OHNE MWST.	759,00	549,00	

# Zubehör für Sprühextraktionsgeräte



4	Saugbürste Kunststoff, 70 mm breit mit Nylonborsten für Armaturen etc	00	5146	6,90
4	Universaldüse Kunststoff, 115 mm	0 0	14295	5,70
	Fugendüse Kunststoff, 300 mm	0 0	6084	5,50
4	Wassersaugdüse Kunststoff, 300 mm	0 0	63992	38,80
4	Kombi-Düse Kunststoff, 270 mm	0 0	302000477	34,50
///	Saugrohr mit Handgriff und stufenloser Saugkraftregulierung  Verlängerungsrohre, Edelstahl, 2 x 0,5 m	00	11551 15546	33,50 38,40
	Staubsack für 13 l, zehn Stück (im Saugerset nur ein Stück)	0 0	6695	29,60
1/1/2	Fugendüse Saugbürste 3-teiliges Handrohr		6084 5146 11551	5,50 6,90 33,50
1/4	Kombi-Düse Wassersaugdüse Universaldüse		8046 7270 14295	34,80 37,80 5,70
	Saugerset Besteht aus:	0 0	7341	130,60
	Vorsprühstrahlrohr Mit 10 m Sprühschlauch, Nippel und Kupplung	00	11553	192,20
	Alu mit außenliegender Düse, 90 mm	00	7335	175,00
	Polsteradapter Kunststoff mit innenliegender Düse, 80 mm	0	6696	92,30
	Rohre und Teppichadapter  1 x Düse, 260 mm, Edelstahl-Handrohr	• 0	7310	210,60
	Sprühschlauch Set Sprüh- und Saugschlauch	00	7359 7311	64,50 123,20
	Zubehör Sprüh- und Saugschlauch Mit Nippel und Kupplung Saugschlauch, Ø 32 mm, 3 m	• •	Artikel-Nr.	€ 104,50
		TW 300 TW 300 CAR		

Nilfisk-ALTO – Bodenreinigerprogramm





#### Mitgänger-Scheuersaugmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet ein umfassendes Sortiment an Mitgänger-Scheuersaugmaschinen, das höchste Qualität mit zahlreichen Eigenschaften verbindet. Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen sparen mehr als nur Zeit: Sie erhöhen die Effizienz und senken die Arbeitskosten durch einfache Bedienung und Wartung. Durch unsere langjährige Erfahrung zeichnen sich unsere Produktlösungen durch Langlebigkeit, Ergonomie, Produktivität, Servicefreundlichkeit und Sicherheit aus.

Die Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen erzielen ein optimales Reinigungsergebnis innerhalb kürzester Zeit. Unser Sortiment bietet für jede Reinigungsaufgabe die passende Maschine. Die vielseitig einsetzbaren Maschinen sind für alle Hartböden geeignet. Sie finden ihren Einsatz in öffentlichen Bereichen ebenso wie in Fabrikhallen bei der Beseitigung von Fetten, Ölen und anderen Arten von Schmutz – sie hinterlassen jeden Boden sauber und trocken. Exzellente Absaugung, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im täglichen Gebrauch/ Wartung sowie Rückwärtsfahrt mit Saugfuß unten sind nur einige



der Eigenschaften, die diese Kraftpakete auszeichnen. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit Teller- oder Walzenbürsten, mit oder ohne Antrieb, batterie- oder elektrisch betrieben. Die Walzenbürstenvarianten verfügen über eine Nasskehrfunktion, welche den Grobschmutz in einem separaten Kehrbehälter sammelt. Diese Maschinen eignen sich besonders für den Einsatz in Werkstätten, Lagerhallen, Sporteinrichtungen, etc.



#### Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet eine breitgefächerte Produktpalette auch im Bereich der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bieten Ihnen höchste Qualität kombiniert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Der Einsatz bewährter Technologie gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung. Mit den Nilfisk-ALTO Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sparen Sie mehr als nur Zeit: Sie profitieren

auch von der leichten Bedienung und Pflege, ganz zu schweigen von der umweltfreundlichen Arbeitsweise. Nilfisk-ALTO Aufsitz-Scheuersaugmaschinen gewährleisten absolute Sauberkeit innerhalb kürzester Zeit. Sie sind konzipiert für Flächen von 6.000 bis 10.000 Quadratmetern und erledigen mehrere Arbeitsschritte parallel. Die Scheuersaugmaschinen sind jederzeit einsatzbereit und erledigen ihren Job mit Hilfe von Wasser und Reinigungsmitteln. Im letzten Arbeitsschritt wird das Wasser durch den Saugfuß am Heck aufgesammelt und in den Schmutzwasser-tank befördert. Die richtige Farbe ist entscheidend! Wählen Sie das richtige Pad einfach über den Farbcode: Je heller die Farbe, desto schonender die Reinigungswirkung. Schwarze Pads sollten in erster Linie zur Reinigung extrem verschmutzter Flächen verwendet werden. Den jeweiligen Anforderungen entsprechend, können unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit unterschiedlichen Batterien ausgestattet werden. Egal für welche Maschine Sie sich entscheiden: all unsere Scheuersaugmaschinen reinigen den Boden schnell, effizient und leise, saugen das komplette Wasser ab und hinterlassen eine trockene Fläche und das streifenfrei und ohne Flecken – alles in einem Arbeitsgang!

#### **SCRUBTEC BOOST**

Sie reinigen besser als traditionelle Teller-Scheuersaugmaschinen! Das einzigartige BOOST<sup>TM</sup> Pad sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt über die gesamte Reinigungsbreite. Mit BOOST<sup>TM</sup> wird weniger Schrubbdruck benötigt und der Schmutz wird aus den verschiedenen Richtungen (orbital) angegriffen. Weniger Wasserverbrauch von 50-70% bedeutet automatisch weniger Reinigungsmittelverbrauch und das ist umweltschonend. Ihre Vorteile der BOOST<sup>TM</sup>-Technologie auf einen Blick:

- 50-70% weniger Wasserverbrauch
- 50-70% weniger Reinigungsmittelverbrauch
- 25% längere Betriebszeit
- 40% längere Lebensdauer des Schrubb-Pads/Bürste
- Weniger Stillstand durch Befüllen und Entleeren bedeutet höhere Produktivität
- Saubere Böden verzögern die Intervalle der notwendigen Bodengrundreinigung und Bodenversiegelung
- Der verringerte Geräuschpegel sorgt für mehr Bedienersicherheit



#### Handgeführte Mitgänger-Kehrmaschinen

Sie überzeugen durch ihr robustes Design, den niedrigen Geräuschpegel und staubfreies Kehren sowohl Innen als auch im Außenbereich. Dabei sorgt ein kraftvoller Saugmotor für die Aufnahme des Staubs und sammelt diesen in einem großen Filter. Es stehen Ihnen Modelle für den Innen- und Außeneinsatz ebenso wie für große Teppichflächen zur Auswahl. Zur effizienten Ausnutzung des Schmutzbehälters verwendet u.a. die FLOORTEC 560 das Überwurfkehrprinzip. Dabei wird das Kehrgut über die Hauptkehrwalze in den Schmutzbehälter befördert, der sich im hinteren Teil der Maschine befindet. Das stabile Design und die langlebige Polyethylen-Konstruktion machen die Maschine sehr robust. Die FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Flächen wie Werkstätten, Parkplätze, Schulhöfe, Fabriken und kleine Lager. Batteriebetriebene Maschinen eigenen sich besonders für den Einsatz im Innenbereich, benzinbetriebene für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Alle Maschinen sind konzipiert für eine einfache Handhabung und charakterisieren sich durch das staubfreie Kehren.





#### Aufsitz-Kehrmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet eine breitgefächerte Produktpalette auch im Bereich der Aufsitz-Kehrmaschinen. Unsere Aufsitz-Kehrmaschinen bieten Ihnen höchste Qualität, kombiniert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Der Einsatz bewährter Technologie gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung. Die FLOORTEC Aufsitz-Kehrmaschinen stehen für die komfortable Reinigung von Großflächen und kleinen Bereichen innerhalb kürzester Zeit. Bei den Aufsitz-Kehrmaschinen handelt es sich um Hochleistungsgeräte für Flächen von 5.800 bis 13.500 Quadratmetern. Durch Unterdruck wird der aufgewirbelte Staub in das Filtersystem geleitet. Dieser gelangt dann über den Filterrüttler

in den Schmutzbehälter. Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit kombiniert mit innovativen Eigenschaften und funktionellen Vorteilen steigern die Produktivität in der Reinigung.

Die Kehrmaschinen der FLOORTEC Familie erledigen ihre Aufgaben schnell, effektiv und mit maximalem Bedienkomfort. Ihr Design ist kombiniert mit kraftvollen Motoren, großer Kehrbreite, ausgezeichneter Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von16 bis 20% zur Reinigung großer Flächen (auch Teppichböden), wie auch beengter Bereiche z.B. Aufzüge oder schmale Gänge. Die FLOORTEC Familie besteht aus robusten Aufsitz-Kehrmaschinen, die speziell für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden. Die batteriebetriebenen Modelle eigenen sich besonders für den Einsatz im Innenbereich, die benzin-betriebenen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Alle Maschinen sind konzipiert für eine einfache Handhabung und charakterisieren sich durch das staubfreie Kehren. Einige Geräte bieten zusätzlich eine hydraulische Hochentleerung zur einfachen Entleerung des Schmutzbehälters. Typische Einsatzgebiete für diese Maschinen sind mittlere bis große Servicewerkstätten, Parkplätze, Spielplätze, Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, sowie Fabrik- und Lagerhallen. Ausgezeichnete Ergonomie, benutzerfreundliche Handhabung und geringe Unterhaltskosten sind nur einige der herausragenden Merkmale dieser Klasse.

Die Nilfisk-ALTO Einscheiben- und Poliermaschinen sind die ideale Lösung für professionelle Pflege- und Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl unterschiedlicher Böden: Beton- und beschichtete Böden, Stein- und Keramikbodenbeläge, Fliesen, PVC und Linoleum, Parkett, Holz und Teppich – kurzum fast jede Art von Bodenbelag. Die effizienten Einscheiben- und Poliermaschinen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich zum Schrubben, Polieren und Spray-Cleanern – für Langlebigkeit und eine bessere Optik Ihres Bodenbelags.





# Tellerbürsten - Walzenbürsten - Pads - So finden Sie die Richtigen!



Nilfisk-ALTO zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräten. Unsere Produkte optimieren den Zeitaufwand und senken die Arbeitskosten durch höhere Effizienz sowie einfache Wartung und Bedienung. Sie garantieren eine umweltfreundliche Reinigung rund um die Uhr. Unser Programm wird dabei jeder noch so anspruchsvollen Anforderung, die sich aus einer Vielzahl an verschiedenen Bodenbeläge und Verschmutzungen ergibt, mehr als gerecht. Entscheidend hierbei ist auch die Wahl des richtigen Zubehörs. Für alle unsere Maschinen bieten wir Ihnen eine umfassende Auswahl an Pads, Bürsten und Reinigungsmittel. Unser Komplettangebot an Reinigungslösungen ist für jede Art der Anwendung gerüstet – im Freien, in Gebäuden, Elektrisch, Batterie oder Benzin betrieben. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort die passende Lösung und führen unsere Maschinen direkt bei Ihnen vor.


# **SCRUBTEC**Namenserläuterung

#### **SCRUBTEC 651 BCL COMBI**



#### FLOORTEC Namenserläuterung

#### FLOORTEC R 680 P



# SCRUBTEC 233 / 234 C – Scheuersaugmaschinen (kleine Mitgänger)



■ Die SCRUBTEC 233 ist die einzigartige Kombination aus kompaktem Design und optimaler Reinigungsleistung. Sie ermöglicht durch ihre kompakte Bauart die Reinigung von Stellen, an denen andere Scheuersaugmaschinen nicht eingesetzt werden können. Keine andere Maschine bietet die Kombination aus Sauberkeit, Trockenheit, Effizienz und Kompaktheit wie die SCRUBTEC 233.

Das optionale Teppichreinigungs-Set beinhaltet einen Hartbodenadapter, sowie eine Teppich- und Polsterdüse, so dass die Reinigung von kleinen Teppichflächen und Autositzen zum Kinderspiel wird.



#### Kompakt mit excellenter Leistung

- Werkzeugloser Sauglippenwechsel.
- Werkzeugloser Bürstenwechsel.
- Schrubben und Saugen vor- und rückwärts.
- Ergonomischer, verstellbarer Schubbügel.
- Starke Arretierung des Schubbügels.
- Einfache Befüllung/Entleerung durch abnehmbaren Frisch-/ Schmutzwassertank.
- Extrem kompakt.
- Einfach zu transportieren oder zu heben durch kompaktes Format.
- Großer Tragegriff am Tank.
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Einsetzbar in kleinen, beengten Räumlichkeiten.
- Großer Arbeitsradius durch das lange Netzkabel.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 233
Breite gereinigte Fläche (mm)	330
Breite Saugleiste (mm)	385
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1320
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	10/11
Spannung (V/Hz)	230/50
Leistung Bürstenmotor (W)	100
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200
Leistung Saugmotor (W)	550
Kabellänge (mm)	15
Abmessungen L x B x H (mm)	665 x 390 x 460
Gewicht (kg)	22
EIGENSCHAFTEN	
Reinigung und Absaugung vor- und rückwärts	
Kabelversion	
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Bürste	2 x 9097242000
Saugleiste	2 x 9097542000
ARTIKEL-NR.	9087235020
PREIS € OHNE MWST.	1.890,00

144 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.





■ Verglichen mit einem Schrubber, reinigt die neue SCRUBTEC 234 C schneller und effizienter. Die SCRUBTEC 234 C ist hier die schlaue Alternative. Eine automatische Trockenvorrichtung hinterlässt Ihre Böden in einem makellosen Zustand. Es sind keine Rückstände auszumachen. Sie eignet sich perfekt zur Instandhaltung von kleinen Bereichen deren Hartböden aus Stein, Kacheln, Zement, Marmor, Gummi, Vinyl oder Ähnlichem bestehen.

Die kabelbetriebene SCRUBTEC 234 C ist leicht tragbar und reinigt sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung. Das federnde, zylindrische Bürstendeck der Maschine ist ideal für randnahes Reinigen und hinterlässt einen 100%ig trockenen Boden. Darüber hinaus ist sie mit einem separaten Reinigungs- und Schmutzwassertank zur einfachen Befüllung und Entleerung ausgestattet.



# Saubere Böden, minimaler Zeitaufwand

- Im Vergleich mit einem Wischmop reinigt die Maschine doppelt so Schnell und entfernt den Schmutz, statt ihn zu verteilen.
- Das einzigartige Design ermöglicht die Reinigung unter Möbeln sowie das randnahe Reinigen von Böden.
- Schrubben und Saugen in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.
- Einfach zu transportieren.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 234 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	340
Breite Saugleiste (mm)	440
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1360
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	11/12
Spannung (V/Hz)	230/50
Leistung Bürstenmotor (W)	320
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Leistung Saugmotor (W)	900
Kabellänge (mm)	15
Abmessungen L x B x H (mm)	620 x 480 x 480
Gewicht (kg)	38
EIGENSCHAFTEN	
Reinigung und Absaugung vor- und rückwärts	
Kabelversion	
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	2 x 9097353000
Bürste	L08425200
ARTIKEL-NR.	9087133020
PREIS € OHNE MWST.	2.490,00

Standard

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 145

## SCRUBTEC 337 / 343 – Scheuersaugmaschinen (kleine Mitgänger)



Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 337 repräsentiert eine einzigartige Kombination aus einem kompakten Design sowie einer starken Reinigungs- und Trockenleistung. Trotz der kompakten Bauweise ist die Reinigungsleistung ausgezeichnet. Die SCRUBTEC 337 ist ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben auf Hartböden.

Die Maschine ist standardmäßig mit einer Batterie, einem integrierten Ladegerät, Bürsten sowie einer ölabweisenden polyurethanen Saugleistenlippe ausgestattet. Das einzigartige Design der Saugleiste gewährleistet eine perfekte Wasseraufnahme.



# Einfache Handhabung - mehr Zeit für die Reinigung

- Transparenter Deckel des Schmutzwassertanks.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
- Werkzeugloser Bürstenwechsel.
- · Geringe Lautstärke.
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Lenker.
- Massive Vorrichtung zur Fixierung des Lenkers.
- Extrem kompakte Bauweise.
- Einfache Reinigung, Befüllung und Leerung des abnehmbaren Reinigungsund Schmutzwassertanks.
- Einfacher Transport und Aufbewahrung.
- Großer Tragegriff für die Tanks.
- Batteriebetrieben und ideal f
  ür schmale Bereiche.
- Zwei-Tank-System.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 337
Breite gereinigte Fläche (mm)	370
Breite Saugleiste (mm)	470
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1480
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	10/11
Batteriespannung (V)	12
Anpressdruck (kg)	18
Leistung Bürstenmotor (W)	240
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140
Leistung Saugmotor (W)	200
Leistung Antriebsmotor	Bürstenantrieb
Abmessungen L x B x H (mm)	730 x 435 x 550
Gewicht einsatzbereit (kg)	72
EIGENSCHAFTEN	
Reinigung und Absaugung vor- und rückwärts	
Batterieversion	
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	
Batterie	
Integriertes Ladegerät	
Bürste	
ARTIKEL-NR.	9087302020
PREIS € OHNE MWST.	2.690,00
	<u> </u>

146 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.





Die SCRUBTEC 343 ist eine extrem kompakte, universelle Scheuersaugmaschine mit überzeugender Leistung. Durch den enorm hohen Bürstendruck sind auch starke Verschmutzungen leicht zu entfernen. Die hohe Saugleistung hinterlässt kein Wasser auf dem Boden – nur sichtbare Sauberkeit.

Die SCRUBTEC 343 ist die ideale Lösung für Supermärkte, Autohäuser, Schulen, Restaurants, Bürogebäude, Werkstätten, öffentliche Einrichtungen etc.



### Kompakte Mitgänger Scheuersaugmaschine mit Kabel oder **Batterie**

- 31 | Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Robuste Polyethylen-Tanks und Chassis.
- Bürstenfahrantrieb.
- Frischwassermengenregulierung.
- Bürstendeck mit Seitenschutzrad.
- Einfache Entleerung mit langem Schlauch.
- Extra Transportrad für einfachen Transport.
- Kompakt und extrem flexibel.
- Elektrisch betrieben (SCRUBTEC 343 E). Inklusive 2 x 12 V / 70 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (SCRUBTEC 343 B COMBI).



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 343 E	SCRUBTEC 343 B COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	430	430
Breite Saugleiste (mm)	700	700
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1720	1720
Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	31/31	31/31
Spannung (V/Hz)	230/50	
Batteriespannung (V)		24
Anpressdruck (kg)	31	38
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	520
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	135
Leistung Saugmotor (W)	550	300
Leistung Antriebsmotor	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb
Abmessungen L x B x H (mm)	1020 x 570 x 860	1020 x 570 x 860
Gewicht einsatzbereit (kg)	75	126,5
EIGENSCHAFTEN		
Kabelversion	•	
Batterieversion		•
Integriertes Ladegerät		•
Sofort einsatzbereit	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugleiste	909 5702 000	909 5702 000
Batterie, 70 Ah wartungsfrei		2 x 80564300
Integriertes Ladegerät		909 6428 000
Bürste	L08812891	L08812891
ARTIKEL-NR.	908 7119 020	908 7114 020
PREIS € OHNE MWST.	2.590,00	4.290,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 147 Standard

## SCRUBTEC 5 / 6 – Scheuersaugmaschinen (mittlere Mitgänger)



 Ob in Krankenhäusern, Werkstätten oder Kaufhäusern

 die Modelle der SCRUBTEC 553 sind bestens gerüstet für eine leichte und effiziente Bodenreinigung.

Bürstendeck mit kraftvollem Motor und nicht markierenden Abweisrollen.



# Alles was man braucht - nichts mehr, nichts weniger

- 42 | Tankvolumen (Frisch-/ Schmutzwasser).
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
- Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen (L-Modelle).
- Fahrantrieb (L-Modelle).
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks (B-Modelle).
- Wendigkeit und Flexibilität.
- Elektrisch betrieben. (SCRUBTEC 553 E).
- Inklusive 2 x 12 V / 105 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (COMBI Modelle).



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	
Breite gereinigte Fläche (mm)	530	530	530	
Breite Saugleiste (mm)	770	770	770	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2120	2120	2385	
Geschwindigkeit (km/h)	4	4	0 - 4,5	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	42/42	42/42	42/42	
Spannung (V/Hz)	230/50			
Batteriespannung (V)		24	24	
Anpressdruck (kg)	32	25	25/35	
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	480	480	
Leistung Saugmotor (W)	550	330	330	
Leistung Antriebsmotor (W)	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb	200	
Abmessungen L x B x H (mm)	1150 x 540 x 1058	1150 x 540 x 1058	1150 x 540 x 1058	
Gewicht (kg)	135	137	152	
EIGENSCHAFTEN				
Kabelversion	•			
Batterieversion		•	•	
Integriertes Ladegerät		•	•	
Reinigungsmittelmischsystem		0	0	
Antriebsmotor			•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		0	•	
Sofort einsatzbereit	•	•	•	
LIEFERUMFANG				
Saugleiste	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	
Batterie, 105 Ah wartungsfrei		2 x 80564400	2 x 80564400	
Integriertes Ladegerät		909 6739 000	909 6739 000	
Bürste	L08837025	L08837025	L08837025	
ARTIKEL-NR.	9087184020	9087177020	9087180020	
PREIS € AUF ANFRAGE				





Die SCRUBTEC 651 ist das Mittelklassemodell mit Walzenbürstendeck. Zudem besticht Sie durch eine Vielzahl an Vorteilen, von der kompakten Bauweise über die einfache Handhabung bis hin zum extrem niedrigen Geräuschpegel. Sie ist speziell dort geeignet, wo es darauf ankommt, schnell und wirkungsvoll zu reinigen ohne für Beeinträchtigungen zu sorgen.

Dank der großen Schmutzwassertanköffnung kann die Maschine einfach gereinigt werden.



## Höchste Produktivität, dank schnelle, effiziente und wirtschaftlicher Reinigung

- 55 I Tankvolumen (Frisch-/ Schmutzwasser).
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
- Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen.
- Fahrantrieb.
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks.
- Bürstendecks mit zwei Bürstendurchmessern (53 und 61 cm) und einer Walze (51 cm).
- Wendigkeit und Flexibilität.
- Inklusive 2 x 12 V / 105 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	510
Breite Saugleiste (mm)	760
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2860
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	55/55
Batteriespannung (V)	24
Anpressdruck (kg)	28
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400
Leistung Saugmotor (W)	370
Leistung Antriebsmotor (W)	200
Abmessungen L x B x H (mm)	1250 x 570 x 1050
Gewicht einsatzbereit (kg)	257
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	•
Integriertes Ladegerät	•
Nass-Kehrfunktion	•
Reinigungsmittelmischsystem	0
Antriebsmotor	•
Sofort einsatzbereit	•
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	909 6851 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei	2 x 80564400
Integriertes Ladegerät	909 6739 000
Walzenbürste	2 x 909 5823 000
ARTIKEL-NR.	9087193020
PREIS € AUF ANFRAGE	

## **SCRUBTEC 6 – Scheuersaugmaschinen (mittlere Mitgänger)**



Die SCRUBTEC 653 ist die erste Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern. Dabei besticht das Modell durch eine Vielzahl von Vorteilen, von der kompakten Bauweise bis hin zum extrem niedrigen Geräuschpegel.

Das optionale Reinigungsmittelmischsystem kombiniert automatisch die in einem Behälter untergebrachte Chemie mit dem sauberen Wasser aus dem Frischwassertank und führt die Reinigungslösung dem Bürstendeck zu. Die Vorteile hierbei sind geringere Kosten und ein geringeres Risiko.



# Große nicht markierende Räder für den Einsatz auf jeden herkömmlichen Boden

- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- 55 l Tankvolumen (Frisch-/ Schmutzwasser).
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
- Fahrantrieb.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 653 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530
Breite Saugleiste (mm)	760
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2970
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	55/55
Batteriespannung (V)	24
Anpressdruck (kg)	25/40
Leistung Bürstenmotor (W)	480
Leistung Saugmotor (W)	370
Leistung Antriebsmotor (W)	200
Abmessungen L x B x H (mm)	1320 x 540 x 1050
Gewicht einsatzbereit (kg)	254
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	•
Integriertes Ladegerät	•
Reinigungsmittelmischsystem	0
Antriebsmotor	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	909 6851 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei	2 x 80564400
Integriertes Ladegerät	909 6739 000
Bürsten	L08837025
ARTIKEL-NR.	9087190020
PREIS € AUF ANFRAGE	





Die SCRUBTEC 661 garantiert Ihnen überzeugendste Reinigungsergebnisse in kürzester Zeit – und das zu einem attraktiven Preis. Dank der beiden 12"-Tellerbürsten verfügt sie über das entscheidende Mehr an Arbeitsbreite und ist somit die erste Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern.

Der ergonomische Griff und das einfach verständliche "One touch"-Bedienfeld umfassen alle Reinigungsfunktionen und Anzeigen, um Anwendungsfehler zu vermeiden.



### Niedriges Arbeitsgeräusch, auch einsetzbar in geräuschsensiblen **Bereichen**

- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- 55 l Tankvolumen (Frisch-/ Schmutzwasser).
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
- Fahrantrieb.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	610
Breite Saugleiste (mm)	810
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3420
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	55/55
Batteriespannung (V)	24
Anpressdruck (kg)	20/40
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 350
Leistung Saugmotor (W)	370
Leistung Antriebsmotor (W)	200
Abmessungen L x B x H (mm)	1310 x 650 x 1050
Gewicht einsatzbereit (kg)	255
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	
Integriertes Ladegerät	
Reinigungsmittelmischsystem	0
Antriebsmotor	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	909 5372 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei	2 x 80564400
Integriertes Ladegerät	909 6739 000
Bürsten	2 x L08603842
ARTIKEL-NR.	9087196020
PREIS € AUF ANFRAGE	

## **SCRUBTEC 8 – Scheuersaugmaschinen (große Mitgänger)**



■ Die SCRUBTEC 8 Reihe ist die neue Generation der Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung. Sie punktet vor allem durch absolute Bedienerfreundlichkeit, Flexibilität, optimierte Produktivität, Zuverlässigkeit und das extrem niedrige Arbeitsgeräusch. Noch nie gab es so eine widerspruchsfreie Verbindung zwischen Design, Alltagstauglichkeit, hoher Leistung und exzellentem Antrieb.

Die "One Touch"-Einstellung reduziert Anwendungsfehler für mehr Sicherheit und ein konstantes Reinigungsergebnis.



#### Der neue Standard für Großflächenreinigung

- Große 85 | Frisch-/Schmutzwasser Tanks verringern die Befüllungs-/ Entleerungszeit.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Elektrische Bürstenanhebung.
- Durch den einstellbaren Bürstendruck wird immer das beste Resultat auf jeder Oberfläche erzielt.
- Bedienerfreundliche Befüllung und Entleerung an der Bedienseite.
- Patentiertes, pulsgesteuertes Frischwasserzufuhrsystem gewährleistet die exakte Wassermenge, ohne die Verwendung von mechanischen Ventilen.
- Große Arbeitsbreite und erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit ergeben mehr Produktivität.
- Exzellente Manövrierbarkeit ermöglicht das Wenden auch in einem nur zwei Meter breiten Gang.
- Graue schaumgefüllte, nicht markierende R\u00e4der als Standardausstattung.
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät.



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 871 C	SCRUBTEC 886
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	710	860
Breite Saugleiste (mm)	810	890	890	1040
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3170	3410	3410	4130
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 4,8
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	85/85	85/85	85/85	85/85
Batteriespannung (V/Hz)	24	24	24	24
Bürstengröße (mm)	2 x 330	2 x 355	2 x 690 Zyl.	2 x 430
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 600	2 x 560
Anpressdruck (kg)	36-68	36-68	33	36-68
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200	200	615	200
Leistung Saugmotor (W)	550	550	550	550
Leistung Antriebsmotor (W)	330	330	330	330
Abmessungen L x B x H (mm)	1550 x 710 x 1120	1570 x 760 x 1120	1510 x 780 x 1120	1620 x 910 x 1120
Gewicht einsatzbereit (kg)	385	387	383	383
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0	0
Antriebsmotor	•	•	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	0	•
LIEFERUMFANG				
Saugleiste	10398A	10399A	10399A	10748A
Graue, schaumgefüllte Räder	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•	•
ARTIKEL-NR.	05390E	05400E	05420E	05410E
PREIS € AUF ANFRAGE				

## SCRUBTEC R 4 – Aufsitz-Scheuersaugmaschinen





Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen der SCRUBTEC R 4 Serie füllen perfekt die Lücke zwischen Mitgängermaschinen und großen Aufsitzmaschinen. Durch das äußerst kompakte Design können auch enge Bereiche schnell und effektiv gereinigt werden. Weiterer Pluspunkt: Alle technischen Komponenten sind einfach und schnell zugänglich.

Das neuartige, federnd aufgehängte Bürstendeck ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Bürstendeck in die entsprechende Richtung. Somit wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt optimal der Wasserspur. Seitliche Saugleisten sind damit überflüssig geworden. Damit erzielen Sie bestmögliche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand.



## Die ideale Lösung für Ihre Tagesreinigung

- 80 | Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Innovatives, federnd aufgehängtes Bürstendeck folgt exakt der Lenkbewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen.
- Neu entwickelter, parabolisch geformter Saugfuß gewährleistet optimale Schmutzwasseraufnahme.
- Patentierte, automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für verbesserte Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch Reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen.
- Sehr kompakte und wendige Maschine zur schnellen und einfachen Reinigung enger Bereiche.
- Robuste und vielseitig einsetzbare Maschine.
- Ergonomischer Fahrersitz und Lenkrad.
- Ergonomisch angebrachtes Fußpedal.
- Einfacher Einstieg von beiden Seiten der Maschine.
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät (geeignet für Gel- und Nassbatterien).



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	710
Breite Saugleiste (mm)	890	890	890
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3960	4260	4260
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	80/80	80/80	80/80
Batteriespannung (V)	24	24	24
Bürstengröße (mm)	2 x 330	2 x 355	2 x 690 Zyl.
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Anpressdruck (kg)	30-48	32-50	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	228	228	720
Leistung Saugmotor (W)	420	420	420
Leistung Antriebsmotor (W)	300	300	300
Abmessungen L x B x H (mm)	1355 x 670 x 1200	1355 x 670 x 1200	1360 x 810 x 1200
Gewicht einsatzbereit (kg)	299	301	304
EIGENSCHAFTEN			
Batterieversion	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck	•	•	
Nass-Kehrfunktion			•
Automatische Geschwindigkeitsregelung	•	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	9098728000	9098728000	9098728000
Integriertes Ladegerät	•	•	•
ARTIKEL-NR.	9087270020	9087271020	9087272020
PREIS € AUF ANFRAGE			

## **SCRUBTEC R 6 – Aufsitz-Scheuersaugmaschinen**



■ Die SCRUBTEC R 671, R 686, R 6100 und R 671 C Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind nicht nur zuverlässig und ergonomisch, sie sind auch die ideale Lösung für scheuern mit hoher Geschwindigkeit. Die Maschinen können mit unterschiedliche Bürsten, Pads oder weiteren Optionen ausgestattet werden, damit sie zu jeder Anwendung passen.

Die "One Touch"- Scheuertaste ist zentral auf das selbsterklärende Bedienfeld platziert.



### Hocheffizientes Scheuern maximiert das Reinigungsergebnis während die Kosten minimiert werden

- Hohe Produktivität
- Ergonomisch und leicht zu Handhaben
- Optionales Reinigungsmittelmischsystem
- Selbsterklärendes Bedienfeld
- Einstellbare Betriebs- und Transportgeschwindigkeit
- Federnd aufgehängtes Bürst-/Padsystem ideal für Bodenunebenheiten
- Großes Batteriefach ermöglicht Einsatz großer Batterien für maximale Laufzeiten
- Werkzeugloses Wartungssystem



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC R 671	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 6100
Breite gereinigte Fläche (mm)	710	860	710	991
Breite Saugleiste (mm)	826	1050	826	1176
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4480	5420	4480	6250
Geschwindigkeit (km/h)	6.3	6.3	6.3	6.3
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	120/120	120/120	120/120	120/120
Spannung, Batterie (V)	24	24	24	24
Bürstengröße (mm)	2 x 355	2 x 430	2 x 710 Cyl.	3 x 330
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 480	2 x 480	2 x 373	3 x 480
Anpressdruck (kg)	39-96	39-96	27-45	59-96
Bürstengeschwindigkeit (RPM)	260	260	260	900
Lesitung Saugmotor (W)	560	560	560	560
Lesitung Antriebsmotor (W)	780	780	780	780
Abmessungen L x B x H (mm)	1540 x 820 x 1390	1540 x 930 x 1390	1540 x 830 x 1390	1540 x 1070 x 1390
Gewicht einsatzbereit (kg)	602	602	616	626
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät	0	0	0	0
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0	0
Nass-Kehrfunktion			•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	•	•
STANDARD EQUIPMENT				
Saugleiste	•	•	•	•
2 x Bürste	0	0	0	
3 x Bürste				0
ARTIKEL-NR.	56114004	56114005	56114006	56114008
PREIS € AUF ANFRAGE				
















#### Das einzigartige BOOST™ Pad


Das BOOST<sup>TM</sup> Pad ist anstatt rund jetzt rechteckig und sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt über die gesamte Reinigungsbreite. Zwei runde Pads haben in der Mitte und an den Rändern eine kleinere Kontaktfläche.







Ungleichmäßiges, nur in eine Richtung verlaufendes Scheuern mit herkömmlichen Tellerbürsten



Gleichmäßiges Scheuern in mehrere Richtungen mit der BOOST™ Technologie

# Reinigt bis zu sechs Mal besser als Teller-Scheuersaugmaschinen!

Jahrelang boten automatische Scheuermaschinen mit doppelten, gegenläufig rotierenden Pads oder Bürsten die einzige Möglichkeit, Fliesen oder Betonböden zu reinigen und sauber zu halten. Diese bisher eingesetzten Maschinen arbeiten mit niedrigen Drehzahlen (200-300 U/min.) und erfordern einen hohen Druck des Pads, um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Bei diesen Modellen wird die Reinigungslösung aus den Pads herausgeschleudert und sammelt sich nur an den Seitenschürzen, die leicht abgenutzt oder beschädigt werden.

Ein weiterer Nachteil von Teller-Scheuersaugmaschinen besteht darin, dass das Pad nur in einer Richtung reinigt, während es über die Bodenfläche bewegt wird.

#### • 50-70% weniger Wasserverbrauch

Die orbitale Schrubbbewegung hält die Reinigungslösung länger im Schrubbdeck und wird über die ganze Oberfläche des Pads oder der Bürste transportiert. Im Vergleich zu traditionellen Tellersystemen, bei denen das Reinigungsmittel herausgeschleudert wird, erreicht BOOST einen effizienteren und umweltschonenden Reinigungsmittelverbrauch mit einer Wasserersparnis von 50 bis 70%.

#### • 50-70% weniger Reinigungsmittelverbrauch

Weniger Wasserverbrauch bedeutet automatisch weniger Reinigungsmittelverbrauch. Das ist umweltschonend. Mit SCRUBTEC BOOST müssen Sie nicht auf ein anderes Bodenreinigungsmittel umstellen.

#### • 25% längere Betriebszeit

Durch den verringerten Wasserverbrauch und Pad-/ Bürstendruck wird bei SCRUBTEC BOOST die vorhandene Batteriekapazität viel effizienter genutzt. Dies resultiert in bis zu 25% längeren Batterielaufzeiten im Vergleich zu traditionellen Scheuersaugmaschinen mit Tellerbürsteneinheit.

#### • 40% längere Lebensdauer des Schrubb-Pads/Bürste

Mit BOOST wird weniger Schrubbdruck benötigt und der Bodenschmutz wird aus verschiedenen Richtungen (orbital) angegriffen, um ein optimiertes Ergebnis zu erreichen. Die Kombination aus vielen orbitalen Bewegungen und wenig Druck verlängert die Lebensdauer Ihres Schrubb-Pads/Bürste um bis zu 40%!

#### Weniger Stillstand durch Befüllen und Entleeren bedeutet höhere Produktivität

Weil pro Quadratmeter weniger Reinigungsmittel verwendet wird, erhöht sich die Produktivität, da Sie weniger Zeit benötigen, um die Maschine zu Befüllen oder zu Entleeren.

#### Saubere Böden verzögern die Intervalle der notwendigen Bodengrundreinigung und Bodenversiegelung

Je sauberer der Boden, desto effektiver ist das Polieren. Mit einer gründlichen Unterhaltsreinigung kann die Zeit zwischen der arbeitsintensiven Bodengrundreinigung und Versiegelung verlängert werden. Dies bedeutet weniger Kosten für Bodengrundreinigungsmittel und Bodenversiegelungsmittel.

## SCRUBTEC BOOST 5 & 8 – Scheuersaugmaschinen (Mitgänger) mit BOOST Technologie



■ Die SCRUBTEC BOOST 5 & 8 sind besonders geeignet für den Einsatz in Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, Supermärkten, Krankenhäusern, Bürogebäuden und Schulen. Die BOOST™ Technologie ist eine der signifikanten Entwicklungen im Reinigungsbereich in der letzten Jahre. Durch den Einsatz dieser Technologie schützen Sie nachweislich die Umwelt und reduzieren messbar Ihre Kosten.

Die SCRUBTEC BOOST ermöglicht das Auftragen von Reinigungsmittel vor den viereckigen Schrubb-Pads über ein patentiertes Pulsdosiersystem. Das einzigartige BOOST™ Pad-/Bürstensystem gewährleistet einen maximalen Bodenkontakt. Durch einen geringen Wasserverbrauch kann der Anwender ohne mehrmaliges Entleeren und Befüllen der Tanks produktiv arbeiten. Bodenkontakt. Durch einen geringen Wasserverbrauch kann der Anwender ohne mehrmaliges Entleeren und Befüllen der Tanks produktiv arbeiten.



# Reelle umweltfreundliche und kostenbewusste Reinigung

- 42 | Frisch- und Schmutzwassertankvolumen bei BOOST 5 und 85 | Tankvolumen bei BOOST 8.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Einstellbarer Schrubbdruck für optimales Reinigungsergebnis.
- Break-away-Saugleiste mit nicht markierenden Schutzrädern.
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Große, nicht markierende Räder.
- Extrem leise.
- Optionales Reinigungsmittelmischsystem.
- Integriertes Ladegerät.
- Einfacher Pad-/ Bürstenwechsel.



CHNISCHE DATEN SCRUBTEC BOOST 5 COMBI		SCRUBTEC BOOST 8	
Breite gereinigte Fläche (mm)	510	710	
Breite Saugleiste (mm)	770	890	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2295	3410	
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,8	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	42/42	85/85	
Batteriespannung (V)	24	24	
Bürstengröße (mm)	510 x 356	710 x 356	
Leistung Bürstenmotor (W)	560	560	
Anpressdruck (kg)	18-34	30-57	
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2250	2250	
Leistung Saugmotor (W)	370	550	
Leistung Antriebsmotor (W)	200	330	
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 510 x 1059	1540 x 730 x 1120	
Gewicht einsatzbereit (kg)	148	384	
EIGENSCHAFTEN			
Batterieversion	•	•	
Integriertes Ladegerät	•	•	
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	
Antriebsmotor	•	•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	
Sofort einsatzbereit	•		
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	909 6851 000	10399A	
Batterie, 70 Ah wartungsfrei	2x 80564300		
Integriertes Ladegerät	909 6739 000	•	
Pad, rot	997020	997001	
ARTIKEL-NR.	9087257020	05370E	
PREIS € AUF ANFRAGE			

## **SCRUBTEC BOOST R 4** – Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit BOOST Technologie





Die Saugleiste deckt die zu reinigende Fläche perfekt ab, ohne Spuren zu hinterlassen.

Durch die Verbindung des gefederten, mitlaufenden Bürstendecks mit dem Lenkrad wird maximaler Bedienkomfort gewährleistet und gleichzeitig der Arbeitsaufwand minimiert.



## Super kompaktes Design, damit die Reinigung in beengter Räumlichkeit auch schnell und einfach ist

- 80 | Tankvolumen (Frisch-/ Schmutzwasser).
- Innovatives, federnd aufgehängtes Bürstendeck folgt exakt der Lenkbewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen.
- Neu entwickelter, parabolisch geformter Saugfuß gewährleistet optimale Schmutzwasseraufnahme.
- Patentierte, automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für verbesserte Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch Reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen.
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät (geeignet für Gel- und Nassbatterien



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC BOOST R 4
Breite gereinigte Fläche (mm)	710
Breite Saugleiste (mm)	890
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4260
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	80/80
Batteriespannung (V)	24
Bürstengröße (mm)	710 x 356
Leistung Bürstenmotor (W)	560
Anpressdruck (kg)	37-55
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2250
Leistung Saugmotor (W)	420
Abmessungen L x B x H (mm)	1355 x 750 x 1200
Gewicht einsatzbereit (kg)	306
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	
Integriertes Ladegerät	
Reinigungsmittelmischsystem	0
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck	
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	
LIEFERUMFANG	
Saugleiste	9098728000
Pad, rot	997001
Integriertes Ladegerät	•
ARTIKEL-NR.	9087273020
PREIS € AUF ANFRAGE	

Standard



## FLOORTEC 480 M - Handgeführte Kehrmaschinen





■ Die FLOORTEC 480 M ist ideal zum Kehren von kleinen Flächen. Im Innen- und Außenbereich nimmt sie mühelos Blätter, trockenen Schmutz, Kronkorken, Zigaretten etc. auf.

Der Schmutzbehälter kann ausgestellt werden. Dies ermöglicht das Entleeren von Abfalleimern und Entsorgen von größeren Gegenständen direkt in den Behälter.



# Die ideale Handkehrmaschine für kleinere Kehraufgaben

- Zwei Seitenbesen und zwei Hauptkehrwalzen.
- Überwurfkehrsystem.
- Manueller Antrieb.
- Stabiler Schmutzbehälter mit zwei Tragegriffen für einfache Entleerung.
- Zeitersparnis durch den großen Schmutzbehälter, da dieser weniger oft geleert werden muß.
- Werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalzen und Seitenbesen gleichen Abnutzung aus und ergeben damit eine längere Lebensdauer von Kehrwalze und Besen.
- Klappbarer Schubbügel für einfachen Transport und platzsparende, senkrechte Aufbewahrung sogar an der Wand.
- Ergonomisch geformter und höhenverstellbarer Handgriff.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 480 M
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	840
Seitenbesen Durchmesser (mm)	260
Hauptkehrwalze Durchmesser (mm)	150
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3360
Geschwindigkeit (km/h)	4
Kehrgutbehälter (I)	34
Antriebsart	Manuell
Abmessungen L x B x H (mm)	1300 x 820 x 1030
Gewicht (kg)	16
EIGENSCHAFTEN	
Einstellbare Hauptkehrwalze	
Einstellbarer Seitenbesen	•
Schmutzbehälter mit Tragegriff	•
Klappbarer Schubbügel	•
Sofort einsatzbereit	•
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	2 x 1464319000
Seitenbesen	2 x 1463623000
ARTIKEL-NR.	9084803010
PREIS € OHNE MWST.	251,26

Standard

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 161

## BK 900 - Handgeführte Kehrmaschinen



Die handgeführte Kehrmaschine BK 900 ist ideal zum Kehren von kleinen Bereichen, die mit Blättern, trockenem Schmutz in kleinen Mengen, Kronkorken, Zigaretten etc. verunreinigt sind. Sie kommt daher bevorzugt im Innen- und Außenbereich von Gebäuden, Hotels und Konferenzhallen zum Einsatz.

Sie hat eine Arbeitsbreite von 690 mm, einen Seitenbesen und ist mit einem robusten Schmutzbehälter mit Tragegriff ausgestattet.



# Robuste Handkehrmaschine – Großer Kehrgutbehälter mit Tragegriff

- Direktkehrsystem.
- Leichter und stabiler Schmutzbehälter mit Tragegriff für einfache Entleerung.
- Einstellbare Hauptkehrwalze.
- Höhenverstellbarer Seitenbesen gleicht Abnutzung aus.
- Großer Behälter.
- Klappbarer Schubbügel für problemlose Aufbewahrung und einfachen Transport



TECHNISCHE DATEN	BK 900
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	690/490
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2760
Geschwindigkeit (km/h)	4
Kehrgutbehälter (I)	40
Antriebsart	Manuell
Abmessungen L x B x H (mm)	1060 x 790 x 900
Gewicht (kg)	25
EIGENSCHAFTEN	
Einstellbare Hauptkehrwalze	
Einstellbarer Seitenbesen	
Schmutzbehälter mit Tragegriff	
Klappbarer Schubbügel	
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	60642
Seitenbesen	60641
ARTIKEL-NR.	60441
PREIS € OHNE MWST.	599,00

162 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

## FLOORTEC 350 - Kehrmaschine (Mitgänger)





Mit dem kompakten, ergonomischen Design und der guten Manövrierbarkeit ermöglicht Ihnen diese praktische Maschine die Reinigung großer Flächen. Sie erreichen bei der Reinigung schmale Ecken und enge Zwischenräume. Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Teppich-Set können auch große Teppichflächen problemlos gereinigt werden.

Die FLOORTEC 350 ist serienmäßig mit integriertem Ladegerät ausgestattet – für einfache und unkomplizierte Ladung überall dort wo eine Steckdose vorhanden ist.



### Kehren - einfach und komfortabel

- Direktkehrsystem.
- Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Großer Schmutzbehälter.
- Seitenbesen wird über eigenen Motor angetrieben (keine aufwändige Riemenkonstruktion).
- Werkzeuglose Kontrolle/Entnahme von Filter und Seitenbesen.
- Einstell- und klappbarer Schubbügel.
- Robuste, langlebige Kunststoffkonstruktion.
- Ergonomie für den Anwender.
- Antriebsmotor für gute Manövrierbarkeit.
- Polyesterfilter.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 350
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	720/500
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2880
Geschwindigkeit (km/h)	4
Kehrgutbehälter (I)	60
Batteriespannung (V)	12
Filterfläche (m²)	1
Abmessungen L x B x H (mm)	998 x 797 x 500
Gewicht (kg)	68
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	•
Integriertes Ladegerät	•
Polyesterfilter	•
Staubkontrolle	•
Antriebsmotor	•
Klappbarer Schubbügel	•
Sofort einsatzbereit	•
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	1463174000
Seitenbesen	146 3035 000
Integriertes Ladegerät	146 3051 000
Batterie, 49 Ah wartungsfrei	1464483000
ARTIKEL-NR.	908 4704 010
PREIS € OHNE MWST.	2.390,00

Standard

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 163

## FLOORTEC 560 - Kehrmaschine (Mitgänger)



Die FLOORTEC 560 ist die ideale Lösung für staubfreies Reinigen im Innen- und Außenbereich von kleinen bis mittelgroßen Bereichen wie Parkplätze, Pausenhöfe, Fabrikhallen oder kleine Warenläger. Das geringe Betriebsgeräusch ermöglicht dem Anwender ein angenehmes Arbeiten mit der Maschine.

Der Schubbügel kann optimal auf die Körpergröße des Anwenders eingestellt werden. Für den Transport lässt er sich komplett umklappen.



# Staubfreies Kehren, auch für Teppiche geignet

- Überwurfprinzip für vollständige Befüllung des großen Kehrgutbehälters.
- 600 mm breite Hauptkehrwalze.
- Langlebige Polyethylen- Konstruktion.
- Korrosionsbeständig und schlagfest.
- Kontrolle/Wechsel von Filter und Kehrwalze werkzeuglos durchführbar.
- Die mechanische Verbindung von Motor und Getriebe reduziert Wartungskosten.
- Sicherheitsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Batterieinspektion oder Kehrwalzenwechsel.
- Schnelle und einfache Wartung.
- Staubfreies Kehren von Hartböden und Teppichen.
- Auch effektiv in schmalen Passagen.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	820/600	820/600
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3690	3690
Geschwindigkeit (km/h)	4,5	4,5
Kehrgutbehälter (I)	50	50
Antriebssystem, Batterie (V)	12	
Antriebssystem, Benzin (kW)		2,2
Brennstofftank (I)		1,2
Filterfläche (m²)	2	2
Abmessungen L x B x H (mm)	1070 x 780 x 840	1070 x 780 x 840
Gewicht (kg)	90	105
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	
Benzinversion		•
Integriertes Ladegerät	•	
Polyesterfilter	0	0
Staubkontrolle	•	•
Antriebsmotor	•	•
Klappbarer Schubbügel	•	•
Betriebsstundenzähler	•	
Sofort einsatzbereit		•
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen	145 1899 000	145 1899 000
Integriertes Ladegerät	146 0635 000	
Papierfilter	145 4806 000	145 4806 000
ARTIKEL-NR.	908 4108 010	908 4109 010
PREIS € OHNE MWST.	4.690,00	3.890,00

## FLOORTEC R 360 - Aufsitz-Kehrmaschinen





Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von 16 bis 20 Prozent. Mit den Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 360 können Sie mit maximalem Fahrkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen. Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.

Die einstellbare Lenksäule passt sich optimal an die Bedienergröße an und ermöglicht einen leichten



### Bequemes Kehren, auch auf Steigungen bis 16%

- Zwei Seitenbesen sind für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten.
- 16 bis 20 Prozent Steigfähigkeit.
- 360° Manövrierbarkeit.
- Elektrischer Filterrüttler.
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Kraftvoller Saugmotor mit großer Filteroberfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren.
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen oder Filter.
- Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen die Maschine passend für jeden Bediener.
- Anwenderfreundliches Bedienfeld.
- Einfach und selbsterklärend.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 360 B OBC	FLOORTEC R 360 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1000/600	1000/600
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3850	3850
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,5	0 - 5,5
Wenderadius (mm)	983	983
Kehrgutbehälter (I)	50	50
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		2,2
Brennstofftank (I)		2,2
Filterfläche (m²)	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155
Gewicht (kg)	144	202
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	
Benzinversion		•
Integriertes Ladegerät	•	
Polyesterfilter	0	0
Staubkontrolle	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
Sofort einsatzbereit		•
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000
Integriertes Ladegerät	146 2052 000	
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
ARTIKEL-NR.	908 4207 010	908 4208 010
PREIS € AUF ANFRAGE		

## FLOORTEC R 670 - Aufsitz-Kehrmaschinen



Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von 16 bis 20 Prozent. Mit den Aufsitz- Kehrmaschinen FLOORTEC R 670 können Sie mit maximalem Fahrerkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen. Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.

Der einfache Zugang zu allen Komponenten macht die Maschine besonders wartungs- und servicefreundlich.



#### Entwickelt nach Ihren Bedürfnissen

- Zwei Seitenbesen sind für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten.
- 16 bis 20 Prozent Steigfähigkeit.
- Elektrischer Filterrüttler.
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Kraftvoller Saugmotor mit großer Filteroberfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren.
- Einfach zu kontrollieren und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen und Filtern.
- Pulverbeschichteter Metallrahmen.
- Thermosicherungen schützen Seitenbesensowie Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch Wartungskosten.
- Grobschmutzklappe zur Aufnahme von großen Schmutzteilen.
- Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen die Maschine passend für jeden Bediener.
- Anwenderfreundliches Bedienfeld.
- Einfach und selbsterklärend.
- Elektrischer Filterrüttler.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1260/700	1260/700
Seitenbesen Durchmesser (mm)	430	430
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4410	4410
Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Wenderadius (mm)	2360	2360
Kehrgutbehälter (I)	70	70
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		2.9
Brennstofftank (I)		2,5
Filterfläche (m²)	3,6	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220
Gewicht (kg)	255	315
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	
Benzinversion		•
Integriertes Ladegerät	•	
Polyesterfilter	0	0
Staubkontrolle	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen	2 x 1463952000	2 x 1463952000
Integriertes Ladegerät	146 2668 000	
Papierfilter	145 5665 000	145 5665 000
ARTIKEL-NR.	9084315010	9084316010
PREIS € AUF ANFRAGE		

## FLOORTEC R 680 – Aufsitz-Kehrmaschinen





Die robuste FLOORTEC R 680 ist für den langen und harten Einsatz konzipiert. Mit einer Flächenleistung von bis zu 4.780 Quadratmetern pro Stunde, einer Steigfähigkeit bis zu 20 Prozent und hydraulischer Hochentleerung kann sie sowohl im Innenbereich (batteriebetrieben) als auch im Außenbereich (benzinbetrieben) eingesetzt werden.

Zur einfachen Entleerung des 130 Liter Kehrgutbehälters ist die Maschine mit einer hydraulischen Hochentleerung ausgestattet. Damit lässt sich der Behälter in Containern mit unterschiedlichen Höhen entleeren. Die maximale Entleerhöhe liegt bei 1,5 Metern.



#### Hohe Leistung und Hochentleerung

- Überwurfkehrprinzip.
- Ein Seitenbesen ist für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten, zweiter Seitenbesen optional.
- Bis zu 20% Steigfähigkeit.
- 1,5 m hydraulische Hochentleerung.
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Einfach zu kontrollieren und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen und Filtern.
- Pulverbeschichteter Metallrahmen schützt vor Korrosion.
- Thermosicherungen schützen Seitenbesen- sowie Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch Wartungskosten.
- Grobschmutzklappe zur Aufnahme von großen Schmutzteilen.
- Großer horizontaler Filter für effizienteres, staubfreies Kehren.
- Das Saugsystem wird automatisch eingeschaltet, wenn die Kehrwalze im Betrieb ist und spart somit Batterieleistung.
- Der robuste Metallrahmen mit Abweiserrollen an den Ecken schont die Maschine und das Inventar.
- Elektrischer Filterrüttler für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen die Maschine geeignet und sicher für jeden Bediener.



TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 680 B
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1050/800
Seitenbesen Durchmesser (mm)	520
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4410
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6
Wenderadius (mm)	1690
Kehrgutbehälter (I)	130
Antriebssystem, Batterie (V)	24
Filterfläche (m²)	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1750 x 1200 x 1370
Gewicht (kg)	440
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	•
Max. Entleerungshöhe (mm)	1500 mm
Integriertes Ladegerät	•
Polyesterfilter	0
Staubkontrolle	•
Nass-Kehr by-pass	•
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	146 1018 000
Seitenbesen	146 1025 000
Papierfilter	1463523000
ARTIKEL-NR.	9084514010
PREIS € AUF ANFRAGE	

## SPINTEC 443 / H / DS - Einscheiben-/ Poliermaschinen



■ Die SPINTEC Serie ist einfach in der Anwendung, zuverlässig und gleichzeitig preislich sehr wettbewerbsfähig. Sie eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum und gewährleistet ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte und neue Eigenschaften.



## Einfach in der Handhabung, effizient und langlebig. Minimale Wartungskosten

- Optimale Gewichtsausbalancierung für spürbare Laufruhe.
- Ausgezeichnete Werte in Bezug auf Leistung, Schalldruck und Gewicht. Kabelhalter und Steckerhalterung.
- Einheitliches Zubehör für einfache Anwendung.
- Stoßfänger zum Schutz der Maschine und Ihrem Inventar.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch und langlebig.
- Ergonomischer Klappgriff.
- Einfacher Kabeltausch.



TECHNISCHE DATEN	SPINTEC 443	SPINTEC 443 H	SPINTEC 443 DS
Arbeitbreite (mm/")	430/17	430/17	430/17
Geschwindigkeit (U/min)	180	410	185/370
Spannung (V/Hz)	220/240-50	220/240-50	220/240-50
Stromverbrauch (W)	1100	1500	1500
Kabellänge (m)	15	15	15
Abmessungen L x B x H (mm)	1236 x 445 x 572	1236 x 445 x 572	1236 x 445 x 572
Gewicht (kg)	37	40	40
EIGENSCHAFTEN			
High speed Poliermaschine		•	
Dual speed poliermaschine			•
Riemenantrieb	•	•	•
Kabelhalterung	•	•	•
Netzkabel in Signalfarbe	•	•	•
Steckerhalterung	•	•	•
ARTIKEL-NR.	56380065	56380068	56380070
PREIS € OHNE MWST.	999,00	1.099,00	1.449,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 168 Standard

## SPINTEC 551 UH - Einscheiben-/ Poliermaschinen





■ Die SPINTEC 551 UH ist eine riemenbetriebene Poliermaschine mit 1500 Umdrehungen pro Minute.

Hohe Ergonomie und Sicherheit im Gebrauch und Transport, was aus speziellen Merkmalen wie einem ergonomischen Griff, einer Schutzsicherung, einem eingebauten Padhalter, einem 15 m langen Netzkabel und einer robusten Konstruktion resultiert. Die SPINTEC 551 UH eignet sich perfekt zum täglichen Einsatz und kann dank des niedrigen Geräuschpegels problemlos während Bürozeiten verwendet werden.

Praktischer Kabelhaken für solide Aufbewahrung und einfache Entnahme des Netzkabels. Netzkabel in Signalfarbe für erhöhte Sicherheit.



# Einfach in der Handhabung und zuverlässig

- Perfektes Preisleistungsverhältnis
- Stoßfänger zum Schutz ihres Inventars und der Maschine.
- Kabelhalter für einfache Aufbewahrung und Entnahme des Netzkabels.
- Einfache Handhabung.
- Wartungsfreundlich.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch.
- Ergonomischer Klappgriff.
- Langlebig.



TECHNISCHE DATEN	SPINTEC 551 UH
Arbeitsbreite (mm/")	510/20
Geschwindigkeit (U/min)	1500
Spannung (V-Hz)	230-50
Stromverbrauch (W)	1100
Kabellänge (m)	15
Abmessungen L x B x H (mm)	1261 x 536 x 824
Gewicht (kg)	41
EIGENSCHAFTEN	
Riemenantrieb	•
Kabelaufbewahrung	•
Netzkabel in Signalfarbe	•
ARTIKEL-NR.	56380072
PREIS € OHNE MWST.	1.899,00

• Standard Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. 169

## Das Zubehör – passend für jede Anwendung









Für den Bereich Bodenreinigung steht eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung, mit dem Sie Ihr Gerät individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können:

#### Auswahl verschiedener Batterietypen

Nassbatterien in flacher oder stabförmiger Ausführung mit einer Lebensdauer von 800-1500 Zyklen. Ein optimaler Zyklus entspricht dabei einer vollständigen Entladung und einer Aufladung. In unserem Programm sind zudem Semitraktions-Nassbatterien mit einer Lebensdauer von etwa 300-500 Zyklen erhältlich. Bitte beachten Sie bei Nassbatterien die folgenden Hinweise:

- Sie verfügen über eine hohe Kapazität.
- Sie müssen zur Wartung regelmäßig mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden.
- Sie müssen aufgrund der Gase, die sich beim Aufladen bilden, in einem belüfteten Raum geladen werden.

#### Gelbatterien

- Sie müssen nicht gewartet werden.
- Sie können überall aufgeladen werden, da während des Aufladens kein Gas freigesetzt wird.

#### Ladegeräte

Bei den meisten unserer externen Ladegeräte handelt es sich um Hochfrequenz-Geräte, die sowohl Nass- als auch Gelbatterien aufladen können. Das Ladegerät kann einfach an Ihren Batteriesatz angepasst und konfiguriert werden. Für unsere Scheuersaugmaschinen ist eine umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Bürsten, Pads und Treibtellern sowie eine Reihe unterschiedlicher Sauglippen erhältlich.







#### Bürsten/Pads

Super Grid / schwarz
 Clean Grid / braun
 Polypropylen / blau-rot
 Nylon / rot
 Universal (Union Mix) / weiß
 Extrem aggressiv
 Aggressiv
 Mittel
 Weich / Weich
 Ueich / Leicht

Die richtige Wahl der Bürste oder des Pads für Ihre Bodenreinigungsmaschine ist entscheidend für eine ordnungsgemäße und zeitsparende Durchführung der Arbeit. Darüber hinaus können die Kosteneinsparungen durch die erhöhte Produktivität erheblich sein.

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der richtigen Auswahl des Zubehörs für Ihre Arbeit. Unsere Angebotspalette umfasst Pads zum Abschleifen, Scheuern, Sprühreinigen, Polieren und Glätten - sowie Bürsten für jede Anforderung.

Hinweis: Die falsche Wahl des Pads kann den Boden beschädigen. Gehen Sie hierbei kein Risiko ein und lassen Sie sich von unserem lokalen Nilfisk-ALTO Händler beraten.

#### Sauglippen

- Naturgummi (beige) gewährleistet eine hervorragende Wassersteuerung und -aufnahme.
- Linatex (rot) PU (natural) gewährleistet eine exzellente Wassersteuerung und -aufnahme. Das Material ist ölbeständig und bietet eine längere Lebensdauer.
- Urethan (schwarz) wird allgemein für die innere Sauglippe verwendet.

Unser Zubehörprogramm beinhaltet außerdem eine Reihe verschiedener Seitenbesen und Hauptkehrwalzen für unsere Kehrmaschinen sowie unterschiedliche Filter. Alle Teile können natürlich ohne den Einsatz von Werkzeugen eingestellt und gewechselt werden.

# Batterien und Ladegeräte für Scheuersaugmaschinen





SCRUBTE 343 B COMBI SCRUBTE 343 B COMBI SCRUBTEC 5 & 6 / SCRUBTEC BOOST 8 SCRUBTEC 8 / SCRUBTEC BOOST 8 SCRUBTEC R 4 / SCRUBTEC BOOST R SCRUBTEC R 6

		SCRUBTEC SCRUBTEC SCRUBTEC SCRUBTEC SCRUBTEC			
Batterien und Ladegeräte	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.	€	
Batterie 55 Ah, 12 V	1	•	9098977000	512,80	
Batterie 84 Ah, 12 V	1	0	1464853000	575,40	
Batterie Monoblock wartungsfrei 76 Ah, 12 V	2	0	80564310	437,30	
Batterie Monoblock wartungsfrei 50 Ah, 12 V	2	0	80564200	360,70	
Batterie Tubular Monoblock 70 Ah, 12 V	2	0	80564300	437,30	
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413	448,10	
Batterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	2	0	80564400	534,40	
adegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413	448,10	
Batterie Monoblock Semitraktion 110 Ah, 12 V	2	0	L00200049	276,40	
adegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413	448,10	
Batterie Monoblock Semitraktion 255 Ah, 6 V	4	0	80565000	445,90	
Batteriefüllsystem	1	0	7116054	446,10	
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	80564900	212,70	
Batterie Monoblock wartungsfrei 240 Ah, 6 V	4	0	80564100	633,70	
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	80564000	465,30	
Batterie Tubular Monoblock 200 Ah, 6 V	4	0	80563200	386,00	
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	80564000	465,30	
Weitere Batterien für längere Laufzeiten auf Anfrage!	-				
Batterie Monoblock Semitraktion 285 Ah, 6 V	4	0	7116015	514,90	
Ladegerät HF 24 V 30 A SB175R	1	0	80542431	783,70	
Batterietrog mit Aquamatic 320 Ah, 24 V	1	0	L00290016	3.059,00	
Batterietrog mit Aquamatic 360 Ah, 24 V	1	0	80561311	3.513,00	
Batterie geschweißte Zellen 400 Ah, 24 V	1	0	80561312	4.610,00	
Ladegerät HF 24 V 40 A SB175R	1	0	80542440	838,90	
Batterie Monoblock wartungsfrei 240 Ah, 6 V	4	0	80564100	633,70	
Ladegrät HF 24 V 25 A SB175R	1	0	80542426	726,50	
Batterietrog Einzelne Zellen 320 Ah, 6 V	1	0	80561411	4.170,00	
Ladegerät HF 24 V 40 A SB175R	1	0	80542440	838,90	
Einbauladegerät	1	0	56114260	767,00	
	-		-		
			_		
			-		
	•		-		
	-		***************************************		

## Batterien und Ladegeräte für Kehrmaschinen



FLOORTEC 350 B
FLOORTEC 560 B OBC
FLOORTEC R 360 B OBC
FLOORTEC R 360 B OBC
FLOORTEC R 670 B OBC
FLOORTEC R 680 B

		FLOORTI FLOORTI FLOORTI FLOORTI			
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56.11	5 2 2 2 2	A (1) 1 N	6	
Batterien und Ladegeräte	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.	€	
Batterie 12V-49Ah AGM Monoblock	1	•	1464483000	334,70	
Batterie 12V-87Ah AGM Monoblock	1	0	1464484000	575,40	
Batterie Tubular Monoblock 180 Ah, 6 V	2	0	80564500	324,90	
Batteriefüllsystem	1		7116074	1.037,00	
Ladegerät HF 12 V 20 A SB50G	2	0	80521210 80564000	498,80	
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V Ladegerät HF 12 V 20 A SB50G		0	80521210	465,30 498,80	
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	2	0	80564900	212,70	
Batteriefüllsystem	1	0	7116055	603,80	
Ladegerät HF 12 V 20 A SB50G	1	0	80521210	498,80	
Batterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	1	0	80564400	534,40	
Ladegerät HF 12 V 13 A SB50G	1	0	80531213	447,00	
Batterie Monoblock Semitraktion 85 Ah, 12 V	1	0	80564800	332,50	
Batteriefüllsystem	1	0	7116075	771,10	
Ladegerät HF 12 V 10 A SB50G	1	0	80511210	346,50	
Batterie Monoblock Semitraktion 150 Ah, 12 V	2	0	80565100	481,50	
Batteriefüllsystem	1	0	7116056	506,40	
Ladegerät HF 24 V 20 A SB120R	1	0	80522420	521,40	
Batterie Tubular Monoblock 110 Ah, 12 V	2	0	80564600	499,80	
Batteriefüllsystem	1	0	7116077	664,80	
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413	448,10	
Batterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	2	0	80564400	534,40	
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413	448,10	
Batterie Monoblock Semitraktion 85 Ah, 12 V	2	0	80564800	332,50	
Batteriefüllsystem		0	7116062	1.037,00	
Ladegerät HF 24 V 10 A SB120R	1	0	80512410	346,50	
Batterie Tubular Monoblock 200 Ah, 6 V	4	0	80563200	386,00	
Batteriefüllsystem	1	0	7116054	446,10	
Ladegerät HF 24 V 25 A SB120R	. 1	0	80542425	726,50	
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	80564900	212,70	
Batteriefüllsystem		0	7116055	603,80	
Ladegerät HF 24 V 25 A SB120R	1	0	80542425	726,50	
Batterie Monoblock Semitraktion 255 Ah, 6 V	4	0	80565000	445,90	
Batteriefüllsystem	1	0	7116054	446,10	
Ladegerät HF 24 V 30 A SB175R	1	0	80542431	783,70	
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	80564900	212,70	
Ladegerät HF 24 V 25 A SB175R	1	0	80542426	726,50	
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	80564000	465,30	
Ladegerät HF 24 V 20 A SB175R	1	0	80522421	521,40	
Weitere Batterien für längere Laufzeiten auf Anfrage!					
	•				
			-	-	
				<u>-</u>	

## Zubehör für Scheuersaugmaschinen





CRUBITEC 233
CRUBITEC 234
CRUBITEC 343
CRUBITEC 553/653
CRUBITEC 651/BI COMBI
CRUBITEC 866
CRUBITEC 866
CRUBITEC 871



Bursten	Erforderl.			Artikel-Nr.	€
Universal (5 Komponenten-Bürste)	Anzahl				
12" (305 mm)	2	0		L08603875	50,50
13" (330 mm)	2	С	0	303000381	122,10
14" (355 mm)	2		0 0	303000382	140,20
14" (370 mm)	1	0		9099007000	79,50
17" (430 mm)	1	0		909 5694 000	111,20
17" (430 mm)	2		0	303000384	167,10
21" (530 mm)	1	0		L08837027	163,00



Schrubbbürsten Polypropylen	•				
6,5" (165 mm) 0,4	2	0		9097242000	24,50
6,5" (165 mm) 0,5	2	0		9097543000	24,50
12" (305 mm)	2	0		L08603842	39,30
12,5" (318 mm)	3		0	56114218	83,60
13" (330 mm)	2	0	0	11438A	111,00
13,5" (343 mm)	2		0	56114223	94,70
14" (355 mm)	2	C	0	11427B	129,00
14" (370 mm) - light	1	0		9099006000	50,70
14" (370 mm)	1	•		9098529000	50,70
16,5" (420 mm)	2		0	56114228	121,50
17" (430 mm)	1	0		L08812891	99,80
17" (430 mm)	2		0	11424B	155,90
21" (530 mm)	1	0		L08837025	151.20



Schrubbbürsten Nylon			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12,5" (318 mm)	3	0	56114219	104,10
13" (330 mm)	2	0 0	11437A	117,80
13,5" (343 mm)	2	0	56114224	118,40
14" (355 mm)	2	0 0	10874A	133,30
16,5" (420 mm)	2	0	56114229	150,50
17" (430 mm)	2	0	10875A	162,50



Schleifkornbürsten Light Grit				
12,5" (318 mm)	3	0	56114220	157,30
13" (330 mm)	2	0 0	10382A	162,50
13,5" (343 mm)	2	0	56114225	199,90
14" (355 mm)	2	0 0	10383A	178,20
16,5" (420 mm)	2	0	56114230	251,90
17" (430 mm)	1	0	909 5691 000	151,20
17" (430 mm)	2	0	10384A	207,30
21" (530 mm)	1	0	L08837028	252,70

## Zubehör für Scheuersaugmaschinen







Bürsten	Erforderl.						Artikel-Nr.	€
Schleifkornbürsten Clean Grit	Anzahl							
12" (305 mm)	2	(	0				L08603873	106,40
12,5" (318 mm)	3					0	56114221	157,30
13" (330 mm)	2		0	0			11439A	178,20
13,5" (343 mm)	2				0		56114226	199,90
14" (355 mm)	2		0	0			11431B	196,20
14" (370 mm)	1	0					9099009000	151,20
16,5" (420 mm)	2					0	56114231	251,90
17" (430 mm)	1	0					909 5692 000	167,40
17" (430 mm)	2			0			11430B	223,10
21" (530 mm)	1	0					L08837029	218,10



Schleifkornbürsten Super Grit								
12" (305 mm)	2		0				L08603872	106,40
12,5" (318 mm)	3					0	56114222	157,30
13" (330 mm)	2		0	0			11440A	178,20
13,5" (343 mm)	2				0		56114227	199,90
14" (355 mm)	2		0	0			11426B	196,20
14" (370 mm)	1	0					9099008000	151,20
16,5" (420 mm)	2					0	56114232	251,90
17" (430 mm)	2			0			11425B	223,10
21" (530 mm)	1		)				L08837065	218,10



ylindrische Bürsten								
olypropylen								
90 mm	2		0				909 5823 000	81,40
90 mm	2			0	0		56412046	242,90
90 mm	2					0	30614A	193,10
lylon	-							
30 mm	1	0					L08425200	63,90
90 mm	2		0				909 5824 000	100,30
90 mm	2			0	0		56412192	357,10
90 mm	2					0	30615A	217,10
lean Grit	•							
30 mm	1	0					L08425300	116,60
90 mm	2			0	0		56412194	465,20
90 mm	2					0	30616A	320,00
uper Grit								
30 mm	1	0					L08425400	131,80
90 mm	2		0				909 5825 000	143,60
90 mm	2			0	0		56412195	465,20
90 mm	2					0	30617A	320,00
	-							





SCRUBTEC 233
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 553/653
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 887
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC R 4466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 671
SCRUBTEC R 671
SCRUBTEC R 686
SCRUBTEC R 686
SCRUBTEC R 686
SCRUBTEC R 686



Pads	Erforderl. Anzahl	VPE			Artikel-Nr.	€
EcoPad, weiß (175-600 U/min.)					_	
6,5" (165 mm)	2	5	0		10001968	34,30
12" (305 mm)	2	5		0	10001909	20,80
13" (330 mm)	**3/2/1*	5		0 0 0	10001915	23,70
14" (355 mm)	2/1*	5	0	0 00	10001921	27,50
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0 0	10001936	34,90
21" (530 mm)	1	5	0		10001966	53,00



EcoPad, rot (175-600 U/min)						
6,5" (165 mm)	2	5	0		10001969	34,30
12" (305 mm)	2	5	0	)	10001908	20,80
13" (330 mm)	**3/2/1*	5		0 0 0	10001914	23,70
14" (355 mm)	2/1*	5	0	0 00	10001920	27,50
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0 0	10001941	34,90
21" (530 mm)	1	5	0		10001965	53.00



EcoPad, blau (175-600 U/min)					_	
12" (305 mm)	2	5	0		10001905	20,80
13" (330 mm)	**3/2/1*	5	0	0 0	10001911	23,70
14" (355 mm)	2/1*	5	0 0	00	10001917	27,50
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0 0	10001939	34,90
21" (530 mm)	1	5	0		10001962	53,00
					••••••	•••••



EcoPad, braun (175-600 U/min)						
6,5" (165 mm)	2	5	0		10001970	34,30
12" (305 mm)	2	5	0		10001906	20,80
13" (330 mm)	**3/2/1*	5		0 0 0	10001912	23,70
14" (355 mm)	2/1*	5	0	0 00	10001918	27,50
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0 0	10001971	49,60
21" (530 mm)	1	5	0		10001963	53,00
	•	•			•	
	-	••••••				······

## Zubehör für Scheuersaugmaschinen




SCRUBTEC 233
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 553/653
SCRUBTEC 600ST 5 COMBI
SCRUBTEC 600ST 8
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC 887
SCRUBTEC 800ST 881
SCRUBTEC 800ST 881
SCRUBTEC 800ST 884
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 671
SCRUBTEC R 671



Pads	Erforderl. Anzahl	VPE					Artikel-Nr.	€
EcoPad, schwarz (175-600 U/min.)	2	5						
12" (305 mm)	2	5		0			10001904	20,80
13" (330 mm)	**3/2/1*	5		0	0	0	10001910	23,70
14" (355 mm)	2/1*	5	0	0	0.0	)	10001916	27,50
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0		0	10001938	34,90
21" (530 mm)	1	5	0				10001961	53,00
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					•	



510 x 356 mm	1	5	0		997023	80,3
710 x 356 mm	1	5		0 0	997002	103,0
310 x 356 mm	1	5		0	997005	119,3
Pad, rot BOOST	-					
510 x 356 mm	1	5	0		997020	80,3
710 x 356 mm	1	5		• •	997001	103,0
310 x 356 mm	1	5		•	997004	119,3
Pad, blau BOOST						
510 x 356 mm	1	5	0		997021	80,3
710 x 356 mm	1	5		0 0	997006	103,0
310 x 356 mm	1	5		0	997007	119,3
Pad, schwarz BOOST						
510 x 356 mm	1	5	0		997022	80,3
710 x 356 mm	1	5		0 0	997000	103,0
310 x 356 mm	1	5		0	997003	119,3
Pad, 3M Hi Pro. BOOST						
710 x 356 mm	1	10		0 0	997016	424,8
310 x 356 mm	1	10		0	997017	553,8
2. d b DOOGT		10			007024	247.0
Pad, braun BOOST	1	10 10	0	0 0	997024 997018	347,9 446,6
Padhalter, BOOST	1	1	0		30793A	96,1
Clettverschluß	1	1		0 0	30794A	91,4



.....

Treibteller	_						
6,5" (165 mm)	2	1	0			9097243000	24,50
12" (305 mm)	2	1		0		L08603939	39,30
12,75" (324 mm)	3	1			0	56114241	102,50
13" (330 mm)	2	1		0	0	38035A	77,40
13,75" (350 mm)	2	1			0	56114242	107,40
14" (355 mm)	2	1		0	0	38036A	95,20
14" (355 mm)	1	1	0			909 5331 000	72,60
16,75" (425 mm)	2	1				56114243	121,30
17" (430 mm)	1	1	0			909 5695 000	99,80
17" (430 mm)	2	1		0		38034A	122,10
21" (530 mm)	1	1	0			L08837018	151,20

<sup>\*</sup> SCRUBTEC 343 benötigt ein Pad

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.





SCRUBTEC 233
SCRUBTEC 234
SCRUBTEC 337
SCRUBTEC 337
SCRUBTEC 334
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 874
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 876
SCRUBTEC 876
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 869
SCRUBTEC 869
SCRUBTEC 866

Saugfüße und Sauglippen	Erforderl.		Artikel-Nr.	€
	Anzahl			
Sauglippen-Set – Innen (vorne) und außen	(hinten)			
Set Polyurethan (385 mm)	1	•	9097542000	49,60
Set Sauglippen (440 mm)	1	•	9097353000	46,50
Set Polyurethan (470 mm)	1	•	9099027000	44,80
Set Polyurethan (720 mm)	1	•	9097354000	73,30
Saugfuß kpl. (730 mm)	1	•	909 6851 000	452,40
Set Polyurethan (730 mm)	1	0	909 6858 000	110,20
Set Gummi (730 mm)	1	0	909 6860 000	17,80
Set Gummi (810 mm)	1	0	909 5006 000	81,70
Set Polyurethan (810 mm)	1	0	909 6859 000	117,80
Set Polyurethan (826 mm)	1	•	11333A	97,90
Set Linatex (826 mm)	1	0	11339A	97,90
Set Gummi (826 mm)	1	0	11336A	75,70
Set Polyurethan (890 mm)	1	•	11332A	125,20
Set Linatex (890 mm)	1	0	11338A	125,20
Set Gummi (890 mm)	1	0	11335A	89,50
Set Polyurethan (1040 mm)	1	•	11331A	125,20
Set Linatex (1040 mm)	1	0	11337A	125,20
Set Gummi (1040 mm)	1	0	11334A	89,50
Set Polyurethan (890 mm)	1	•	9098729000	72,60
Set Gummi (890 mm)	1	0	9097804000	72,90
Set roter Gummi (890 mm)	1	0	9099211000	93,90
Set Gummi (840 mm)	1	•	9097499000	26,30
Set Gummi (710 mm)		00	56382734	33,70
Set roter Gummi (710 mm)	1	00	56382735	84,20
Set Polyurethan (710 mm)	1	00	56382737	98,00
Set Gummi (860 mm)	1	0	56382738	43,00
Set roter Gummi (860 mm)	1	0	56382739	92,60
Set Polyurethan (860 mm)	1	0	56382740	120,00
Set Gummi (960 mm)	1	0	56382741	73,90
Set roter Gummi (960 mm)	1	0	56382742	109,40
Set Polyurethan (960 mm)	1	0	56382743	195,20



				······································
				***************************************
 •	<b>.</b>			
 Spritzschutz				
 Spritzschutz	1			
 Spritzschutz	1		909 6736 000	170,60
 Spritzschutz Set für SCRUBTEC 553, 651 & 653 Set für SCRUBTEC R 466	1	0 0	909 6736 000 909 5224 000	170,60 59,50
 Spritzschutz Set für SCRUBTEC 553, 651 & 653 Set für SCRUBTEC R 466	1	0 0	909 6736 000 909 5224 000	170,60 59,50
 Spritzschutz Set für SCRUBTEC 553, 651 & 653 Set für SCRUBTEC R 466	1 1 1	0 0	909 6736 000 909 5224 000 909 5345 000	170,60 59,50 59,90



Detriebssturiuerizariier				
Betriebsstundenzähler, 24 V	1	00	9096951000	117,80
Betriebsstundenzähler, 24 V	1	000	11371A	83,30
Betriebsstundenzähler, 230 V	1	0	909 6735 000	253,70

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Zusätzlicher Anpressdruck				
Extra-Set 10 kg SCRUBTEC 5 und 6	1	●* ●	9097185000*	63,70
Extra-Set 20 kg SCRUBTEC 6	1	• * ●	9097186000*	63,70
				***************************************

Ergänzendes Zubehör
 Serienmäßiges Zubehör
 Nur im Lieferumfang serienmäßiges Zubehör bei L-Versionen

## Zubehör für Scheuersaugmaschinen



SCRUBTEC 233
SCRUBTEC 234
SCRUBTEC 343
SCRUBTEC 553
SCRUBTEC 553
SCRUBTEC 653
SCRUBTEC 660 ST 5 COMBI
SCRUBTEC 660 ST 5 COMBI
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866 ST 1/871 C / 886 / BOOST 8
SCRUBTEC 866 ST 1/871 C / 886 / BOOST 8
SCRUBTEC 861 ST 1/871 C / 886 / BOOST 8
SCRUBTEC 861 ST 1/871 C / 886 / BOOST 8
SCRUBTEC 861 ST 1/871 C / 886 / BOOST 8
SCRUBTEC 861 ST 1/871 C / 886



Ergänzendes Zubehör	Erforderl.		Artikel-Nr.	€
	Anzahl			
Reinigungsmittelmischsystem-Set				
SCRUBTEC 5	1	00	9097163000	439,40
SCRUBTEC 6	1	000	9097160000	452,40
SCRUBTEC 8	1	0	11363A	534,60
SCRUBTEC R 4	1	000	9099069000	311,30
SCRUBTEC R 6	1	00	56114088	496,90



reppici-set					
Teppichreinigungs-Set	1	0		9097575000	309,90
Handsaug-Set	1		00	56601087	327,40



Beleuchtung- und Sicherheitsoptionen	•••••			
Rundumlicht	1		10877A	398,30
Warnblicklicht	1	000	9098937000	236,30
Antischaumfilter	1	0 00000 000	909 5065 000	5,70
Sicherheitsgurt	1		53572A	78,80
Feststellbremse	1	0	11372A	127,20
Rundumlicht	1	00	56114253	268,70
Sicherheitsgurt	1	00	56422162	440,30
	•		···	<del>-</del>

Radoptionen			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antriebsrad ölbeständig und für bessere Traktion, Ø 200 mm	1	0 •	9097032000	124,20
Antriebsrad ölbeständig und für bessere Traktion, Ø 250 mm	1	000	9097026000	212,70
Lenkrolle, weich	1	000	909 6900 000	104,50
Lenkrollen, weich	1	0	909 5511 000	216,20
•				

SCRUBTEC R 471 Set	I	0•	9098742000	2.053,30
SCRUBTEC R 466 Set	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9098741000	1.936,80
SCRUBTEC 661 Set	1	0000	9097179000	2.443,00
SCRUBTEC 553/653 Set	1	000•0	9097177000	1.607,50
SCRUBTEC 651 C Set	1	00•00	909 6854 000	2.826,00
SCRUBTEC 553 Set	1	•0000	9097176000	1.489,80

			•	······································
•				
***************************************				
Sonstiges				
Geräuschdämmung Saugmotor	1	00	56114246	97,80
Armlehne	1	00	7-03-04249	269,90
Bürsten-Montage Werkzeug	1	0	56114379	•

Dualsaugmotor-Set

328,30

## Zubehör für Kehrmaschinen





RLOORTEC 480 M BK 900 HLOORTEC 560 B / B 0BC / P RLOORTEC R 360 B 0BC / P RLOORTEC R 700 B RLOORTEC R 670 B

No.	

Zubehör	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.	€
Hauptkehrwalze	2	•	1464319000	50,80
	1	•	60642	103,00
	1	•	1463174000	71,30
	1	• •	146 0748 000 145 4879 000	107,40 133,80
	1		146 1018 000	155,50
	·			
Hauptkehrwalze Nylon	1	00	146 0752 000	174,40
Hauptkehrwalze Polypropylen	1	0	146 3015 000	71,30
	1	00	146 0751 000	108,00
Hauptkehrwalze Stahlmix	1	0		154,40
	2	0	145 4957 000	129,60
	2	00	146 0750 000	128,60
Hauptkehrwalze für Teppich/Naturfaser	1		145 6080 000	162,00
	1	00	146 0753 000	155,50
	1	0	146 3016 000	84,50
Naturfaser	1	0	145 6135 000	253,70
Seitenbesen	2	•	1463623000	14,60
	1	•	60641	73,30
	1		146 3035 000	19,50
	1/2*	••	145 1899 000	52,40
	2		1463952000 146 1025 000	430,40 83,50
	-		140 1023 000	65,50
Seitenbesen Stahlmix	1	0	145 4963 000	82,10
	1/2*	00	145 4959 000	55,10
Seitenbesen für Teppich/Naturfaser			146 1148 000	90,30
	1/2*	00	145 4976 000	84,50
	1	0	1463969000	62,30
	1	0	146 3036 000	24,70
Papierfilter	1		1463523000	232,10
	1	•	146 1888 000	155,50
	1	•	145 4806 000	119,80
	1	•	1463161000	49,40
Polyesterfilter	1	0	145 4746 000	267,80
Polyesterfilter antistatisch	1	0	146 0368 000	328,30
Vorfilter	1	0	146 0782 000	40,40
Polyesterfilter Polyesterfilter antistatisch	1	0	146 1988 000 146 1989 000	292,60 319,50
-	1	0	146 1989 000	311,30
POIVESTETTIITET				211,20
	1		•	444.80
Polyesterfilter Polyesterfilter antistatisch Vorfilter		0	145 6013 000 146 2731 000	444,80 80,40





## Zubehör für Kehrmaschinen



350 560 B / B OBC / P R 360 B / P R 670 B / B OBC / P R 680 B





Weitere Optionen


Seitenschürze nicht markierend

Fahrlicht (Arbeitslicht)

Integriertes Ladegerät

Blinklicht

Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit



146 2663 000

146 2680 000

146 2659 000

146 2052 000

146 0635 000

00

68,10

356,30

159,80

952,40

811,90

Artikel-Nr.



Schürze hinten, nicht markierend	1		0	146 1151 000	33,50
Schürze vorne, nicht markierend	1		0	146 1152 000	49,90
Seitenschürze nicht markierend	2	0		146 0587 000	13,20
Schürze hinten, nicht markierend	1	0		146 0743 000	18,10
					•
				•	······

Erforderl.

Anzahl



Rad mit Bremse	1	0	146 0569 000	48,60
Vorderrad nicht markierend	1	0	146 0329 000	441,60
Hinterrad nicht markierend	2	0	146 0330 000	767,50
Antriebsrad, nicht markierend	1	0	146 2745 000	328,30
Rad hinten, nicht markierend	2	0	146 2746 000	274,30
			***************************************	•



Blinklicht	1	0	146 2692 000	181,40
Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit	1	0	1463972000	408,10
Blinklicht	1	0	146 2676 000	250,50
Blinklicht auf Schutzdach	1	0	146 2098 000	207,30
Teppichkehr-Set	1	0	1463171000	137,20
	1	0	146 2102 000	282,90
	1	0	1464101000	424,30



Filterrüttler (nur für Batterie-Versionen)	1	0	146 2670 000	235,40
Rückfahralarm	1	0	146 2661 000	220,30
Fahrerschutzdach	1	0	146 2735 000	702,80
Fahrerschutzdach	1	0	146 2674 000	1.617,20

Seitenbesenanfahrschutz-Set 146 2876 000 289,30 Seitenbesen-Set, links 1463489000 1.243,40 Einsetzbehälter-Set 1463981000 324,90 Seitenbesenanfahrschutz, rechts 1464058000 138,20 Seitenbesenanfahrschutz, links 1464105000 138,20

### Zubehör für Einscheiben-/Poliermaschinen

Blau 17" (Ø 430 mm)

Blau 20" (Ø 510 mm)

Braun 17" (Ø 430 mm)

Braun 20" (Ø 510 mm)





SPINTEC 443 SPINTEC 443 DS SPINTEC 443 H SPINTEC 551 UH

000

000

10001939

10001956

10001971

10001957

34,90

45,40

49,60

45,40

4		
	THIRD	

Ergänzendes Zubehör	Erforderl. Anzahl	VPE		Artikel-Nr.	€
Treibteller Super Grip					······
Treibteller	1		000	11316A	115,50
Pads (175-600 U/min)	1			10001026	24.00
Pads (175-600 U/min)  Weiss 17" (Ø 430 mm)  Weiss 20" (Ø 510 mm)	1	5	000	10001936 10001960	34,90 45,40
Weiss 17" (Ø 430 mm)	1				······································
Weiss 17" (Ø 430 mm)	1 1				······································
















Schwarz 17" (Ø 430 mm)	1	5	000	10001938	34,90
Schwarz 20" (Ø 510 mm)	1	5	0	10001955	45,40
Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung			00	11298A	72,20
Polierbürste			0 0	11296A	72,20
	•				
Schrubbbürste gegen mittlere Verschmutzung	•		00	11299A	80,90
Schrubbbürste gegen schwere Verschmutzung			00	11310A	129,90
Teppichbürste Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät	-		00	11297A	78,00
Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät			000	11295A	86,60
	-				<del>-</del>

Reinigungsmitteltank 0 0 10104A 72,20

 Schaumgenerator
 O O
 11294A
 692,80





# Warum und wie werden Reinigungsmittel verwendet

Reinigungsmittel machen die Reinigung schneller und einfacher. Die chemischen Verbindungen lösen und binden die Schmutzpartikel.

Können Sie sich die Reinigung Ihrer Hände von Fett- und Ölmischungen ohne Seife oder das Abspülen ohne Spülmittel vorstellen? Natürlich nicht. Das selbe Prinzip gilt für die Verwendung der Reinigungsmittel mit Reinigungsgeräten.



## Reinigungsmittelanwendung bietet große Vorteile:

- Verkürzter Reinigungsprozess
- Reduzierung der Zeit senkt die Arbeits- und Energiekosten
- Niedrigerer Wasserverbrauch bei kürzeren Anwendungszeiten
- Sie sparen Geld
- Oberflächenschutz: mit Hilfe der Reinigungsmittel benötigen Sie weniger Druck zur Reinigung, wodurch die Oberfläche länger in Takt bleibt
- Zertifizierte Qualität: bestätigt durch internatonal anerkannte Institute

#### Warum Nilfisk-ALTO Reinigungsmittel:

- Diese Produkte sind von Nilfisk-ALTO entwickelt.
- Nilfisk-ALTO Produkte sind ökologisch, 80% der Tenside sind inner 14 Tage zu 100% biologisch abbaubar.
- Viele unserer Reinigungsmittel sind mit Korrosionsschutzbestandteilen entwickelt worden, das verlängert die Lebensdauer unserer Maschinen.
- Alle unsere Reinigungsmittel sind an unseren Maschinen getestet worden, um sicherzustellen, dass Maschinenteile im Kontakt mit den Mitteln nicht rosten oder beschädigt werden. Garantie ist somit gewährleistet.

Nilfisk-ALTO sorgt nicht nur für Qualität und Leistung unserer Reinigungsmittel, sondern auch für die Einhaltung der neuesten Gesetzgebungen wie REACH und GHS.



## Ausrüstung für Ihre Anwendungen mit unseren Reinigungsmittel



#### Die perfekte Lösung, wenn hohe Genauigkeit gefordert wird

Unsere Reinigungsmittel können mit der eingebauten Ausrüstung (z.B. Injektoren) einfach angewendet werden.

Externe oder nachgerüstete Hochdruckreiniger-Injektoren können viele Vorteile bieten:

- Vermeiden den Durchlauf von Reinigungsmittel durch die Hochdruckteile
- Einfache An-/ Abschaltung
- Die Nachlaufzeit wird reduziert
- Können näher an den Arbeitsbereich gestellt werden, sodass Nachfüllen und Ein-/ Ausschalten leichter fällt
- Minimiertes Risiko bei der Verwendung aggressiver Chemikalien





Das einfache Schaumspray-System kann leicht an die meisten Pistolen befestigt werden und bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, einen dicken Schaum zu erzeugen, um damit den Reinigungseffekt des Mittels zu erhöhen.




Die Ausrüstung der Schaumlanze mit dem Schauminjektor versorgt die Chemiewassermischung mit zusätzlichen Luft, was eine dicke Schaumbildung vergünstigt. Der Schaum haftet auf der Oberfläche, somit der bessere Kontakt mit der Verschmutzung erhöht den Reinigungseffekt. Der dicke Schaum macht die noch unbehandelte stellen sichtbar dem entsprechend wird eine Verschwendung des Mittels und Kosten vermieden.





#### Reinigungs- und Pflegemittelprogramm -**FAHRZEUGREINIGUNG**



186

### Reinigungs- und Pflegemittelprogramm -**INDUSTRIE UND HANDWERK**













						Nr	
ACIDO	▼	Rostumwandler/Rostlöser, Kalk/	À	```	4 x 2,5 l	25000203	54,90
Allroundreiniger – sauer.	•	Zementschleierentferner in Industrie und	al		10	81204	54,90
Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	*	Gewerbe; Desinfektionsmittel in			25 l	81205	134,90
		lebensmittelnahen Betrieben.	-				-
NEUTRALREINIGER / UNIVERSAL	•	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer	À		4 x 2,5 l	25000213	50,00
Allroundreiniger – neutral.		Vielzahl von besonders empfindlichen	70	<b>₽</b>	10	80930	50,00
Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7 (1 %ig)		Oberflächen in Gewerbe und Industrie.			25 l	81225	116,70
J 25 MULTI	•	Reinigung von industriellen und	À		4 x 2,5 l	25000214	30,30
Allroundreiniger – alkalisch.		gewerblichen Böden, Fahrzeugen,	7.		10 l	80923	30,30
Dosierung: 1-10 %; pH: 10,0 (1 %ig)		Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,			25 l	81228	69,00
		Fassaden, Arbeitsflächen etc.			220 kg	8418	518,90
		•		······································	1000 kg	81171	2.440,00
ALLROUNDREINIGER COMBI AKTIVE		Reinigung von robusten industriellen	À		10	81172	36,50
Allroundreiniger – alkalisch.		Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen,	7.		25	81229	89,70
Dosierung: 1-10 %; pH: 12,2 (1 %ig)		Arbeitsflächen. Für sehr starke		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	220 kg	8316	674,60
		Verschmutzungen.			1000 kg	81053	2.899,00
SHAMPOO P		Reinigung von industriellen und	À		25 kg	8385	145,30
Allroundreiniger-Pulver – alkalisch.		gewerblichen Böden, Fahrzeugen,	∕}.			•	•
Dosierung: 0,3-1 %; pH: 10,7 (1 %ig)		Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,					
		Fassaden, Arbeitsflächen etc.		•		••••	

Technik

Gebinde

Artikel-

Schmutz Einsatzgebiete










ALKAFOAM	•	Hartoberflächenreinigung von Maschinen,	Ž.		7	25 l	81231	89,20
Schaumreiniger – alkalisch.		Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc.				220 kg	81240	716,20
Dosierung: 1-5 %; pH: 12 (1 %ig)		speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.						
PHOSPHAT	•	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile	<b>3</b> /	_		25 l	81232	175,40
Phosphatiermittel – sauer.		in metallverarbeitenden Betrieben.						
Dosierung: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1 %ig)								
UNIKAL PLUS		Metallverarbeitende Betriebe	Ànol	7.		10	81173	40,40
Kaltreiniger auf Lösemittelbasis.		und Werkstätten.	<b>€</b> /1	//8	•	25	81234	93,40
Dosierung: pur; pH: entfällt		and reconstanten.			•	ادع	01234	22,40
Societary, par, pri. critiant								
CONSEX FORTE		Entkonservierung von Neufahrzeugen.	اور		196.	25	81223	72,60
Fahrzeugentkonservierer.	<del></del>		#/11		1./19		0.223	, , , , , ,
Dosierung: pur; pH: entfällt				•	•			
			<u>.</u>					
SUPER BLAST P	•	Entrostung, Entlackung und Glättung von		•		25 kg	8379	23,80
Strahlmittel für HD-Geräte.		robusten industriellen und gewerblichen				23 119	03,3	25,00
Dosierung: pur über Naßstrahleinrichtung;		Oberflächen.		•		•	<del>-</del>	
oH: entfällt			<b>.</b>					
ARMEX		Industrieböden, Metallindustrie.		. =		25 kg	5218617	78,40
Strahlmittel für sanfte Sandstrahlung.								
pH: 8,2 (1 %ig)								
		<u>-</u>						
_		-						
				•	•			
				•	•			
						······	······	

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

#### Reinigungs- und Pflegemittelprogramm -**BODENREINIGUNG**



## Reinigungs- und Pflegemittelprogramm – WARTUNG & PFLEGE VON MASCHINEN UND ANLAGEN







Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel- Nr	€
KALKSCHUTZKONZENTRAT / ANTI-STONE	•	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		6 x 1 l	8466	54,90
Dosierung: pur in die		sowie vergleichbare Anlagen.		10 l	80919	75,70
/erkalkungsschutztanks; pH: 7,5 (1 %ig)				25 l	81235	140,10
KALKLÖSER / STONE-EX	▼	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		10	81191	40,90
Dosierung: pur in den		sowie vergleichbare Anlagen.		25 l	81236	98,60
Wasserkasten; pH: 2,7 (1 %ig)				•••••		••••••
						<u> </u>
				<u>-</u>		
				·····•		······



gen	BROXO P	•	Waschanlagen und Phosphatieranlagen	W E	25 kg	g 8338	25,90
<u>la</u>	Regeneriersalz für Osmoseanlagen.		mit Wasserenthärtung/Osmose.				
a	Dosierung: pur in den Solebehälter;			-			
£	pH: entfällt						
/as				-			
>							

### **HAUS & GARTEN\***





Haus & Garten\*





STONE & WOOD CLEANER Holz-, Stein- und Moosreiniger. Dosierung: 3 %; pH: 8 (1 %ig)	•	Wände, Wege, Mauern, Dächer, Holzflächen, Garagen, Zäune etc.	7.	7	4 x 2,5 l	308000098	62,50
METAL CLEANER Metallreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1 %ig)	•	Gartengeräte, Motoren, Maschinen, Metallzäune, Werkzeuge etc.	1	7	4 x 2,5 l	308000096	62,50
PLASTIC CLEANER Kunststoffreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1 %ig)		Gartenmöbel, Wände, Böden, Schränke aus Kunststoff etc.	7.		4 x 2,5 l	308000097	62,50
CAR COMBI CLEANER Autoshampoo mit Wachseffekt. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1 %ig)	•	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Kleinbusse.	<b>ħ.</b>	7	4 x 2,5 l	308000095	62,50
Dachreiniger		Spezielles Reinigungsmittel für Dächer.	À	7	51	128470041	36,30





#### Unser Hochdruckreiniger-Produktportfolio ist aufgeteilt in drei Modellreihen

Welcher Hochdruckreiniger der Richtige für Sie ist, hängt davon ab, wie oft Sie das Gerät verwenden und wie hartnäckig die Verschmutzung ist.

#### **Compact**

Kompakte Geräte für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

#### **Excellent**

Zuverlässige Geräte für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund ums Haus.

#### Pro

Leistungsstarke Geräte für den harten und regelmäßigen Reinigungseinsatz rund um Haus & Garten.







#### Einzigartige Eigenschaften: Durchdacht und hochwertig

Alle Nilfisk Hochdruckreiniger sind mit einer Vielzahl durchdachter Merkmale und Funktionen für mehr Anwendungskomfort ausgestattet.

#### Aluminiumpumpe

Das Herz des Hochdruckreinigers – eine langlebige, hochwertige Aluminiumpumpe!









#### Neuer Aluminium-Teleskopgriff

Einfach auf den Knopf drücken. Ausziehbarer Aluminium-Teleskopgriff macht das Aufbewahren des Reinigers noch bequemer. Standardmäßig bei allen Excellent- und Pro-Modellen.

#### Click&Clean (C&C)

Spezielles Düsenkonzept, das einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör ermöglicht.









#### Schnellschlusskupplung Dieses System ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Pistole und verhindert



#### Pistole mit Soft-Grip-Einlage

Höherer Arbeitskomfort mit Soft-Grip-Einlage. Standardmäßig bei allen Excellent- und Pro-Modellen.

## Hochdruckreiniger für Haus & Garten







Die Modelle der Compact-Klasse sind die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.



Alle Geräte sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole sowie dem Click&Clean Düsenkonzept für einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Zubehöroptionen ausgestattet.

#### Compact

- Aufrechtes und ergonomisches Design.
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät.
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse (C120/C130).







TECHNISCHE DATEN	C 110.4-5 X-tra	C 120.3-6	C 130.1-6 X-tra
Druck (bar/MPa)	10-110/1-11	10-120/1-12	10-130/1-13
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	310/440	350/520	380/440
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Leistungsaufnahme (A)	6,1	7,5	7,8
Spannung (V)	230	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	1,4	1,7	1,8
Gewicht (kg)	6,6	8,9	15,8
Abmessungen L x B x H (mm)	240 x 240 x 660	280 x 250 x 850	305 x 295 x 885
Schlauchlänge (m)	5	6	6
Netzkabel (m)	5	5	5
EIGENSCHAFTEN			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•
Manuelle Schlauchtrommel			•
LIEFERUMFANG			
C&C Tornado Düse	126481114		
C&C Tornado PR Düse		126481120	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500298	126481115	126481115
C&C Schaumsprüher mit Flasche	•	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
ARTIKEL-NR.	128470344	128470010	128470251
PREIS € INKL. 19% MWST.	99,90	179,90	249,90







Ideal für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund ums Haus sind die Modelle der Excellent-Modellreihe. Der hohe Leistungsgrad bietet ausreichend Kraft, um sogar tief verwurzelten Schmutz zu beseitigen.



Mit der speziellen Wandhalterung (serienmäßig bei E 140.2-9 S X-tra) können die Excellent Hochdruckreiniger auch als stationäre Lösung verwendet werden. Ebenso dient sie zur platzsparenden Aufbewahrung des Gerätes.

#### **Excellent**

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät.
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse.
- Integrierte Schlauchtrommel.





TECHNISCHE DATEN	E 130.2-9 X-tra	E 140.2-9 S X-tra
Druck (bar/MPa)	10-130/1-13	10-140/1-14
Wasserleistung Qmin/Qmax (I/h)	450/500	420/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Leistungsaufnahme (A)	9	9
Spannung (V)	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	2,1	2,1
Gewicht (kg)	18,9	18,9
Abmessungen L x B x H (mm)	319 x 366 x 900	319 x 366 x 900
Schlauchlänge (m)	9	9
Netzkabel (m)	5	5
EIGENSCHAFTEN		
Transportwagen	•	•
Aluminiumpumpe	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flexibler Kabelhaken	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•
Schlauchtrommel	•	•
LIEFERUMFANG		
C&C Tornado PR Düse	126481117	126481118
C&C Powerspeed Düse	126481115	126481115
C&C Schaumsprüher mit Flasche	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•
Wandhalterung		106411386
ARTIKEL-NR.	126531637	126531684
PREIS € INKL. 19% MWST.	399,90	459,90

## Hochdruckreiniger für Haus & Garten







Mit den Modellen der Pro-Reihe ist der Schmutz schnell entfernt, egal wie hartnäckig er sein mag. Für beste Reinigungsergebnisse und maximale Sicherheit verfügen die Pro-Modelle über stahlarmierte Hockdruckschläuche, Edelstahlkolben, Messingzylinderköpfe und ein sehr robustes Design.



Zu den Funktionen der Pro-Modelle gehören unter anderem die Druckregulierung, der Aluminium-Teleskopgriff, die Schlauchtrommel mit eingebauter Schlauchverbindung, sowie das integrierte Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Tank.

#### Pro

- Stahlarmierter Hochdruckschlauch.
- Große Räder für hohe Mobilität auf jedem Untergrund.
- Einfache Druckregulierung durch Tornado PR Düse.
- Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör direkt am Gerät.
- Integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank, Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch zur Reinigungsmittelansaugung.
- Reduziertes Arbeitsgeräusch.







TECHNISCHE DATEN	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra	P 160.2-15 X-tra
Druck (bar/MPa)	10-150/1-15	10-150/1-15	10-160/1-16
Wasserleistung Qmin/Qmax (I/h)	540-610	540/610	570-650
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Leistungsaufnahme (A)	12,6	12,6	14,5
Spannung (V)	230	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	2,9	2,9	3,3
Gewicht (kg)	26	26,8	27,8
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 380 x 975	390 x 380 x 975	390x 380 x 975
Schlauchlänge (m)	10	10	15
Netzkabel (m)	5	5	5
EIGENSCHAFTEN			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Messingzylinderkopf	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	2	2	2
Schlauchtrommel		•	•
LIEFERUMFANG			
Tornado PR Düse	6411187	6411187	6411187
Powerspeed Düse	6411172	6411172	6411172
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
Transportwagen	•	•	•
Reinigungsmitteltank	•	•	•
ARTIKEL-NR.	128470129	128470132	128470133
PREIS € INKL. 19% MWST.	539,90	569,90	599,90




Unser Zubehör macht Hochdruckreinigen noch effzienter, ganz gleich, ob Terrasse, Zaun, Rohre oder Gartenmöbel zu reinigen sind oder ein Teich auszupumpen ist. Dank verschiedenstem Zubehör können Sie auch die schmalsten Ecken und Kanten problemlos reinigen.

#### Zubehör für einen sauberen Garten

Ob Gartenmöbel, Fahrräder, Terrassen, Balkone, Pflastersteine oder Fassaden – alles benötigt von Zeit zu Zeit eine ordentliche Reinigung. Mit dem richtigen Zubehör für Ihren Hochdruckreiniger können Sie alles rund um Haus & Garten schnell und einfach sauber halten.

Das praktische Click&Clean System ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen diesem Zubehör. Wie Sie sehen können, stehen Ihnen jede Menge Zubehörteile zur Auswahl, je nachdem wo sie zum Einsatz kommen sollen.



#### Zubehör für ein sauberes Auto

Wenn Sie Ihr Auto frei von Öl, Ruß, Salz und Abgasen halten, erhöhen Sie damit das Fahrvergnügen, die Lebensdauer und den Gebrauchtwert. Mit unserer breiten Palette an leistungsstarkem Zubehör erreichen Sie leicht alle Stellen, die die Autowaschanlage nicht reinigt. Natürlich können die Zubehörteile auch für Wohnwagen, Motorräder, Fahrräder, Anhänger und vieles andere verwendet werden.

## Zubehör für Compact, Excellent & Pro

		P 1602-15 X-tra P 1502-2 10, T 1502-10 X-tra E 1302-9 X-tra E 1302-9 X-tra C 1301-6 X-tra C 1203-6 C 110,4-5 X-tra		
444	Teleskoplanze	000000	Artikel-Nr. 128470040	<b>€</b> 117,69
-,-	(Teleskopstrahlrohr bis zu 4,2 m, Reinigungsmittel-Ansaugschlauch und	0000000	120470040	117,09
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Schaumdüse mit Pistole inkl. Schnellkupplungssystem)			
	Gartenmöbelbürste Rotierende Bürste für die Reinigung von Gartenmöbeln	000000	106411325	64,74
	Ersatzbürste für die Gartenmöbelbürste	0000000	106411327	29,63
711- 41-				
and the second s	Felgenbürste Rotierende Bürste für die Felgenreinigung	000000	106411326	64,74
	Ersatzbürste für die Felgenbürste	0000000	106411328	29,63
	W/bb-n			24.20
All the second	Waschbürste	000000	6410765	31,30
The state of the s				
	Reinigung von grobem Schmutz auf hartem Untergrund Click&Clean Powerspeed Düse		126481115	9,75
	Click&Clean Powerspeed Düse		126481123	6,42
	Powerspeed Düse	• •	6411172	71,16
•	Click&Clean Schaumsprüher mit Flasche	• • • •	6411132	28,68
	Click&Clean Multi-Winkel-Adapter	00000	6411138	46,41
	90°.			
TIP				
**				
	Click&Clean Fahrzeugdüse	220000	6411136	26,30
	Eine Hochdruckdüse optimiert die Fahrzeugreinigung und der 80° Winkel sorgt für eine schnelle sanfte Oberflächenreinigung			
	80 Wilker sorge für eine schriebe samte Obernachenreinigung			
_				
	Click&Clean Fahrzeugbürste	000000	6411131	43,20
Marie Comment	Extraweiche Borsten. Gummiwischer gegen Wasserrückstände.			
William Control				
	Click&Clean Unterboden-Sprühdüse	220000	6411135	26,30
	Niederdruckdüse mit fixierter 90° Biegung und 65° Sprühbild			
<b>4</b>				
#				
	Click&Clean Auto-Set	000000	6411134	92,82
0 - 0	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus:	<b>33</b> 00000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse	000000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus:	000000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse	 @@00000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse	@@0000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse 0,5 l Car Combi Cleaner, 0,5 l Öl und Fettlöser, 0,5 l Alureiniger, 2 Sprühflaschen			
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse	000000	6411134	92,82
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse 0,5 l Car Combi Cleaner, 0,5 l Öl und Fettlöser, 0,5 l Alureiniger, 2 Sprühflaschen  Click&Clean Verlängerungsrohr mit Tornado PR-Düse			
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse 0,5   Car Combi Cleaner, 0,5   Öl und Fettlöser, 0,5   Alureiniger, 2 Sprühflaschen  Click&Clean Verlängerungsrohr mit Tornado PR-Düse Zur Nachrüstung der alten Nilfisk-ALTO Sprühlanze, um das Click&Clean Düsenkonzept einzusetzen.	00	6411137	35,34
	Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse 0,5 l Car Combi Cleaner, 0,5 l Öl und Fettlöser, 0,5 l Alureiniger, 2 Sprühflaschen  Click&Clean Verlängerungsrohr mit Tornado PR-Düse Zur Nachrüstung der alten Nilfisk-ALTO Sprühlanze, um das			




		AI tikei-ivi.	-
Patio Plus			
Die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen	000000	126411376	88,42



Nassstrahl-Set	00	6410758	88,42
Effiziente Beseitigung von Rost, Farbe etc. von hartem Untergrund	00000	6410891	88,42



Rückflussverhinderer (Klasse BA)	000000	106411177	51,17
Der Rückflussverhinderer entspricht der EN 60335-2-79.			



Hochdruckschlauch-Verlängerung			
Standard Schlauch 7 m – Schraubkupplung	000	6410760	59,38
Standard Schlauch 7 m – Schnellkupplungssystem	000000	106411346	64,74
Stahlarmierter Schlauch 7 m – Schnellkupplungssystem	000000	6411048	87,11



Rohrreinigungs-Set – 15 m	0	) C	0	0	00	6410766 1	04,72
and the principle of th							



Rotierende Bürste (mit Gelenk)	000000	6410762	71,64
Für schnellen und effizienten Reinigungserfolg			



Rotierende Bürste (ohne Gelenk, ohne Abb.)	0000000	126411395	20,94



Unterboden-Sprühlanze	C	0	OC	0	00	)	6410763	49,98
mit Bajonett-Anschluss								



Wassereinlassfilter	0 0	0	0	0	0 0	106411231	33,32



Wassersaug-Set	000000	106411232	117,69



Wasserahsaug-Set	000	000	00	126/111387	20.47



•	Wandhalterung	00	• 0	00	)	 106411386	31,30

Wandhalterung C 120 / C130 / E 130 / E 140 / P 150 / P 160

Für das Entleeren von Wasser z.B. aus Teichen, Fässern, etc.

## Nass-/Trockensauger







Der Nass-/Trockensauger Buddy ist ein leichtes und handliches Kraftpaket. Mit seinem starken 1300 Watt Motor schafft er spielend jeden trockenen und nassen Schmutz.



Im privaten Einsatz perfekt geeignet für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen oder nassen Räumen. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die praktische Saugkraftregulierung am Handrohr. Alle wichtigen Zubehörteile sind bereits im Lieferumfang enthalten.

### Buddy

- Kompakt, leicht zu bedienen und leistungsstark.
- 1300 Watt Motor entsorgt zuverlässig jeden Schmutz.
- Zwei große Räder und die vordere Laufrolle sorgen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport.
- 15 l / 18 l Behältervolumen.



TECHNISCHE DATEN	Buddy 15	Buddy 18
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	160/16	160/16
Leistung Pmax (W)	1300	1300
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	69	69
Behältervolumen (I)	15	18
Abmessungen L x B x H (mm)	385 x 320 x 420	385 x 320 x 455
Gewicht (kg)	3,9	4,2
Kabellänge (m)	5	5
EIGENSCHAFTEN		
Vlies-Filtersack	•	•
Nassfilter	•	•
Zubehörhalter	•	•
Saugkraftregulierung am Handrohr	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch D32 mit gebogenem Handrohr (m)	1,9	1,9
Saugrohr	5142	5142
Fugendüse D35 x 300 mm		6084
Filtersack+Nassfilter (jeweils 1x)	•	•
Bodendüse D36	302002331	302002331
Saugbürste D36	5146	5146
ARTIKEL-NR.	302002316	302002317
PREIS € INKL. 19% MWST.	79,90	94,90







	Artikel-Nr.	€
Haus-Set O	63988	28,32
Das komplette Set für die Innenreinigung: 3-teilig bestehend aus:		
1 x Heizkörper-Bürstendüse - Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien	5144	11,90
1 x Bürstendüse, 230 mm lang - Zur Reinigung empfindlicher Oberflächen	6086	11,54
1 x Universaldüse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen	14295	6,78



Auto-Set	0	0	 63989	25,70
Das komplette Set für die Fahrzeuginnenreinigung: 3-teilig bestehend aus:				
1 x Saugbürste, 70 mm breit - Mit weichen empfindlichen Borsten zum Absaugen von Oberflächen.			5146	8,21
1 x Gummischrägrohrdüse - Zur Reinigung größerer Polsterflächen und Fußmatten.			5067	12,73
1 x Universaldüse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen.			14295	6,78
TX Office additional and the second of the s			14233	0,70



Filterelement	00	302002405	16,07



• •	Filtersäcke	0	0	302002403	14,04
	4 x Filtersäcke + 1 x Nassfilter				



Wasser-Saugdüse, 300 mm	0	0	63992	46,17



Adapter Bohrstaubabsauger

Turbinensaugbürste, 300 mm breit, mit Bürst- und Saugfunktion	0 0	54118 116,03

○ ○ 107402478

● Serienmäßiges Zubehör O Ergänzendes Zubehör Preis inkl. 19% MwSt. **199** 

## Zentrale Haussauganlagen (Trockensauger) - Sopra

















Grundprinzip der zentralen Haussauganlage ist die räumliche Trennung zwischen Sauger und Saugschlauch. Dies sorgt für ein gesundes Zuhause ohne Aufwirbelung von Milben und Allergenen. Weitere Vorteile: lärmfreies Staubsaugen, kein lästiges Kabel als Stolperfalle und nie mehr Staubsauger

tragen.



Die Sopra Haussauganlage kann ohne Spezialwissen und Vorkenntnisse installiert werden und eignet sich für Neu- und Altbauten.

#### **Sopra**

- Leises Arbeitsgeräusch auch in unmittelbarer Nähe des Gerätes.
- Lärmfreies Staubsaugen.
- Gesundes Zuhause ohne Aufwirbelung von Milben und Allergenen.
- Schnelle und einfache Installation.
- Keine Stolperfalle, da kein Kabel im Weg.



TECHNISCHE DATEN	Sopra 100	Sopra 160	Sopra 260	Sopra 260 RRC
Luftmenge (I/min.)	3120	3330	3330	3330
Unterdruck (mbar/kPa)	220/22	240/24	260/26	260/26
Leistung Pmax (W)	1300	1500	1700	1700
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	69	70,5	70,5	70,5
Staubbeutel Kapazität (I)	10	20	20	20
Behältervolumen (I)		25	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 360 x 427	400 x 440 x 800	400 x 440 x 800	400 x 440 x 800
Gewicht (kg)	5,5	6,5	6,7	6,7
EIGENSCHAFTEN				
Einschaltautomatik	•	•	•	•
Funkfernsteuerung				•
ARTIKEL-NR.	42000029	42000030	42000031	42000032
PREIS € INKL. 19% MWST.	549,90	629,90	829,90	869,90























=					U		
18		100	160	260	Sopra 260 RRC		
		Sopra	Sopra 160	Sopra	Sopra		
						Artikel-Nr.	€
	Installationspaket 1	0	0	0	0	42000200	116,03
	Verbindungsmuffe (3x), 90° Bogen (3x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x), Klemmbügel (2x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (1x), Rohre à 1,15 m (5x), Installationsbroschüre						
	Klennibuger (27), 1 VC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (17), Konie a 1,15 m (57), installationsbioschule						
	Installationspaket 2	0	0	0	0	42000201	215,87
	25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (12x), 90° Bogen (5x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),						
	Klemmbügel (6x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (2x), Rohre à 1,15 m (13x), Installationsbroschüre						
17	Installationspaket 3	0	0	0	0	42000202	302,14
	25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (15x), 90° Bogen (8x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x),						
	Klemmbügel (8x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (3x), Rohre à 1,15 m (18x), Installationsbroschüre						
	Verbindungsstücke Paket 1		0			42000203	92,82
	Verbindungsmuffe (3x), 90° Bogen (3x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),			0	Ü	42000203	32,02
	Klemmbügel (2x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (1x), Installationsbroschüre						
2	Variable parts 2		_	~		4200222	172.67
S	Verbindungsstücke Paket 2 25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (12x), 90° Bogen (5x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),	0	0	0	0	42000204	172,67
	Klemmbügel (6x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (2x), Installationsbroschüre						
e.							
	Verbindungsstücke Paket 3	0	0	0	0	42000205	266,68
	25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (15x), 90° Bogen (8x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x), Klemmbügel (8x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (3x), Installationsbroschüre						
	Steckdose		•••	•			
	Saugsteckdose weiß		0			42000220	23,44
	Saugsteckdose weiß mit Installationsbox Wandaufputzsaugsteckdose komplett mit Installationsbox		0			42000222 42000223	43,20 97,10
	Saugsteckdose Boden (Chrom)		0			42000243	40,82
	Schlauch-Set						
	(inkl. jeweils 1x Kombibodendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Polster-/Universaldüse, Teleskop-Saugrohr, Schlauch DN 35 mm, gebogenes Handrohr DN 32 mm Anschluss)						
	9 m An/Aus	0	0	0		42000101	232,65
,	10,5 m An/Aus		0			42000103	243,47
	12 m An/Aus	0	0	0		42000105 42000106	255,37
	9 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung) 10,5 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung)				0	42000108	243,47 255,37
	12 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung)				0	42000108	266,08
	Papierfilter (3 Stück je Packung) Polyesterfilter (3 Stück je Packung)				0	42000318 42000317	27,13 20,71
	Polyesterfilter (3 Stück je Packung)	0				42000473	17,02
	● Hartbodendüse 30 cm	0	0	0	0	42000125	35,70
	2 Hartbodendüse 36 cm		0			42000126	46,89
	Turbobürste Polster		0			42000131	72,00
	Turbobürste Teppich Teleskoprohr		0			42000132 42000306	111,86 12,73
		Ĵ					7
	Auto-Set (6,5 m Schlauch, Autodüse, Fugendüse, Polsterdüse, Schmutzbürste)	0	0	0	0	42000111	97,10
	Schlauchstrumpf		0	0		42000202	50 10
	Schlauchhalterung		0			42000303 42000133	58,19 40,70
	Saugsockelleiste weiß		0			42000233	69,85
	A Floribler Schlauch 6 m	0	0	0		//2000122	128 04

Einlegetuchfilter

3 Flexibler Schlauch 6 m

128,04

34,87

42000122

42000400

0000

### **Dampfstationen**





Dampfreiniger sind die effizienteste Methode, Schmutz und Flecken ohne den Einsatz von Chemie aus Teppichen, Möbeln, Autositzen oder anderen schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.



In Küche, Bad oder WC können in einem Arbeitsgang Kalk- und Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden. Mit dem umfangreichen Zubehör sind Sie für alle Reinigungsaufgaben gerüstet und erzielen dabei professionelle Ergebnisse.

#### **Steamtec**

- Edelstahlboiler.
- Kurze Aufheizzeit durch leistungsstarke Heizelemente (Steamtec 312 / Steamtec 520).
- Kontinuierlicher Dampf (Steamtec 5 IH).
- Hoher Druck und hohe Temperaturen sorgen für hohe Reinigungseffizienz.
- Einfache Bedienung.
- Erfüllt alle Normen und ist sehr sicher in der Anwendung.
- Große Hinterräder und eine vordere Laufrolle sorgen für leichtes Handling.
- Die kompakten Geräte sind leicht zu verstauen und nehmen wenig Platz in Anspruch.
- Standardmäßig bereits sehr umfangreiches Zubehör (Punktstrahldüse, Adapter für Ecken- und Bodenbürste, zwei Verlängerungsrohre, Bodenbürste, Fensterdüse, Trichter zum Nachfüllen des Wassers, Reinigungstuch).








TECHNISCHE DATEN	Steamtec 312	Steamtec 520	Steamtec 5 IH
Heizleistung (kW)	1,6	1,5	1,5
Schlauchlänge (m)	2	2	2
Gewicht (kg)	3,2	3,4	4,6
Kabellänge (m)	4	4	4
Spannung (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Behältervolumen (I)	1,2	2	0,7 + 1,5
Max. Dampfdruck im Boiler (bar)	3,8	4,2	3,5
Abmessungen L x B x H (mm)	219 x 490 x 330	600 x 390 x 270	600 x 380 x 280
Dampftemperatur (Kessel) (C°)	145	150	140
Aufheizzeit (min./l)	6	6,8	Kontinuierlicher Dampf
LIEFERUMFANG			
Adapter	303000424	303000424	303000424
Bodendüse	303000419	303000419	303000419
Fensterdüse	303000426	303000426	303000426
Punktstrahldüse	303000429	303000429	303000429
Reinigungstuch	303000423	303000423	303000423
Trichter	303000428	303000428	303000428
Verlängerungsrohr 2 x	303000422	303000422	303000422
ARTIKEL-NR.	303000404	303000405	303000406
PREIS € INKL. 19% MWST.	279,90	379,90	499,90





Putztuch

8,81

303000423

## Sprühextraktionsgerät



#### **Home Cleaner**

- Tiefer Schwerpunkt.
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank.
- Kompaktes Gerät mit umfangreichem Zubehör.
- Robuste Tanks.
- Starke Saugleistung.
- Unkomplizierte Handhabung.
- Kann auch als Staubsauger eingesetzt werden.



Der Home Cleaner ist ein Alleskönner wenn es um die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln oder Autopolstern geht. Dabei ist er unkompliziert in der Handhabung und lässt sich mit leichtgängigen



Dieses vielseitig einsetzbare Sprühextraktionsgerät reinigt nicht nur Teppiche und Polster, sondern kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör als Staubsauger oder zum Aufnehmen von Flüssigkeiten eingesetzt



TECHNISCHE DATEN	Home Cleaner
Druck (bar/MPa)	2/0,2
,	8/8
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	
Luftvolumenstrom (I/min.)	2400
Unterdruck (bar/MPa)	190
Breite gereinigte Fläche (mm)	260
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 390 x 520
Gewicht (kg)	9,5
Kabellänge (m)	7,5
Stromverbrauch (W)	1000
Wasserleistung (l/min.)	2
Spannung (V/~/Hz)	230/1/50
LIEFERUMFANG	
Bodendüse D36 x 260 mm	302000477
Fugendüse D35 x 300 mm	6084
Universaldüse	14295
Saugbürste D36	5146
Saugdüseneinsatz	47896
Saugrohr D36 x 505 mm	15546
Saugschlauch D32 x 2200 mm komplett mit Handrohr	48331
Sprühschlauch	7359
Teppichadapter	47895
Filtersack	6695
ARTIKEL-NR.	303000002
PREIS € INKL. MWST.	549,90







Saugschlauch komplett,				
prühschlauch				

•	48331	116,03
•	7359	76,76

47511

69,85

Artikel-Nr.





Saugdüsenei	nsatz

Handadapter-Set

•	47896	25,2



Jaugerset - Desterit at
Kombi-Düse
Wassersaugdüse
Universaldüse
Fugendüse
Saugbürste
3-teiliges Handrohr
Staubsack für 13 l

0	7341	155,41
0	8046	41,41
0	7270	44,98
0	14295	6,78
0	6084	6,55
0	5146	8,21
0	11551	39,87
0	6695	35,22

15546

45,70





Verlängerungsrohr VA, 2 x 0,5 m	



Kombi-Düse Kunststoff, 260 mm





Fugendüse Kunststoff, 300 mm





Universaldüse Kunststoff, 115 mm breit

•	14295	6,78



Saugbürste	
Kunststoff, 70 mm breit mit Nylonborsten, für Armaturen etc	

8,21

### **Trockensauger**





Der Nilfisk Handy 2-in-1 ist ein wiederaufladbarer Bürstsauger, der die Arbeit schnell und leicht verrichtet – und jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Dieser handliche Sauger verbindet zwei Geräte in Einem: Handstaubsauger Handy und Bürstsauger.











Dieses robuste Kraftpaket verfügt dank seinem 2000 W Motor, trotz kleiner und handlicher Größe, über eine starke Saugleistung. Der HEPA H10 Filter sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Raumklima.

## Handy 2-in-1

- Zwei Geräte in Einem
- Akkubetrieb
- Rotierende Turbodüse
- Klappbarer Handgriff
- Modernes Design
- Zwei Geschwindigkeitstufen





Der praktische Handstaubsauger Handy ist immer zur Stelle, wenn Sie ihn brauchen. Krümel auf dem Tisch haben keine Chance.

Artikel-Nr. 18450544 PREIS € INKL. MWST. 89,90

TECHNISCHE DATEN	Handy 2-in-1
Farbe	Schwarz
Spannung (V)	12
Akkulaufzeit Stufe1/Stufe2 (min)	20/35
Kapazität Staubbehälter (I)	0,5
Arbeitsgeräusch dB(A)	75
Abmessungen L x B x H (mm)	150 x 260 x 1100
Gewicht (kg)	2,4
LIEFERUMFANG	
Ladestation	•
ARTIKEL-NR.	18450541
PREIS € INKL. 19% MWST.	149,90

## Coupé Neo

- Kabelaufwicklung
- Praktischer Tragegriff & Parkclip
- Variable Geschwindigkeitskontrolle
- Staubbeutelfüllstandsanzeige
- Integriertes Zubehör
- Tragegriff



TECHNISCHE DATEN	Coupé Neo
Luftmenge (I/min.)	2880
Unterdruck (mbar/kPa)	240/24
Leistung max. (W)	2000
Saugleistung (W)	480
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	64
Staubbeutelkapazität (I)	2,1
Filtertyp	H10
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 280 x 260
Gewicht (kg)	5
Kabellänge (m)	5
LIEFERUMFANG	
Saugschlauch	82214700
Teleskoprohr Chrom	30050001
Kombi-Bodendüse. 250 mm	30050000
Vorfilter, 3 Stück	78601300
Abluftfilter Micro	78601200
Staubbeutel	78602600
HEPA Filter	78601000
Polsterdüse Nylon	82214900
Rundbürste Nylon	82215000
ARTIKEL-NR.	18450401
PREIS € INKL. 19% MWST.	109,90



Wenn Kinder spielen und Hundehaare fliegen, gibt es nichts Besseres als den Nilfisk Trockensauger Bravo.











Nilfisk Bravo ist der ideale Sauger für Familien mit Kindern und Haustieren sowie für Single- und Männerhaushalte. Staub und Schmutz - kein Problem für den Nilfisk Bravo. Mit seinem XL-Staubbeutel und dem leistungsstarken 2000 Watt Motor ist das Saubermachen schnell und hequem erledigt.



Die tägliche Reinigung ist schnell und bequem erledigt. Der Nilfisk Bravo ist klein und handlich - und somit auch praktisch zu Verstauen. Der HEPA-Filter verhindert, dass Staub und Milben sich ausbreiten. Das zusätzliche Zubehör ist bequem im Sauger untergebracht.

#### **Bravo**

- Kabelaufwicklung
- Klick-Verbindung am Rohrbogenende
- Variable Geschwindigkeitskontrolle
- Staubbeutelfüllstandsanzeige (elektronisch)
- Ausblasfunktion
- Integriertes Zubehör



TECHNISCHE DATEN	<b>Bravo Parquet</b>	Bravo Special
Luftmenge (I/min.)	3000	3000
Unterdruck (mbar/kPa)	260/26	260/26
Leistung max. (W)	2000	2000
Saugleistung (W)	500	500
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	64	64
Staubbeutelkapazität (I)	3,2	3,2
Filtertyp	H10	H10
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 300 x 280	450 x 300 x 280
Gewicht (kg)	6,4	6,4
Kabellänge (m)	7	7
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	30050419	30050419
Ausblasdüse	30050408	30050408
HEPA Filter	82215100	82215100
Staubbeutel	30050002	30050002
Fugendüse	82214800	82214800
Kombibodendüse 250 mm		30050401
Teleskoprohr Chrom	30050407	30050407
Fugendüse	82214800	82214800
Vorfilter	78601300	78601300
Kombibodendüse Standard Plus	30050400	
Hartbodendüse	30050402	
Polsterdüse Nylon	82214900	82214900
Rundbürste Nylon	82215000	82215000
ARTIKEL-NR.	18451011	18451021
PREIS € INKL. 19% MWST.	179,90	159,90

## **Trockensauger**

















Nilfisk Power: Für alle, die exzellente Reinigungsresultate erwarten. Wollen Sie einen kraftvollen Trockensauger mit vielen intelligenten Funktionen, HEPA-Filter, großer Staubbeutelkapazität und extrem niedrigen Geräuschpegel? Nilfisk Power ist der Richtige!



Eindrucksvolle Saugleistung kombiniert mit einem funktionellem Design macht das Reinigen leicht und angenehm. Der Staubsauger hat eine hochwertige Düse, integriertes Zubehör und eine Click-Verbindung zwischen Schlauch, Rohr und Düse. Dank der regulierbaren Saugkraft kann der Sauger optimal an alle Reinigungsaufgaben angepasst werden. Das acht Meter lange Kabel ermöglicht einen großen Aktionsradius.

#### **Power**

- Kabelaufwicklung
- Gummibeschichteter Handgriff
- Variable Geschwindigkeitskontrolle
- Staubbeutelfüllstandsanzeige
- Integriertes Zubehör



TECHNISCHE DATEN	Power P10	Power P20	Power Cleaner	Power Special
Luftmenge (I/min.)	3120	3120	3120	3120
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	300/30	300/30	300/30
Leistung max. (W)	2000	2000	2000	2000
Saugleistung (W)	550	550	550	550
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	57	55	55	55
Staubbeutelkapazität (I)	2,7	2,7	2,7	2,7
Filtertyp	H10	H12	H12	H13
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 310 x 280			
Gewicht (kg)	6,6	6,6	6,6	6,6
Kabellänge (m)	8	8	8	8
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	147 0462 520	147 0462 520	147 0462 520	147 0462 520
Vorfilter, drei Stück	147 0418 500	147 0418 500	147 0418 500	147 0418 500
Kombibodendüse Deluxe 270 mm	147 1009 500	140 8492 550	140 8492 550	140 8492 550
Hartbodendüse			147 0247 500	147 0247 500
Staubbeutel	147 0416 500	147 0416 500	147 0416 500	147 0416 500
Fugendüse, gummiert	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
Teleskoprohr gebürsteter Stahl	147 0483 510	147 0483 510	147 0483 510	147 0483 510
HEPA Filter	147 0433 500	147 0432 500	147 1250 700	147 1250 500
Polsterdüse Nylon	147 0299 500	147 0299 500	147 0299 500	147 0299 500
Rundbürste Naturhaar	147 0477 500	147 0477 500	147 0477 500	147 0477 500
ARTIKEL-NR.	107403527	107403531	107403534	107403536
PREIS € INKL. 19% MWST.	209,90	249,90	259,90	269,90














Mit dem Nilfisk Extreme Eco steht die Umwelt im Fokus: mehr als 95% von Maschine und Verpackung sind recyclebar und trotz eines sehr geringen Energieverbrauchs aufgrund des hochwertigen Motors hat das Gerät eine ausgezeichnete Saugleistung.





Der Nilfisk Extreme ist ein extrem leistungsstarker Sauger mit zahlreichen Features für eine komfortable Handhabung. Das kompakte Design ist besonders widerstandsfähig. Effiziente Reinigung ist ganz einfach - mit dem Nilfisk Extreme.

#### **Extreme**

- Kabelaufwicklung
- Klick-Verbindung am Rohrbogenende
- Variable Geschwindigkeitskontrolle (ausgenommen Extreme Eco)
- Elektronische Staubbeutelfüllstandsanzeige (bei Extreme Eco Standardanzeige) Netzspannungsüberwachung
- Gummibeschichteter Handgriff
- Stop-and-go (Parken)
- Aktivekohlefilter (Extreme Complete)









TECHNISCHE DATEN	Extreme Eco	Extreme XL	Extreme Hygienic	Extreme Complete	
Luftmenge (l/min.)	3000	3120	3120	3120	
Unterdruck (mbar/kPa)	270/27	310/31	310/31	310/31	
Leistung max. (W)	1250	2000	2000	2100	
Saugleistung (W	500	600	600	600	
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Arbeitsgeräusch dB(A)	54	55	55	55	
Staubbeutelkapazität (I)	3,2	3,2	3,2	3,2	
Filtertyp	H14	H14	H14	H14	
Abmessungen L x B x H (mm)	397 x 323 x 345	397 x 323 x 345	397 x 323 x 345	397 x 323 x 345	
Gewicht (kg)	7,7	7,7	7,7	7,7	
Kabellänge (m)	7	9	7	9	
LIEFERUMFANG					
Vorfilter, drei Stück	147 0157 500	147 0157 500	147 0157 500		
Aktivkohlefilter				147 0159 500	
Kombibodendüse	140 8492 550	140 8492 550	140 8492 550	140 8492 550	
Staubbeutel	147 0286 500	147 0286 500	147 0286 500	147 0286 500	
Teleskoprohr Alu	147 0284 510				
Teleskoprohr Chrom		147 0204 520	147 0204 520	147 0204 520	
Saugschlauch	147 0283 510	147 0283 510	147 0283 510	147 0283 510	
Turbodüse				22360000	
Fugendüse gummiert	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500	
HEPA Filter	147 0180 500	147 0180 500	147 0180 500	147 0180 500	
Hartbodendüse	147 0247 500		147 0247 500	147 0247 500	
Polsterdüse Nylon	147 0299 500	147 0299 500	147 0299 500	147 0299 500	
Rundbürste Naturhaar	147 0300 500	147 0300 500	147 0300 500	147 0300 500	
ARTIKEL-NR.	107403541	107403553	107403551	107403558	
PREIS € INKL. 19% MWST.	336,90	369,90	379,90	529,90	

## Zubehör für Coupé Neo, Bravo, Power & Extreme

		a		
		nic Jet		
		ial cial cial com		
		New York Special Speci		
7.000		Coupé Neo Bravo Speci Bravo Parq Power P10 Power Clea Power Spec Extreme XL Extreme ΔL		
		Ext Ext So So So Bra		
	e. 11 l			_
Eleven	Staubbeutel		Artikel-Nr.	€
( 0.00 C C 8 8 8	Staubbeutel (4 Stk.)	• • • •	147 0286 500	16,07
	Staubbeutel (4 Stk.)		147 0416 500	16,07
	Staubbeutel (5 Stk.)	••	30050002	16,07
	Staubbeutel (5 Stk.)	•	78602600	16,07
	•••••			
	Filter			
	HEPA-Filter (H10)	•	78601000	3,57
	HEPA-Filter (H10)	••	82215100	11,07
	HEPA-Filter (H10)	•000	147 0433 500	18,09
	HEPA-Filter (H12)	0 • • 0	147 0432 500	22,61
	HEPA-Filter (H13)	000•	147 1250 500	45,34
	HEPA-Filter (H14)	•••	147 0180 500	45,34
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	w. II. ues etc.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
The second second	Waschbarer HEPA-Filter			
District.	Waschbarer HEPA-Filter Coupé	0	78602700	7,26
1	Waschbarer HEPA-Filter Bravo	00	30050405	6,43
The same of the sa	Waschbarer HEPA-Filter Power (H12)	0000	147 1250 700	49,39
	Wascilbaler nera-riller rower (n12)	0000	147 1230 700	49,39
-	Vorfilter, drei Stück	000	147 0157 500	11,66
	Vorfilter, drei Stück		78601300	0,89
	Vorfilter, drei Stück	••••	147 0418 500	8,21
		••••		
		••••		
-		••••		
		••••		
	Vorfilter, drei Stück		147 0418 500	8,21
		000		
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	00•	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück	000	147 0418 500	8,21
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro	000	147 0418 500 147 0159 500	8,21 14,76
	Vorfilter, drei Stück  Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen	•	147 0418 500 147 0159 500 78601200	8,21 
	Vorfilter, drei Stück  Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse	000000	147 0418 500 147 0159 500 78601200 140 8492 550	8,21 
	Vorfilter, drei Stück  Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	147 0418 500 147 0159 500 78601200	8,21 
	Vorfilter, drei Stück  Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	147 0418 500 147 0159 500 78601200 140 8492 550	8,21 
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550 147 1009 500 82214200	8,21 
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050000	58,79 49,39 42,72 24,16
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Standard 250 mm		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050000  30050401	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050000	58,79 49,39 42,72 24,16
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Standard 250 mm		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050000  30050401	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Standard 250 mm		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050000  30050401	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse Standard 250 mm  Kombibodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050400  30050401  30050400	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Standard 250 mm Kombibodendüse Standard Plus	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse Standard 250 mm  Kombibodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050400  30050401  30050400	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Standard 250 mm Kombibodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500  30050402	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse Standard Plus	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500  30050402	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500  30050402	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse Standard Plus		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050401  30050400  147 0247 500  30050402	58,79 49,39 42,72 24,16 31,42 44,86
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400 30050401 30050400  147 0247 500 30050402 82214400	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Turbodüse  Turbodüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Turbodüse  Turbodüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse schwarz		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04
	Aktivkohlefilter  Abluftfilter Micro  Düsen  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Kombibodendüse  Turbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Hartbodendüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse  Turbodüse		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550  147 1009 500  82214200  30050400  30050400  147 0247 500  30050402  82214400  147 1224 500  82214500  22360000  30050403	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04  23,44
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Standard 250 mm Kombibodendüse Standard Plus  Hartbodendüse Standard Plus  Hartbodendüse Hartbodendüse Hartbodendüse Hartbodendüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Ausblasdüse (o. Abb.)		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550 147 1009 500 82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000 30050403	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04  23,44  3,51
	Aktivkohlefilter Abluftfilter Micro  Düsen Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Kombibodendüse Standard 250 mm Kombibodendüse Standard Plus  Hartbodendüse Standard Plus  Hartbodendüse Hartbodendüse Hartbodendüse Hartbodendüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Turbodüse Ausblasdüse (o. Abb.)		147 0418 500  147 0159 500  78601200  140 8492 550 147 1009 500 82214200 30050400  30050400  147 0247 500 30050402 82214400  147 1224 500 82214500 22360000 30050403	8,21  14,76  0,89  58,79  49,39  42,72  24,16  31,42  44,86  30,11  35,70  10,12  41,41  21,06  128,04  23,44  3,51

**210** ● Serienmäßiges Zubehör ○ Ergänzendes Zubehör Preis inkl. 19% MwSt.



	chi chi	Bravo Special Bravo Special Bravo Parquet Bravo Parquet Power P10 Power Cleaner Power Special Extreme EC Extreme LL Extreme Hygienic		
	Rohre		Artikel-Nr.	€
No.	Teleskoprohr Edelstahl 32x1045 mm	0 • • •	147 0284 520	38,32
	Teleskoprohr Chrom		30050001	15,95
	Teleskoprohr Chrom	• •	30050407	26,42
	Teleskoprohr gebürsteter Stahl	••••	147 0483 510	43,90
	Teleskoprohr Aluminium	•000	147 0284 510	56,17
	Bürsten			
	Rundbürste Nylon	• •	82215000	2,44
440	Rundbürste, Naturhaar	••••	147 0477 500	13,21
	Rundbürste, Naturhaar	••••	147 0300 500	14,76
11111				
			40040400	207 -0
	Elektrosaugbürste	•	12010100	297,50
	Fugendüse		02244000	2.20
	Fugendüse	••	82214800	2,20
	Fugendüse gummiert	••••••	147 0146 500	11,54
	Daletardina			
	Polsterdüse  Polsterdüse Nulon		82214900	2 56
			147 0299 500	2,56
	Polsterdüse, Nylon		147 0233 300	11,78
A. C.				
•				



Schlauch		
für Coupé	82214700	45,34
für Bravo • ●	30050419	45,34
für Power • • • • •	147 0462 520	53,79
für Extreme   ● ● ●	147 0283 510	52,36

O Ergänzendes Zubehör Preis inkl. 19% MwSt. 211 • Serienmäßiges Zubehör