
# Überzeugend saubere Lösungen

Katalog 2011

**Auflage B** 





# **Nilfisk**





### Willkommen

In unserem aktuellen Katalog finden Sie unsere komplette Produktpalette sowie Zubehör und Reinigungs- und Pflegemittel.

Selbstverständlich hat Nilfisk-ALTO auch für 2011 sein Produktportfolio mit innovativen und benutzerfreundlichen Produkten erweitert.

Nilfisk-ALTO steht seit jeher in vordester Reihe in puncto Design und technologischen Innovationen. Alle dienen sie einem Ziel: Reinigen einfacher und kostengünstiger zu machen.

### **Inhaltsverzeichnis**

Hochdruckreiniger	. 10
Sauger	. 74
Bodenreiniger	. 132
Reinigungs- und Pflegemittel	. 172
Haus & Garten	. 178

- Verkaufsbedingungen 1. Dieser Katalog ist gültig ab 1. Januar 2011.
- 2. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.
- 3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Einzelne Artikel - insbesondere des Zubehörprogramms – sind nicht in allen Ländern erhältlich bzw. nur auf Anfrage lieferbar.
- 4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
- 5. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.
- 6. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.



# **Inhaltsverzeichnis**









### Nilfisk-ALTO - Keine Kompromisse

Vorwort Inhaltsverzeichnis

# Hochdruckreiniger

Hochdruckreinigerprogramm	10
Produktübersicht Hochdruckreiniger	11
Eigenschaften	14
Kaltwasser	
POSEIDON 1	16
POSEIDON 2 PORTABLE	16
POSEIDON 2	17
POSEIDON 3	18
POSEIDON 4	19
POSEIDON 5	20
POSEIDON 7	22
POSEIDON 8	23
Heißwasser	
NEPTUNE 1	24
NEPTUNE 2	25
NEPTUNE 2 SPECIAL	26
NEPTUNE 4	28
NEPTUNE 5	29
NEPTUNE 7	30
NEPTUNE 8	31
NEPTUNE E	32
Diesel / Benzin / Pneumatisch und hydraulisch	
betriebene Hochdruckreiniger	
POSEIDON PE / DE	33
NEPTUNE PE / DE	34
KLU / KOS	35
Stationär	
MAXXI 4-73 S	36
ALPHA BOOSTER 3	37
ALPHA BOOSTER 5	38
ALPHA BOOSTER 8	39
UNO BOOSTER	40
DUO BOOSTER	41
DELTA BOOSTER	42
SOLAR BOOSTER DIESEL	43
SOLAR BOOSTER GAS	44
SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH	45
SB Reinigungsgeräte	
NEPTUNE SB	46
TRUCK BOOSTER	47
AUTO BOOSTER	48
Sonstige	
MULTICLEANER (7-53)	49
Zuhehör für Hochdruckreiniger	50

### Sauger

Saugerprogramm	/4
Produktübersicht Sauger	75
Eigenschaften	78
Trockensauger	
SALTIX 10	83
Nass-/Trockensauger	
AERO 20	84
AERO 25	85
MAXXI WD	86
ATTIX 30	88
ATTIX 40 INOX	91
ATTIX 50	92
ATTIX 7	94
ATTIX 9	98
ATTIX 145 / 155	100
SB Sauger	
SB STATION / TANDEM	103
Sicherheitssauger	
Erläuterung	104
ATTIX M-Klasse	106
ATTIX H-Klasse + ATTIX 9 H/M	108
ATTIX TYPE 22	. 110
Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Anwendungen	112
Zubehörsets	113
Zubehör für SYSTEM 50	116
Zubehör für SYSTEM 38	118
Zubehör für SYSTEM 36	119
Zubehör für SYSTEM 32 /27	122
Filter- und Entsorgungssäcke	123
Weiteres Zubehör	124
Schlauchverbinder und -verteiler, Saugschläuche	126
Zubehör Sicherheitssauger TYPE 22	128
Sprühextraktionsgeräte	
TW 300 / TW 300 CAR	130
Zubehör für Sprühextraktionsgeräte	131

### Nilfisk ALTO works for you









_		•	•
KVV	enre	าเท	IGAP
DUU			IISCI
			_

FLOORTEC 560

FLOORTEC R 3

FLOORTEC R 6

SPIN / SPINTEC

**Aufsitz-Kehrmaschinen** 

Batterien und Ladegeräte

Zubehör für Kehrmaschinen

**Einscheiben-/ Poliermaschinen** 

Zubehör für Scheuersaugmaschinen

Das Zubehör – passend für jede Anwendung

Zubehör für Einscheiben-/ Poliermaschinen

Bodenreinigerprogramm	132
Produktübersicht Bodenreiniger	134
Ü	
Mitgänger-Scheuersaugmaschinen	
SCRUBTEC 2	136
SCRUBTEC 3	137
SCRUBTEC 5	138
SCRUBTEC 6	140
SCRUBTEC 8	142
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	
SCRUBTEC R 4	144
SCRUBTEC R 5	145
Scheuersaugmaschinen mit BOOST-Technologie	
BOOST-Technologie	147
SCRUBTEC BOOST 5 & 8	148
SCRUBTEC BOOST R 81 / BOOST R 4	149
Kehrmaschinen	
Handgeführte Kehrmaschinen	
FLOORTEC 480 M	150
BK 900	151
Mitgänger-Kehrmaschinen	
FLOORTEC 350	152

# Reinigungs- und Pflegemittel

Fahrzeugreinigung	172
Industrie und Handwerk	173
Bodenreinigung	174
Wartung & Pflege von Maschinen und Anlagen /	
Haus & Garten	175
Fahrzeugwaschanlagen	176

### **Nilfisk**

#### Haus & Garten

153

154

156

159

160

161

163

169

171

Einführung	178
Hochdruckreiniger	
Compact	180
Excellent	181
Pro	182
Zubehör für Compact, Excellent & Pro	183
Nass-/Trockensauger	
Buddy 15 & Buddy 18	186
Zubehör für Buddy	187
Zentrale Haussauganlagen	
Einführung	188
Sopra	190
Zubehör für Sopra	191
Dampfstationen	192
Zubehör für Steamtec	193
Sprühextraktionsgeräte	194
Zubehör für Home Cleaner	195
Nachhaltigkeit	196
Nilfisk-ALTO KundenCenter und neue Verkaufsregionen	197
Nilfisk und Nilfisk-ALTO Service-Organisation	198
Meine persönlichen Notizen	200

### **Produktübersicht**



TRUCK BOOSTER

AUTO BOOSTER

MULTICLEANER

**49** 

SOLAR BOOSTER D

SOLAR BOOSTER G

SOLAR BOOSTER E

NEPTUNE SB

₽ 46

# **Nilfisk** works for you













SALTIX 10 **4** 83

AERO **4/85** 

MAXXI WD ₽ 86

ATTIX 30 **B8** 

ATTIX 40 INOX **9**1

ATTIX 50 **92** 



ATTIX 7 **4** 94



ATTIX 7 SPEZIALANWENDUNG **95** 



ATTIX 7 NASSSAUGER **97** 



ATTIX 9 **98** 



ATTIX 9 SPEZIALANWENDUNG 🕮 99



ATTIX 145 / 155 🕮 100



SB STATION **103** 



ATTIX M-KLASSE □ 106



ATTIX H-KLASSE **108/109** 



ATTIX 965 H/M KLASSE **109** 



ATTIX ZONE 22 **110** 



ATTIX ZONE 22 **111** 



TW 300 130

### **Produktübersicht**





















SCRUBTEC 233

SCRUBTEC 343

SCRUBTEC 5

SCRUBTEC 6

SCRUBTEC 8

SCRUBTEC R



SCRUBTEC R 5



SCRUBTEC BOOST

☐ 148



SCRUBTEC BOOST R

☐ 149



FLOORTEC 480



BK 900



FLOORTEC 350 B







FLOORTEC R 360



FLOORTEC R 670



FLOORTEC R 680 157



SPIN/SPINTEC

159

### Nilfisk



C 110



C 120



E 130



E 140



<u>1 130</u>



**182** 



Buddy 186



Sopra 4 190



Steamtec 192




Home Cleaner





# Nilfisk-ALTO – Hochdruckreinigerprogramm



### Produktübersicht Hochdruckreiniger





Wertvolle Partner für den intensiven Gebrauch – diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe hat auch das passende Gerät für Sie!

Die POSEIDON Familie bietet Kaltwasser Hochdruckreiniger für viele verschiedene Reinigungsaufgaben: kraftvoll und leise für jede Art der Anwendung.

Die Modellreihen POSEIDON 1, 2 und 3 umfassen kompakte und leichte Geräte, die sich ideal für die meisten Reinigungsarbeiten eignen, die in kleinen Handwerksbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Sie sind mit dem neuesten ergonomischen Zubehör ausgestattet und bieten eine optimale Reinigungsleistung, so dass sie ideale Einstiegsmodelle für die gewerbliche Nutzung darstellen.

Die Modellreihen POSEIDON 4 und 5 enthalten einige der robustesten und leistungsfähigsten Produkte der Mittelklasse, die auf dem Markt erhältlich sind. Beide Modellreihen sind mit langsamlaufenden, langlebigen Motoren ausgerüstet und eignen sich bei den meisten Kundengruppen auch für den Dauerbetrieb. Sowohl der kompakte und leichte POSEIDON 4 als auch der robuste POSEIDON 5 mit Stahlrahmen bieten Bedienungsfreundlichkeit und hervorragende Produktivität.

Der POSEIDON 7 ist eine Klasse für sich. Als einer der wenigen Hochdruckreiniger auf dem Markt, der über die C3-Pumpe und einen langsamlaufenden Motor verfügt, kann er mit Heißwasser mit einer Zulauftemperatur von bis zu 85°C betrieben werden – und wird damit vom Kaltwasser zum Heißwasser Hochdruckreiniger. Seine außergewöhnlich hohe Lebensdauer macht ihn bei gewerblichen Kunden zum bevorzugten Gerät für erschwerte Betriebsbedingungen.

Der POSEIDON 8 ist das Nonplusultra unter den robusten Hochdruckreinigern. Der stabile Stahl-/Edelstahlrahmen, vier große Räder und die leistungsfähige Motorpumpeneinheit machen den POSEIDON 8 zum idealen Gerät für Baustellen und große landwirtschaftliche Betriebe. Mit Wasserleistungen von bis zu 2500 Liter pro Stunde eignet er sich hervorragend auch für schwierigste Anwendungsbereiche.



Die innovativsten Heißwasser Hochdruckreiniger auf dem Markt: In der NEPTUNE Baureihe finden Sie auf jeden Fall das passende Gerät.

Immer wieder hat die NEPTUNE Reihe gezeigt, dass Nilfisk-ALTO sich für Innovation, Produktivität und einfache Handhabung engagiert. Die NEPTUNE Reihe war die erste Heißwasser Produktlinie mit einem EcoPower Wärmetauschersystem, das einen höheren Wirkungsgrad sowie verringerte Emissionen bietet und geringere Brennstoffkosten verursacht

Die kompakten Heißwasser Einstiegsmodelle NEPTUNE 1 und 2 verbinden ein bahnbrechendes Design mit hoher Leistungsfähigkeit, geringen Emissionen und reduzierten Betriebskosten. Mit ihrer stehenden Bauweise, die den Platzbedarf verringert und den Transport und die Aufbewahrung vereinfacht, eignen sie sich ideal für Handwerker und kleine Autowerkstätten. Der EcoPower Wärmetauscher spart dauerhaft Brennstoff im Vergleich zu vielen anderen Modellen, die auf dem Markt erhältlich sind. Durch den neuen NEPTUNE 2 Special wurde diese Einstiegsklasse erweitert. So ist es uns gelungen bereits in dieser Klasse einen Langsamläufer zu bieten.

NEPTUNE 4 und 5 sind leistungsfähige und robuste Mittelklassegeräte. Sowohl der kompaktere NEPTUNE 4 als auch der leistungsfähigere und vielseitigere NEPTUNE 5 bestechen durch optimale Handhabung, hohe Reinigungsleistung, geringe Emissionen und niedrige Betriebskosten. Außerdem sind die Modelle NEPTUNE 4 FA und 5 FA jetzt mit der neuen NA5H-Pumpe, einem langsamlaufenden Motor und einem einzigartigen Druckentlastungssystem ausgerüstet, so dass sie einen noch höheren Bedienkomfort bieten.

Der NEPTUNE 7 verbindet preisgekröntes Design, die C3-Pumpe und einen äußerst leistungsfähigen EcoPower Wärmetauscher, was ihn zu einem der besten Geräte auf dem Markt macht. Zusammen mit dem NEPTUNE 8 bietet Nilfisk-ALTO in der Spitzenklasse Hochdruckreiniger, die ideal für den industriellen Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet sind.



#### Stationäre Hochdruckreiniger: Die Lösung für Ihre Reinigungsaufgaben

Unsere Kompetenz auf dem Gebiet der stationären Hochdruckreiniger macht uns zu einem idealen und verlässlichen Partner für Ihre Projekte. Nilfisk-ALTO offeriert Ihnen nicht nur ein Produkt – wir sind in der glücklichen Lage, eine umfangreiche individuelle Lösung anbieten zu können.

Sie sind daran interessiert, Ihr Hygieneniveau im Schlachthof oder in der Küche zu verbessern. Sie sind daran interessiert, Metalle in Ihrer Produktionsanlage zu entfetten. Sie sind daran interessiert, Kraftfahrzeugen die letzte Politur im Produktionsprozess zu geben. Aber natürlich sind Sie auch daran interessiert, Ihren Reinigungsprozess zu rationalisieren. Die stationären Hochdruckreiniger von Nilfisk-ALTO helfen Ihnen dabei!

Die Maschinen können einfach an Ihrem Produktionsstandort integriert werden. Ein genau geplantes und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Rohrleitungssystem hilft Ihnen dabei sicherzustellen, dass Sie einfach und schnell an jeder Stelle der Produktion damit reinigen können. Stationäre Lösungen garantieren eine Vielzahl an Vorteilen. Beispielsweise sind die Einheiten voreingestellt auf Ihre Bedürfnisse. Sie müssen die Einstellungen nicht selber wählen. Dies spart Ihnen viel Zeit und reduziert das Risiko von Bedienfehlern. Sie möchten keine Maschinen von der einen auf die andere Seite der Halle bringen, oder mehrere Maschinen kaufen, um alle Reinigungsaufgaben zu erfüllen? Installieren Sie ein Rohrleitungssystem mit einer Spritzeinrichtung oder einem alternativen Zubehör an jedem beliebigen Ort und jeder Benutzer kann in wenigen Sekunden, ohne größere Vorbereitungszeit und Arbeitsaufwand mit der Reinigung beginnen.















#### Nicht elektrische Hochdruckreiniger für den industriellen Einsatz – überall dort, wo kein Strom vorhanden ist

Nilfisk-ALTO präsentiert ein umfassendes Programm an mobilen Hochdruckreinigern mit Diesel- und Benzinantrieb sowie pneumatisch oder hydraulisch betriebene Geräte für den professionellen Einsatz. Eine hervorragende Kombination aus Funktion und Komfort, technischer Perfektion und robuster Bauweise. Die ideale Lösung für alle Reinigungsaufgaben: kundenorientiert, effizient und wirtschaftlich.

Benzin und diesel betriebene Kalt- oder Heißwasser Hochdruckreiniger bieten den großen Vorteil der kompletten Unabhängigkeit von der Strom- und sogar Wasserversorgung, was zu größtmöglicher Flexibilität führt. Durch den Benzin- oder Dieselbetrieb und die Wasseransaugung aus Tanks, Flüssen oder Brunnen sind sie ideal für den ortsunabhängigen Einsatz bei Reinigungsanwendungen im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft geeignet. Pneumatisch und hydraulisch betriebene Hochdruckreiniger sind konstruiert für alle Bereiche, in denen Diesel, Benzin oder Strom nicht erlaubt sind.



#### Reinigungsroboter für landwirtschaftliche Betriebe

Der MULTICLEANER von Nilfisk-ALTO ist ein bedienungsfreundlicher und selbstfahrender Reinigungsroboter.

Sein wichtigstes Einsatzgebiet sind Ställe, wo er zu jeder Tages- und Nachtzeit effizient und rentabel alle Reinigungsarbeiten erledigt. Der MULTICLEANER übernimmt den größten Teil schwerer, lästiger und zeitaufwändiger Handarbeit und senkt den Aufwand der manuellen Hochdruckreinigung um bis zu 80%.

Der MULTICLEANER kann in den meisten Ställen eingesetzt werden, ohne dass irgendwelche Umbauarbeiten erforderlich werden. Zusätzliche fest installierte Hochdruckreiniger sind überflüssig, solange Wasser- und Stromanschluss vorhanden sind. Transport und Einrichtung sind in wenigen Schritten durchführbar, die Bedienung ist einfach und die Reinigung effektiv. Die Programmierung erfolgt über ein Bedienfeld und kann anhand einfacher, mit ja oder nein zu beantwortender Fragen innerhalb von ca. 30 Sekunden durchgeführt werden.

### Eigenschaften

# **EcoPower**Heißwasser-Technologie

EcoPower – Technologie für niedrigere Brennstoffkosten und Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt

Im Vergleich zur herkömmlichen Technik können durch den Einsatz der EcoPower Technologie mehr als 6% der Brennstoffkosten eingespart werden. Da die Verbrennung in einem Hochleistungswärmetauscher effizienter vonstatten geht, bildet sich weniger Ruß, was wiederum den Wartungsaufwand senkt.



Der Wärmetauscher der EcoPower Technologie war der erste auf dem Markt, der mit derart niedrigen Betriebskosten aufwarten konnte. Seinem hohen Effizienzgrad ist es zu verdanken, dass weniger Geld für Brennstoffe "verheizt" werden muss. Zum einen wird durch die saubere Verbrennung gewährleistet, dass der Wärmetauscher länger unverschmutzt und effizient bleibt, zum anderen kann die Heizschlange dank der optimierten Positionierung der Schaltungen in Rekordzeit ausgebaut werden. Der EcoPower Wärmetauscher läuft am wirtschaftlichsten im Automatikbetrieb bei einer Temperatureinstellung um 60°C am Thermostat und bietet so die ideale Kombination aus warmem Wasser und niedrigen Kosten. Auch bei höher eingestellten Temperaturen ist eine effiziente und kostengünstige Heizleistung gewährleistet.

Bei anspruchsvollen Entfettungsaufgaben, die eine höhere Temperatur erfordern, erzielt der EcoPower Wärmetauscher immer noch ein niedriges Betriebskostenniveau. Der EcoPower Wärmetauscher wird vom Duo-Motor-System angetrieben, mit dem Funktionsstörungen aufgrund der Inversion elektrischer Phasen ausgeschlossen werden.

#### EasyClean - Funktionalität und geringer Wartungsaufwand

Die EasyClean Funktion ermöglicht den Ausbau des Wärmetauschers von einem einzigen Techniker in wenigen Minuten. Dadurch lässt sich eine Reduzierung der Wartungskosten erzielen. Die innovative und praktische EasyClean Funktion übernimmt fast die gesamte Arbeit, die im Zusammenhang mit den zeitaufwändigen und schwierigen Wartungsaufgaben anfällt. So effizient wie die Verbrennung auch sein mag - eine Reinigung der Heizschlange kann hin und wieder notwendig sein. In manchen Ländern sieht die Gesetzgebung auch bei offensichtlicher Störungsfreiheit eine regelmäßige Wartung des Wärmetauschers vor. Dank EasyClean reduziert sich diese zeitaufwändige Aufgabe auf die routinemäßige Instandhaltung.

- 1) Gehäuse öffnen.
- 2) Anschlussschläuche lösen
- 3) Drei kleine Schrauben und zwei Muttern auf der Oberseite des Wärmetauschers entfernen.
- 4) Hubbalken manuell einsetzen.
- 5) Service-Kran in die Maschine einführen.
- 6) Seil einhaken und Wärmetauscher aus der Maschine heben.
- 7) Zur Seite schwenken und auf den Boden absetzen.

EasyClean ist nicht nur ein wohlklingender Name. Dahinter verbirgt sich die Evolution in der Wärmetauschertechnologie.







# **QuickService**

Schneller Service-Zugang

QuickService - schnelle und einfache Wartung

Eine schnelle und gründliche Wartung ist die Voraussetzung, dass Ihre Maschine dauerhaft effizient und zuverlässig arbeitet. Der gut erreichbare Zugang macht beim Ölwechsel der Pumpe den Auffangbehälter oder Einfülltrichter überflüssig. Die Bedienung des Entlastungsventils befindet sich griffbereit vorne rechts am Gehäuse. Wasser- und Brennstofffilter sind ebenfalls leicht zugänglich und beide können in nur wenigen Minuten gereinigt oder ausgetauscht werden. Für die effiziente Prüfung der Pumpenventile oder Dichtungen befindet sich der Zylinderkopf direkt hinter der Wartungstür. Die Reinigung oder Entleerung des Brennstofftanks erfolgt durch einfaches Entfernen der Ablassschraube. Die Wartung der Heizschlange und der Brennerdüse sorgt für größtmögliche Effizienz der Maschine und minimale Brennstoffkosten.



### SilentPower Kraft der Stille

#### $SilentPower-unschlagbar\ leise$

Dank der kompromisslosen Auslegung von Komponenten und Systeme überzeugt das SilentPower Konzept mit niedrigen Betriebskosten, hoher Haltbarkeit und geringer Geräuschentwicklung.



- Keramikkolben aus Vollkeramik für hohe Verschleißfestigkeit.
- Pumpenkopf aus Messing und verstärkte Zylinderköpfe für eine längere Lebensdauer.
- Konische Rollenlager sind doppelt so belastbar wie herkömmliche Lagersysteme.
- Geschlossener Ölkreislauf für problemloses Befüllen und Entleeren Ölschauglas inklusive.

Die NA5-Taumelscheibenpumpe ist nicht nur robust – sie ist auch leise und erhöht so den Komfort beim Reinigen. Das Absenken der Geräuschemissionen reduziert den Lärmpegel erheblich und sorgt für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre.

Bei der NA5-Pumpe handelt es sich um eine Taumelscheibenpumpe, deren Entwicklung in erster Linie auf zwei Aspekte abzielt: Der erste ist das richtige Maß an Leistung und Zuverlässigkeit, um Ihre Reinigungsaufgabe so schnell wie möglich zu lösen. Der zweite ist ein niedriges Arbeitsgeräusch. Im Vergleich zu herkömmlichen zweipoligen Motoren ergibt sich eine Minderung des Lärmpegels um mehr als 50%. Dies sorgt zum einen für eine angenehmere – da leisere – Arbeitsplatzatmosphäre und zum anderen für eine erheblich verlängerte Lebensdauer des Motorpumpenaggregats.



#### Ergo Zubehörkonzept – unschlagbar ergonomisch

Der intensive Einsatz eines Hochdruckreinigers führt leicht zur Ermüdung von Hand, Arm und Schulter des Bedieners. Wir haben uns daher eingehend mit den bedienungsintensivsten Teilen eines Hochdruckreinigers befasst und die Konstruktion von Pistole, Strahlrohr und Anschlüssen entsprechend so ausgelegt, dass die Ermüdung des Bedieners minimiert und gleichzeitig die Reinigungseffizienz erhöht wird.

Das ErgoSystem optimiert Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Der Hochdruckreiniger kann optimal an den professionellen Anwender angepasst werden. Dieses einzigartige Maß an Komfort minimiert die Ermüdung des Bedieners und erhöht die Reinigungseffizienz.

Dank der Schnellkupplung können Zubehörteile in Sekundenschnelle ohne zusätzliche Werkzeuge ausgetauscht werden. Das breite Spektrum an Zubehör und Anbauteilen ermöglicht die gezielte Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe.







#### Flussgesteuerte Druckentlastungstechnik – unschlagbar zuverlässig, komfortabel und sicher

Die flussgesteuerte Druckentlastungstechnik basiert auf den praxiserprobten KEW-Systemen, die sich mehr als 35 Jahre lang bewährt haben. Die Start- und Stoppimpulse für den Motor werden durch das Strömen des Wassers erzeugt – und nicht durch einen Abfall oder Anstieg des Pumpendrucks. Dieses einzigartige System bietet mehrere Vorteile, insbesondere Bedienkomfort und Sicherheit, wenn die Maschine im Bypassbetrieb läuft:

- Der drucklose HD-Schlauch lässt sich leichter handhaben und sorgt außerdem für eine höhere Sicherheit.
- Durch die flussgesteuerte Druckentlastung führen kleine Undichtigkeiten nicht dazu, dass der Motor ständig anläuft und wieder abschaltet.
- Wartungsfreundliches System, bei dem wichtige Bauteile gut zugänglich sind.
- Geringer Druck am Pumpenkopf.

Bei Heißwasser Modellen mit flussgesteuerter Druckentlastungstechnik entspricht der Wasservorlaufbehälter nicht mehr in vollem Umfang den Vorschriften nach EN1717, da eine Umgehung des Wasservorlaufbehälters vorgesehen ist. Der Rückflussverhinderer ist deshalb im Lieferumfang enthalten.

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Kompaktklasse

### POSEIDON 1 POSEIDON 2 PORTABLE



Die Kaltwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse vereinen hohe Leistung und professionelle Ergonomie für eine tolle Reinigung.



**POSEIDON 2 PORTABLE** 

Der POSEIDON 2 PORTABLE ist ein robuster Kaltwasser Hochdruckreiniger für den mobilen Einsatz. Der Schutzbügel aus Strahlrohr schützt das Gerät vor Schäden.



#### **POSEIDON 1-20 XT**

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- · Flexopower Strahlrohr.
- Aluminium-Teleskopgriff.
- Kompaktes Design.

16



Messingzylinderkopf.
 Taumelscheibenpumpe – 2800 U/min.
 Ergo Zubehörkonzept.
 Flexopower Strahlrohr.
 Reinigungsmittelinjektor.
 Schutzbügel aus Stahlrohr.
 Kompaktes Design.

Stunden pro Tag

0 Anwendungshäufigkeit 8+ Stunden pro Tag

Wechselstrom

	Wechselstrom				
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 1-20 XT	POSEIDON 2-26 PORTABLE			
Druck (bar/MPa)	135/13,5	140/14			
Reinigungswirkung (Impact)	2,0	2,6			
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	500/420	610/540			
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	40			
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800			
Abmessungen L x B x H (mm)	319 x 366 x 900	555 x 290 x 275			
Gewicht (kg)	17	24			
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,1	3,2			
(V/~/Hz/A)	230/1/50/9	230/1/50/14			
Netzkabel (m)	5	5			
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5			
Düsengröße	0275	0350			
EIGENSCHAFTEN					
Edelstahlkolben	3	3			
Kabelhaken	•				
Automatik Start/Stopp	•	•			
Schlauchtrommel	•				
Aluminium-Teleskopgriff	•				
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (DN6)	6528613 [15 m]				
HD-Schlauch (DN8)		1405569 [10 m]			
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122			
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282				
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403000				
Tornado Plus Düse	101117692	101119736			
ARTIKEL-NR.	126134410	106174761			

• Standard

# **Nilfisk** works for you

### POSEIDON 2



Der neue POSEIDON 2 besticht durch sein einzigartiges Besign durch sein einzigartiges Besign und verfügt über eine große Anzahl toller Eigenschaften, wie z.B. Druck-/ Mengenregulierung, große Räder, professionelles Ergo Zubehör, flexibler Kabelhaken u.v.m.



Die neue POSEIDON 2 Reihe bietet dank des neuen Aluminium-Teleskopgriffs und des neuen Transportgriffs eine noch bessere Möglichkeit, das Gerät an vielen Einsatzorten zu verwenden.



#### POSEIDON 2-29

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung.
- Ergo Zubehörkonzept.

- Flexopower Strahlrohr.
  Stahlarmierter Hochdruckschlauch.
  Abnehmbarer 2,0 l Reinigungsmitteltank.







TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 2-25 XT	POSEIDON 2-29	POSEIDON 2-29 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,5	2,9	2,9
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	610/540	600/570	600/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	290 x 275 x 555	290 x 275 x 555	290 x 275 x 555
Gewicht (kg)	28,1	26,3	28,1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,5	3,3	3,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Netzkabel (m)	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0370	0370	0370
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben		3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Druck-/Mengenregulierung	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	2,0	2,0	2,0
Schlauchtrommel	•		•
LIEFERUMFANG			
HD-Schlauch (DN6)	6528613 [15 m]	301002275 [10 m]	6528613 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282	106402282
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403001		106403001
Tornado Plus Düse	101119737	101119737	101119737
ARTIKEL-NR.	128470135	128470140	128470138

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Kompaktklasse

### **POSEIDON 3**



Der POSEIDON 3 vereint hohe Leistung und verbesserte Reinigungswirkung, Ergonomie und Langlebigkeit für eine effiziente tägliche Reinigung.



Diese Modelle der Kompaktklasse sind wie geschaffen für den Einsatz im Gewerbe, dem Handwerk und in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben.



#### POSEIDON 3

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Reinigungsmittelinjektor
   und dosigravstom
- und -dosiersystem.

   Kompaktes Design.







We chsel strom

#### Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON	POSEIDON
	3-30	3-30 XT	3-40	3-40 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	3,0	4,0	4,0
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	660/600	660/600	825/750	825/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1020			
Gewicht (kg)	34,5	37	35	37,5
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,4	4,2	4,2
(V/~/Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0450	0450
EIGENSCHAFTEN				
Edelstahlkolben	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•		•
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	301002270 [15 m]	301002275 [10 m]	301002270 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301002343		301002343
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106402290
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119740	101119740
ARTIKEL-NR.	301002200	301002201	301002221	301002222

**18** ● Standard

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Mittelklasse ALTO works for you



#### **POSEIDON 4**



Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsfähiger Hochdruckreiniger der Mittelklasse. Der starke und effiziente Motor mit 1450 U/min steht für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer. Die Modelle sind wie geschaffen für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, sowie im Handwerk.



Tolle Ausstattungsmerkmal wie der Reinigungsmitteltank, die großen Drehknöpfe und die Doppelstrahlrohrhalterung vereinfachen die tägliche Arbeit.



#### **POSEIDON 4**

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Abnehmbarer 4l Reinigungsmitteltank (POSEIDON 4-30/4-36).
- Kompaktes Design.







Wechselstrom

Di	rel	าร	۱'n	nr	n

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	2,8	3,0	3,0	3,6	3,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h))	620/580	620/580	620/560	620/560	760/700	760/700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030
Gewicht (kg)	38	41	38	41	38	41
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	2,9	3,3	3,3	4,2	4,2
(V/~/Hz/A)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/7,3	400/3/50/7,3
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0350	0350	0475	0475
EIGENSCHAFTEN						
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)			4	4	4	4
Schlauchtrommel		•		•		•
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	301002270 [15 m]	301002275 [10 m]	301002270 [15 m]	301002275 [10 m]	301002270 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301002701		301002701		301002701
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106403001		106402291
Reinigungsmitteltank			301002751	301002751	301002751	301002751
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119736	101119736	301150005	301150005
ARTIKEL-NR.	301002900	301002902	301002904	301002910	301002914	301002918

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Mittelklasse

### **POSEIDON 5**



Der POSEIDON 5 ist der Ideale Partner für Kaltwasser- Reinigungsaufgaben in allen Bereichen. Hohe Leistung, unschlagbare Ergonomie und einfacher Service machen dieses Gerät zu einem unübertroffenen Hochdruckreiniger.



Die NA5-Taumelscheibenpumpe mit 1450 U/min ist das Herzstück dieser Reihe – robust und leise.



#### POSEIDON 5-41, 5-55 und 5-61

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Ergo 2000 Pistole Variopress.6l Reinigungsmitteltank.







#### Drehstrom

	Dichstrom					
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 5-41	POSEIDON 5-41 XT	POSEIDON 5-55	POSEIDON 5-55 XT	POSEIDON 5-61	POSEIDON 5-61 XT
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	205/20,5	205/20,5	215/21,5	215/21,5
Reinigungswirkung (Impact)	4,1	4,1	5,5	5,5	6,1	6,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	840/760	840/760	1050/970	1050/970	1130/1040	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015
Gewicht (kg)	75	85	75	85	79	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,5	4,5	6,4	6,4	7,0	7,0
(V/~/Hz/A)	400/3/50/8,4	400/3/50/8,5	400/3/50/11,9	400/3/50/12	400/3/50/12,6	400/3/50/12,8
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Düsengröße	0400	0400	0500	0500	0530	0530
EIGENSCHAFTEN						
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	6	6	6	6	6	6
Schlauchtrommel		•		•		•
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	301001100 [15 n
Ergo 2000 Pistole Variopress	106403123	106403123	106403123	106403123	106403123	106403123
Schlauchtrommel		301001310		301001310		301001310
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106402291		106402292
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119741	101119741	101119742	101119742
ARTIKEL-NR.	107146503	107146516	107146509	107146514	107146518	107146522

# **Nilfisk** works for you



Der POSEIDON 5-63 ist der ideale Partner für alle Reinigungsaufgaben. Hohe Leistung, unschlagbare Ergonomie, geringes Arbeitsgeräusch und einfacher Service sind nur einige Schlagwörter die dieses Gerät beschreiben.



Der Reinigungsmitteltank ist bei allen POSEIDON 5 einfach zu befüllen und zu entleeren.



#### POSEIDON 5-63

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
  Druck-/Mengenregulierung.
  Ergo Zubehörkonzept.

- Tornado Strahlrohr.7l Reinigungsmitteltank.





#### Drehstrom

	Drenstrom	
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 5-63	POSEIDON 5-63 XT
Druck (bar/MPa)	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	6,3	6,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1300/1200	1300/1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015
Gewicht (kg)	79	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,8	7,8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14,1	400/3/50/14,1
Netzkabel (m)	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5	1,5
Düsengröße	0750	0750
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Reinigungsmitteltank (I)		7
Schlauchtrommel		•
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301001310
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106402295
Tornado Plus Düse	101119749	101119749
ARTIKEL-NR.	301000965	301000967

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Spitzenklasse

### **POSEIDON 7**



Der POSEIDON 7 ist ausgestattet mit der industriellen Hochleistungs-Pumpentechnologie für hohe Wasserleistung und großen Druck. Ideal für Industrie, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.



Die C3-Pumpe mit 4 Keramikkolben ist das Nonplusultra aus dem Hause Nilfisk-ALTO. Die Wassereinlasstemperatur von 85°C ermöglicht eine kompromisslose



#### **POSEIDON 7**

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe
- 1450 U/min.

   Wasserzulauftemperatur bis zu 85°C.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.





#### Drehstrom

	Dienstrom			
TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 7-59	POSEIDON 7-66	POSEIDON 7-66 F	POSEIDON 7-66 FB
Druck (bar/MPa)	170/17	190/19	190/19	190/19
Reinigungswirkung (Impact)	5,9	6,6	6.6	6,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1200/1120	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	1020 x 480 x 940			
Gewicht (kg)	71	74	74	74
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,1	8	8	8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8	8
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5	1,5	1.5	1,5
Düsengröße	0640	0640	0640	0640
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Schauminjektor				•
Robuster Edelstahlrahmen			•	•
Nicht färbende Räder			•	•
Lebensmittelechtes Pumpenöl			•	•
Abriebfester Schlauch			•	•
Wasserkasten				•
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	6101766 [10 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119745	101119745	101119745	101119745
ARTIKEL-NR.	301000210	301000213	301000223	301000224

# **Nilfisk** works for you

### **POSEIDON 8**



Die POSEIDON 8 Baureihe bietet eine pie POSEIDON 8 Baureine bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirt-schaft, im Transportwesen und Baugewerbe. Insgesamt überzeugt der POSEIDON 8 durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und einfaches Handling.



Druckniveaus von 160-180 bar und eine Wasserleistung von bis zu 2500 l/h lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen problemlos und schnell.



#### POSEIDON 8

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Pruck-/Mengenregulierung.
   Ergo Zubehörkonzept.
   Tornado Strahlrohr.
   Doppelstrahlrohrhalterung.
   Parkbremse.

- Große, luftbereifte Räder.
- ST Ausführung mit Edelstahlrahmen.





Drehstrom

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 8-82	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18	180/18	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	8,2	11,1	11.1	12,5	12,5
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1630/1560	2100/2050	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50	50	50
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910
Gewicht (kg)	87	98	97	98	97
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,1	14	14	14	14
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/24	400/3/50/24	400/3/50/24,9	400/3/50/24,9
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Ansaughöhe, trocken (m)	1,5				
Düsengröße	0950	1200	1200	1590	1590
EIGENSCHAFTEN					
Keramikkolben	3	3	3	3	3
Edelstahlrahmen			•		•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (15 m)	1402064 [DN10]	1402064 [DN10]	1402064 [DN10]	4810213 [DN12]	4810213 [DN12]
Ergo 3000 Pistole	106402190	106402190	106402190	106402190	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101117655	101119758	101119758	301150004	301150004
ARTIKEL-NR.	107146541	301002534	301002618	301002535	301002619

# Heißwasser Hochdruckreiniger – Kompaktklasse

#### **NEPTUNE 1**



Der Heißwasser Hochdruckreiniger beeindruckt nicht nur durch sein innovatives Design. Er besitzt auch typische Nilfisk-ALTO Highlights, wie EcoPower und Ergo Zubehörkonzept.



Hergestellt für den Gebrauch in Werkstätten, Handwerksbetrieben und Bauunternehmen.



#### **NEPTUNE 1**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
   Duo-Motor-System.
   Abgastemperaturüberwachung.

- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.
- Abnehmbarer 5l Reinigungsmitteltank.
  Doppelstrahlrohrhalterung.
  Vertikales Design.

- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.





Wechselstrom

TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 1-22
Druck (bar/MPa)	110/11
Reinigungswirkung (Impact)	2,2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Pumpendrehzahl (U/min)	2800
Wassertemperatur (°C)	80
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,6
Brennstofftank (I)	17
Abmessungen L x B x H (mm)	607 x 688 x 1000
Gewicht (kg)	91
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,8
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	0400
EIGENSCHAFTEN	
Edelstahlkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Flammüberwachung	
Brennstoffmangelsicherung	•
Reinigungsmitteltank (I)	5
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse	101119738
ARTIKEL-NR.	107145000

# **Nilfisk**

#### **NEPTUNE 2**



Der Heißwasser Hochdruckreiniger ber neißwasser nochrötischemiger beeindruckt nicht nur durch sein innovatives Design. Der NEPTUNE 2 verbindet eine durchdachte und robuste Bauweise mit einigen gängigen Merkmalen größerer Maschinen.



Das vertikale Design sorgt für eine hohe Mobilität und eine sehr geringe Standfläche.



#### **NEPTUNE 2**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 2800 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
   Duo-Motor-System.
   Abgastemperaturüberwachung.
   Flammüberwachung serienmäßig.
   Ergo Zubehörkonzept.

- Anti-Kalk.
   Anti-Kalk.
   Abnehmbarer 5l Reinigungsmitteltank.
   Doppelstrahlrohrhalterung.
   Vertikales Design.
   Stahlrahmen.

- Benutzerfreundliches Display.





		•				
TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 2-26	NEPTUNE 2-26 X	NEPTUNE 2-33	NEPTUNE 2-33 X	NEPTUNE 2-41	NEPTUNE 2-41 X
Druck (bar/MPa)	145/14,5	145/14,5	170/17	170/17	190/19	190/19
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	2,6	3,3	3,3	4,1	4,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/530	600/530	690/630	690/630	780/730	780/730
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Wassertemperatur (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150	80/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,6	2,6	3,1	3,1	3,5	3,5
Brennstofftank (I)	17	17	17	17	17	17
Abmessungen L x B x H (mm)	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071
Gewicht (kg)	97	99	97	99	97	99
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,4	4,1	4,1	5,1	5,1
(V/∼/Hz/A)	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5	400/3/50/8	400/3/50/8	400/3/50/9	400/3/50/9
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Düsengröße	0340	0340	0370	0370	0400	0400
EIGENSCHAFTEN						
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•	•
Brennstoffmangelsicherung	•	•	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	5	5	5	5	5	5
Schlauchtrommel		•		•		•
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		107145197		107145197		107145197
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036	106403036
Tornado Plus Düse	101119735	101119735	101119737	101119737	101119738	101119738
ARTIKEL-NR.	107145003	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014

# Heißwasser Hochdruckreiniger – Kompaktklasse

### **NEPTUNE 2 SPECIAL**



Der NEPTUNE 2 SPECIAL ist ideal geeignet für den Betrieb in Werkstätten, Handwerksbetrieben, Bauunternehmen und kleinen Industrieunternehmen.



Der NEPTUNE 2 SPECIAL ist ausgestattet mit einem Langsamläufer. Dies reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Lebensdauer. Daneben hat der NEPTUNE 2 Special eine druckaktivierte Steuerung.



26

#### **NEPTUNE 2 SPECIAL**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
   Duo-Motor-System.
- · Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Abnehmbarer 5l
- Reinigungsmitteltank.

  Doppelstrahlrohrhalterung.


  Vertikales Design.
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE	NEPTUNE	NEPTUNE	NEPTUNE
Durada (harr(MDa)	2-26 SPECIAL	2-26 X SPECIAL	2-30 SPECIAL	2-30 X SPECIAL
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	155/15,5	155/15,5
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	2,6	3,0	3,0
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/560	600/560	660/600	660/600
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	80	80	80	80
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,7	2,7	2,9	2,9
Brennstofftank (I)	17	17	17	17
Abmessungen L x B x H (mm)	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071	607 x 688 x 1000	607 x 688 x 1071
Gewicht (kg)	97	99	97	99
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,4	3,8	3,8
(V/~/Hz/A)	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5	400/3/50/8	400/3/50/8
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Düsengröße	0350	0350	0350	0350
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•
Brennstoffmangelsicherung	•	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	5	5	5	5
Schlauchtrommel		•		•
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036	106403036	106403036
Tornado Plus Düse	101119736	101119736	101119736	101119736
ARTIKEL-NR.	107145024	107145025	107145026	107145027





# Heißwasser Hochdruckreiniger – Mittelklasse


#### **NEPTUNE 4**



Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Betriebs- und Wartungskosten sind




Die neue flussgesteuerte Regelung des NEPTUNE 4 FA trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



#### NEPTUNE 4 FA / FAX

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- · Flussgesteuerte Regelung.
- Druck-/Mengenregulierung.
  EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- · Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- · Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr (4-50 und 4-55).

- Anti-Kalk.
  Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem.
  Doppelstrahlrohrhalterung.
  Rückflussverhinderer (außer NEPTUNE 4-54 X).
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.
- · QuickService-Konzept.



Stunden pro Tag



TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 4-39 FAX	NEPTUNE 4-43 FAX	NEPTUNE 4-50 FA	NEPTUNE 4-50 FAX	NEPTUNE 4-55 FA	NEPTUNE 4-55 FAX	NEPTUNE 4-54 X
Druck (bar/MPa)	165/16,5	180/18	190/19	190/19	200/20	200/20	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	3,9	4,3	5,0	5,0	5,5	5,5	5,4
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	820/760	860/800	960/900	960/900	1050/960	1050/960	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	80/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	3,4	3,6	4,0	4,0	4,2	4,2	4,9
Brennstofftank (I)	15	15	15	15	15	15	15
Abmessungen L x B x H (mm)	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760	1053 x 685 x 760
Gewicht (kg)	136	136	136	136	141	141	140
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	7,9
(V/∼/Hz/A)	400/3/50/9,9	400/3/50/11,8	400/3/50/12,5	400/3/50/12,9	400/3/50/14,3	400/3/50/14,7	400/3/50/14,7
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5	5
Düsengröße	0450	0450	0500	0500	0500	0500	0500
EIGENSCHAFTEN							
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•	•	•
Reihenkolbenpumpe							•
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•	•	•	
Rückflussverhinderer	•	•	•	•	•	•	
Schlauchtrommel	•	•		•		•	•
LIEFERUMFANG							
HD-Schlauch (DN8)	301001100 [15 m]	301001100 [15 m]	1405569 [10 m]	301001100 [15 m]	1405569 [10 m]	301001100 [15 m]	1402072 [15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel	301001688	301001688		301001688		301001688	301001688
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403033	106403033					
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119740	101119740	101119741	101119741	101119741	101119741	101119741
ARTIKEL-NR.	107146600	107146601	107146602	107146611	107146614	107146615	301003029

\*Nur gültig für FA/FAX Geräte Standard 28

# **Nilfisk** works for you

#### **NEPTUNE 5**



Die vielseitige Serie NEPTUNE 5 FA verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung.



Die neue flussgesteuerte Regelung des NEPTUNE 5 FA trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



#### **NEPTUNE 5 FA / FAX**

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.

- Flussgesteuerte Regelung.
   Druck-/Mengenregulierung.
   EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.

- Ergo Zubenorkonzept.
  Tornado Strahlrohr.
  Anti-Kalk.
  WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
  Doppelstrahlrohrhalterung.
  Rückflussverhinderer (außer NEPTUNE 5-57 X).
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.QuickService-Konzept.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 5-50 FA	NEPTUNE 5-50 FAX	NEPTUNE 5-61 FA	NEPTUNE 5-61 FAX	NEPTUNE 5-57 X
Druck (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21	210/21	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	5,0	5,0	6,1	6,1	5,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	960/900	960/900	1110/1050	1110/1050	1110/1050
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,0	4,0	4,6	4,6	4,8
Brennstofftank (I)	35	35	35	35	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 987				
Gewicht (kg)	184	189	184	189	189
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6	6	7,6	7,6	7,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12,2	400/3/50/12,3	400/3/50/15,4	400/3/50/15,8	400/3/50/13
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Düsengröße	0500	0500	0550	0550	0550
EIGENSCHAFTEN					
Keramikkolben	3	3	3	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•
Reihenkolbenpumpe					•
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•	
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10				
Rückflussverhinderer	•	•	•	•	
Schlauchtrommel		•		•	•
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch (DN8)	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]	301001101 [20 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel		301001131		301001131	301001131
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119741	101119741	101119743	101119743	101119743
ARTIKEL-NR.	107146650	107146651	107146653	107146654	301000823

29

# Heißwasser Hochdruckreiniger – Spitzenklasse

#### **NEPTUNE 7**



Betriebskosten, einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Die wirksamste Lösung für die industrielle Hochleistungs- Heißwasserreinigung in allen Bereichen.



Die C3-Pumpe mit 4 Keramikkolben ist das Nonplusultra aus dem Hause Nilfisk-ALTO. Die Wassereinlasstemperatur von 85°C ermöglicht eine kompromisslose



#### **NEPTUNE 7 FA / FAX2**

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.

- Flussgesteuerte Regelung.
  Druck-/Mengenregulierung.
  EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- · Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- Flammüberwachung serienmäßig.
- Ergo Zubehörkonzept.

- Tornado Strahlrohr.
   Anti-Kalk.
   WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
   Doppelstrahlrohrhalterung.
   Rückflussverhinderer (außer NEPTUNE 7-63).
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.
- QuickService-Konzept.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 7-63	NEPTUNE 7-63 FA	NEPTUNE 7-63 FAX2
Druck (bar/MPa)	175/17,5	175/17,5	175/17,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,3	6,3	6,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1260/1170	1260/1170	1260/1170
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	5,6	5,6	5,6
Brennstofftank (I)	35	35	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987
Gewicht (kg)	217	217	224
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,3	8,3	8,3
(V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15
Netzkabel (m)	5	10	10
Düsengröße	0680	0680	0680
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	4	4	4
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Taumelscheibenpumpe	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10	A:15 + B:10	A:15 + B:10
Rückflussverhinderer		•	•
Schlauchtrommel			•
Kabeltrommel			•
LIEFERUMFANG			
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]	6101766 [10 m]	1402072 [20 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Schlauchtrommel			301001130
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119747	101119747	101119747
ARTIKEL-NR.	301000826	301001731	107146212

# **Nilfisk** works for you

#### **NEPTUNE 8**



Der NEPTUNE 8 verbindet hohe Wasserleistung und eine hohe
Heizleistung in Perfektion. Damit ist
er optimal geeignet, hartnäckigste
Verschmutzungen zu beseitigen.



Die EasyClean Funktion reduziert die bisher schwierige und zeitaufwendige Reinigung der Heizschlange auf den Umfang "normaler Warungsarbeiten".



#### **NEPTUNE 8**

- Messingzylinderkopf.
  Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
  Druck-/Mengenregulierung.
  EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
  Dauerbetrieb bei Temperaturen >80°C problemlos möglich.
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.Flammüberwachung serienmäßig.

- Flaminubetwachung sertenmasig.
  Ergo Zubehörkonzept.
  Tornado Strahlrohr.
  Anti-Kalk.
  WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
  Doppelstrahlrohrhalterung.
- Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.
- QuickService-Konzept.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 8-103
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h))	2000/1950
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Wassertemperatur (°C)	70/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	9,4
Brennstofftank (I)	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 987
Gewicht (kg)	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	12
(V/~/Hz/A)	400/3/50/21
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	1200
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]
Ergo 3000 Pistole	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119758
ARTIKEL-NR.	301001786
LIEFERUMFANG  HD-Schlauch (DN10)  Ergo 3000 Pistole  Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse  Tornado Plus Düse	6101766 [10 m] 106402190 106403010 101119758

### Heißwasser Hochdruckreiniger elektrisch beheizt

#### **NEPTUNE E**



Der NEPTUNE E ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen, wo keine Abgase entstehen dürfen, konzipiert. Er besitzt die gleichen Eigenschaften wie, die NEPTUNE 5 Reihe.



Drei unterschiedliche Kammern im Wassertank ermöglichen eine schnelle und gut kontrollierte Aufheizung des



#### NEPTUNE E

- Messingzylinderkopf.

- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
   Druck-/Mengenregulierung.
   EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
   Schadstofffreie, elektrische Beheizung.
   Duo-Motor-System.

- Abgastemperaturüberwachung.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Anti-Kalk.
   WDK Reinigungsmitteldosiersystem.
   Doppelstrahlrohrhalterung.
   Stahlrahmen.

- Benutzerfreundliches Display.
- · QuickService-Konzept.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE E 12	NEPTUNE E 24
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	3,6	3,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	750/720	750/720
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Heizleistung (kW)	12	24
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	30-80	30-80
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 987	1190 x 702 x 987
Gewicht (kg)	131	131
Elektrischer Anschlusswert (kW)	16	28
(V/~/Hz/A)	400/3/50/27	400/3/50/42
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	0435	0435
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	A:15 + B:10	A:15 + B:10
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN8)	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403035	106403035
Tornado Plus Düse	101119739	101119739
ARTIKEL-NR.	301002020	301002021

### Kaltwasser Hochdruckreiniger -Benzin und diesel betrieben



### **POSEIDON** PE / DE



Überall dort, wo kein Strom vorhanden ist, bieten die benzin und diesel betriebenen Hoch-druckreiniger eine autonome und exzellente Reinigungs-leistung. Die Maschinen sind zudem selbstansaugend und können daher auch über einen Tank, einen See oder andere Wasserquellen betrieben



Alle Pumpen sind robust und einfach zu warten. Die Geräte verfügen über ein Ölschauglas.



#### POSEIDON PE / DE

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe – 1450 U/min.

- Druck-/Mengenregulierung. Ergo Zubehörkonzept. Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem.
- Große, luftbereifte Räder.
- Honda Motor bei Benzinversionen.





TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 2-31 PE XT	POSEIDON 5-47 PE XT	POSEIDON 5-67 PE XT	POSEIDON 5-54 DE
Druck (bar/MPa)	140/14	190/19	230/23	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	3.1	4,7	6,7	5,4
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	700/650	900/840	1150/1100	1000/950
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	3400	3400	1550	1500
Brennstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel
Abmessungen L x B x H (mm)	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	800 x 565 x 1010	1000 x 615 x 1150
Gewicht (kg)	35	53	68	110
Brennstoffverbrauch (I/h)	1,5	2,5	3,7	2,4
Motorleistung (PS)	5	9	13	10
Motorentyp	HONDA GC 160	HONDA GX 270	HONDA GX 390	YANMAR L 100 AE
Ansaughöhe, trocken/nass (m)	0,5 - 1,5	1,0 - 1,5	0,5 - 1,0	0,5 - 1,0
Düsengröße	0400	0450	0550	0530
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	3	3	3	3
Automatische Gasregulierung		•	•	•
Elektrischer Start/Stopp				•
Thermisches Entlastungsventil	•	•	•	
Reinigungsmittelinjektor und -dosiersystem	•	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•	
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch (DN8)	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]	1405569 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281		
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403002	106402290	106402292	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119738	101119740	101119743	101119742
ARTIKEL-NR.	106174741	106174742	106174743	106174740

## Heißwasser Hochdruckreiniger -Benzin und diesel betrieben

NEPTUNE PE / DE




oder Dieselmotor ist ideal für den intensiven Einsatz bei schweren Reinigungsanwendungen im Baugewerbe, bei kommunalen Dienstleistungen und in der Industrie.



Einer der größten Vorteile ist die komplette Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung. Diese wird durch den Diesel- oder Benzinbetrieb und die Wasseransaugung gewährleistet.







#### **NEPTUNE PE / DE**

- Druck-/Mengenregulierung.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.

- Abgastemperaturüberwachung.
  Flammüberwachung serienmäßig.
  Ergo Zubehörkonzept.
  Tornado Strahlrohr.
- Stahlrahmen. Kranaufhängung.
  Benutzerfreundliches Display. QuickService-Konzept.



TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 5-54 PE	NEPTUNE 7-61 PE	NEPTUNE 5-51 DE	NEPTUNE 7-66 DE	NEPTUNE 7-72 DE
Druck (bar/MPa)	220/22	220/22	200/20	200/20	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5,4	6,1	5,1	6,6	7,2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1000/900	1120/1010	1000/900	1200/1150	1300/1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1485	1750	1630
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	3,9	4,6	3,9	5,0	5,2
Brennstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel
Brennstofftank für Wärmetauscher (I)	57	57	57	57	57
Brennstofftank für Motor (I)	6,1	6,1	5,5	4,0	Tank Wärmetauscher
Motorentyp	Honda GX 340	Honda GX 340	Yanmar	Ruggerini	Mitsubishi
Motorleistung (PS)	13	13	10	16	27
Abmessungen L x B x H (mm)	970 x 780 x 1000	970 x 780 x 1000	970 x 780 x 1000	1130 x 910 x 1050	1130 x 910 x 1050
Gewicht (kg)	208	210	220	315	510
Düsengröße	0450	0500	0450	0650	0640
EIGENSCHAFTEN					
Keramikkolben	3	4	3	4	4
Flammüberwachung	•	•	•	•	•
Elektrisch Start/ Stopp	•	•	•	•	•
Abgastemperaturüberwachung	•	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•
Pumpentemperaturüberwachung				•	•
LIEFERUMFANG					
HD-Schlauch	301001100 [DN8 x 15 m]	1402064 [DN10 x 15 m]	301001100 [10 m]	1402064 [DN10 x 15 m]	1402064 [DN10 x 15 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119740	101119746	101119746	101119745	101119745
ARTIKEL-NR.	106239515	106239530	106239610	106239630	106239635

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Pneumatisch und hydraulisch betrieben



KLU / KOS



Ideal geeignet für den Einsatz in gefährlichen Bereichen, wo Diesel und Benzin nicht erlaubt sind.



Speziell für die Schifffahrt und Ölplattformen, den Straßenbau und Fähren sind diese Geräte optimal geeignet.



Stunden pro Tag





Pneumatisch betrieben

Hydraulisch betrieben

	T Heumansch betrieben	Tryuraunsen betrieben
TECHNISCHE DATEN	2603 KLU	4403 KOS
Druck (bar/MPa)	120/12	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	3,9	5,9
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	950/880	1150/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	65
Pumpendrehzahl (U/min)	max. 1450	1450
Pneumatischer Anschlußwert	290 m³/h	
Hydraulischer Anschlußwert		42,7 l/min. bei 95-200 bar
Abmessungen L x B x H (mm)	1000 x 545 x 825	530 x 319 x 450
Gewicht (kg)	70	44
Düsengröße	0640	0640
EIGENSCHAFTEN		
Edelstahlkolben	4	4
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN 10)	6101766 [10 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119745	101119745
ARTIKEL-NR.	6170000	6170330

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär

#### **MAXXI 4-73 S**



Der MAXXI 4-73 5 IST Ideal Tur den täglichen Einsatz in der Landwirtschaft, in Metzgereien, in Bäckereien und in Schwimmbädern, aber auch in Garagen und Autovermietungen geeignet.



Der MAXXI 4-73 S ist sofort einsatzber iman 14-73 als slotter littlade bereit. Er wird mit unserem Ergo Zubehörkonzept ausgeliefert und beinhaltet einen HD-Schlauch, die Ergo 2000 Pistole, das Flexopower Plus Strahlrohr und alle notwendigen Ergo Kupplungen.



#### **MAXXI 4-73 S**

- · Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 2800 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	MAXXI 4-73 S
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	7,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1450/1350
Max. Zulauftemperatur (°C)	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	730 x 560 x 525
Gewicht (kg)	69
Elektrischer Anschlusswert (kW)	9,1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/15,9
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	2508
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stopp	
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN10)	6101766 [10 m]
Ergo 3000 Pistole	106402190
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse	101119750
ARTIKEL-NR.	107361030

# **Nilfisk** works for you

### **ALPHA BOOSTER 3**



Die Baureihe ALPHA BOOSTER umfasst eine große Auswahl an Modellen für die tägliche Reinigung in der Landwirt-schaft, in Metzgereien, in Bäckereien und in Schwimmbädern sowie in Kfz-Werkstätten und Autovermietungen.



Alle ALPHA BOOSTER sind sofort AIIE ALPHA BOUSLER SING solort einsatzbereit. Sie werden mit unserem Ergo Zubehörkonzept ausgeliefert und beinhalten einen HD-Schlauch, die Ergo 2000 Pistole, das Flexopower Plus Strahlrohr und alle notwendigen Ergo Kupplungen.



#### **ALPHA BOOSTER 3**

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.

- Frgo Zubehörkonzept.
  Flexopower Strahlrohr.
  Edelstahlgehäuse als Option.
  Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	ALPHA BOOSTER 3-26	ALPHA BOOSTER 3-41
Druck (bar/MPa)	135/13,5	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	4,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	600/570	825/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	50-60	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	560 x 350 x 370	560 x 350 x 370
Gewicht (kg)	39	39
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	5,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/13,5	400/3/50/9,9
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	0370	0400
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
Wasserkasten	•	•
Edelstahlgehäuse	0	0
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN6)	301002275 [10 m]	301002275 [10 m]
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281
Tornado Plus Düse	101119737	101119738
ARTIKEL-NR.	107361115	107361130

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär

### **ALPHA BOOSTER 5**



Standardmäßig wird der ALPHA BOOSTER 5 mit einem Edelstahlgehäuse ausgeliefert. Dadurch kann das Gerät auch in Räumen mit höchsten hygienischen Anforderungen platziert



Die ALPHA BOOSTER 5 können in Verbindung mit der Steuerelektronik mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.



#### **ALPHA BOOSTER 5**

- Messingzylinderkopf.
- Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Flexopower Strahlrohr.Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	ALPHA BOOSTER 5-49
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,9
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	970/900
Max. Zulauftemperatur (°C)	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	643 x 357 x 365
Gewicht (kg)	48
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12,5
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	0500
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Wasserkasten	•
Edelstahlgehäuse	
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN8/10 m)	1405569
Ergo 2000 Pistole	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse	101119741
ARTIKEL-NR.	107361230



### **ALPHA BOOSTER 8**



Mit einer Wasserleistung von bis zu 2000 l/h und einem Druck von bis zu 180 bar kann der ALPHA BOOSTER 8 auch hartnäckigste Verschmutzungen entfernen.



Der ALPHA BOOSTER 8 wird mit unserem Ergo Zubehör ausgeliefert und ist sofort einsatzbereit.



#### **ALPHA BOOSTER 8**

- Messingzylinderkopf.
  Reihenkolbenpumpe 1450 U/min.
- Ergo Zubehörkonzept.Flexopower Strahlrohr.Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	ALPHA BOOSTER 8-103
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	2000/1950
Max. Zulauftemperatur (°C)	50-60
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	655 x 425 x 467
Gewicht (kg)	78
Elektrischer Anschlusswert (kW)	12,0
(V/~/Hz/A)	400/3/50/21
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	1100
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Automatik Start/Stopp	
Wasserkasten	•
Edelstahlgehäuse	
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN10/10 m)	6101766
Ergo 3000 Pistole	106402190
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse	101119756
ARTIKEL-NR.	107361330

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär

#### **UNO BOOSTER**



stationäre Kaltwasser-Anlage mit einer C3-Taumelscheibenpumpe für schwere Reinigungsanwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche sowie in Molkereien und dem Transportgewerbe etc.

Einfach zu bedienen - dank dem großen Start-/Stopp Knopf.



#### **UNO BOOSTER**

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
  Max. Zulauftemperatur 70°C.

- Edelstahlgehäuse.SPS Steuerelektronik (Extended).
- Einfach zu bedienen.



Nilfisk ALTO



TECHNISCHE DATEN	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	5,7	5,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1200/1120	1200/1120
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Anzahl der Pumpen	1	1
Abmessungen L x B x H (mm)	370 x 700 x 500	370 x 700 x 500
Gewicht (kg)	81	81
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,7	6,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12
Netzkabel (m)	4	4
Düsengröße	0640	0640
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	4	4
Edelstahlgehäuse	•	•
Wasserkasten	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
ARTIKEL-NR.	107340030	107340130

Standard

# **Nilfisk** works for you

#### **DUO BOOSTER**



Hochflexible, stationäre Kaltwasser-HOCMIEXIDIE, STATIONAIRE KAITWASSER-Anlage mit 2 Pumpen für mittlere und schwere Reinigungsanwendungen in der Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche sowie in Molkereien und dem Transport-gewerbe etc.



Die Folgesteuerung des DUO BOOSTER 7-121 erkennt sofort, wie viele Benutzer mit der Anlage arbeiten und schaltet automatisch eine Pumpe zu oder ab.



#### **DUO BOOSTER**

- Messingzylinderkopf.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
  Max. Zulauftemperatur 70°C.
- 2 Pumpensystem 1 oder 2 Anwender gleichzeitig.
  Edelstahlgehäuse.
  SPS Steuerelektronik (7-121).
  Folgesteuerung (7-121).

- Einfach zu bedienen.






TECHNISCHE DATEN	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121
Druck (bar/MPa)	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	11,4	12,1
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	2400/2240	2400/2240
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Anzahl der Pumpen	2	2
Abmessungen L x B x H (mm)	370 x 800 x 900	370 x 800 x 900
Gewicht (kg)	160	160
Elektrischer Anschlusswert (kW)	13,5	16,4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/27
Netzkabel (m)	4	4
Düsengröße	0640	0640
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	4	4
Edelstahlgehäuse	•	•
Wasserkasten	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Folgesteuerung		•
Automatik Start/Stopp	•	•
ARTIKEL-NR.	107340230	107340430

# Kaltwasser Hochdruckreiniger – Stationär

### **DELTA BOOSTER**



stationare Kaitwasser-Anlage mit 3 bis 6 Pumpen für die schwersten Reinigungsanwendungen in der Industrie, Lebensmittelbranche und im Transportgewerbe.



Mit dem DELTA BOOSTER können viele Anwender gleichzeitig arbeiten. Jeder Benutzer kann dabei Druck und Wassermenge individuell einstellen.



#### **DELTA BOOSTER**

- Messingzylinderkopf.

- G3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
  Max. Zulauftemperatur 70°C.
  Pumpensystem Mehrere Anwender gleichzeitig.
  Edelstahlgehäuse.





TECHNISCHE DATEN	DELTA BOOSTER 3-PUMPEN	DELTA BOOSTER 4-PUMPEN	DELTA BOOSTER 5-PUMPEN	DELTA BOOSTER 6-PUMPEN
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	5,3-15,9	5,3-21,3	5,3-26,6	5,3-31,8
Wasserleistung Qmax (I/h)	3120	4160	5200	6230
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70	70	70
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	815 x 770 x 1800			
Gewicht (kg)	300	350	400	450
Elektrischer Anschlusswert (kW)	20,1	27	33,75	40,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/35,5	400/3/50/47,5	400/3/50/58,0	400/3/50/69,5
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Anzahl der Pumpen	3	4	5	6
Wasserkasten	•	•	•	•
ARTIKEL-NR.	7330130	7330230	7330330	7330430

Standard

# Heißwasser Hochdruckreiniger – Stationär ALTO works for you



# SOLAR BOOSTER DIESEL



Die dieselbeheizten SOLAR BOOSTER besitzen den EcoPower Wärmetauscher und können dank der SPS Technologie mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.



Die dieselbeheizten Geräte sind mit einer Wasserleistung von bis zu 2000 I/h lieferbar und ermöglichen so die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen.




#### SOLAR BOOSTER DIESEL

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- SPS Steuerelektronik.
- Einfach zu bedienen.







TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 5-45 D	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SOLAR BOOSTER 8-103 D
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4,5	5,8	10,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1020/900	1200/1110	2000/1900
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30	30
Heizleistung (kW)	80	115	115
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	99	99	70
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,3	4,9	4,9
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 940	700 x 900 x 940	700 x 900 x 940
Gewicht (kg)	184	212	232
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,5	8,9	14,1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/24
Netzkabel (m)	4	4	4
Düsengröße	0550	0680	1100
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	3	4	4
Reihenkolbenpumpe			•
Taumelscheibenpumpe	•	•	
Automatik Start/Stopp	•	•	•
ARTIKEL-NR.	107370050	107370070	107370080

# Heißwasser Hochdruckreiniger – Stationär

# SOLAR BOOSTER GAS



Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER besitzen den EcoPower Wärmetauscher und können dank der SPS Technologie mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden.




Die gasbeheizten SOLAR BOOSTER sind mit zwei verschiendenen Gasbrennern ausgestattet. Dabei wird beim SOLAR BOOSTER 5-45G und 7-58G das Wasser nach der Hochdruckpumpe aufgeheizt.



#### **SOLAR BOOSTER GAS**

- Messingzylinderkopf
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- SPS Steuerelektronik.
- · Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 5-45 G	SOLAR BOOSTER 7-58 G	SOLAR BOOSTER 7-52 GH
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	4,5	5,8	5,2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1020/900	1200/1110	1100/1030
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30	85
Heizleistung (kW)	93	118	60*/70**
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	99	99	85
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,5	5,6	5,7
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 1100	700 x 900 x 1100
Gewicht (kg)	186	214	248
Elektrischer Anschlusswert (kW)	1,4 + 6,1	1,4 + 7,5	0,1 + 6,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/12,8
Netzkabel (m)	4	4	4
Düsengröße	0550	0680	0640
EIGENSCHAFTEN			
Keramikkolben	3	4	4
Taumelscheibenpumpe	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
ARTIKEL-NR.	107370450	107370470	107370490* / 107370495**

\* Mit Bentone-Brenner \*\* Mit Weißhaupt-Brenner • Standard

# **Nilfisk** works for you

### **SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH**



Elektrischbeheizte stationäre Hochdruckreiniger können überall dort eingesetzt werden, wo keine Abgase entstehen



Beim elektrischbeheizten SOLAR BOOSTER wird das Wasser in einem 119l großen Wassertank aufgewärmt und dann mit einer Pumpe der Hochdruckpumpe zugeführt.



#### SOLAR BOOSTER ELEKTRISCH

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min. Heizleistung 18 kW bis 54 kW. (andere Heizleistungen auf Anfrage)
  • SPS Steuerelektronik.
- Einfach zu bedienen.





TECHNISCHE DATEN	SOLAR BOOSTER 7-38 E18H	SOLAR BOOSTER 7-58 E18H	SOLAR BOOSTER 7-58 E36H	SOLAR BOOSTER 7-58 E54H
Druck (bar/MPa)	135/13,5	170/17	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,8	5,8	5,8	5,8
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Heizleistung (kW)	18	18	36	54
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	85	85	85	85
Abmessungen L x B x H (mm)	700 x 900 x 940			
Gewicht (kg)	150	155	156	157
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,8 + 18	7,5 + 18	7,5 + 36	7,5 + 54
(V/∼/Hz/A)	400/3/50/35,9	400/3/50/39,4	400/3/50/65,3	400/3/50/91,2
Düsengröße	0530	0680	0680	0680
EIGENSCHAFTEN				
Keramikkolben	4	4	4	4
Taumelscheibenpumpe	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
ARTIKEL-NR.	107370260	107370270	107370274	107370276

### Heißwasser Hochdruckreiniger – SB-SYSTEME

### NEPTUNE 5 SB FA



Der NEPTUNE SB ist ein Heißwasser Hochdruckreiniger für die dauerhafte Installation im Freien. Er basiert auf derselben Technologie wie die Standardgeräte und ist zusätzlich mit einem Münzautomaten für den SB Betrieb an Tankstellen und in Kfz-Werkstätten ausgerüstet.



Der NEPTUNE SB bietet die Möglichkeit, mit Hochdruck oder Reinigungsmittel zu reinigen und hat ein verschließbares Bedienfeld.



#### **NEPTUNE 5 SB FA**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Flussgesteuerte Regelung.
- Druck-/Mengenregulierung.
  EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Duo-Motor-System.
- Abgastemperaturüberwachung.
- · Flammüberwachung serienmäßig.
- · Ergo Zubehörkonzept.
- Tornado Strahlrohr.
- Reinigungsmittelinjektor.Stahlrahmen.
- Benutzerfreundliches Display.
- · QuickService-Konzept.
- Münzautomat mit 1 €.





TECHNISCHE DATEN	NEPTUNE 5 SB FA
Druck (bar/MPa)	80/8
Reinigungswirkung (Impact)	2,7
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	860/800
Max. Zulauftemperatur (°C)	30
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Wassertemperatur (°C)	80/-
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	3,7
Brennstofftank (I)	35
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 702 x 1287
Gewicht (kg)	195
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Netzkabel (m)	5
Düsengröße	0500
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	3
Reinigungsmittelinjektor	
Automatik Start/Stopp	•
LIEFERUMFANG	
HD-Schlauch (DN8/10 m)	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119741
ARTIKEL-NR.	107146652

Standard

# **Nilfisk** works for you

#### TRUCK BOOSTER



Der TRUCK BOOSTER ist ein unkomplizierter, robuster und korrosionsfester stationärer Heißwasser Hochdruckreiniger für die dauerhafte Installation auf dem Betriebsgelände unter freiem Himmel. Dies ermöglicht die ständige Reinigung von Lkw's, Transportern, Nutz-und Baufahrzeugen sowie von Betriebsanlagen.




Ein einfach gehaltenes Bedienfeld mit vier Knöpfen ermöglicht jedem Anwender eine einfache Handhabung.



#### TRUCK BOOSTER

- · Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher
- (>92% Wirkungsgrad).
   Interner Frostschutz bis minus 20°C.
   Ergo Zubehörkonzept.
- Edelstahlgehäuse.
- Einfach zu bedienen.
- · Kompaktes Design.





TECHNISCHE DATEN	TRUCK BOOSTER 5-49 D	TRUCK BOOSTER 7-63 D
Druck (bar/MPa)	180/18	175/17,5
Reinigungswirkung (Impact)	4,9	6,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	970/930	1260/1170
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	4,3	5,6
Brennstofftank (I)	33	33
Reinigungsmitteltank (I)	2 x 25	2 x 25
Abmessungen L x B x H (mm)	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1670
Gewicht (kg)	227	262
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2	8,2
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
Düsengröße	0550	0680
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	4
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Automatik Start/Stopp		•
LIEFERUMFANG		
HD-Schlauch (DN10/10 m)	6101766	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119743	101119747
ARTIKEL-NR.	107370830	107370810

### **Heißwasser Hochdruckreiniger – SB SYSTEME**

#### **AUTO BOOSTER**



SB Hochdruckreiniger mit durchdachten Funktionen und niedrigen Betriebskosten für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und Tankstellen.



internen Frostschutzsicherung ausgestattet und kann auch bei kühlen Temperaturen problemlos betrieben werden.



#### **AUTO BOOSTER**

- Messingzylinderkopf.
- Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad).
- Interner Frostschutz bis minus 20°C.
  Bis zu 5 Reinigungsprogramme.
  Edelstahlgehäuse.

- Kreislauffrostschutz-Sicherung für Schlauch und Pistole.
- Elektronischer Münzautomat: vor-programmiert, mit Lernmodus.
- Federunterstützter Galgen für hohen Bedienkomfort.
- Label wahlweise in den Farben der Mineralölgesellschaften erhältlich.





TECHNISCHE DATEN	AUTO BOOSTER 5-20 D	AUTO BOOSTER 5-20 E12
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2	2
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	500/500	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C (kg/h)	2,7	
Brennstofftank (I)	33	
Reinigungsmitteltank (I)	3 x 25	3 x 25
Abmessungen L x B x H (mm)	1025 x 715 x 1670	1025 x 715 x 1550
Gewicht (kg)	252	188
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,5	16,5
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10,8	400/3/50/28
Düsengröße	0370	0370
EIGENSCHAFTEN		
Keramikkolben	3	3
Diesel	•	
Elektrisch		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
LIEFERUMFANG		
Spezielle Sprüheinrichtung, winterfest, - 25 bar	106402243	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037	106403037
Tornado Plus Düse	101119737	101119740
ARTIKEL-NR.	107370850	107370860

Standard

### Reinigungsroboter

### Nilfisk ALTO works for you

# MULTICLEANER 7-53



Der MULTICLEANER ist ein Reinigungsroboter mit integrierter Hochdruckpumpe. Sensoren an der Seite ermöglichen eine automatische und sichere Fahrt durch den Stall. Eine einfache Programmierung passt den Roboter schnell und individuell Ihren Bedürfnissen an.



Der vertikale Reinigungsarm ist auf einer sich drehenden Scheibe angeordnet, so dass er sich um 90° drehen läßt. Dadurch kann das Gerät die linke und rechte Seite, wie auch den Gang und die Decken problemlos reinigen.





- Zeitersparnis bis zu 80% gegenüber manueller Reinigung.
- Hygienischer, bedienungsfreundlicher und selbstfahrender Reinigungsroboter.
- · Hohe Lebensdauer.
- C3-Taumelscheibenpumpe 1450 U/min.
- Deutliche Verringerung der Lohnkosten sowie des Energie- und Wasserverbrauchs.
- Steuerung mit wenigen Befehlen umfassendes Alarmsystem.





TECHNISCHE DATEN	MULTICLEANER 7-53
Druck (bar/MPa)	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	5,3
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	1070/1000
Pumpendrehzahl (U/min)	1450
Wassertemperatur (°C)	80
Effektive Reinigungstiefe (mm)	4800
Reichweite des Arms, min./max. (mm)	1000/2000
Abmessungen L x B x H (mm)	1500 x 615 x 1000
Gewicht (kg)	285
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16
Fahrwegbreite, minimum (mm)	700
Schalldruckpegel LWA (dB(A)	83/96
Kabellänge auf Kabeltrommel (m)	35
Düsengröße	Weitstrahldüse 1,5
EIGENSCHAFTEN	
Keramikkolben	4
Reinigungsmittelkit	0
Möglichkeit der manuellen Reinigung	0
ARTIKEL-NR.	107341000

	<u></u>					
	Kupplungen und Adapter Ergo Zubehörkonzept Schnellkupplungsdose 3/8" Nippel 3/8"	000000000000000	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	000000000	MAWA 41-32  MAWA 41-32  MAWA 41-32  MARY 4 ROOTER 3-41  APPA ROOTER 3-41  APPA ROOTER 3-41  APPA ROOTER 8-103  MNO. DUO BOOTER 8-103  MNO. DUO BOOTER 8-103  SOLAR BOOTER 7-38 D  SOLAR BOOTER 7-38 C  SOLAR BOOTER 7-35 GH  SOLAR BOOTER 7-38 GH  SOLAR BOOTER 7-35 GH  SOLAR BOOTER 7-35 GH  SOLAR BOOTER 7-35 GH  SOLAR BOOTER 7-35 GH  SOLAR BOOTER 7-36 GH	Artikel-Nr. 106402075 1600493
	Nippel, Edelstahl Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)		000000000000000000000000000000000000000		0000000000000	1603101 101119496
						101119496
	Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren erlaubt den gleichzeitigen Anschluß		0		00	4809131
	yon 2 Spritzgarnituren					
• •	Schlauch zur Maschine:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Zum Anschluss von zusätzlichen					
)	Injektoren, Hochdruckschläuchen und Schlauchtrommeln					
	KEW Schnellschlußkupplung 3/8" -					66159
	M27 x 1,5 Außengewinde. WAP Wasserausgang zu					
)	KEW Hochdruckschlauch					
	<b>②</b> KEW Schnellschlußkupplung 3/8° - M27 x 1,5 Innengewinde.					66160
	KEW Wasserausgang zu WAP Hochdruckschlauch					
)	3 Adapter M22 x 1,5 auf 3/8"					301000487
	Adapter M21 außen x 3/8" Adapter 3/8" Innengewinde x M21 Innengewinde					64540 301000488
• •	Pistole					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
)	Zum Anschluss von Strahlrohren, Bodenreinigern, Bürsten und sonstigem Zubehör an der Pistole					
	◆ Ergo Pistole zu WAP Zubehör –  Kupplung M21 x 1,5 Außengewinde					66161
	<b>⑤</b> WAP Pistole zu Ergo Zubehör  Kupplung M21 x 1,5 Innengewinde  ■ The state of the state					66162
)						301000645
 •	<b>①</b> Geka Kupplung – mit Schlauchtülle 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	0000000000000	1311
	A NITO KII-					
)	2 NITO Kupplung – Schlauchende 3/4"	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	0000000000000	1600659
	1/2"		000000000000000000000000000000000000000		0000000000000	1604669
	GARDENA Kupplung – Schlauchende 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	0000000000000	1608629

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör



	OSEIDON 1-20 XT OSEIDON 1-20 XT OSEIDON 2-29 /XT OSEIDON 3-30 /XT OSEIDON 3-30 /XT OSEIDON 4-30 /XT OSEIDON 4-30 /XT OSEIDON 4-30 /XT OSEIDON 4-30 /XT OSEIDON 5-50 /XT OSEIDON	VETTON TO SET OF	VETON SET AL VETON	MAXII 473 S MUPHA BOOSTIR 3-26 MUPHA BOOSTIR 3-41 MUPHA BOOSTIR 3-41 MUPHA BOOSTIR 8-103 MO / DUO BOOSTIR PLAN BOOSTIR MO / DUO BOOSTIR MO / DUO BOOSTIR MO / DUO BOOSTIR MO / BOOSTIR MO / BOOSTIR MO / BOOSTIR MO / BOOSTIR	COLAR BOOSTER 7-58 D COLAR BOOSTER 7-58 D COLAR BOOSTER 5-45 G COLAR BOOSTER 7-52 G COLAR BOOSTER 7-52 GH COLAR BOOSTER 7-58 E18H COLAR BOOSTER 7-58	
Kupplungen und Adapter						Artikel
<b>◆</b> Geka Kupplung, Gegenstück mit Innengewinde, 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	00000 0	0000000	
2 NITO Kupplung, mit						
Innengewinde 3/4"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	•••••	0000000	160
3 GARDENA Kupplung,						
Innengewinde 3/4"	•••••••	••••••••	0000 00000	00000	0000000	3
◆ Universal-Messinggewinde 3/4"						
	0000000	0000000000		00000		
Wasserschlauch spezial, Meterware für den Wasserzulauf ölresistent	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		00000	000000	•••••
und schnittfest 3/4" (Preis pro Meter)						
Schläuche Hochdruckschlauch für 3/8" Ergo Kupplung, DN6, 150°C, max. 250 bar 10 m einlagig (Anschluss: 3/8") 15 m einlagig	••••	•••••		•••		30100 10111
15 m einlagig (Anschluss: 3/8" und Schnellkupplung)						652
Hochdruckschlauch für 3/8"						•••••
Ergo Kupplung. DN8,150°C, max. 250 bar 10 m einlagig	0•00000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000	000 000	0000000	140
20 m einlagig	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000			0000000	14
10 m zweilagig 15 m zweilagig	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000			0000000	10140 30100
20 m zweilagig	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000			000000	30100
Sicherheitshochdruckschlauch						
Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar						
für 3/8" Ergo Kupplung.	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	0000000	
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000	0000000	14
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m			000000000		0000000	14 14
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000 000000000 000000000	000000 000000 000000	0000000 0000000 0000000	14 14 14 610
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		000000 000000 000000 000•000	0000000 0000000 0000000 0000000	14 14 14 610
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		000000 000000 000000	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	14 14 14 610 140
für 3/8" Ergo Kupplung. DN10, 150°C, max. 250 bar 1 m 2 m 3 m 5 m 10 m 15 m	00000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		0000000 000000 000000 000000	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	140 144 144 144 610° 140 140 141

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

<b>/</b>	Schläuche Sicherheitshochdruckschlauch	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-29 /XT POSEIDON 2-29 /XT POSEIDON 3-29 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 4-28 /XT POSEIDON 4-28 /XT POSEIDON 4-28 /XT POSEIDON 4-26 /XT POSEIDON 5-55 /XT POSEIDON 5-55 /XT POSEIDON 5-56 /XT POSEIDON 5-56 /XT POSEIDON 5-67 /XT POSEIDON 5-67 /XT POSEIDON 8-67	NEPTUNE 12-26 (X NEPTUNE 2-26 (X NEPTUNE 2-3 (X NEPTUNE 2-3 (X SEGAL NEPTUNE 2-26 (X SEGAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-50 FA FAX/ SEGAL NEPTUNE 5-50 FA FAX/ SEGAL NEPTUNE 5-50 FA FAX/ NEPTUNE 5-50 FA FAX/ SEGAL NEPTUNE 5-50 FA FAX/ NEPTUNE 5-50 FA FAX/ SEGAL NEPTUNE 5-50 FA FAX/ NEPTUNE 5-50 FA FAX/ NEPTUNE 5-50 FA FAX/ SEGILON 4-47 FEXT POSEIDON 2-31 PEXT POSEIDON 2-31 PEXT POSEIDON 2-31 PEXT POSEIDON 2-5-54 DE NEPTUNE 5-5-54 DE NEPTUNE 5-5-54 DE NEPTUNE 5-5-54 DE NEPTUNE 5-5-54 DE NEPTUNE 7-6-5 FE NEPTUNE 7-6-5 FE NEPTUNE 7-6-5 FE NEPTUNE 7-6-5 FE NEPTUNE 7-6-5 FE NEPTUNE 7-6-5 FE	MAXIA 473 S. L. L. MAXIA 473 S. L. L. MAXIA 473 S. L. L. MAXIA 473 S. L. MAXIA 473 S. L. MAXIA 473 S. L. MAXIA MOOSTIR 3-41 ALPHA BOOSTIR 8-103 UNIV.) DULG BOOSTIR 5-49 S. QLAR BOOSTIR 5-45 D. SOLAR BOOSTIR 6-103 S. OLAR BOOSTIR 5-45 G. SOLAR BOOSTIR 5-45 G. SOLAR BOOSTIR 7-52 GH SOLAR BOOSTIR 7-52 GH SOLAR BOOSTIR 7-52 GH SOLAR BOOSTIR 7-53 GH SOLAR BOOSTIR 7-53 GH	Artikel-Nr.
	für 3/8" Ergo Kupplung DN12, 150°C, max. 250 bar				
V	10 m		000000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4810219
	15 m 20 m		000000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4810213 4810214
	2011				7010217
	Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch für 3/8" Ergo Kupplung DN10, 100°C, max. 250 bar				
	Ideal für Nahrungsmittelindustrie				
	10 m 15 m	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		6101767 1401983
	20 m	000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		1401991
	25 m	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000		1402007
	30 m		000000000000000000000000000000000000000		1402015
	Hochdruckpistolen				
O	Ergo 2000 Pistole Ergo 2000 Standard Ergo 2000 Variopress	000000000000	•••••	000	106403122 106403123
	Ergo 3000 Pistole				
1	Ergo 3000, Pistole, Drehgelenksverriegelung Ergo 3000, Variopress, Drehgelenk-Arretierung		•	• 0	106402190 106402191
1	Variopress, Drehgelenk-Arretierung Gummierter Handgriff für Links- und Rechtshänder geeignet, passt zu allen Hochdruckstrahlrohren	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	106402110
	Hochdruckstrahlrohre Tornado Plus Strahlrohr (ohne Hochdruckdüse) Doppelstrahlrohr mit separater Hoch- und Niederdruckdüse. Einfache Anpassung des Drucks und optimaler Wasserstrahl.				
//	L = 208	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	106403012
	L = 112		000000000000000000000000000000000000000	<del>   </del>	106403010
	L = 100 L = 63		000000000000000000000000000000000000000	<del>   </del>	106403011 106403013
			J	1	

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör





PROSEIDON 1-20 XT
PROSEIDON 2-26 PORTABLE
PROSEIDON 2-26 PORTABLE
PROSEIDON 2-26 PORTABLE
PROSEIDON 3-20 / XT
POSEIDON 3-21 PR
POS

owerspeed Vario Plus Strahlrohr, 1090 mm Hochkonzentrierte Turbohammerdüse mit Druck- und Strahlwinkelverstellung. Für Joseonders harte Reinigungsaufgaben Beignet. Winkel 0°-20°, max. Temperatur 60°C								Artikel-Nr.
ruck- und Strahlwinkelverstellung. Für esonders harte Reinigungsaufgaben								
esonders harte Reinigungsaufgaben								
•								
eeignet Winkel 0°-20° max Temperatur 60°C								
ceigned riminer o 20 ; man remperatur oo e								
340 - Violett	0	0						106403090
370 - Bronze	0 0 0	0				0		106403091
450 - Lichtblau	0 0		0	0		0		106403092
500 - Gelb	0 0			0				106403093
530 - Rot	0			00				106403094
640 - Grün	0					0		10640309
1680 - Grau			0					106403096
700 - Rotorange								106403097
1750 - Hellrot	0							106403098
1950 - Dunkelrot	0							106403110
200 - Karamelbraun			0			0		106403111
590 - Graublau	0							106403112
Owerspeed Vario Plus Strahlrohr, 770 mm								
340 - Violett	0	0						106403020
1370 - Bronze	0 0 0	0				0		10640302
450 - Lchtblau	0 0		0	0		0		10640302
1500 - Gelb	0 0			0		0		10640302
1530 - Rot	0			00				106403024
1640 - Grün	0							10640302
1680 - Grau	<u> </u>		0					
1750 - Hellrot	0							106403026 106403027
······································								
ohne Hochdruckdüse)								
trahlrohr mit Umstellung des Drucks								
Hoch-/Niederdruck) am Düsenkopf								40640330
= 1120 mm	0000000000000000				*******************		00000000	106402280
= 1010 mm	000000000000000000000000000000000000000						00000000	106402281
= 960 mm	•••000000000000000000000000000000000000	0000000000	30000	0000	00000	000000	0000000	106402282
Universal Plus Strahlrohr Ohne Hochdruckdüse)								
deal geeignet für Heißwasser Hochdruckreiniger								
nit Hochdruckreinigungsmittelfunktion.								
ebogen = 1230 mm	000000000000000						00000000	106403034
ebogen = 1080 mm	000000000000000				+		00000000	106403035
ebogen = 940 mm	000000000000000	0 • • • 0 0 0 0 0 0	00000	0000	00000	0000 0	00000000	106403036
erade = 2060 mm	00000000000000				+		00000000	106403030
erade = 1560 mm	000000000000000				+		00000000	106403031
erade = 1080 mm	000000000000000	000000	00000	0000	00000	00000	00000000	10640303
erade = 650 mm	0000000000000000	0000000000	00000	0000	00000	00000	0000000	10640303.

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

Hochdruckstrahlrohre	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-39 / XT POSEIDON 3-30 / XT POSEIDON 3-30 / XT POSEIDON 4-28 / XT POSEIDON 4-28 / XT POSEIDON 4-30 / XT POSEIDON 4-31 / XT POSEIDON 4-35 / XT POSEIDON 5-35 / XT POSEIDON 5-55 / XT POSEIDON 5-55 / XT POSEIDON 5-55 / XT POSEIDON 5-56 / XT	POSEIDON 5-63 / XT POSEIDON 7-59 / 7-66 / F / FB POSEIDON 8-111 / 51 / 8-125 ST POSEIDON 8-111 / 51 / 8-125 ST NEPTUNE 2-26 / X NEPTUNE 2-36 / X NEPTUNE 2-31 / X	NEPTUNE 226 / XSPEGAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-36 FAX 4-54X NEPTUNE 4-56 FAX 16-57X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / NEPTUNE 5-80 FA / FAX / NEPTUNE 5-50 FA / FAX / NEPTUNE 8-100 FAX / FAX / FAX / NEPTUNE 8-100 FAX / FAX	NETUNE 12 / 24 POSEIDON 2-31 PEXT POSEIDON 3-47 PEXT POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-51 DE NEPTUNE 5-54 DE NEPTUNE 7-56 DE NEPTUNE 7-52 DE	MAWAY 1-33 S ALPHA BOOSTER 3-46 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 5-49 BLIA BOOSTER 7-45 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G SOLAR BOOSTER 7-58 G	Artikel-Nr
Turbohammer Plus Strahlrohre (mit HD Düse) Rotierende Punktstrahldüse						
L = 95 - 0275 W12 - Dunkelbraun L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux	•					10640300 10640307
L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau L = 113 - 0500 W11 - Gelb L = 113 - 0550 W11 - Neongrün L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau			0	•0	0	10640229 10640229 10640229 10640229
L = 113 - 0700 W11 - Rotorange L = 113 - 0800 W11 - Beige		•	0		0	10640229 10640229
L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau L = 113 - 0500 W12 - Gelb	00	0	00		00	10640300 10640300 10640300
W11 = 55 mm Ø Düsenkopf W12 = 40 mm Ø Düsenkopf Standard bei XT-Modellen						
Kurzes Strahlrohr Johne 1/8 " NPT-HP-Düse) Zur Reinigung von Motoren und schwer erreichbaren Stellen						
Nur Hochdruck ohne Düse	0000000000	00000000	000000000	000000000	0000000000000	10640215
2 Flexopower Strahlrohr, 100 mm Regulierbarer Druck am Düsenkopf ohne Düse	0000000000	0000000	000000000	000000000	0000000000000	10640215
3 Doppelstrahlrohr, 100 mm ohne Düse Druck einstellbar ohne HD Düse	0000000000	0000000	000000000	000000000	0000000000000	1064021
Extra langes Strahlrohr, 1500 mm						
Erreicht einen Wasserstrahl bis zu 6–7 m mit der 0640 Düse	00	0	00000	0000000	0 0 00 00000	640119
Düse 0640	00	0	00000	0000000	0 0 00 00000	280269
Gebogenes Strahlrohr, 1090 mm , inkl. Düse Damit ist die Reinigung von Radkästen	000000000000000000000000000000000000000	000 0000	00000000	0000000000	000 000000000	64020
und unter den Seiten eines Fahrzeuges kein Problem						

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör





POSEIDON 1-20 XT
POSEIDON 1-20 XT
POSEIDON 2-29 /XT
POSEIDON 2-29 /XT
POSEIDON 3-29 /XT
POSEIDON 3-30 /XT
POSEITON 3-30



The second second	POSEID POSEID POSEID POSEID POSEID POSEID POSEID	POSEID POSEID POSEID POSEID	NEPTUCKE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE		POSEID POSEID POSEID POSEID	NEPTUR NED NEPTUR NED NE NED NED NED NED NED NED NED NED	MAXXI A ALPHA I ALPHA I ALPHA I DELTA E SOLAR	
Düsen								Artikel-Nr.
Turbohammer Düse 1/8"								
passend für alle Universal Plus Strahlrohre								•
Maximale Temperatur 60°C								•
0450 W11 - Lichtblau	0		C	0	00			48874
0500 W11 - Gelb	0	0		000		0		48872
0550 W11 - Neongrün		0		0	0		0 0	48875
0600 W11 - Metallicblau		0			T			48982
0700 W11 - Rotorange				0				48981
0800 W11 - Beige		0			<b>.</b>			301001110
1100 W11 - Orange					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			48983
0275 W12 - Dunkelbraun	0				+ +			102802847
0350 W12 - Bordeaux	00 0		0 00					49283
	0 0 0		0 00				00	65437
0400 W12 - Metallicgrau	0 0 0	,		0				······································
0450 W12 - Lichtblau					0			49285
0500 W12 - Gelb	0			000	0	0	0   0	301001108
0550 W12 - Neongrün		0		0	00		0 0	49287
W11 = 55 mm Ø Düsenkopf								
W12 = 40 mm Ø Düsenkopf								
Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT,								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
extrem harter Vollstrahl für besonders								•
artnäckigen Schmutz								•
04	000		0				0	15440
05	0			000	0		0	17387
06								7819
07					· · · · · · · · ·			7820
09								7822
								······································
115								7824
HD Düse 15° 1/8" NPT,								
gegen starken Schmutz								
mit geringer Flächenleistung					ļļ			
04	000		0				0	8097
05	0	0		000	0		0	41394
06								7811
07								1507
08								1508
HD Düse 25° 1/8" NPT,								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Universaldüse mit großer Flächenleistung								
03	0							2503
034	0		0 00					64203
04	0 0 0		0				0	2504
045				0	0			8528
05	0			000	0	0	0	7813
053	0	0		000	+	J	0	64205
055		U			0			7814
06				0	0		0 0	······································
								2506
068				0			0 0 0 0	64206
07								2507
075		0						301000007
08								2508
085								63658
09								2509

13

7816

301000314

O Ergänzendes Zubehör

Düsen	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-29 / XT POSEIDON 3-40 / XT POSEIDON 4-29 / XT POSEIDON 4-20	2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1	POSEIDON 2-31 FEXT POSEIDON 5-37 PE XI POSEIDON 5-37 PE XI POSEIDON 5-54 DE NEPTUNE 5-54 PE NEPTUNE 5-56 PE NEPTUNE 7-56 PE NEPTUNE 7-56 PE	MAXM 4-35 ALPHA BOOSTER 3-26 ALPHA BOOSTER 3-41 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 8-103 UNO 10 UB BOOSTER DELTA BOOSTER	SQLAR BOOSTER 7-58 D SQLAR BOOSTER 7-58 D SQLAR BOOSTER 7-58 D SQLAR BOOSTER 7-52 GH SQLAR BOOSTER 7-52 GH SQLAR BOOSTER 7-58 E18H SQLAR BOOSTER 7-58	Artikel-Nr.
HD-Düse, 60°, 1/8" NPT, Spezialdüse für empfindliche Objekte						<del>.</del>
03						11724
04	0 0 0 0	0		0		5004
05	0	000	0	0		5005
06						5006
07						5007
Tornado Plus Düsen 1/8" NPT*						4044
0275 - Dunkelbraun						101117692
0300 - Dunkeloranget 0340 - Violett						101117695 101119735
0350 - Bordeaux						101119733
0370 - Bronze	•	•		•		101119737
0400 - Metallicgrau	• • •	•		•		101119738
0435 - Blau		•				101119739
0450 - Lichtblau	•		•			101119740
0475 - Kristallblau	• -					301150005
0500 - Gelb 0530 - Rot	•	• •	•	•	0	101119741 101119742
0550 - Neongrün		• •	•		0 0	101119743
0600 - Metallichlau						101119744
0640 - Grün	•		••	0	0	101119745
0650 - Hellgrün						101119746
0680 - Grau		•			0 0 0	101119747
0700 - Rotorange						101119748
0750 - Hellrot	•					101119749
0800 - Beige						101119750
0850 - Weiß 0900 - Mahoganibraun						101119751
0950 - Rosa						101117655
1000 - Graphiteschwarz				•		101119754
1100 - Orange					0	101119756
1200 - Karamelbraun		•				101119758
1300 - Braun						101119760
1500 - Dunkelgrün						101119762
1590 - Blaugrau	•					301150004
Düsenschutzkappe, schützt Düsen und Arbeitsobjekte						
1 Für alle Universal Plus Strahlrohre	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000	00000000	000000	0000000	18430
Düsenschutzkappe für alle Torrado Plus Straklrahre  Torrado Plus Straklrahre	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000	000000	00000000	106402425
Tornado Plus Strahlrohre						
Behälterreinigungsdüse 1/8"	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000	00000	00000000	15861
Niederdruckdüse Spezialdüse zur Innenreinigung von Fässern, Kesseln usw.						
Gehäuse-Variodüse	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000	00000	0000000	5888
erlaubt die Verwendung von 2 verschiedenen HD-Düsen						
(z.B. Flächenstrahl, Rundstrahl)						
einzeln oder zusammen 1/8" NPT.						

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör



				works for you
Düsen	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-29 /XT POSEIDON 3-30 /XT POSEIDON 3-40 /XT POSEIDON 3-40 /XT POSEIDON 4-30 /XT POSEIDON 4-50 /XT POSEIDON 4-50 /XT POSEIDON 5-41 /XT POSEIDON 5-51 /XT POSEIDON 5-61	NOSEIDON 8-111 / ST / 8-125 ST NETURE 1-22 / X NETURE 2-32 / X NETURE 2-33 / X NETURE 2-34 / X NETURE 2-34 / X NETURE 3-34 / X NETURE 3-34 / X NETURE 3-35 / X SPECIAL NETURE 3-35 / X SPECIAL NETURE 4-55 FA / FAX / S-57X NETURE 4-55 FA / FAX / NETURE 5-56 FA / FAX / NETURE 5-56 FA / FAX / NETURE 5-56 FA / FAX / NETURE 1-5 / X NETURE 1-	EEIDON 5-54 DE FTUNE 5-51 PE FTUNE 5-61 PE FTUNE 7-66 DE FTUNE 7-72 DE FTUNE 7-72 DE FTUNE 7-72 DE FTUNE 7-72 DE FTUNE 7-73 PE FTUNE 7-74 PE F	SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 D SOLAR BOOSTER 7-58 C SOLAR BOOSTER 7-58 E18H SOLAR BOOSTER 7-58
Dampfstrahldüse 50° 1/8"				, a time
Für Heißwasser Hochdruckreiniger 1,3		00		
1,5 1,9		0		
Flexopowerjet Düsenkörper (ohne HD-Düse) Originaldüse dazu bestellen. Passt an alle Universal Plus Strahlrohre.				
Flexopowerjet Düse 1/4" Innengewinde	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000	00000 000000	000000 1071
riexopowerjet Duse 1/4 illinengewinde				10/1
Super-Clean-Düse HL-1 1/8" von Punkt auf Flächenstrahl umschaltbar, saugt durch Niederdruck Reinigungsmittel. HD-Düse inklusive				
VarioPress				
0405 0500	0 0 0	000	0 0	
Filter				
① Sandfilter, 50 Micron GEKA		00000000		1064
Sandfilter, 50 Micron NITO - mit Klammern Ersatzfilter 50 Micron		00000000		1064 1016
② Sandfilter NEPTUNE 1 & 2 - 22 micron		000000		1071
③ Sandfilter, 50 Micron GEKA (POSEIDON 5) Sandfilter, 50 Micron NITO (POSEIDON 5)	0000			1064 1064
NITO, inklusive Schlauch und Bremsen	0			64
④ Universalfilter 3/4", 50 μm, max. 12 bar	00000	000000000000000000	000000 000	3010
⑤ Universal, ohne Klammern	00000000000	000000000000000000000000000000000000000		16
Ersatzfilter 50 μm	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	0 000 0	111
Sandfilter				
Filter 1½" - 4-6 Pumpen Filtereinsatz 1½"			0	64i 46i

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

		POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 4-28 /XT POSEIDON 4-36 /XT POSEIDON 5-53 /XT POSEIDON 5-53 /XT POSEIDON 8-23 /XT POSEIDON 8-23 /XT POSEIDON 8-24 /XT	POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-47 PEXT POSEIDON 5-57 PE XT POSEIDON 5-50 DE NEPTINE 5-54 PE NEPTINE 7-66 DE NEPTINE 7-66 DE	MAXI (473.8 APPIA BOOSTIER 3-45 APPIA BOOSTIER 3-41 APPIA BOOSTIER 3-103 UNO I DUE BOOSTIER BELLA BOOSTIER 3-103 UNO I BOOSTIER 3-103 SOLAR BOOSTIER 3-59 SOLAR BOOSTIER 7-58 SOLAR BOOSTIER 7-56 SOLAR BOOSTIER 7-52 SOLAR BOOSTIER 7-58 SOLAR BOOSTIER 7-58	Artikel-Nr.
7	① Saugfilter mit Schlauch 4,5m 3/4"	0000000000000	0000		61256
	② Saugfilter ohne Schlauch	00000000000	0000		6400000
	S sauginta oine senauta				
	Schlauchtrommeln Schlauchtrommel-Nachrüstsatz – Standard bei X/XT-Modellen				
	POSEIDON 3	••			301002343
	POSEIDON 4 POSEIDON 5	•••	000		301002701 301001310
	• POSEIDON 7 & 8, schwarz beschichtet	000			301000202
	mit Anschlussschlauch 1800 mm (Max. 20 m / DN10 Schlauch)				
	2 POSEIDON 7 & 8, Edelstahl	000			301000540
	mit Anschlussschlauch 1800 mm (Max. 20 m / DN10 Schlauch)				
	NEPTUNE 1 & 2 (Max. 20 m / DN6 Schlauch)	00000			107145197
	NEPTUNE 4 Schlauchtrommel (Max. 20 m / DN8 Schlauch)	••••			301001688
		••000			301001131
	(Max. 50 m / DN10 Schlauch)				
	NEPTUNE 5 & 7 & 8 & E Schlauch- und Kabeltrommel  (Mary 20 or / DN 10 Schlauch)	00•00			301001130
-	(Max. 20 m / DN 10 Schlauch)  Alle Schlauchtrommeln werden ohne				
	HD Schlauch geliefert. Automatische Schlauchtrommel, mit	000000000000000000000000000000000000000	00000000	000000000000	106403131
	HD Schlauch 20 m, DN 10 Blau, mit Wandbesfestigung				
	L x B x H: 550 x 200 x 550 mm				
	Automatische Schlauchtrommel, ohne HD Schlauch (Max. 20 m / DN 10 Schlauch)	000000000000000000000000000000000000000	000000000	000000000000	106403132
•	Edelstahl Gewicht = 17 kg				
	L x B x H: 550 x 280 x 500 mm				

O Ergänzendes Zubehör



				works for you
	VEHR	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-29 YXT POSEIDON 3-30 XT POSEIDON 4-30 XT POSEIDON 4-28 XT POSEIDON 4-28 XT POSEIDON 4-28 XT POSEIDON 4-28 XT POSEIDON 4-31 XT POSEIDON 4-31 XT POSEIDON 5-41 XT POSEIDON 5-61 XT POSEIDON 8-61 XT	NETIUNE 2-26 / X NETIUNE 2-26 / X NETIUNE 2-36 / X NETIUNE 2-36 / X SPECIAL NETIUNE 4-39 FAX NETIUNE 4-39 FAX NETIUNE 4-36 FA FAX / 4-54X NETIUNE 6-37 FA FAX NETIUNE 6-37 FA FAX NETIUNE 6-37 FA FAX POSEIDON 5-47 FE FA	SOLAR BOOSTER 7-38 G SOLAR BOOSTER 7-38 G18H SOLAR BOOSTER 7-38 G18H SOLAR BOOSTER 7-58
	Schlauchwagen	000000000000	000000000000 000000000 000 0000 0	Artikel-Nr.
,	50 m 3/8" DN 10 mit Handkurbel Anschlüsse 3/8" ohne Verbindungsstück Schlauch/Kupplung			
7	Reinigungswagen Edelstahl inkl. Schlauchtrommel, Injektor, Zubehörbox; und Platz für 2 x 5 l + 1 x 25 l Tanks	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000 6401094
,	Ohne HD Schlauch, ohne Verbindungsstück Schlauch/ Kupplung			
 ?•	Galgen für Hochdruckschlauchführung Federunterstützt, zur Wandmontage bis zu 10 m HD Schlauch, Höhe 3–5 m. Ohne Düse	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000 107313262
y	Bürsten Waschbürste ① Zur Reinigung der Karosserie von Lkw, Bus etc.			
	Mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung 2350 mm 1550 mm		000000000000000000000000000000000000000	
	2 Passt an alle Universal Plus Strahlrohre	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	DOOO 14202
¥	Ersatzbürsteneinsatz für Nr. 14202 (o. Abb.)	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	2000 10356
•••	Rotierende Bürste Zur Reinigung von Planen, Fahrzeugen, Fenstern etc. Mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung			
	055, 80 cm lang 055, 170 cm lang	••••••	00000000000 000000000 000 00 0	······································
	065, 80 cm lang 065, 170 cm lang	00	0 00	6400017 6400016
	Ersatzbürsteneinsatz Kurzes Naturhaar, weiche Borsten	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	000 6401430
	Langes Naturhaar, sehr weiche Borsten Nylon Kurzhaar, hart Messing, lange Borsten aggressiv	00000000000	000000000000 000000000 000 0000 00 000000	6401431 0000 6401432


Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

gänzendes Zubehör ♦ Keine Benutzung von Reinigungsmittel möglich

***************************************	POSEDON 120 XT POSEDON 226 FORTRREE POSEDON 229 / XT POSEDON 3-30 / XT POSEDON 4-23 / XT POSEDON 4-23 / XT POSEDON 5-55 / XT POSEDON 5-56 / XT POSEDON 8-56 / XT POSEDON 8-56 / XT POSEDON 8-8-7-86 / F/ FB POSEDON 8-8-7-8-7-8-6 / F/ FB	NEPTUNE 2-26 / X NEPTUNE 2-26 / X NEPTUNE 2-23 / X NEPTUNE 2-24 / X NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-39 FAX NEPTUNE 4-35 FAX ( FAX / 4-54X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / 5-57X NEPTUNE 5-50 FA / FAX / FAX / NEPTUNE 5-58 FA ( FAX / FAX / FAX / NEPTUNE 5-50 FA	NETON 5-4 POSIDON 2-31 PEXT POSIDON 5-31 PEXT POSIDON 5-34 PEXT POSIDON 5-54 PE X PO	AND	Artikel-N:
Reifensatz Reifensatz komplett			0 0		10626807
Reifensatz komplett			0 00		10623990
Underbodenwäscher mit 40065 Düse	0000	000000	0000000	0 0000 00000	640003
Bewegliche Räder erlauben es unter großen Fahrzeugen zu reinigen.					
Powerscrub	0.0000	00000			10041112
① P300 (max 80°C) Ø300 mm für Tischplattenreinigung	0 0000	00000	00000000	0 0000 00000	1064113
② P400 (max 80°C) Ø400 mm ③ S500, (Ø500 mm, rostfreier Stahl) mit neuen, langlebigen Lagern	0 0000	00000	0000000	0 0000 00000	1064113 1064113
Radsatz für P300/P400/S500	0 0000	00000	00000000	0 0000 00000	1064113
Rotierende Düse im Gehäuse sorgt für schnelle und effektive Reinigung von Bodenflächen.					
inkl. 2 x 04, 2 x 04 und 2 x 0275 Tornado Plus Düse					
Armex Softstrahleinrichtung  Nassstrahlrohr zur Entfernung von Graffiti oder					
Rost von Glas, Metall, 910 mm 05 Düse	0 0 00	00000	00 0	0 0	64012
06 Düse	0	00	0 00000	0000 0 0 0	64012
<b>②</b> Armex™ Powder (Strahlmittel)					
für Nassstrahleinrichtung, 25 kg	0 0 00 0	0000000	000000000	0 0000 0 000	52186
3 Saugstück mit Schlauch	0 0 00 0	0000000	000000000	0 0000 0 000	640037
Für die effektive Reinigung benötigen Sie ❶ + ❷ + ❸					

Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör







	POSEIDON 1-20 XT POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 3-30 / XT POSEIDON 3-30 / XT POSEIDON 4-28 / XT POSEIDON 4-28 / XT POSEIDON 4-26 / XT POSEIDON 4-56 / XT POSEIDON 5-5 / XT POSEIDON 5-6 / XT POSEIDON 5-6 / XT POSEIDON 3-1 /	NETINE 1-22 NETINE 2-26 / X NETINE 2-24 / X NETINE 2-31 / X NETINE 2-36 / X SPECIAL NETINE 2-36 / X SPECIAL NETINE 4-39 FAX NETINE 4-39 FAX NETINE 4-39 FAX NETINE 4-45 FAX NETINE 4-56 FA / FAX / 4-54X NETINE 4-56 FA / FAX / 4-54X	NETUNE 5-50 FA / FAX NEPTUNE 5-58 FA NEPTUNE 5-50 FA / FAX NEPTUNE 5-51 FA / FAX NEPTUNE 7-51 FA / FAX2 NEPTUNE 8-103 NEPTUNE 8-103 NEPTUNE 8-103 NEPTUNE 8-102 PA	POSEIDON 2-31 PE XT POSEIDON 5-47 PE XT POSEIDON 5-67 PE XT POSEIDON 5-54 DE	NEPTUNE 5-54 PE NEPTUNE 5-51 DE NEPTUNE 7-66 PE NEPTUNE 7-72 DE	AMXXI 4-73.5 AMXXI 4-73.5 ALPHA BOOSTER 3-46 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 5-49 ALPHA BOOSTER 6-103 ALPHA BOOSTER 6-103 ALPHA BOOSTER 6-103 DHIA ROOSTER	SOLAR BOOSTER 5-45 D SOLAR BOOSTER 7-38 D SOLAR BOOSTER 8-16 G SOLAR BOOSTER 7-52 G SOLAR BOOSTER 7-52 GH SOLAR BOOSTER 7-58 EIBH SOLAR BOOSTER 7-58 EIBH	
Chemieinjektoren Schauminjektor + Umlauf								Artikel-Nı
Für externe Chemieansaugung > 850 l/h Edelstahl	00000		0000 0				00 00000	640124 640124
Schauminjektor Standard > 850 l/h Für POSEIDON 2 PORTABLE, 3, 4 und 5 Aggressive Flüssigkeiten	00000 000000 00000	000000	0000 0				00 00000	640124 641087 640124
02 Injektor - Niederdruck Standard > 850 I/h Zum Anschluss des Injektors an einen Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel POSEIDON 8 Injektor	000		0			0	0	640124 10640224
03 Injektor - Niederdruck  Perfekte Lösung für große Maschinen,	00000		000 0	0000	00000	00 00		640124
wenn präzise Dosierung erforderlich ist. Injektor mit fester Dosierung, 3 % - Niederdruck	00000	000000000	,00000	0000	00000	00 00	00000000	640109
REINIGUNGSMITTELFLASCHEN 1   Flasche Dosierung bis 750  /h, max 60°C	0000000	000000				00		10640815
1   Ersatzflasche	00000		00000	0000	00000	00	00.00000	10640816
Dosierung bis 1350 l/h, max 60°C	00000	000	00000	0000	30000	00	00 00000	10040810
								10640816

O Ergänzendes Zubehör





Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör



Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör





Ergänzendes ZubehörSerienmäßiges Zubehör

<sup>\*</sup> Einbau nur werkseitig oder Installation von einem Nilfisk-ALTO ausgebildeten Servicetechniker.

### Vorsprühgeräte









#### Vorsprühgeräte

TECHNISCHE DATEN		1,5	8P	5\$	10SP 1)	20\$
Tankinhalt	- 1	1,25	8	5	10	20
Arbeitsdruck	bar/psi	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Sprühschlauch	m	-	1,3	1	2	4
Dichtung		Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser	mm	130	200	190	210	210
Höhe	mm	300	620	455	545	770
Gewicht	kg	0,4	2,2	3,1	6,6	7,7
ARTIKEL-NR.		80853	25598	7110005	7110010	7110020

ZUBEHÖR		1,5	8P	5\$	10SP 1)	20\$
Universal-Sprühpistole	7110104			•	•	•
Manuelle Pumpe	7110241			0	•	0
Manuelle Pumpe	7110242			•	0	0
Fahrwagen	7110100			0	0	•
Strahlrohr mit Flachdüse	4810327*			0	0	0
Sprühpistole für Lanze	4810328			0	0	0
Verlängerungsrohr 400 mm			0			
Schaumdüse	308000057			0	0	0

<sup>\*</sup> Strahlrohr kann nur mit Pistole 4810328 benutzt werden

 $<sup>1) \,</sup> Rost freier \, Edelstahltank, \, Polyethylen \, Innentank, \, f\"ur \, Reinigungsmittel \, mit \, einem \, pH-Wert \, von \, 4-10$ 

### Reinigungskopf







#### Reinigungskopf zur Tank-, Fass- und Behälterreinigung

- Messing vernickelt\*
- Antrieb elektrisch\*\*

TECHNISCHE DATEN		
Max. Fördermenge	l/h	2400
Arbeitsdruck max.	bar	180
Düsenzahl	Stück	2
Elektrische Anschlusswerte	V	230
Antrieb	kW	0,056 elektrisch
Länge	mm	1000
ARTIKEL-NR.		7847

<sup>\*</sup> Edelstahlausführung optional erhältlich \*\* Antrieb pneumatisch auf Anfrage

### Bremsen- und Teilewäscher – B23 EDELSTAHL





#### Reinigung von kleinen Teilen unter geringem Druck Mit dem Nilfisk-ALTO Bremsenwäscher lassen sich Bremsen- und Kupplungsteile schnell und umweltfreundlich reinigen.



- PRODUKTVORTEILE:

   23 | Tankvolumen.

   Edelstahltank für eine besonders lange Lebensdauer Höhenverstellbarer Waschbehälter (30-110 cm).

   Maximal 85°C zur Entfernung von Ölen und Fetten.

TECHNISCHE DATEN	B23 EDELSTAHL
Druck (bar/MPa)	6/0,6
Wasserleistung Qmax/QIEC (I/h)	90/90
Temperatur (°C)	15-85
Behälterkapazität (l)	23
Schlauchlänge (m)	3
Abmessungen L x B x H (mm)	650 x 450 x 220
Heizleistung (W)	2000
Aufheizzeit (min)	40
Gewicht (kg)	55
Elektr. Anschlusswert (V/~/Hz/A)	230/1/50/9
ARTIKEL-NR.	106403134

### Stationär



#### Was bedeutet eine stationäre Anlage für Sie?

- · Wirtschaftlich und schnell.
- · Sofort betriebsbereit.
- Keine Rüstzeiten, die Maschine muss nicht zum Einsatzort transportiert werden.
- Bequem in der Anwendung und sicher im Betrieb.
- Alle Funktionen bzw. Optionen können vom Arbeitsplatz aus ferngesteuert werden.
- Geräte sind vor äußeren Einflüssen und unbefugter Bedienung geschützt.
- Keine Emissionen (Abgase, Lärm), Platz sparend und flexibel.
- Bei großen Geräten ist das gleichzeitige Arbeiten an verschiedenen "Zapfstellen" (Entnahmestellen) möglich.
- Nur die "Zapfstelle" ist am Arbeitsplatz.



#### Was bieten wir Ihnen?

- Komplette Analyse ihrer Reinigungsaufgaben.
- Kompetente und komplette Planung des Reinigungsvorganges.
- Planung von spezifischen Sonderlösungen.
- Umfangreiche Sonderkonstruktion, genau auf ihren Produktionsablauf abgestimmt.
- Installation der kompletten Anlage.
- Schulung der Anwender.



# Stationäre Anlagen – eine saubere Investition, die sich auszahlt!

- Sie sind daran interessiert, dass in einem lebensmittelproduzierenden Betrieb alles hygienisch einwandfrei abläuft?
- Für Sie ist besonders wichtig, Abfallprodukte von einem Produktionsstandort zu entfernen?
- Sie möchten Fahrzeuge auf Hochglanz bringen?
- Ganz sicher sind Sie aber daran interessiert, Ihren Reinigungsprozess zu rationalisieren.

Die Kompetenz von Nilfisk-ALTO auf dem Gebiet der stationären Reinigungsanlagen macht uns zum idealen und vertrauenswürdigen Partner für Ihre Anlagen. Alle stationären Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger und Sauger profitieren von derselben fortschrittlichen Technologie, die in den mobilen Baureihen eingesetzt wird. Das macht die Nilfisk-ALTO Produkte kostengünstig, zuverlässig und wartungsfreundlich.

### **Optionen**

Die Nilfisk-ALTO UNO, DUO, ALPHA und SOLAR BOOSTER haben eine SPS integriert und können je nach Wunsch und Anwendung mit vielen Optionen ausgestattet werden. ... alles, was für den Kunden Sinn macht... Durch Optionen zu einer echten Problemlösung, zugeschnitten auf den einzelnen, spezifischen Kunden.

Option	Beschreibung	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/ GH
1 X Reinigungsmittel manuell	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein manuelles Feindosierventil am Gerät gesteuert.	Artikel-Nr. 107340903	<b>Artikel-Nr.</b> 107340903	Artikel-Nr. 107340903	Artikel-Nr. 107340903	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. 107340903	Artikel-Nr.
1 X Reinigungsmittel automatisch	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein Magnetventil bzw. eine Dosierpumpe und das Feindosierventil gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.		107340900		107340900	107360900*	107370952	107370952
2 X Reinigungsmittel automatisch	Alternative Zumischung von zwei Reinigungsmitteln in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch zwei Magnetventile bzw. zwei Dosierpumpen und Feindosierventile gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.		107340901		107340907	107360901*	107370953	107370953
Druckentlastung	Nach 10 Minuten Arbeitspause oder 20 Sekunden nach Anlagen-Abschaltung öffnet sich ein Hochdruck-Magnetventil automatisch und entlastet das System hoch- druckseitig. Die Hochdruckanlage ist drucklos.		107340902		107340902		107370966	107370966
Antikalk	Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher und Boiler.						107370958	107370958
Wassermangel- Sicherung	Druckschalter am Wasserzulauf Setup = 1 bar Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz)	107340905	107340905	107340905	107340905		107340905	Standard
Fernsteuerungs-Set	Für automatische Reinigungsmittelan- saugung, Fernbedienungs-Steuereinheit und Münzautomaten.					107360902		
Kalt-Warm Umschaltung	Ermöglicht die Wahl zwischen Kaltwasser- und Warmwasserzulauf.		107340915		107340918			107370959(E)









Option	Beschreibung	UNO BOOSTER	UNO BOOSTER EXTENDED	DUO BOOSTER	DUO BOOSTER 7-121	ALPHA BOOSTER 5	SOLAR BOOSTER D/G	SOLAR BOOSTER E/GH
Wasserzulauf- Sicherung	Einbau eines Magnetventils im Wasserzulauf. Öffnet sich nur, wenn die Hochdruckpumpe im Einsatz ist. Schutz des Technik-Raums.	Artikel-Nr. 107340910	Artikel-Nr. 107340910	Artikel-Nr. 107340910	Artikel-Nr. 107340910	Artikel-Nr.	<b>Artikel-Nr.</b> 107340910	Artikel-Nr.
Fernbedienungs- Steuereinheit	Funktion: Ein/Aus, 24 V DC Funktion: Aus/Ein, 1 Funktion Funktion: Aus/Ein, 2 Funktionen Funktion: Aus/Ein, 3 Funktionen HAUPT/AUS, in separatem Gehäuse	107340911 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911* 107340912* 107340913*	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Münzautomaten 24 V mit Wahlmöglichkeit	0,50 Cent 1 € Wertmarke, D 26 x 2,3 1 x Reinigungsmittel, 0,50 Cent 1 x Reinigungsmittel, 1 € 1 x Reinigungsmittel, Wertmarke	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54333	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
Set Münzautomaten	Ermöglicht die Fernsteuerung vom UNO/DUO BOOSTER BASIC durch einen Münzautomaten.	107340908	107340908					
Frostschutz- sicherung Standard Deluxe mit Heizung	(verloren nur in Verbindung mit Druckentlastung)		107370954 107370955		107370954 107370955		107370954 107370955	107370954 107370955
Maschinen- verbindung MMO	Ermöglicht die Verbindung von bis zu 3 SOLAR BOOSTERN zu einer Reinigungs- einheit.						107370964	107370964
Frisch- luftzuführung	Ermöglicht den Anschluss externer Schläuche zur direkten Zuführung von Frischluft bzw. Abgasrückführung über Adapter, so dass das Gerät an einen Luft-kreislauf aus anderen Räumen angeschlossen werden kann.						107370965	107370965
Edelstahlgehäuse	Alle Gehäuseteile aus Edelstahl.	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Auf Anfrage Auf Anfrage	Auf Anfrage Auf Anfrage

# Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger



Farbiges Lanzensystem für DELTA BOOSTER, zum Anpassen von Druck und Wasserleistung		Erforderliche Wasserleistung	Erforderliche Pumpenzahl	Artikel-N
DELTA BOOSTER lance, 160 bar, 930 mm	bar	I/h	•	
Weiß	27	1.020	1	63008
Schwarz	27	2.100	2	63008
Braun	50	1.020	1	63008
Grün	53	1.980	2	63008
Blau	80	1.020	1	6300
Rot	80	1.620	1,5	6300
Orange	107	1.020	1	6300
Gelb	107	1.560	1,5	6300
Chrom	152	1.020	1	6300
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter 4	15 L			80
Wasserzulaufschlauch F	23/4"-2,5 m (1xGEKA)			11-
Bodengestell für UNO BOOSTER (Edelstahl)				107303
Edelstahl-Gehäuse für ALPHA BOOSTER 3 & 5				107360
TRUCK BOOSTER Frostschutzsicherung im Kreislauf				107370
Fernbedienung, 4 Taster (Aus, Kalt, Warm, Reinigungsmittel)		·· <del>·</del>		107370
Antikalk-Set		-		107370
SB-Einsatzzubehör - AUTO BOOSTER Waschbürstenhalter Sprührohr für Aufsteckbürste 1020 mm Enthärtungsanlage AUTO BOOSTER Enthärtungsanlage Abschaltpistole, wintersicher Münzzähler				106402 106402 107370 107370 106402 107370
Brennstoffversorgung Heizölentlüfter Gasschwellschlauch, 3/4"				2 5







### $Schlauch f\"{u}hrungs systeme$

# Schematische Darstellung: Schlauchführungssystem

 $6\quad 11\,9\,10\,5\,4\,2\,1\ 6\ 7\,8$ 







### Artikel-Nr.

1	Laufschiene, 40 x 40, verzinkt	4 m lang	7973
		6 m lang	7974
2	Laufschienenverbinder, 40 x 40	verzinkt	7975
3	Laufschienenhalter, 40 x 40		7976
	für Deckenmontage		
4	Schienenhalter, 40 x 40	verzinkt	7977
	für Decken- und Wandmontage		-
(5)	Wandabstandshalter, 40 x 40	verzinkt	7978
	500 mm lang		-
6	Endanschlag		7979
7	Öse		7980
8	Karabinerhaken		7981
9	Schlauchwagen für Laufschienen	(Kugellagerrollen)	7982
10	Schlauchhalter	10-16 mm DN 8	52964
11	Schlauchhalter mit Öse	10-16 mm DN 8	52966
12	Schlauchhalter	10-16 mm DN 8	52967
(13)	Drehgelenk, 3/8" I/A		37450
			•
		-	
			······

Edelstahl	37871
Edelstahl	309000209
-	
Edelstahl	309000662
	Edelstahl Edelstahl







# Nilfisk-ALTO Saugerprogramm



# Der "Blaue" ist der Richtige



Nilfisk-ALTO bietet ein komplettes Programm innovativer und leistungsfähiger Nass-/Trockensauger, die auf die anspruchsvollsten Anforderungen von Reinigungsprofis ausgelegt sind.

Die einzelnen Modelle verfügen über die entscheidenden Merkmale, die sie genau für Ihre Anwendung passend machen: hohe Reinigungsleistung, niedriger Geräuschpegel sowie vollautomatische oder halbautomatische Filterabreinigung, um nur einige zu nennen.

Egal, für welchen Sauger Sie sich entscheiden, Nilfisk-ALTO garantiert Ihnen, dass Sie damit eine leistungsstarke, intelligente und wirtschaftliche Lösung erhalten.



# Nilfisk-ALTO Sauger



Der Trockensauger für anspruchsvolle, effiziente, leistungsfähige und einfach zu bedienende Trockenreinigung. Der neue SALTIX 10 ist mit dem bewährten Dual-Filtersystem ausgestattet. Er überzeugt durch kompromisslose Qualität und bestes Preis-Leistungsverhältnis.



Alle Nass-/Trockensauger der AERO Reihe haben unser halbautomatisches Filterabreinigungssystem Push&Clean. Mit einer Behältergröße von 20 und 25 Litern und Kunststoff- oder Edelstahlbehältern bietet die AERO Reihe für jede Reinigungsaufgabe das richtige Gerät. Hohe Leistung, kompakte Bauweise und ein geringes Arbeitsgeräusch sind weitere wichtige Merkmale. Ausgestattet mit einem umfangreichen Standardzubehör sind die Sauger dieser Baureihe sofort einsatzbereit.



Die MAXXI WD Reihe der gewerblichen Nass-/Trockensauger sind sowohl bei der Anschaffung als auch beim Einsatz sehr wirtschaftlich. Der MAXXI WD ist eine leistungsstarke und einfache Nass-/Trockensauglösung. Alle Modelle beinhalten einen waschbaren Textilfilter sowie einen 35 oder 75 Liter Behälter. Der WD 7 verfügt über einen eingebauten Ablassschlauch und ist sowohl als ein- als auch zweimotoriger Sauger erhältlich. Alle Varianten sind mit einem 10 Meter langen elektrischen Netzkabel für einen großen Arbeitsradius sowie dem Multifit-Zubehörsystem ausgestattet.



Die ATTIX 30, 40 & 50 repräsentieren eine neue Möglichkeit, hohe Saugleistung und innovative Ausstattungsmerkmale zu erhalten. Leise und mobil, nass oder trocken – wenn Leistung und Robustheit gefordert wird. Die Modelle sind mit dem Filterabreinigungssystem Push&Clean oder XtremeClean ausgestattet.



Der ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf hohe Kapazität und maximale Saugleistung legen.
Und dabei ist er noch extrem leise.
Der ATTIX 7 hat einen kipp- und herausnehmbaren Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale, wie vollautomatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik, Softstart, Antistatik und vieles mehr.



Mit den zweimotorigen Saugern ATTIX 9 vervollständigen wir das obere Ende der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger Reihe. Eine vielseitige, hochleistungsstarke Maschine, die für den anspruchsvollen täglichen Einsatz bestens ausgerüstet ist.



Spezialsauger – eine hochinteressante Erweiterung der ATTIX 7 Reihe. Als Wassersauger (ATTIX 751-61) und Feuerwehrsauger (ATTIX 751-71) sind sie auf harte Einsätze abgestimmt. Daneben gibt es mit dem ATTIX ED Sauger ein Gerät für eine einfache Entsorgung des Saugguts v.a. für das Aufsaugen von Bauschutt geeignet.



Die ATTIX 145 und 155 sind die Industriesauger zur Entfernung von Flüssigkeiten und Feststäuben, mit einer exzellenten Leistung ausreichend für alle möglichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ausgeführt mit einem 2,2 bzw. 4,0 kW starken Seitenkanalverdichter garantieren sie eine wartungsfreie zuverlässige Wirkung 24 Stunden am Tag.



Modern, attraktiv und flexibel: SB Sauger von Nilfisk-ALTO wurden entwickelt für die spezielle Anforderung von Tankstellen, damit auch unter extremen Wetterbedingungen die Funktion gewährleistet ist. Münzgesteuerte Selbstbedienungsstaubsauger für hohe Anforderungen. Alle Modelle beinhalten einen einfach zu handhabenden Einlegetuchfilter. Die perfekte Lösung bis ins kleinste Detail. Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften.



### M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textil-Industrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





### H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit MAK-Werten, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textil-Industrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.


### Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen Staubklasse L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub kontaminiert mit Keimen oder Bakterien in der ATEX Zone 22 (früher Zone 11). Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textil-Industrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.

# Eigenschaften

### XtremeClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

Nilfisk-ALTO bietet das bewährte und beeindruckende, vollautomatische Filterabreinigungssystem XtremeClean. Extrem effizient und vollautomatisch. Eines der innovativsten und besten Technologien am Markt. Während Sie arbeiten wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden gesäubert. Somit gibt es keine Arbeitsunterbrechung für das Abreinigen des Filterelements. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit, XtremeClean überwacht die Filterabreinigung, damit die Saugleistung gewährleistet bleibt.



Kraftvolle Luftströme reinigen den Filter ohne das Filtermaterial zu belasten und gewährleisten konstant hohe Saugleistung – dies ist die XtremeClean Filterabreinigungstechnologie.

Diese innovative Technologie liefert eine vollautomatische Filterabreinigung, wobei die maximale Leistung während der Arbeit erhalten bleibt. Die erste Generation der XtremeClean Technologie, verfügbar im ATTIX 7, basiert auf einer durch ein Ventil gesteuerten Lösung, bei der ein starker Luftstrom in entgegengesetzter Richtung eine Hälfte des Filterelements abreinigt, während Sie mit der anderen Hälfte weiter arbeiten. Das Ventil erlaubt das Einströmen der Umgebungsluft in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der sehr kräftige Luftstrom bläst die Verschmutzung aus der Filterhälfte heraus und gewährleistet damit eine konstante Saugleistung.



Filterabreinigung auf hohem Niveau durch eine servomotorgesteuerte Y-Klappe – XtremeClean Technologie.

Die weiterentwickelte XtremeClean Technologie, die bei der ATTIX 9 Reihe angewendet wird, ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem. Es basiert auf einer servomotorgesteuerten Y-Klappe, wobei die komplette Filteroberfläche während der Anwendung verwendet wird. Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer und höhere Effizienz – ohne Unterbrechung. Ein Leistungsverlust durch das Verstopfen des Filters ist ausgeschlossen. Die perfekte Lösung für unsere zweimotorigen Sauger.



Optimiertes Behältervolumen und vollautomatische Filterabreinigung mit Nano-Technologie – XtremeClean Technologie für die Zukunft.

Kompakte Bauweise und hohe Leistung sind die Hauptmerkmale der heutigen XtremeClean Generation, die in der ATTIX 30, 40 und 50 Reihe angewendet wird. Mit dem Ziel, durch die vollautomatische Filterabreinigung neue Standards festzulegen, werden zwei gebogene Flachfaltenfilter mit Nano-Technologie zur besseren Befüllung des Behälters eingesetzt. Dadurch wird eine noch höhere Effizienz erreicht. Eine servomotor-gesteuerte Y-Klappe gewährleistet eine kontrollierte Abreinigung mit Rückluftführung – ohne Leistungsverlust während der Anwendung.



### Push&Clean - Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Bei der täglichen Reinigungsarbeit kämpfen viele Anwender mit regelmäßigen Unterbrechungen, weil der Filter mit Feinstaub bedeckt ist. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die unangenehme Aufgabe, den Filter manuell zu reinigen, damit die Leistung wieder hergestellt ist. Mit Push&Clean müssen Sie nur das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten und die Filterabreinigungstaste betätigen. Ein kräftiger Luftstrom reinigt den Filter ohne mechanischen Schaden und Sie können mit voller Leistung weiterarbeiten.

Konstant hohe Leistung – Push&Clean Technologie für schnelle und einfache Filterabreinigung.

Die Push&Clean Technologie bietet eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Einfach während des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten (1) und die Abreinigungstaste betätigen (2). Die Außenluft strömt durch den Filter in entgegengesetzter Richtung in den Behälter. Die Verschmutzung wird kräftig vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollständig wiederhergestellt. Dies ist eine komfortable und sehr leistungsstarke, aber schonende Art, den Filter zu säubern.





Um die bekannt hohe Leistung der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger zu erweitern, ist die verbesserte Nano-Technologie in unsere Reihe der Filterelemente zusammen mit einem überarbeiteten Design eingeführt worden. Alle Filterelemente in unserer Reihe der XtremeClean Maschinen (außer Staubklasse H) verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial mit geprägter Struktur. In Kombination mit den starken, umgekehrten Luftimpulsen verhindert es ein tiefes Penetrieren des Staubes im Filter und damit den Verlust der Leistung. Sie werden eine eindrucksvolle Filterabreinigung erleben, die Ihnen hohe Leistungsfähigkeit bei der täglichen Arbeit garantiert – sogar in der Feinstaub-Anwendung. Wie immer haben die Nilfisk-ALTO Vliesfilter einen hohen Abscheidungsgrad (mindestens 99,9 %) und sind auswaschbar, um die Wartungskosten niedrig zu halten.

# Eigenschaften

### Multifit

Dank des universellen Nilfisk-ALTO Anschluss-Systems "Multfit" und einer umfangreichen Zubehörpalette findet der Anwender für jeden Einsatz das passende Zubehör. Multifit ist so konzipiert, dass alle Saugschläuche ohne zusätzlichen Aufwand am Sauger anschließbar sind, egal ob der Durchmesser 27, 32, 36, 38 oder 50 mm beträgt. Bei den meisten Saugern ist der Multifit-Einlass so prepariert, dass durch die antistatische Vorbereitung die Wahlmöglichkeit zwischen universellen und antistatischen Schläuchen gegeben ist.

### Vorteile:

- Erhöhte Flexibilität.
- Für jeden Einsatz das passende Zubehör.
- Anpassung des Saugschlauch-Durchmessers an das Sauggut möglich.





#### **Antistatisch**

Bedingt durch die enormen Geschwindigkeiten der Staubteilchen und der daraus folgenden Reibung, entstehen im Saugschlauch immer wieder elektrostatische Ladungen, die sich unter Funkenbildung entladen. Diese Entladungen bewirken zum einen unangenehme Stromschläge, zum anderen können die entstehenden Funken explosive Stoffe entzünden.

Die Funktion "Antistatisch" der Nilfisk-ALTO Sauger (elektrisch leitendes Einlassfitting mit Verbindung zum Erdungsleiter) ermöglicht bei Verwendung von elektrisch leitenden Saugschläuchen (antistatisch) die sofortige Ableitung statischer Ladungen. So werden auch elektrostatische Anziehungskräfte ausgeschaltet, welche die Verschmutzung des Saugschlauches verstärken.

### Vorteile:

- Keine gefährliche Funkenbildung im Saugschlauch.
- Keine unangenehmen Stromschläge.
- Geerdeter Saugschlauch verhindert die Ablagerung von Schmutz.

### Einschaltautomatik

Mit der Nilfisk-ALTO Einschaltautomatik "Auto-On-Off" ausgestattete Sauger sind besonders geeignet für den Betrieb mit Elektrowerkzeugen und pneumatischen Werkzeugen (Sonderzubehör Airbox erforderlich).


Durch den Anschluss des Werkzeuges am Sauger wird der Staub direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Der Sauger schaltet sich automatisch mit dem Werkzeug ein und aus. "Auto-On-Off" ist serienmäßig kombiniert mit der elektronischen Nachlaufsteuerung, so dass eine vollständige Entleerung des Saugschlauches gewährleistet ist und die stufenlose Saugkraftregulierung die Leistung an die Saugaufgabe anpaßt.

### Vorteile

- Einfaches Handling durch stufenlose Saugkraftregulierung.
- Reduziertes Arbeitsgeräusch mit geringem Energieverbrauch.
- Angeschlossene Werkzeuge saugen sich nicht an der Oberfläche fest.







#### Softstart

Ein sanfter Anlauf des Motors verringert die Anlaufströme und verlängert die Lebensdauer der Motoren.

#### **Vorteile:**

- · Verringerung der Anlaufströme.
- Verlängerung der Lebensdauer.

### **Flowsensor**

Entsprechend der Sicherheitsvorschriften für Sauger muss der Luftstrom im Saugschlauch immer mindestens 20 m/s betragen, damit der Staub vollständig in den Behälter transportiert wird. Diese Funktion gilt es zu überwachen. Bei Unterschreitung muss durch ein akustisches oder optisches Signal gewarnt werden.

Die von Nilfisk-ALTO patentierte "Flowsensor"-Technik, die in allen Sicherheitssaugern der Klasse M, H und Zone 22 verwendet wird, misst elektronisch mittels zweier Thermistoren direkt den Luftstrom. So kann in allen Betriebszuständen die Luftgeschwindigkeit exakt bestimmt werden – abhängig vom Einsatz der Saugschläuche mit verschiedenen Durchmessern und/oder Spannungsschwankungen. Außerdem wird der Luftstrom auch dann zuverlässig gemessen, wenn die volle Saugleistung nicht benötigt wird.

#### **Vorteile:**

- Erhöhte Arbeitssicherheit durch Einhaltung der Luftgeschwindigkeit.
- Längere Lebensdauer und weniger Wartung durch elektronische Bauteile.
- Leichtere Handhabung durch stufenlose Saugkraftregulierung.
- Geräuschreduzierung und Energieeinsparung, wenn die maximale Leistung nicht benötigt wird.
- Zuverlässige Technik auch bei Spannungsschwankungen und/oder verschiedenen Saugschlauchdurchmessern.





### System EC

Das "System EC" ist ein von Nilfisk-ALTO entwickelter Antrieb mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass der Motor elektronisch gesteuert wird und deshalb auf Kohlebürsten verzichtet werden kann.

### Vorteile

- Kollektorloser Motor Kohlebürsten sind überflüssig.
- Sanfter Anlauf.
- Verschleißarmer Betrieb.
- Kein Bürstenfeue
- Lebensdauer des Motors ca. 10 Mal höher, als bei Universal-Kollektormotoren.
- Zündquellenfreie Bauart, deshalb geeignet zum Einbau in Geräte der Bauart Zone 22.
- Maximaler Gesamtwirkungsgrad um ca. 12% höher als bei herkömmlichen Universal-Kollektormotoren.
- Überlastungsschutz für Motor und Elektronik.

# Trockensauger



# **Nilfisk**

### SALTIX 10



Der neue SALTIX 10 beeindruckt durch sein geringes Gewicht, einen sehr niedrigen Geräuschpegel und eine hohe Benutzerfreundlichekit.



Eine tolle neue Eigenschaft ist das abnehmbare Kabel, dass den Kabelwechsel deutlich erleichtert.



- SALTIX 10
   Dual-Filtersystem für saubere Abluft.
   SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.



**DualFilter** 

TECHNISCHE DATEN	SALTIX 10
Luftmenge (I/min.)	1920
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23
Leistung Pmax (W)	1200
Leistung PIEC (W)	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	50
Behältervolumen (I)	10
Filtersackvolumen (I)	7,5
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	395 x 340 x 390
Gewicht (kg)	5,3
Kabellänge (m)	10
EIGENSCHAFTEN	
Dual-Filtersystem	
Saugkraftregulierung am Handrohr	•
Kabel- und Düsenhalterung	
LIEFERUMFANG	
Saugschlauch, Ø 32mm, 2,5 m	147 0765 500
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	011 6431 500
Textilfilter	147 1432 500
Filtersack, 10 Stück*	140 8618 000
Motorschutzfilter	140 0670 500
Kombi-Bodendüse	140 8492 020
Universalbodendüse	140 6700 570
Saugbürste	140 8244 500
Fugendüse	147 0146 500
Abnehmbares Netzkabel, 10 m	107402676
OPTIONALES ZUBEHÖR	
HEPA-Filter H12	107402902
Filtersack, 10 Stück	140 8618 000
ARTIKEL-NR.	107402787

# Nass-/Trockensauger

### AERO 20



Die AERO Nass-/Trockensauger sind robuste Sauger mit dem halbauto-matischen Filterabreinigungssystem Push&Clean für semi-professionelle Anwendungen. Durch sein geringes Gewicht und seine geringe Größe sind diese Nass-/ Trockensauger sehr mobil.



Die AERO Inox Geräte sind unsere kleinsten Nass-/Trockensauger mit einem Edelstahlbehälter.



- AERO 20 / AERO 20 INOX

   Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.



TECHNISCHE DATEN	AERO 20-01	AERO 20-11	AERO 20-21	AERO 20-01 INOX	AERO 20-21 INO)
Luftmenge (I/min.)	3600	3600	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	180/18	180/18	180/18	180/18	180/18
Leistung Pmax (W)	1300	1300	1300	1300	1300
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67	67	67	67
Behältervolumen (I)	20	20	20	20	20
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Abmessungen L x B x H (mm)	380 x 375 x 485				
Gewicht (kg)	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Kabellänge (m)	5	5	5	5	5
EIGENSCHAFTEN					
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Kabelhalterung	•	•	•	•	•
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•	•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik			•		•
Gerätesteckdose		•			
LIEFERUMFANG					
Saugschlauch (m)	1,9	1,9	2,5	1,9	1,9
Verlängerungsrohre, Kunststoff, 2 x 0,5 m	5142	5142		5142	5142
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m			107400032		
Kombi-Düse, 250 mm			302002365		
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490	302000490
Vlies-Filtersack, 4 Stück* + Nassfilter, 1 Stück	302002404	302002404	302002404	302002404	302002404
Fugendüse, Kunststoff 300 mm	6084	6084	6084	6084	6084
Bodendüse, 300 mm	302002331	302002331		302002331	302002331
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146	5146	5146	5146	5146
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	14295	14295	14295	14295
Werkzeugadapter		302002356	302002356		
ARTIKEL-NR.	302002318	302002320	302002321	302002319	302003276

# Nilfisk ALTO works for you

### AERO 25



Das auswaschbare PET Vliesfilterelement und die halbautomatische Filterabreinigung führen zu optimaler Leistung



Alle AERO -11 besitzen eine Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik, wohingegen die AERO -21 eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik besitzen.



Konstant hohe Leistung – Push&Clean Technologie für schnelle und einfache Filterabreinigung.

Die Push&Clean Technologie bietet eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Einfach während des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten (1) und die Abreinigungstaste betätigen (2). Die Außenluft strömt durch den Filter in entgegengesetzter Richtung in den Behälter. Die Verschmutzung wird kräftig vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollständig wiederhergestellt. Dies ist eine komfortable und sehr leistungsstarke, aber schonende Art, den Filter zu säubern.



Push Clean
Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

TECHNISCHE DATEN	AERO 25-11	AERO 25-21
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19	190/19
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67
Behältervolumen (I)	25	25
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Abmessungen L x B x H (mm)	380 x 375 x 545	380 x 375 x 545
Gewicht (kg)	5,9	5,9
Kabellänge (m)	5	5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör Organizer	•	•
Kabelhalterung	•	•
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		
Gerätesteckdose	•	
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch (m)	2,5	2,5
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	107400032	107400032
Kombi-Düse, Kunststoff, 250 mm	302000962	302000962
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490
Vlies-Filtersack, 4 Stück* + Nassfilter, 1 Stück	302002404	302002404
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084	6084
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146	5146
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	14295
Zubehör Organizer	302002407	302002407
Werkzeugadapter	302002356	302002356
ARTIKEL-NR.	302002323	302002324

# **Gewerbesauger Nass-/Trocken**


### **MAXXI WD**



Der MAXXI WD ist die beste Lösung zum Saugen von Flüssigkeiten und grobem Schmutz. Gebaut für Benutzer von Nass-/Trockensaugern, die ein größeres Behältervolumen zum Wassersaugen benötigen. Wirtschaftlich in Anschaffung und Betrieb. Mit auswaschbarem Textilfilter für eine hohe Filtration.



Der kippbare Behälter beim MAXXI WD 7 vereinfacht das Entleeren und Handling des Geräts. Standardmäßig mit Ablassschlauch zum Entleeren von Flüssigkeiten.



- MAXXI WD

   Auswaschbares Filterelement und Filtersack.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.







TECHNISCHE DATEN	MAXXI WD 3	MAXXI WD 7	MAXXI WD 7-4 DUO	MAXXI WD 7-5 DUO
Luftmenge (I/min.)	2900	3200	4100	4100
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	215/21,5	215/21,5	215/21,5
Leistung Pmax (W)	1500	1500	2 x 1500	2 x 1500
Leistung Piec (W)	1350	1350	2 x 1350	2 x 1350
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67	69	69
Behältervolumen (I)	35	75	75	75
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Abmessungen L x B x H (mm)	437 x 413 x 721	720 x 600 x 995	720 x 600 x 995	720 x 600 x 995
Gewicht (kg)	8	20.5	22	22
Kabellänge (m)	10	10	10	10
EIGENSCHAFTEN				
Fahrwagen mit klappbarem Schubbügel		•	•	•
Kippbarer Behälter		•	•	•
Zwei Motoren			•	•
Ablassschlauch		•	•	•
Zubehör Organizer	•	•	•	•
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	60897 [Ø32 mm x 1,8 m]	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	46948 [Ø36 mm x 3 m]	15358 [Ø50 mm x 4 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m	107400032 [Ø36]	107400032 [Ø36]	302000529 [Ø36]	15335 [Ø50]
Gebogenes Handrohr Ø36 mm	60911		302000528	
Filtersack*	140 8658 500	140 9512 500	140 9512 500	140 9512 500
Filterelement	140 8686 500	140 8686 500	140 8686 500	140 8686 500
Motorfilter	140 8682 500	140 8682 500	140 8682 500	140 8682 500
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	14295	14295		
Bodendüse, Kunststoff, 260 mm	302000477			
Bodendüse, Aluminium, 360 mm		302000521	302000521	
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm				15343
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	5146			
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084	6084	6084	7102
ARTIKEL-NR.	905 8321 010	905 8721 010	905 8821 010	905 8825 010





# **Nass-/Trockensauger Wechselstrom**

### ATTIX 30



Der ATTIX 30 strotzt vor Leistung und ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn überall dorthin mitnehmen können, wo Sie die Spuren Ihrer Arbeit entfernen möchten. Durch das ergonomische Design und das geringe Arbeitsgeräusch ist dieser Nass-/Trockensauger speziell für den mobilen Einsatz konzipiert worden.



Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



#### ATTIX 30

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung Piec (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (I)	30	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10	10	10
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem		Push&Clean	Push&Clean
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•	•
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart			•
Antistatisch			○ vorbereitet
Gerätesteckdose			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	302000473 [Ø32 mm x 3 m]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	107400032	107400032	107400032
Vlies-Filtersack	302004000	302004000	302004000
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm			14295
Bodendüse, Kunststoff, 260 mm	302000477	302000477	302000477
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm			6086
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084	6084	6084
Werkzeugadapter			60916
ARTIKEL-NR.	302003405	302003406	302003407

# Nilfisk ALTO works for you

### ATTIX 30



Beide Modelle des ATTIX 30-21 verfügen über eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von Elektrowerkzeugen. Durch die Saugkraft-regulierung läßt sich das Gerät an jede Reinigungsaufgabe problemlos anpassen.



Die eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel vereinfachen die Handhabung und Sie haben das Zubehör sofort griffbereit.



Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter und das Filterabreinigungssystem schützen Sie vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Behältervolumen (I)	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595
Gewicht (kg)	10	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean
Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Automatische Füllstandsabschaltung		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	302000473 [Ø32 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	107400032	
Vlies-Filtersack	302004000	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser		302002842
Entsorgungssack		302000804
Bodendüse, Kunststoff, 260 mm	302000477	
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084	
Werkzeugadapter	60916	302000535
ARTIKEL-NR.	302003408	302003409

# **Nass-/Trockensauger Wechselstrom**



# **Nilfisk**

### ATTIX 40 INOX



Nass oder trocken – wenn kompakte industrielle Leistung gefordert ist, ist der ATTIX 40 dank des robusten Edelstahlbehälters die ideale Lösung. Einfach zu entleeren und zu säubern, kombiniert mit einer hohen Saugleistung.



Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunter-brechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



### ATTIX 40 INOX

- Edelstahlbehälter.
- SilentPower Leistung, die man sieht aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste
- Flexibilität während dem Einsatz.

   Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.









TECHNISCHE DATEN	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 40-21 XC INOX
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (I)	37	37	37
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735	450 x 440 x 735
Gewicht (kg)	13	14	14
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Automatische Füllstandsabschaltung			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	302000529		
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528		
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser			302002842
Entsorgungssack, 5 Stück*			302000804
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084		
Werkzeugadapter		302000535	302000535
ARTIKEL-NR.	302003414	302003415	302003416

# **Nass-/Trockensauger Wechselstrom**

### ATTIX 50



Der ATTIX 50 wurde speziell auf die Bedürfnisse von Anwendern ab-gestimmt, die einen wirtschaftlichen Nass-/Trockensauger mit einem großen Behältervolumen benötigen.



Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungs-kosten. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter und das filterabreinigungs-system schützen Sie vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen.



#### ATTIX 50

- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit
- einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.
   Erhältlich mit langlebigem EC-Motor und angepaßt an die Anforderung für die Anwendung in Reinräumen mit HEPA



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59
Behältervolumen (I)	47	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11	11	12
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Automatische Füllstandsabschaltung			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm	302000529		
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528		
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004	302004004	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser			302002842
Entsorgungssack, 5 Stück*			302000728
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084		
Werkzeugadapter		302000535	302000535
ARTIKEL-NR.	302003411	302003412	302003413

# **Nilfisk** works for you

# ATTIX 50 SPEZIAL-**ANWENDUNG**



Die Spezialsauger der ATTIX 50-21 Reihe verfügen über eine Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für die Verwendung von Elektrowerkzeugen. Durch die Saugkraftregulierung läßt sich das Gerät an jede Reinigungsaufgabe problemlos



Der ATTIX 50 Clean Room ist speziell für die Anwendung in Reinräumen konstruiert worden. Ein HEPA Filter und die Motor-kühlluftfilterung sorgen für eine hohe Filtration.

XtremeClean
Vollautomatisches Eitherabeainiaungen und eine Aufmatisches Eitherabeainiaungen und eine Aufmatische Eithe

Push Clean



Der EC-Motor ist ein bürstenloser, langlebiger Motor. Ein verschleißarmer Betrieb und die zündquellenfreie Bauweise sind nur zwei von vielen Vorteilen.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
Luftmenge (I/min.)	3200	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Leistung PIEC (W)	1100	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Behältervolumen (I)	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
EC-Motor	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004	302004004
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm		302000658
Werkzeugadapter	302000535	302000535
Abluftsammler		302003717
Motorkühlluftfilter		302003721
ARTIKEL-NR.	107400411	107400412

# **Nass-/ Trockensauger Wechselstrom**

### ATTIX 7



Der ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Durch seinen robusten Edelstahlbehälter und sein geringes Arbeitsgeräusch ist er die perfekte Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe.



Der qualitativ hochwertige Der qualitätiv nochwertige Edelstahlbehälter mit 70 Liter Behältervolumen sowie die Kipp- und Entnahmemöglichkeiten des Behälters vereinfachen dessen Entleerung – sowohl für Flüssigkeiten als auch für Stäube.



- ATTIX 7
   Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
  Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.





TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC
Luftmenge (I/min.)	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	57
Behältervolumen (I)	70	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	25	25	27
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem			XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	•
Gerätesteckdose	•		
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•	•
Automatische Füllstandsabschaltung			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	25537 [Ø36 mm x 4 m]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691		
Papier-Filtersack, 5 Stück*	302001484	302001484	302001484
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm			107400562
Entsorgungssack, 5 Stück*			302001480
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067		
Werkzeugadapter		18195	18195
ARTIKEL-NR.	302001523	302001525	302001533

# Nilfisk ALTO works for you

# ATTIX 7 SPEZIAL ANWENDUNG





- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.



Der EC-Motor ist ein bürstenloser, langlebiger Motor. Ein verschleißarmer Betrieb und die zündquellenfreie Bauweise sind nur zwei von vielen Vorteilen.



Das EasyDisposal System ermöglicht eine einfache Entnahme des Saugguts ohne die Maschine zu öffnen – einfacher geht es nicht







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 763-21 ED XC
Luftmenge (I/min.)	3800	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	57
Behältervolumen (I)	70	~30
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 1284
Gewicht (kg)	25	25
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem		XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	
EasyDisposal		•
EC-Motor	•	
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohre, Edelstahl, 2 x 0,5 m		15546
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691
Papier-Filtersack, 5 Stück*	302001484	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm		107400562
Entsorgungssack, 25 Stück*		302001629
Bodendüse, Aluminium, 450 mm		15348
Werkzeugadapter	18195	302000535
ARTIKEL-NR.	302001536	302001694

# Nasssauger Wechselstrom



# **Nilfisk** works for you

### ATTIX 7 **NASSSAUGER**



Durch die Kipp- und Entnahmefunktion des Behälters kann er einfach entleert werden.



Der doppellagige Grobschmutzkorb schützt die Schmutzwasserpumpe und den Motor vor Flüssigkeit.



- ATTIX 7
   Eingebaute Schmutzwasserpumpe für automatische Entleerung.
   Edelstahlbehälter.
- Stabile Halterung und hochwertiges
- Fahrwerk für hohe Mobilität.

   Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Grobschmutzkorb.





	•	
TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Wasserfördermenge (I/min.)	200	200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875
Gewicht (kg)	33	31
Kabellänge (m)	7,5	10
EIGENSCHAFTEN		
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
FI-Schalter		•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
Kompaktes Gehäuse		•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch		302001677 [Ø36 mm x 3,5 m]
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m		15546
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691
D-Box		302001554
Grobschmutzkorb	302001434	302001434
Filtersieb, Edelstahl	15475	15475
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm		15349
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm		6084
ARTIKEL-NR.	302001529	302001530

# **Nass-/ Trockensauger Wechselstrom**

### ATTIX 961-01



Mit der zweimotorigen ATTIX 9 Reihe vervollständigt Nilfisk-ALTO das obere Ende der Nass-/Trockensauger. Für die täglichen Aufgaben brauchen Sie einen Industriesauger, der zuverlässig ist.



Der große Edelstahlbehälter ist herausnehmbar und verfügt über eigene Lenkrollen. Dies vereinfacht das Entleeren.



### ATTIX 9

- Zwei Motoren für hohe Leistung.
  Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk.
- · Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 961-01
Luftmenge (I/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax (W)	2 x 1500
Leistung PIEC (W)	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Behältervolumen (I)	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	580 x 600 x 970
Gewicht (kg)	30
Kabellänge (m)	10
EIGENSCHAFTEN	
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Zubehör- und Kabelhalterung	
Softstart	
Antistatisch	○ vorbereitet
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	
LIEFERUMFANG	
Saugschlauch	302002796 [Ø38 mm x 4 m]
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m	302002888
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302002892
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562
Bodendüse, Basic, 400 mm	302002798
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	302002890
ARTIKEL-NR.	302002900

# Nilfisk ALTO works for you

# ATTIX 965-21 SD XC ATTIX 963-21 ED XC



Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten. Der auswaschbare PET Nanofaserfilter und das Filterabreinigungssystem schützen Sie vor unerwünschten Arbeitsunterbrechungen.



Wenn große Staubmengen aufgesaugt werden müssen, ist der ED Sauger eine sinnvolle Alternative. Der Entsorgungssack kann einfach entleert werden, ohne den Sauger zu öffnen.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 963-21 ED XC	
Luftmenge (I/min.)	2 x 3600	2 x 3600	
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	
Leistung Pmax (W)	2 x 1500	2 x 1500	
Leistung PIEC (W)	2 x 1200	2 x 1200	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67	
Behältervolumen (I)	50	~30	
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	
Abmessungen L x B x H (mm)	615 x 690 x 990	605 x 600 x 1200	
Gewicht (kg)	35	30	
Kabellänge (m)	10	10	
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	XtremeClean	XtremeClean	
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	
Softstart	•	•	
Antistatisch	○ vorbereitet	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	
Drehzahlregulierung	•	•	
Absetzbehälter mit Lenkrollen	•		
EasyDisposal System		•	
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch		15815 [Ø50 mm x 4 m AS]	
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 1 m		15335	
Filterelement, PET-Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562	
Entsorgungssack, 5 Stück*	302001480		
Entsorgungssack, 25 Stück*		302003723	
Bodendüse, Aluminium, 450 mm		302002880	
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm		7102	
Werkzeugadapter		302002884	
ARTIKEL-NR.	302002902	302002901	

# **Nass-/Trockensauger Drehstrom**

### ATTIX 145 & 155



Die Industriestaubsauger ATTIX 145 und 155 verfügen über einen leistungsfähigen Seitenkanalverdichter für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten im Maschinenbau sowie in der Keramik-, Lebensmittel- und Chemieindustrie. Dank ihrer Ganzstahlkonstruktion ist die Maschine nicht nur robust und zuverlässig, sondern sie ist auch sehr beweglich und verfügt über ein großes Behältervolumen sowie umfassende Aufbewahrungsmöglichkeiten.



In den Nass-/Trockensaugern ist ein langlebiger Sternfilter mit großer Filteroberfläche – geeignet für Feinstaub – mit einem manuellen Filterabrüttler kombiniert. Ein eingebautes Manometer überwacht die Filterwirkung während des Betriebs.

### ATTIX 145 & 155

- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter.
- Komfortabler Griff und robustes Stahlgehäuse für lange Haltbarkeit und gute Manövrierbarkeit.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.



TECHNISCHE DATEN	ATTIX 145-01 ATTIX 155-01		
Luftmenge (I/min.)	5250	8600	
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	300/30	
Leistung PIEC (W)	2200	4000	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	68	72	
Behältervolumen (I)	100	100	
Netzanschluss (V/~/Hz)	400/3/50	400/3/50	
Abmessungen L x B x H (mm)	1130 x 600 x 1530	1130 x 600 x 1530	
Gewicht (kg)	114	139	
Kabellänge (m)	9	9	
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Filterrüttler	Filterrüttler	
Zubehör-/ Saugrohrhalterung	•	•	
Antistatisch	○ vorbereitet	○ vorbereitet	
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	•		
Manometer	•	•	
Stecker mit Phasenwandler	•	•	
LIEFERUMFANG			
Sternfilter	Z8 17080	Z8 17080	
Multifit-Adapter Ø70/Ø50 mm	4072200392	4072200392	
ARTIKEL-NR.	4030500151	4030800366	

**100** ■ Standard





# **SB Sauger Wechselstrom (trocken)**



# Nilfisk ALTO works for you

# SB STATION SB TANDEM



Die münzbetriebenen SB Sauger erfüllen alle Anforderungen, die an sie gestellt werden. Diese Sauger sind sowohl einals auch zweimotorig lieferbar.



Ein elektronischer Münzprüfer bietet viele verschiedene Möglichkeiten der Geldaufnahme. Einfach zu programmieren, kann er sowohl alle Arten von Münzen als auch Wertmarken annehmen.



### SB STATION / SB TANDEM

- Ein oder zwei Anwender gleichzeitig (je nach Modell).
- Hervorragende Saugkraft.
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration.
- Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzer, Kartenleser u.a.





TECHNISCHE DATEN	SB STATION	SB TANDEM	
Luftmenge (I/min.)	4000	2 x 4000	
Unterdruck (mbar/kPa)	235/23,5	2 x 235/23,5	
Leistung Pmax (W)	1700	2 x 1700	
Leistung PIEC (W)	1400	2 x 1400	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	75	75	
Behältervolumen (I)	30	2 x 30	
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	
Abmessungen L x B x H (mm)	822 x 546 x 2034	1183 x 546 x 2034	
Gewicht (kg)	90	115	
EIGENSCHAFTEN			
Automatische Schlauchrückführung	•	•	
Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion	•	•	
Softstart		•	
Zwei Anwender		•	
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	64084 [Ø50 mm x 5 m]	2 x 64084 - [Ø50 mm x 5 m]	
Schlauchhalter	43064	2 x 43064	
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm	7102	2 x 7102	
Einlegetuchfilter Spezial	17069	2 x 17069	
Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion	302000305	302000305	
ARTIKEL-NR. mit elektronischem Münzer	65481	65482	

# Sicherheitssauger





### Für alle Anforderungen die richtige Lösung

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet Nilfisk-ALTO in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

### Zugelassen für Profis

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk-ALTO bietet Sicherheitssauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX-Type 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die außerdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

<b>SEIT</b> 7 EN 60335-2-69,		GEFÄHRDUNGEN	ENTSORGUNG
Staubklassen/Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³	-
М	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten ≥ 0,1 mg/m³ • Holzstäuben (bis 1200 W / 50 l)	Staubarme Entsorgung
Н	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit MAK-Werten • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulas- sung gemäß TRGS 519, für Deutschland	Asbeststäube	
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	TYPE 22 Wie Staubklasse L, M oder H, mit Zusatzanforderungen	Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit MAK-Werten, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Saugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger darüber hinaus zusätzliche Anforderungen für Asbest erfüllen.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 1,0 mg/m³ und/ oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

# **ATEX ZONE 22**







### Vorsicht vor explosionsgefährlichen Stäuben

Was den Anwendungsbereich von Sicherheitssaugern betrifft, gehen nicht allein von Krankheitserregern Gefahren aus. Es ist hinreichend bekannt, dass Baumwolle und Papier brennbar sind – aber auch andere Stoffe wie Mehl oder sogar Metalle können sich entzünden. Das Vorhandensein von Sauerstoff, einer Zündquelle mit ausreichender Energie und eine brennbare Substanz (gasförmig, flüssig oder fest) sind Faktoren, die eine Explosion hervorrufen können. Je feiner der Staub, desto höher die Explosionsgefahr!

Mit der seit Juli 2003 geltenden ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG unterliegt die Entfernung und Isolierung explosionsgefährlicher Stoffe einer internationalen Vorschrift. Zahlreiche Arten potenziell explosiver Stäube werden als Anwendung in explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX) eingestuft, wonach die Ausrüstung zusätzlichen und sehr speziellen Anforderungen zu entsprechen hat.

Nilfisk-ALTO bietet eine breite Palette an Sicherheitssaugern zur Aufnahme von explosivem Staub und zur Absaugung aus der Umgebungsluft an. Fallen Stäube an, die sowohl explosionsfähig als auch gesundheitsgefährdend sind, muss der Sauger den Anforderungen für beide Anwendungsbereiche entsprechen.

### Zusätzliche Prüfbescheinigungen und Zertifizierungen durch Dritte

Die ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG macht den Hersteller dafür verantwortlich, dass die zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmten Produkte den ATEX-Vorschriften entsprechen. Das bedeutet, dass bei allen Sicherheitssaugern, die für den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen sind, mit Bezug auf die jeweilige Arbeitsumgebung die ATEX-Vorschriften einzuhalten sind. Ausnahmslos alle Sauger der Zone 22 von Nilfisk-ALTO erfüllen diese Voraussetzungen für Zone 22. Diese Fertigungsserie hat eine Vielzahl technischer Prüfbedingungen sowie Zertifizierungen durch Dritte erfolgreich durchlaufen.

Neben den gängigen Voraussetzungen eines zertifizierten Sicherheitssaugers sind unter anderem auch folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Elektrische Betriebsmittel müssen den Vorschriften gemäß VDE 0165 "Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen" entsprechen. Dies gilt zum Beispiel für elektronische Steuerungssysteme (frei von Zündquellen).
- Das Gerät muss mindestens Schutzklasse IP 54 aufweisen.
- Die Betriebsmittel sind mit der jeweiligen Oberflächentemperatur zu kennzeichnen, die sich bei Dauereinsatz ergibt, sofern diese 80°C übersteigt. Ferner darf die Oberflächentemperatur den Wert von 135°C nicht überschreiten.
- Elektromotoren sind gegen Kurzschluss, Überhitzung aufgrund Überlastung sowie Phasenausfall zu sichern.
- Der dem Sauger entweichende Luftstrom ist so zu lenken, dass abgelagerter Staub nicht aufgewirbelt werden kann Saugleistung beträgt max. 1 m/s bei 50 mm über der Bodenhöhe.
- · Leitfähige Maschinenteile (einschließlich Anbauteile wie Saugrohr und Handdüse) müssen elektrostatisch geerdet werden.
- Es ist eine besondere Schaltung anzuwenden, die die Erdung absichert und eine Verwechslung mit nichtleitenden Anbauteilen unmöglich macht.
- Der Erdungswiderstand darf höchstens 1 MQ betragen.
- Das Behältergehäuse ist aus sehr schwer entflammbarem Material zu fertigen.
- Die Sauger sind gut sichtbar mit folgender Kennzeichnung zu versehen: "Zugelassen für die Zone 22 in staubexplosionsgefährdeten Bereichen".
- Ferner ist das Gerät je nach den geltenden Anforderungen mit einer Kennzeichnung der Staubklasse L, M oder H zu versehen.

Die Einphasen-Sicherheitssauger Zone 22 von Nilfisk-ALTO sind nach folgender Kategorie geprüft und zertifiziert:

⟨ II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



# Sicherheitssauger

### M-KLASSE



Beim Aufsaugen von gefährlichen Stäuben der Klasse M sind unsere M-Klasse zertifizierten Nass-/ Trockensauger die ideale Lösung.



Der eingebaute Flowsensor und das Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.



### M-KLASSE SAUGER

- Zugelassen für das Arbeiten mit
- gefährlichen Stäuben der Klasse M.
   SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
   Multifit–Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.









TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-2M PC	ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M PC	ATTIX 50-2M XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behältervolumen (I)	30	30	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	10	11	11	12
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean	Push&Clean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•	•
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]			
Verlängerungsrohre, verchromt, 2x 0,5 m	302000529		302000529	
Gebogenes Handrohr, verchromt	302000528		302000528	
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004000	302004000	302004004	302004004
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490		302000490	
Entsorgungssack, 5 Stück*		302000804		302000728
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		302003666	
Werkzeugadapter	302000535	302000535	302000535	302000535
ARTIKEL-NR.	107400402	107400401	107400403	107400404

# Nilfisk ALTO works for you

### M-KLASSE



Wählen Sie aus einer Reihe unterschiedlicher Behältergrößen und Filterabreinigungssystemen mit oder ohne Einschaltautomatik Ihre individuelle Lösung.



Alle Geräte der M-Klasse werden mit einem antistatischen Schlauch ausgeliefert, um Stromschläge zu vermeiden. So werden auch elektrostatische Anziehungskräfte ausgeschaltet, welche die Verschmutzung des Saugschlauches verstärken.



Das auswaschbare PET Vliesfilterelement und die Filterabreinigung verringern unerwünschte Arbeitsunterbrechungen, gewährleisten konstant hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.





TECHNISCHE DATEN	ATTIX 751-2M	ATTIX 761-2M XC
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behältervolumen (I)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970
Gewicht (kg)	25	27
Kabellänge (m)	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN		
Filterabreinigungssystem		XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]	15325 [Ø27 mm x 3,5 m AS]
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302001484	302001484
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm		107400562
Entsorgungssack, 5 Stück*		302001480
Werkzeugadapter	18195	18195
ARTIKEL-NR.	302001526	302001535

# Sicherheitssauger

### **H-KLASSE**



Um sicher zu gehen, dass Sie bei der om statet 20 gehen, dass sie bei der Entfernung von asbesthaltigen Stäuben oder H-Klasse zertifizierten Stäuben die richtige Wahl treffen, verwenden Sie die Nilfisk-ALTO Sicherheitssauger der



Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.





- Zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H.

  Zertifizierter H-Klasse Filter mit
- 99,995 99,999 % Filtration.
- SilentPower Leistung, die man sieht, aber nicht hört.

  • Multifit-Zubehörsystem für höchste
- Flexibilität während dem Einsatz.





Asbest Asbest

TECHNISCHE DATEN	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 50-2H PC
Luftmenge (I/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC (W)	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behältervolumen (l)	30	30	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	450 x 380 x 750	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	10	10	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	○ vorbereitet	•	○ vorbereitet	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•		
Drehzahlregulierung		•		•
Asbestzulassung	•		•	
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	46948 [Ø36 mm x 3 m]	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]
Verlängerungsrohr, verchromt, 2 x 0,5 m	302000529		302000529	
Gebogenes Handrohr, verchromt	302000528		302000528	
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*	107400233	107400233	107400236	107400236
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm	302000658	302000658	302000658	302000658
Bodendüse, Kunststoff, 400 mm	302003666		302003666	
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067		5067	
Werkzeugadapter		302000535		302000535
ARTIKEL-NR.	107400405	107400406	107400407	107400408

# **Nilfisk**

## **H-KLASSE** H/M-KLASSE



Alle Nilfisk-ALTO H-Klasse Sauger haben Sicherheitsfiltersäcke für eine sichere und staubfreie Entsorgung des Saugguts.



Unser Sauger ATTIX 965-0H/M SD XC ist sowohl für die M- als auch für die H-Klasse zugelassen. Zwei unterschiedliche Einlassfittings ermöglichen diese Kombination.



Alle H-Klasse Sauger werden mit einem individuell getesteten und zertifizierten Filter ausgeliefert.









XtremeClean
Vollautomatisches Filterabreiniounossystem

TECHNISCHE DATEN	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 761-2H XC	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luftmenge (I/min.)	3700	3100	3600	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	230/23	230/23	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1200	1500	2 x 1500
Leistung PIEC (W)	1200	1000	1200	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	57	57	67
Behältervolumen (I)	47	70	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	12	25	27	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	10
EIGENSCHAFTEN				
Filterabreinigungssystem	XtremeClean		XtremeClean	XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•	•
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	○ vorbereitet	•	○ vorbereitet
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•		•	
Drehzahlregulierung	•		•	
Kipp- und herausnehmbarer Behälter		•	•	
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen				•
Zwei Motoren				•
Asbestzulassung		•		
LIEFERUMFANG				
Saugschlauch	302001682 [Ø36 mm x 5 m AS]	46948 [Ø36 mm x 3 m]	63209 [Ø36 mm x 4 m AS]	
Gebogenes Handrohr, verchromt, 2 x 0,5 m		46691		
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*	107400236	302001486	302001486	302003473
Flachfaltenfilter, H-Klasse	107400449			
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm		302000658		
Filterelement, H-Klasse, Ø275 x 187 mm			107400564	107400564
Entsorgungssack, 5 Stück*				302001480
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm		5067		
Werkzeugadapter	302000535			
ARTIKEL-NR.	107400409	302001519	302002174	302002903

## Sicherheitssauger

## **ZONE 22** Wechselstrom



Der eingebaute Flowsensor und das akustische Warnsignal überprüfen den Luftstrom im Saugschlauch und stellen so sicher, dass dieser nicht unter 20 m/s liegt.



Der ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22 ist einer der leistungsstärksten Sauger die sowohl M- als auch H-Klasse zertfiziert sind. Außerdem besitzt er eine voll-automatische Filterabreinigungstechnologie sowie einen Edelstahl-behälter mit Absetzmechanik.



### **ZONE 22 SAUGER**

- Langlebiger EC-Motor.
  Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22, um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung abzustimmen.







TECHNISCHE DATEN	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Luftmenge (I/min.)	3200	3800	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1500	2 x 1400
Leistung PIEC (W)	1100	1200	2 x 1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59	67
Behältervolumen (I)	37	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 440 x 750	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Gewicht (kg)	13	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	10
EIGENSCHAFTEN			
Filterabreinigungssystem	Push&Clean		XtremeClean
Zubehör- und Kabelhalterung	•	•	•
Softstart	•	•	•
Antistatisch	•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	
Drehzahlregulierung		•	
Kipp- und herausnehmbarer Behälter		•	
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen			•
Zwei Motoren			•
LIEFERUMFANG			
Saugschlauch	44193 [Ø36 mm x 4 m]	48132 [Ø27 mm x 3,5 m]	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl, 480 mm	44188		
Vlies-Filtersack, 5 Stück*	302004004		
Sicherheitsfiltersack, 5 Stück*			302003473
Papier-Filtersack, 5 Stück*		302001484	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	
Filterelement, H-Klasse, Ø275 x 187 mm			107400564
Entsorgungssack, 5 Stück*			302001480
Schrägrohrdüse, Gummi	302000227		
Werkzeugadapter		18195	
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491	107400041
ARTIKEL-NR.	107400410	302001537	302002904

## **Nilfisk** works for you

### **ZONE 22** Drehstrom




Der ATTIX 200 ist mit seinem 175 Liter Behältervolumen unser größter Sauger im Sortiment. Er ist zugelassen für Umgebungen mit explosions-gefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 und den stationären Einsatz

Der Seitenkanalverdichter ist aus Aluminiumdruckguss hergestellt und auf der Grundplatte des Gehäuses befestigt. Somit gibt er der Maschine mehr Stabilität. Das Lüftungsrad wird direkt angetrieben und verringert somit die Wartungskosten.



### **ZONE 22 SAUGER**

- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter.
- Komplett aus Stahl.
- Flowsensor mit Warnsystem.
- Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 sowie für den stationären Einsatz.
- Komplettes Zubehörsortiment für Zone 22. um Ihren Sauger exakt auf Ihre Anwendung



## Finden Sie das richtige Zubehör für Ihre Anwendungen



Die nächsten Seiten helfen Ihnen, das richtige Zubehör zu finden, damit Sie Ihren Sauger an Ihre Anforderungen anpassen können. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir ein eigenes Symbol-System entwickelt.



## **Zubehör-Sets Sauger**



(ausgenommen Sicherheitssa	auger vom TYPF 22)							s for you
			AERO 20/25 MAXXI WD 3, MAXXI WD 7 ATIX 30, 30 PC ATIX 30 XC ATIX 40 PC ATIX 40 PC Subject Subj	ATIT 40 XC INOX ATITX 50 PC ATITX 50 PC ATITX 50 PC ATITX 50 PC CEANROOM ATITX 751 Pt	ATIIX 751-61 ATIIX 751-71 ATIIX 761-21 EC ATIIX 791-21 EC ATIIX 961-01	ATIIX 963-21 ED XC ATIIX 963-21 ED XC ATIIX 30-2M PC ATIIX 50-2M PC ATIIX 50-2M PC ATIIX 50-2M XC	ATTIX 591-2M XC ATTIX 30-0H PC, 30-2H PC ATTIX 30-0H PC, 30-2H PC ATTIX 50-0H RC, 50-2H PC ATTIX 50-0H RC, 50-2H PC ATTIX 50-0H RC	
Schlauch-S	iet	<u>&gt;H A</u> >	00000	000000	000000	000000	0000000	Artikel-Nr.
3teilig, An	schluss Ø 36 mm							
Saugschlaus	ch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm							25537
	Handrohr, Edelstahl				·····			46691
•	unststoff, für Saugschläuche							29457
mit Quicks	ystem							
	•	······						
Fahrzeug-		H>	00000	000000	0000	000000	0000000	63211
3teilig, An	schluss Ø 36 mm							
Fugendüse	, Kunststoff, 300 mm							6084
	lüse, Kunststoff, 115 mm							14295
Schrägroh	rdüse, Gummi, 190 mm							5067
								••
	•••••							
Haus- & B		H	00000	000000	0000	000000	0000000	63212
Stellig, An	schluss Ø 36 mm							•···•
Verlängeru	ıngsrohr, Aluminium, 2 x 500 mm							107400032
	üse, Kunststoff, 115 mm							14295
	e, umschaltbar, 270 mm se, Kunststoff, 230 mm							8046 6086
	rbürstendüse, Kunststoff, 420 mm							5144
	er- & Industrie-Set	<b>H</b> >	00000	000000	0000	000000	0000000	63213
5teilig, An	schluss Ø 36 mm							
Verlängeru	ingsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm							15546
	, Kunststoff, 300 mm							6084
	odendüse, Aluminium mit Bürststreifen, 450 mm milippen, zum Nasssaugen , 450 mm (2 Stück)	•						15348 15352
	se, flach, öl- und temperatur-							40456
beständig,								
<u> </u>								<u> </u>
Werkstatt-	Set	<b>H</b> ∑ <b>A</b> >	00000	000000	0000	000000	0000000	302000927
6teilig, An	schluss Ø 36 mm							
Saugschlaue	ch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm							25537
	Handrohr, Edelstahl							46691
	ingsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm							15546
	ndüse, Kunststoff, 360 mm e, Kunststoff, 300 mm							60356 6084
	rdüse, Gummi, 190 mm							5067
Werkstatt-	Set	H∑G	00000	000000	000000	0000000	00000000	107401367
	schluss Ø 36 mm							
								302222
	gebogen, Chrom mit Quicksystem erlängerungsrohr							302000528 302000529
	Quicksystem, 2 x 500 mm							
Profi-Bode	ndüse, Kunststoff, 400 mm							302003666
Fugandijas	Kunststoff 200 mm							6004





Wassersaug-Set	IH>	000000000000000000000000000000000000000	Artikel-Nr.
3teilig, Anschluss Ø 36 mm	······································		7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm			15546
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	•••••		5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	•••••		6084
	•		•
	•		•
			•
	•••••		•
•			



•					•••••
•	 			····	
<b></b>					• • • • • • • •
Backofen-Set F>A	00000 00	00000000	0000000	00 1	4341
3teilig, Anschluss Ø 36 mm					
Saugschlauch 4 m, hitzebeständig, Ø 36 mm	 				6070
Verlängerungsrohr, eloxiertes Aluminium, 2,5 m	 			1	5340
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm				6	3380
•	 				



Tierpflege-Set	0000000000	0000000000	0000000	6095
4teilig, Anschluss Ø 27 mm				
Saugschlauch 3,5 m, Universal, Ø 27 mm				14289
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare				6094
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare				6092
Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare				6093



Heizkessei-Set	<u> H &gt;A</u> >	00000000000	00000000000000000000	60430
4teilig, Anschluss Ø 36 mm				
Saugschlauch 3 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 m	ım			46948
Gebogenes Handrohr, Edelstahl				46691
Universaldüse, Aluminium, 150 mm				5145
Fugendüse, verchromt, 920 mm				17836
	•••••			
	••••••			••••••



Konrapstaup-Set F/A	<u>A</u> > 00	00000000	000000	000000	0000000	63215
4teilig, Anschluss Ø 38 mm						
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm - Ø 36 mm						15365
Verlängerungsrohr, eloxiertes Aluminium, 2,5 m						15340
Rohrreinigungsdüse für Rohre mit einem Ø 70-120 mm						7964
Rohrreinigungsdüse für Rohre mit einem Ø 120-220 mm						8054
-				····		



		L. J. J
Industrie-Set H\(\righta\righta\righta\)	000000000000000000000000000000000000000	
4teilig, Anschluss Ø 36 mm		
Saugschlauch 4 m, ölbeständig, Quicksystem, Ø 36 mm		61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl		46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm		15546
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm mit Gummilippen		15349

## **Zubehör-Sets Sauger**



Industrie-Set  Steilig, Anschluss Ø 38 mm  Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm  Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm  Gebogenes Handrohr, Edelstahl  Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste u. Gummilippen Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	B>A>	30 20/25 XXI WD 3 XXI	ATTIX 30-2M PC ATTIX 50-2M PC ATTIX 50-2M AC ATTIX 50-2M AC ATTIX 51-2M AC ATTIX 50-10 PC ATTIX 51-2M AC ATTIX 51-3M AC ATTIX	ATIX 145/ ATIX 155	Artikel-Nr. 302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm  Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm Gebogenes Handrohr, Edelstahl Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste u. Gummilippen		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm Gebogenes Handrohr, Edelstahl Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste u. Gummilippen					
					302002796 302002888 302002889 302002798 302002890
Industrie-Set	B>A>	000000000000000000000000000000000000000	00 000	00	63216
Gteilig, Anschluss Ø 50 mm  Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Verlangerungsrohr gebogen, eloxiertes Aluminium, 1000 mm  Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm  Ersatz-Gummilippen, 370 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm					15358 15335 15343 15346 7102 41100
Standard-Set  3teilig, Anschluss Ø 50 mm  Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm	B>A	000000000000000000000000000000000000000	00 000	00	15358 7868 7102
Spane-Set 2teilig, Anschluss Ø 50 mm	B/A/	000000000000000000000000000000000000000	00  000	30	61681
Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm					15182 7868
Omnibus-Set 6teilig, Anschluss Ø 50 mm	B⟩A⟩	0 000	00 00		63217
Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm					5152
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm Saugpinsel, Kunststoff, 120mm Schlauchhalter					7102 41100 40458 65081
	Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Verlängerungsrohr gebogen, eloxiertes Aluminium, 1000 mm Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm Fratz-Gummilippen, 370 mm Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm  Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm  Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm  Saugpinsel, Kunststoff, 120mm	Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Verlängerungsrohr gebogen, eloxiertes Aluminium, 1000 mm Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm Ersatz-Gummilippen, 370 mm Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm  Standard-Set  Standard-Set  Steilig, Anschluss Ø 50 mm  Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Sohrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 4 m, Niversal, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm  Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm  Saugpinsel, Kunststoff, 120mm	Standard-Set Standard-Set Standard-Set Standard-Set Standard-Set Standard-Set Stellig, Anschluss Ø 50 mm  Sugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Sugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Sugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm  Sugschlauch 5 m, Aluminium, 200 mm  Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm  Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm  Saugschlauch 4 m, Norwersal, Ø 50 mm  Saugschlauch 5 m, Norwersal, Ø 50 mm  Saugschlauch 6 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 7 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 7 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 7 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 8 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 9 m, Universal, Ø 50 mm  Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm	Standard-Set Stand	Standard-Set BDA OCOCOCOCOCO OCO OCOCOCOCOCOCO OCOCOCOC



### SYSTEM 50

Winkelanschluss, PVC, 90° Ø 50 mm Adapter Ø 70-50 mm, Metall, Multifit Artikel-Nr. 5089

15341





Abb.: 15358

Saugschlauch – Ø 50 mm					
Universal, 1,75 m	<b>∑B</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	19930
Universal, 4 m	<b>B A</b>	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	15358
Ölbeständig, 4 m	<b>∑B</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	6468
Temperaturbeständig, 4 m	<b>∑B</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	11061
Antistatisch, 4 m	<b>B A</b>	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	15815
Späne, 4 m	<b>B A</b>	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	15182
Metall, 4 m	<b>∑B</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	00	0000	15013



Handrohr – Ø 50/36 mm						
Handrohr, gebogen, verchromt, drehbar	H B>	0000000	00000		000	0
für Anschluss von Zubehör Ø 36 mm, 400 mm						

Handrohr, gerade, verchromt, drehbar	<b>B</b> >	00000000000000000	000	0 15342
für Anschluss von Zubehör Ø 36 mm, 230 mm				



Verlängerungsrohr gebogen, eloxiertes Aluminium, 1000 mm	<b>∑B</b> >	00000		000	000	000	000	15335
Verlängerungsrohr, gerade, Kunststoff, 2teilig, 1050 mm	<b>&gt;B</b> >	00000	0000	000	000	000	000	5152
•			·····	· • · · · · • · · · · • · · · · · · · ·	•			



Abb.: 302002886

Bodendüse						
Große Fahrdüse, Aluminium mit Gummilippen, 600 mm	A	0	000	00	00	302001481
Große Fahrdüse, Aluminium mit Bürsten, 600 mm	A		0		0	302002886
						_
Ersatz-Bürstenleiste (1 Stück)						7993
Ersatz-Gummilippen (Set = 2 Stück)						15814
						_
-						



Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm	B	00000000000000000	00	0000	15344
Gummilippen und höhenverstellbare					-
Laufräder zum Nasssaugen					
Ersatz-Gummilippen (2 Stück)					15346
Ersatz-Gummilippen, ölbeständig (2 Stück)					302000188
Ersatz-Laufräder (2 Stück)					15345
					-

**Nilfisk** 



## SYSTEM 50

		MAXXI WD 3, MA ATTIX 30, 30 PC ATTIX 30 XC	ATTIX 40 PC INO ATTIX 40 XC INO ATTIX 50 PC	ATTIX 50 XC ATTIX 50 PC EC ATTIX 50 PC QE	ATTIX 751-11, -2 ATTIX 751-61	ATTIX 763-21 ED ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC ATTIX 961-01 ATTIX 963-21 ED	ATTIX 365-21 SD ATTIX 30-2M PC ATTIX 30-2M XC	ATTIX 50-2M PC ATTIX 50-2M XC	ATTIX 761-2M XC ATTIX 30-0H PC,	ATTIX 50-0H PC, ATTIX 50-2H XC	ATTIX 761-2H XC ATTIX 965-0H/M	ATTIX 145/ ATTI)	
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm Bürstenleisten und höhenverstellbare Laufräder zum Trockensaugen	В	0000	000	000	000	000	000	0		00	C	000	0	Artikel-Nr. 15343
Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück) Ersatz-Laufräder (2 Stück)														15347 15345
Professionelle Bodendüse Premium, Aluminium, 450 mm mit Bürsten und Gummilippen	В	0000	000	000	000	000	000	0		00	C	000	0	302002880
Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück) Ersatz-Gummilippen (2 Stück)														302003794 302003795
Bodendüse, Kunststoff, 350 mm Bürsteneinsatz zum Leichtgutsaugen	В	0000	000	000	0	000	000	0		00	C	000	0	6077
Grobschmutzdüse Grobschmutzdüse, Kunststoff, 175 mm zum Leichtgutsaugen grober und sperriger Teile (Papier, Holzwolle, Hobelspäne, Laub etc.)	<b>B</b> >	0000	000	000	000	000	000	0		00		000	0	5153
Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm	B	000	000	000	0	000	000	0		00	C	000	0	41100
Ersatz-Bürsteneinsatz														41101
Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm zum Absaugen von Maschinen, Autopolstern etc.	В	0000	000	000	000	000	000	0		00	<u>C</u>	000	0	7868
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm schlag- und abriebfest, für schwer zugängliche Stellen, besonders in der gewerblichen Autoreinigung	В	000	000	000	000	000	000	0		00		000	0	7102
Runddüse, Gummi, 340 mm öl-/temperaturbeständig für schwer zugängliche Stell	<b>B</b> >	000	000	000	000	000	000	0		00	C	000	0	19936
Werkzeugadapter, Kunststoff, 300 mm	<b>B</b> >	0000	000	000	000	000	000	0	(	00	C	000	0	302002884
Gummidüse, flach, Kunststoff, 210 mm öl-/temperaturbeständig für verwinkelte Stellen	<b>B</b> >	0000	000	000	000	000	000	0		00	C	000	0	31244
Saugpinsel, Kunststoff, 120 mm mit Nylonborsten für Armaturen etc.	B>	0000	000	000	0	000	000	0	(	00	C	000	0	40458



### SYSTEM 38

XXI WD 3 FIX 30, 30 FIX 30 XC	17.40 XC INOX 17.50 XC INOX 17.50 XC 17.50 XC	<b>EEEEEE</b>	IX 791-21 IX 963-21 IX 965-21 IX 30-2M IX 30-2M IX 50-2M IX 50-2M IX 50-2M	IIX 751-2M XC IIX 30-0H PC, 30-2H PC IX 350-0H PC, 50-2H PC IX 571-0H IX 751-0H IX 751-0H SD XC IX 956-0HM SD XC
MAXX ATTIX ATTIX	EEEEE	FFFFFF		ATTIX



1		\$44444444	444444	44444	444444	
Saugschlauch						Artikel-Nr.
Saugschlauch – Ø 38-36 mm		······································			<del></del>	
Saugschlauch 4 m, hitzebeständig	>E A>	000000000	000000	000000	0000000	6070
Saugschlauch 4 m, Universal	∑E A>	000000000	000000	000000	000000	15365
Saugschlauch – Ø 38 mm						
Universal, 4 m	∑C A⟩	0000000000	000000	000000	000000	302002796
Antistatisch, 5 m	∑C A>	0000000000	0000000	000000	0000000	107401368
Verlängerungsrohr, eloxiertes Aluminium	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<b></b>	•••••••••
mit Wärmeschutz 2000 mm	∑E A >	000000000	000000	000000	000000	15339
mit Wärmeschutz 2500 mm	∑F E >	0000000000	000000	000000	0000000	15340
Rohrreinigungsdüse zur Außenreinigung						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
von Rohren mit einem Ø 70-120 mm	E	000000000	000000	000000	0000000	7964
von Rohren mit einem Ø 120-200 mm	F	0000000000	000000	000000	0000000	8054
Backofendüse, Teflon, 450 mm	F	0000000000	00000	000000	000000	6079
Ersatz-Schabeeinsatz, Teflon						6080
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm	<b>F</b> >	0000000000	000000	000000	0000000	63380
robuste Düse aus Edelstahl mit						





Abb.: 63380

• • • • •	• • • • • •	• • • • •	
-	100		
•			



Ersatz-Bürstenleisten (2 Stück)

Ersatz-Gummilippen (2 Stück)

~	

Ersatz-Schabeeinsatz, Teflon	<u>.</u>		6080
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm	 Ē	000000000 00000000000000000000000000000	63380
robuste Düse aus Edelstahl mit			03300
Edelstahl-Schabeeinsatz			
Ersatz-Schabeeinsatz, Edelstahl			64930
Verlängerungsrohre gerade <u>D</u>	 D	000000000000000000000000000000000000000	302002888
Edelstahl, 2 x 500 mm			
Verlängerungsrohr gebogen DC	<u></u>	000000000000000000000000000000000000000	302002889
Edelstahl			
			······································
Bodendüse	• • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bodendüse, Basic, Kunststoff, 400 mm mit Bürste u. Gummilippen	<b>2</b> >	000000000000000000000000000000000000000	302002798
Ersatz-Bürstenleisten (2 Stück)			302003796
Ersatz-Gummilippen (2 Stück)			302003797
Bodendüse, Premium, Aluminium, 450 mm mit Bürste u. Gummilippen	<u> </u>	000000000000000000000000000000000000000	302002799
bouchduse, i remium, Auminium, 450 mm mit burste u. duminimppen	_/		302002/33

302003794

302003795

302002890

**Nilfisk** 

Artikel-Nr.

### SYSTEM 36

3m, Universal mit Quicksystem

Kombi-Düse, Kunststoff, 250 mm

ARRO 20/25 MAXXI WD 3, MAXXI WD 7 ATITX 30 DC ATITX 40 CC INOX ATITX 40 PC INOX ATITX 40 PC INOX ATITX 50 PC ATITX 51 PC ATITX	791-21 961-01 963-21 965-21	IX 30-2M PC IX 30-2M XC IX 50-2M PC IX 50-2M XC IX 751-2M	ATTIX 30-0H PC, 30-2H PC ATTIX 50-0H PC, 50-2H PC ATTIX 50-2H XC ATTIX 751-0H ATTIX 965-0H/M SD XC ATTIX 1965-0H/M SD XC
--	--------------------------------------	---	---



4m, Universal mit Quicksystem	<b>G</b> A	000000000000000000000000000000000000000	25537
3,5m, Hitze- und Ölbeständig mit Quicksystem	<b>∑G</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	302001677
3m, Antistatisch mit Quicksystem	∑G A>	000000000000000000000000000000000000000	60781
4m, Antistatisch mit Quicksystem	G A	000000000000000000000000000000000000000	63209
5m, Antistatisch mit Quicksystem	<b>∑G</b>   <b>A</b> >	000000000000000000000000000000000000000	302001682



manurom genogen		
Edelstahl mit Quicksystem, 380 mm	<u>                                       </u>	46691
Verchromt mit Quicksystem	<u>                                       </u>	302000528



Auapici								
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche	∑H G>	00000	00000	00000	00000	000000	0000000	29457
mit Quicksystem								
Adapter, Antistatisch	∑K G>						0000000	302000535



	Verlängerungsrohre			
,	Teleskoprohr <u>H</u>	0000000000		
	Edelstahl, 550-970 mm, mit Rastermechanik			



Edelstahl, 550-970 mm, mit Rastermechanik					
Verlängerungsrohr, 2teilig					
Edelstahl, 2 x 500 mm	∑ <b>H</b> >	00000000000	0000000000	000000000	15546
verchromt, 2 x 500 mm	∑ <b>H</b> >	00000000000	0000000000	000000000	302000529
Aluminium, 2 x 500 mm	∑ <b>H</b> >	000000000000	0000000000	000000000	107400032
Kunststoff. 2 x 500 mm	∑H.>	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000000000	40696
Saugdüsen für Bodenreinigung	H>	0000000000		000000000	302000477



Souemause 260 mm, Kunstston	
Orehkippgelenk, umschaltbar, 2 Laufrollen hinten	
Bürstenleiste vorn für Teppiche und glatte	
Böden in Haushalt und Büro	
rsatz-Fadenaufnehmer	64127



mit Umschalter, für Teppiche und Hartböden
Dii D



Büro-Bodendüse, Kunststoff, 300 mm	00000000			302000259
Mit dem Fuß bedienbarer Umschalter				
Fadenaufnehmer, großes Hinterrad				
für die tägliche Anwendung in Läden und Büros				



### SYSTEM 36

Bodendüse, Aluminium, 330 mm

Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm

Bürstenleisten und höhenverstellbare

Großraumbodendüse

Artikel-Nr.



Profi-Bodendüse, Kunststoff, 400mm	H>	0000000000	000000000	
inkl. Gummilippen				
Ersatz-Bürstenleiste (2 Stück)				302003796
Ersatz-Gummilippen (2 Stück)				302003797
•				 *···*







Gummilippen und höhenverstellbare		
Laufräder zum Nasssaugen		
Ersatz-Gummilippen		15352
Ersatz-Gummilippen, ölbeständig		302000186
Ersatz-Laufräder (2 Stück)		15345
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm	D 0000000000 0000000000000000000000000	O 15348

Laufräder zum Trockensaugen					
Ersatz-Bürstenleiste					15351
Ersatz-Laufräder (2 Stück)					15345
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm	(H)	0000000000	000000	000000	15350
Spezialfusselleiste und höhenverstellbare					
Laufräder für Textilböden					
Ersatz-Spezialfusselleiste (2 Stück)					15353
Ersatz-Laufräder (2 Stück)					15345
•					



Wassersaugdüse, Kunststoff, 300 mm	H	0000	00000	0000	0000	0000	000	000	000	000	0	7270	
												***************************************	



Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	∑ <b>H</b> >	000									
geriffelte Gummilippen und höhenverstellbare Laufräder											
zum Nass- und Trockensaugen, insbesondere am Bau											
Ersatz-Laufräder (2 Stück)											18794
		 	 	 	 	 1	 	 	 	1	



 •			 	 1
Parkettdüse, Kunststoff, 300 mm	<b>H</b> >	0000000000		
Mit langen, weichen Rosshaarborsten zur sanften				
Reinigung empfindlicher Oberflächen				



	_					
 •		 	 	 	 	
Elektrosaugbürste 305 mm		0000000			1166	4
mit Bürst-Saug-Funktion, elektromotorisch						
angetrieben durch Anschluss an die Steckdose						
am Sauger, 230 V						
nur für -11 oder -21 Modelle						

**Nilfisk** 



## SYSTEM 36








1
 HILL



Turbinensaugbürste, Kunststoff, 300 mm mit Bürst-Saug-Funktion, saugluftangetrieben mit Saugkraftregulierung und Reinigungsklappe	H>	0000000000	000000	000000	000000	Artikel-Nr. 54118
Turbinenhandsaugbürste, Kunststoff, 150 mm für textile Beläge, Polstermöbel etc. Saugluftangetrieben, mit integrierter ausschwenkbarer Fugendüse	<b>H</b> >	0000000000	000000	000000	000000	O 41275
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm für empfindliche Teile, Polster und Möbel	H>.	0000000000	00000	000000	000000	6086
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm mit Nylonborsten, für Armaturen etc.	H>	0000000000	000000	000000	000000	5146
Ovalbürste, Kunststoff, 240 mm für großflächige, empfindliche Teile	H>	0000000000	000000	000000	000000	O 40455
Saugdüsen Heizkörperbürstendüse, Kunststoff, 420 mm für Heizkörper, Jalousien etc.	<b>H</b> >	0000000000	000000	000000	000000	D 5144
Universaldüse, Aluminium, 150 mm	<b>H</b> >	00000000000	000000	000000	000000	O 5145
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm mit Bürsteneinsatz, für Autopolster, Fußmatten etc.	<b>H</b> >	0000000000	000000	000000	000000	D 14295
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm Schlag- und abriebfest	H>	000000000000	000000	000000	000000	0 6084
Fugendüse, verchromt, 920 mm zur Backofen- und Heizkesselreinigung	Η̈́	000000000000	0000000	000000	000000	D 17836
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm zum Absaugen von Maschinen etc., abriebfest	H>	000000000000	0000000	000000	000000	5067
Gummidüse, flach, öl- und temperaturbeständig, 100 mm	(H)	000000000000	000000	000000	000000	O 40456



## SYSTEM 32 / 27



			Artikei-Nr.
Saugschlauch – Ø 32/27 mm			
Antistatisch, Ø 32 mm, 5 m, mit Werkzeugadapter <b>K</b>	00000000000	000000000000000000	30657
Universal, Ø 27 mm, 3,5 m, mit Werkzeugadapter <b>K</b>	00000000000	000000000000000000	14289
Antistatisch, Ø 27 mm, 3,5 m, mit Werkzeugadapter∑K A>	00000000000	000000000000000000	15325
Koaxial, 32 mm, 5 m, mit Werkzeugadapter Koaxial, 32 mm, 5 m, mit Werkzeugadapter	00000000	000 00000000000 0	107400841
Druckluftschlauch, für die Verwendung			_
von Druckluftwerkzeugen mit Airbox			
Tierpflegedüsen			••••••
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare	00000000000	000000000000000000	6094
Ersatz-Stiftstriegeleinsatz			15038
V		000000000000000000000000000000000000000	6002
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	6092
Ersatz-Kammstriegeleinsatz			15037
Bürstenstriegel, Kunststoff für kurze Haare	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	6093
Ersatz-Bürstenstriegeleinsatz			15039



## FILTER UND **ENTSORGUNGSSÄCKE**



Papier-Filtersack, VPE 3 Stück	0						147 0745 010
Papier-Filtersack, VPE 3 Stück	0						147 0746 010
Papier-Filtersack, VPE 5 Stück		0	00				302001484
							-
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück		0	000	0	00		302002892
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück	00			00			302004000
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück	000	000			00		302004004
Vlies-Filtersack, VPE 4 Stück & Nassfilter, VPE 1 Stück	0						302002404
Entsorgungsack, VPE 5 Stück	0	000			00		302000728
	0000			00			302000804
		0	00	0	00	0	302001480
Entsorgungssack, ED Sauger			0				302001629
				0			302003723
_							



**Nilfisk** 



## **FILTER UND ENTSORGUNGS-SÄCKE**

0

		m.	M		
7	-	V.			
9		U	1		
		1			
		• • • •	• • •		•
ha	æ	SEC.	100	E.	





Abb.: 302000490



Abb.: 3

30200284.	2







Abb.: 302000606



٨hh	٠	1/10	0512	500

	ATTIX					Artikel-Nr.
Filterstützsack VPE 1 Stück Baumwollsack, wiederverwendbar, verhindert						-··-
das Platzen des Filtersackes beim Saugen von		0	000	0 00		302000200
Feinstäuben						
icherheitsfiltersack					00	302001486
iltermaterial BIA-geprüft VPE 5 Stück					0	302003473
·					0	107400233
					00	107400236
ilterelement		• • • • • •				••••••
ET-Vlies, auswaschbar, Ø185 x 140 mm	0 0 0 0 0	0	0	0 0 0		302000490
apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm		0			00 0	302000658
ET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm			00 000			107400562
apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm					00	107400564
PET-Vlies, auswaschbar	00					140 8686 500
Motorfilter	00					140 8682 500
Mikrofaser Filterelement, HEPA geprüft, Filtrationsgrad H14 Ø185 x 140 mm	, 0 0 0 0 0	0	0			302001095
Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser Filterelement auswaschbar (2 Stück Flachfaltenfilter, Papier/Glasfaser, H-Klasse (2 Stück)	) 000			0 0	0	302002842 107400449
Filterelementschoner Textilfilter zum Schutz des Filterelements Geeignet für faserhaltigen und groben Staub	0 0 0 0 0	00	0	0 0 0	00 0	11801
occinic to rescribing to the groven statis						
Filtersieb, Edelstahl	0 0 0 0	000	0			15475
Ausschließlich für Flüssigkeit!			0 0			302002885
Einlegetuchfilter Spezial	000000			0000		302000606
Nadelfilz, kunststoffbeschichtet. Geeignet für sehr		0		00		302000525
einen, wasseranziehenden oder fest haftenden			0			302002894
taub. Hochwirksame Filtereigenschaften.						
	0					140 8658 500
Einlegetuchfilter						



## WEITERES ZUBEHÖR

Abluftsammler/Blasadapter

Artikel-Nr. 302003717



Hiermit kann der Saugschlauch zum Blasen				
verwendet werden. Die Abluft ist mit einem	0	000	00	302000522
Saugschlauch nach außen abführbar.				
		000	0	302002621
Motor-Kühlluftfilter-Set				302003721
•	0000000	0000	000	•
Ersatz-Filter, VPE 1 Stück	0000000	0000	000	107400453





MOTOL-VAIIII ALTITUTEL-SET	0000000	_		0000	000		302003721
Ersatz-Filter, VPE 1 Stück	0000000			0000	000		107400453
					<u> </u>		
<b>*</b>							
Motor-Kühlluftfilter-Set		0	000	00	00		302000491
Ersatz-Filtervlies, VPE 5 Stück		0	000	00	00		302001871
Filter für Motorkühlung PET-Vlies			000		0		107400041
					<u> </u>	<b>-</b>	
						<b>-</b>	
					ļ <u>.</u>		<b>.</b>



unkenlöscher	000000	0	000	3459
öscht Funken bevor diese in die Maschine				
eintreten. Nicht für B1 TYPE 22 Geräte				
•				
•				
•				
•				



Aufbewahrungsbox für Saugschlauch	000000000000000000000000000000000000000	0000 302001554
stahlbox für eine sichere und einfache		
ufbewahrung des Saugschlauchs, von		
Rohren und Düsen		
		<u>-</u> <u>-</u>






## **WEITERES** ZUBEHÖR

	AERO 20/25 MAXXI WD 3, M ATITX 30, 30 P ATITX 40 PC IN ATITX 40 XC IN ATITX 50 PC ATITX 50 PC	ATTIX 50 PC E ATTIX 50 PC G ATTIX 751-11, ATTIX 751-61	ATIIX 763-211 ATIIX 761-213 ATIIX 961-211 ATIIX 963-211 ATTIX 965-213	ATTIX 30-2M F ATTIX 30-2M S ATTIX 50-2M F ATTIX 50-2M S ATTIX 751-2M ATTIX 751-2M	ATTIX 30-0H P ATTIX 50-0H P ATTIX 50-2H X ATTIX 751-0H ATTIX 761-2H ATTIX 965-0H;	
Schlauchhalter		00	00	00	00	Artikel-Nr 65081
Damit ist der Schlauch immer aufgeräumt.						
Entsorgungshilfe für Gabelstapler			0		0	302002622
Behälter ATTIX 9 SD			0		0	302003127
Zubehörkorb Damit ist das Zubehör immer am richtigen Platz.			0			302002624
Zubehörorganizer	0					302002407
Spänekorb Sammelt Späne beim Nasssaugen.		0	00 0	00	0 0	302001612 302001434 302003003
Airbox 230 V 230 V	000000		000 00	00	0	302001192 107400079
Verwandelt einen Sauger mit Einschaltautomatik für Elektrogeräte in ein Gerät, das auch für druck- luftbetriebene Werkzeuge verwendet werden kann. Einfach die Luftschläuche an die Airbox anschließen, die Airbox in den Elektroanschluss des Saugers einstecken und den Staubsauger auf Automatik schalten. Nur für -21 und -2H /-2M Modelle						

## Schlauchverbindung und -verteiler





## Saugschläuche





Universal

Farbe: Silbermetallisch, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 38, Ø 50 Verwendbar: Temperaturen von -50 bis +60° C

Antistatisch

Schwarz, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 50 Farbe: Verwendbar: Temperatur von -50 bis +60° C

Ölbeständig

Braun, Ø 36, Ø 50 Temperatur von -60 bis +120° C Verwendbar: (kurzfristig +150° C)  $\emptyset$  27 r = 60 mm,  $\emptyset$  32 r = 70 mm, Biegeradius:

Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm





### Temperaturbeständig

Braun, Ø 36, Ø 50 Temperatur von -60 bis +120° C (kurzfristig +150°C) Verwendbar: Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm Biegeradius:





Farbe: Verzinkt, Ø 50 Temperatur von -50 bis +120° C Verwendbar:

Biegeradius: Ø 50 r = 180 mm

Sehr verschleißfest. Für Säure und Lauge nicht verwendbar.





### Späne, grobe Partikel

Transparent, Ø 50 Temperatur von -40 bis +90° C (kurzfristig +125° C) Verwendbar:

Biegeradius: Ø 60 r = 60 mm Besonders für Metallfeinschneiden, Glas, Splitter und andere scharfkantigen Materialien, geschnittene Ölbeständigkeit,

antistatische Aluminiumbuchsen und Stahldrahtspule

# Saugschläuche Nass-/Trockensauger, Spezial- und Sicherheitssauger













••••	Länge nac	h Bedarf	Muffe düsensei	tig	•••••	Meterware – max- 20 m	Muffe kessel		Komp	lett	
					ArtikelNr.	ArtikelNr.	. A	rtikelNr.	Länge m		ArtikelNr.
	System 70	Universal		<b>20</b> 70	42419	34947***	∑0 70 ————————————————————————————————————	34955			
							:				
	System 50	Universal	:	∑B	15101	11984	<b>A</b>	15101	1,75	<u>&gt;B   A</u> > <u>&gt;B   A</u> >	19930 15358
		Ölbeständig	•	∑B	15101	14238	<b>A</b> >	15101	4	BA	6468
		Temperaturbest.	Aluminium	∑B	7162	14238	: <b>A</b> >	7162	. 4	∑B A	11061
		Antistatisch	•	∑B	15811	7599	; <b>A</b> >	15811	: 4	BA	15815
		Späne	Aluminium	∑B	14630	15309	: A>	33435	: 4	BA	15182
		Metall			-				4	BA	15013
	System 38	Universal		•••••	302002887	107400052****	1	07400049	4	∑C A>	302002796
		-			•	•	•				
		Antistatisch							5	∑C A>	107401368
••••	System 36	Universal			46690*	11985	<b>A</b>	15102	3		46948*
			•			•	•		: 4	∑G A>	25537*
		Ölbeständig	•	∑G	46690*	6429	: A	15102	3,5	∑G A>	302001677*
		Temperaturbest.	Aluminium Knickschutz	<b>∑E</b>	7674** 14194**	6429	: <b>A</b> >	7673	4	E A	6070**
		Antistatisch	·	∑G	46690*	15312	<b>A</b>	15812	3	<b>G</b> A	60781*
			•			•			4	G A	63209*
		E-Werkzeug	Anschluss DN 33-36 DIN 44717, DN 35-40 AS	∑K	48070 48750				5	<b>G</b> A >	302001682*
••••	System 32	Universal		 ∑ <b>G</b>	46947*	14240****	: : : : A	15103	:		•••••
						•	•				
		Antistatisch	Handrohr	∑H	60911	. 42502	:	20020	: 3	)H A)	302000473
		Antistatisch	E-Werkzeug	∑ <b>K</b>	30971	43502	(A)	30928	5	>K A	30657
	System 27	Universal	E-Werkzeug	 ∑K	18195	15307		15104	3,5	 <b>K A</b>	14289
	-,	Antistatisch	E-Werkzeug	∑K	18195	15326	: A	15369	3,5	>K A	15325
			:				<del>.</del>				

oder Adapter 29457

<sup>\*\*\*</sup> Max. 10 m

<sup>\*\*\*\*</sup> Nur auf 20 m Rolle verfügbar

## **Zubehör Sicherheitssauger TYPE 22**



Unsere Sicherheitssauger sind entsprechend der Normen für ATEX Zone 22 oder Zone 2 geprüft. Nach dem Gesetz darf nur das als "verwechslungssicher" zugelassene Spezial-Zubehör TYPE 22 eingesetzt werden.



ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M/B1 ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22



Artikel-Nr.



AND
10.000
The same
Contract of the Contract of th
Contract of the Contract of th
The state of the s







Abb.: 302000490



intorgung von Solfen mit MAK Werten und krebezezegenden Solfen gemäß § 15 GefstolfV, ausgenommen Stolfe gemäß § 15 GefstolfV  302003473  iller-Filtersack  (VPE 5 Stock)  (	Sicherheits-Filtersack	(VPE 5 Stück)		
Septemble   3 St. GefStoff(), ausgenommen Stoffe gemal   6 1 Sta GefStoff()   302003473	2lagig mit Foliensack, BIA geprüft, mit Verschlussdeckel, zur staubfreien		0	107400236
	Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen		0	302001486
	emäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV		0	302003473
Inst-Filtersack				
Inst-Filtersack				
Inter-Filterack		A.D C		
Intorgungsbeutel für Filterelement (PFE 10 Stuck)				
bsolut-Filterelment/Filterpatrone int Filterentsorgungsbeutel  intsorgungssack  (VPE 5 Stuck)  302001480 302008804  intsorgungssack  (VPE 5 Stuck)  3020008804  intsorgungssack  (VPE 5 Stuck)  302001871	lies-Hitersack	(VPE 5 Stuck)	0	302004004
bsolut-Filterelement/Filterpatrone it Filterentsorgungsbeutel  intsorgungssack  (VPE 5 Stuck)  302001806  302000804  (VPE 5 Stuck)  102000804  10302000804  10302000804  10302000804  10400564  10504060606060606060606060606060606060606				
bsolut-Filterelement/Filterpatrone it Filterentsorgungsbeutel  intsorgungssack  (VPE 5 Stuck)  302001480 302000804  itterelement apier/Glasfaser, ti-Klasse, @275 x 187 mm, 1,0 m²  liter-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²  0 107400564  lites-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²  10tor-Kühlluffilter-Set (VPE 1 Stuck)  10tor-Kühlluffilter-Set (VPE 1 Stuck)  10tor-Kühlluffilter-Set (VPE 1 Stuck)  30200491  totor-Kühlluffilter-Set (VPE 1 Stuck)  30200491  totor-Kühlluffilter-Set (VPE 5 Stuck)  30200491	ntsorgungsbeutel für Filterelement	(VPE 10 Stück)	0 0	30082
intsorgungssack (VPE 5 Stück) ○ 302001480  intsorgungssack (VPE 5 Stück) ○ 302001480  ilterelement lapier/Glasfaser, H-Klasse, 0275 x 187 mm, 1,0 m² ○ 107400564 lies-Filterelement, 0185 x 140 mm, 0,3 m² ○ 30200490  intsorgungssack (VPE 5 Stück) ○ 30200490  intsorgungssack (VPE 1 Stück) ○ 107400564  intsorgungssack (VPE 1 Stück) ○ 30200490  intsorgungssack (VPE 5 Stück) ○ 30200491				
302000804	mit Filterentsorgungsbeutel			
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m <sup>2</sup> 0 107400564  //lies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m <sup>2</sup> 0 0 302000496  Motor-Kühlluftfilter-Set 0 302003721  Ersatz-Filter (VPE 1 Stück) 0 107400453  Motor-Kühlluftfilter-Set 0 302000496	Entsorgungssack	(VPE 5 Stück)		
Motor-Kühlluftfilter-Set	apier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²		0	107400564
Notor-Kühlluftfilter-Set	lies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²		0 0	302000490
Motor-Kühlluftfilter-Set O 302000491 Ersatz-Filtervlies (VPE 5 Stück) O 302001871				
rsatz-Filtervlies (VPE 5 Stück) O 302001871		ADD 4 Car IV		
rsatz-Filtervlies (VPE 5 Stück) 0 302001871		(VPE 1 Stück)		
	Motor-Kühlluftfilter-Set Ersatz-Filter Motor-Kühlluftfilter-Set	(VPE 1 Stück)	0	107400453
	Ersatz-Filter Motor-Kühlluftfilter-Set		0	107400453 302000491







ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M/B1 ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

The state of the s		~	¥	~	
	Anschluss Ø 50 mm				Artikel-N
)	Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm, 4 m	0	0	0	4324
	Späneabsaugschlauch mit Anschlussmuffen, abriebfest,		•		
	4 m	0	0	0	42825
	8 m	·····	0	•	63710
	12 m	······	0	•	63711
	20 m	······•	0	•	63713
	Metallabsaugschlauch 4m, temperaturbeständig bis 120° C, mit Anschlussmuffen.		0		42830
	Verlängerungsrohr gebogen, Edelstahl, 1100 mm	······•	0	•	33609
	Saugpinsel, Kunststoff	······	0	•	42831
	Industrierollendüse mit Bürstenstreifen, 500 mm	······································		•	4283
			0	0	•
	Große Fahrdüse, Aluminium, 600 mm				302002886
	Große Fahrdüse, Aluminium, 600 mm				302001481
	Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm	······•	0	•	42835
	Schrägrohrdüse, Gummi, 330 mm	······	0	•	42836
	Fugendüse, Kunststoff, 430 mm	0	0	0	42837
	Gummidüse, rund, 350 mm	0	0	0	42838
	Gummidüse, flach, 200 mm	0	0	0	42839
	Anschluss Ø 36 mm		•••	• • • • • •	•••••
	Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm, 4 m	0	0	0	44193
	Verlängerungsrohr, gerade, Edelstahl, 950 mm		0		46982
	Handrohr, gebogen, Edelstahl, 480 mm		0		44188
	Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm	0	0	0	44191
	Großraumbodendüse, mit Bürstenstreifen und höhenverstellbaren Laufrädern, 450 mm	0	0	0	302000369
	Ersatz-Bürstenstreifen				15351
P-	Formedica Vocated 200 mm				4410
	Fugendüse, Kunststoff, 290 mm	0	0		44192
	Rohrreinigungsdüse, 70-120 mm		0	•	48066
	Rohrreinigungsdüse, 120-200 mm	0	0	0	48067
0	Schrägrohrdüse, Gummi	0	0	0	302000227
	B1-Set für zündquellenfreie Sauger	0	0	0	48907
	6teilig, Anschluss Ø 36 mm: 4 m Saugschlauch, antistatisch, Verlänge-				
	rungsrohr, gerade, Handrohr, gebogen, Großraumbodendüse, Fugen- düse, Bürstendüse				
• • • •	Anschluss Ø 32 mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 10° ohm, 5 m	0	0	0	48131
<b>≠</b> 	Anschluss Ø 27 mm				

KX AX

Saugschlauch mit Anschlussmuffen, elektrisch ableitend < 106 ohm, 3,5 m

48132

000

## Sprühextraktionsgeräte

 $\mathsf{TW}$ 



Die Nilfsk-ALTO Sprühextraktionsgeräte sind Alleskönner zur Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln, Auto- und Flugzeug polstern.



Mit konstantem Druck und konstanter Wassermenge werden Teppichböden und Polsterbezüge bei der Reinigung geschont und behalten so langfristig ihren Wert.








- TW 300 / TW 300 CAR
   Tiefer Schwerpunkt.
   Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank.
   Kompakte Geräte mit umfangreichem Zubehör.
   Robuste Tanks.
   Starke Saugleistung.
   Unkomplizierte Handbab.

- Unkomplizierte Handhabung.

TECHNISCHE DATEN	TW 300	TW 300 CAR
Breite gereinigte Fläche (mm)	260	260
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	8/8	8/8
Luftvolumenstrom (I/min.)	2400	2400
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19	190/19
Stromverbrauch (W)	1000	1000
Spannung (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Druck (bar/MPa)	2/0,2	2/0,2
Wasserleistung (I/m)	2	2
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 390 x 520	390 x 390 x 520
Gewicht (kg)	9.5	9.5
LIEFERUMFANG		
Teppichadapter, 260 mm, Edelstahl Handrohr	7310	
Polsteradapter, Kunststoff, 8 cm		6696
Saugschlauch, Ø 32 mm x 3000 mm	34484	34484
Sprühschlauch	7359	7359
ARTIKEL-NR.	67009	303000006

## Zubehör für Sprühextraktionsgeräte





O Ergänzendes Zubehör

Serienmäßiges Zubehör

## Nilfisk-ALTO – Bodenreinigerprogramm





Nilfisk-ALTO zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräten. Unsere Produkte optimieren den Zeitaufwand und senken die Arbeitskosten durch höhere Effizienz sowie einfache Wartung und Bedienung. Sie garantieren eine umweltfreundliche Reinigung rund um die Uhr. Unser Programm wird dabei jeder noch so anspruchsvollen Anforderung, die sich aus einer Vielzahl an verschiedenen Bodenbeläge und Verschmutzungen ergibt, mehr als gerecht. Entscheidend hierbei ist auch die Wahl des richtigen Zubehörs.

Für alle unsere Maschinen bieten wir Ihnen eine umfassende Auswahl an Pads, Bürsten und Reinigungsmittel. Unser Komplettangebot an Reinigungslösungen ist für jede Art der Anwendung gerüstet – im Freien, in Gebäuden, Elektrisch, Batterie oder Benzin betrieben.


Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort die passende Lösung und führen unsere Maschinen direkt bei Ihnen vor.



### **SCRUBTEC**


Namenserläuterung

### SCRUBTEC 651 BCL COMBI



### **FLOORTEC**

Namenserläuterung





## Produktübersicht Scheuersaugmaschinen



### Mitgänger-Scheuersaugmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet ein umfassendes Sortiment an Mitgänger-Scheuersaugmaschinen, das höchste Qualität mit zahlreichen Eigenschaften verbindet. Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen sparen mehr als nur Zeit: Sie erhöhen die Effizienz und senken die Arbeitskosten durch einfache Bedienung und Wartung. Durch unsere langjährige Erfahrung zeichnen sich unsere Produktlösungen durch Langlebigkeit, Ergonomie, Produktivität, Servicefreundlichkeit und Sicherheit aus.

Die Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen erzielen ein optimales Reinigungsergebnis innerhalb kürzester Zeit. Unser Sortiment bietet für jede Reinigungsaufgabe die passende Maschine. Die vielseitig einsetzbaren Maschinen sind für alle Hartböden geeignet. Sie finden ihren Einsatz in öffentlichen Bereichen ebenso wie in Fabrikhallen bei der Beseitigung von Fetten, Ölen und anderen Arten von Schmutz – sie hinterlassen jeden Boden sauber und trocken. Exzellente Absaugung, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung im täglichen Gebrauch/Wartung sowie Rückwärtsfahrt mit Saugfuß unten, sind nur einige der Eigenschaften, die diese Kraftpakete auszeichnen.

Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit Teller- oder Walzenbürsten, mit oder ohne Antrieb, batterie oder elektrisch betrieben. Die Walzenbürstenvarianten verfügen über eine Nasskehrfunktion, welche den Grobschmutz in einem separaten Kehrbehälter sammelt. Diese Maschinen eignen sich besonders für den Einsatz in Werkstätten, Lagerhallen, Sporteinrichtungen, etc.

### Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

Nilfisk-ALTO bietet eine breitgefächerte Produktpalette auch im Bereich der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bieten Ihnen höchste Qualität kombiniert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Der Einsatz bewährter Technologie gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung. Mit den Nilfisk-ALTO Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sparen Sie mehr als nur Zeit: Sie profitieren auch von der leichten Bedienung und Pflege, ganz zu schweigen von der umweltfreundlichen Arbeitsweise. Nilfisk-ALTO Aufsitz-Scheuersaugmaschinen gewährleisten absolute Sauberkeit innerhalb kürzester Zeit. Sie sind konzipiert für Flächen von 6.000 bis 10.000 Quadratmetern und erledigen mehrere Arbeitsschritte parallel. Die Scheuersaugmaschinen sind jederzeit einsatzbereit und erledigen ihren Job mit Hilfe von Wasser und Reinigungsmitteln. Im letzten Arbeitsschritt wird das Wasser durch den Saugfuß am Heck aufgesammelt und in den Schmutzwassertank befördert.

Die richtige Farbe ist entscheidend! Wählen Sie das richtige Pad einfach über den Farbcode: Je heller die Farbe, desto schonender die Reinigungswirkung. Schwarze Pads sollten in erster Linie zur Reinigung extrem verschmutzter Flächen verwendet werden. Den jeweiligen Anforderungen entsprechend, können unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit unterschiedlichen Batterien ausgestattet werden.

Egal für welche Maschine Sie sich entscheiden, all unsere Scheuersaugmaschinen reinigen den Boden schnell, effizient und leise; saugen das komplette Wasser ab und hinterlassen eine trockene Fläche und das streifenfrei und ohne Flecken – alles in einem Arbeitsgang!





### SCRUBTEC BOOST



Sie reinigen besser als traditionelle Teller-Scheuersaugmaschinen! Das einzigartige BOOST™ Pad sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt über die gesamte Reinigungsbreite. Mit BOOST™ wird weniger Schrubbdruck benötigt und der Schmutz wird aus den verschiedenen Richtungen (orbital) angegriffen. Weniger Wasserverbrauch von 50-70 Prozent bedeutet automatisch weniger Reinigungsmittelverbrauch und das ist umweltschonend.

Ihre Vorteile der BOOST™-Technologie auf einen Blick:

- 50-70 % weniger Wasserverbrauch
- 50-70 % weniger Reinigungsmittelverbrauch
- 25 % längere Betriebszeit
- 40 % längere Lebensdauer des Schrubb-Pads/Bürste
- Weniger Stillstand durch Befüllen und Entleeren bedeutet höhere Produktivität
- Saubere Böden verzögern die Intervalle der notwendigen Bodengrundreinigung und Bodenversiegelung
- Der verringerte Geräuschpegel sorgt für mehr Bedienersicherheit

## Produktübersicht Kehrmaschinen





Die FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die optimale Lösung zum staubfreien Kehren auf beengten Flächen. Sie überzeugen durch ihr robustes Design, den niedrigen Geräuschpegel und staubfreies Kehren sowohl Innenals auch im Außenbereich. Dabei sorgt ein kraftvoller Saugmotor für die Aufnahme des Staubs und sammelt diesen in einem großen Filter. Es stehen Ihnen Modelle für den Innen- und Außeneinsatz ebenso wie für große Teppichflächen zur Auswahl. Zur effizienten Ausnutzung des Schmutzbehälters verwendet u.a. die FLOORTEC 560 das Überwurfkehrprinzip. Dabei wird das Kehrgut über die Hauptkehrwalze in den Schmutzbehälter befördert, der sich im hinteren Teil der Maschine befindet. Das stabile Design und die langlebige Polyethylen Konstruktion machen die Maschine sehr robust. Die FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Flächen wie Werkstätten, Parkplätze, Schulhöfe, Fabriken und kleine Lager. Batteriebetriebene Maschinen eigenen sich besonders für den Einsatz im Innenbereich, benzinbetriebene für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Alle Maschinen sind konzipiert für eine einfache Handhabung und charakterisieren sich durch das staubfreie Kehren.



### **Aufsitz-Kehrmaschinen**

Nilfisk-ALTO bietet eine breitgefächerte Produktpalette auch im Bereich der Aufsitz-Kehrmaschinen. Unsere Aufsitz-Kehrmaschinen bieten Ihnen höchste Qualität, kombiniert mit einer Vielzahl an zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten. Der Einsatz bewährter Technologie gewährleistet eine effiziente und wirtschaftliche Reinigung. Die FLOORTEC Aufsitz-Kehrmaschinen stehen für die komfortable Reinigung von Großflächen und kleinen Bereichen innerhalb kürzester Zeit. Bei den Aufsitz-Kehrmaschinen handelt es sich um Hochleistungsgeräte für Flächen von 5.800 bis 13.500 Quadratmetern. Durch Unterdruck wird der aufgewirbelte Staub in das Filtersystem geleitet. Dieser gelangt dann über den Filterrüttler in den Schmutzbehälter. Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit kombiniert mit innovativen Eigenschaften und funktionellen Vorteilen steigern die Produktivität in der Reinigung. Die Kehrmaschinen der FLOORTEC Familie erledigen ihre Aufgaben schnell, effektiv und mit maximalem Bedienkomfort. Ihr Design ist kombiniert mit kraftvollen Motoren, großer Kehrbreite, ausgezeichneter Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von 16 bis 20 % zur Reinigung großer Flächen (auch Teppichböden), wie auch beengter Bereiche z.B. Aufzüge oder schmale Gänge.

Die FLOORTEC Familie besteht aus robusten Aufsitz-Kehrmaschinen, die speziell für den harten Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden. Die batteriebetriebenen Modelle eigenen sich besonders für den Einsatz im Innenbereich, die benzinbetriebenen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Alle Maschinen sind konzipiert für eine einfache Handhabung und charakterisieren sich durch das staubfreie Kehren. Einige Geräte bieten zusätzlich eine hydraulische Hochentleerung zur einfachen Entleerung des Schmutzbehälters. Typische Einsatzgebiete für diese Maschinen sind mittlere bis große Servicewerkstätten, Parkplätze, Spielplätze, Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, sowie Fabrik- und Lagerhallen. Ausgezeichnete Ergonomie, benutzerfreundliche Handhabung und geringe Unterhaltskosten sind nur einige der herausragenden Merkmale dieser Klasse.

## Produktübersicht Einscheiben-/ Poliermaschinen

Die Nilfisk-ALTO Einscheiben- und Poliermaschinen sind die ideale Lösung für professionelle Pflege- und Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl unterschiedlicher Böden: Beton- und beschichtete Böden, Stein- und Keramikbodenbeläge, Fliesen, PVC und Linoleum, Parkett, Holz und Teppich – kurzum fast jede Art von Bodenbelag. Die effizienten Einscheiben- und Poliermaschinen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich zum Schrubben, Polieren und Spray-Cleanern – für Langlebigkeit und eine bessere Optik Ihres Bodenbelags.



## Scheuersaugmaschinen (kleine Mitgänger)



Die SCRUBTEC 233 ist die einzigartige Kombination aus kompaktem Design und optimaler Reinigungsleistung. Sie ermöglicht durch ihre kompakte Bauart die Reinigung von Stellen, an denen andere Scheuersaugmaschinen nicht eingesetzt werden können. Keine andere Maschine bietet die Kombination aus Sauberkeit, Trockenheit, Effizienz und Kompaktheit wie die SCRUBTEC 233.

Das optionale Teppichreinigungs-Set beinhaltet einen Hartbodenadapter, sowie eine Teppich- und Polsterdüse, so dass die Reinigung von kleinen Teppichflächen und Autositzen zum Kinderspiel wird.

### **SCRUBTEC 233**

- Werkzeugloser Sauglippenwechsel.
- Werkzeugloser Bürstenwechsel.
- Schrubben und Saugen vor- und rückwärts.

- Ergonomischer, verstellbarer Schubbügel.
  Starke Arretierung des Schubbügels.
  Einfache Befüllung/Entleerung durch abnehmbaren Frisch-/Schmutzwassertank.
- · Extrem kompakt.
- · Einfach zu transportieren oder zu heben durch kompaktes Format.

  Großer Tragegriff am Tank.

  Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank.

- Niedriger Geräuschpegel.
  Einsetzbar in kleinen, beengten Räumlichkeiten.
- · Großer Arbeitsradius durch das lange Netzkabel.

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 233
Breite gereinigte Fläche (mm)	330
Breite Saugleiste (mm)	385
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1320
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	10/11
Spannung (V/Hz)	230/50
Leistung Bürstenmotor (W)	100
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200
Leistung Saugmotor (W)	550
Kabellänge (m)	15
Abmessungen L x B x H (mm)	665 x 390 x 460
Gewicht (kg)	22
EIGENSCHAFTEN	
Reinigung und Absaugung vor- und rückwärts	
Kabelversion	•
Sofort einsatzbereit	
LIEFERUMFANG	
Bürste	2 x 9097242000
Saugleiste	2 x 9097542000
ARTIKEL-NR.	9087235020

Standard

## **Nilfisk** works for you

### **SCRUBTEC 343**



Die SCRUBTEC 343 ist eine extrem kompakte, universelle Scheuer-saugmaschine mit überzeugender Leistung. Durch den enorm hohen Bürstendruck sind auch starke Verschmutzungen leicht zu entfernen. Die hohe Saugleistung hinterlässt kein Wasser auf dem Boden – nur sichtbare Sauberkeit.



Die SCRUBTEC 343 ist die ideale Lösung für Supermärkte, Autohäuser, Schulen, Restaurants, Bürogebäude, Werkstätten, öffentliche Einrichtungen etc.





- 31 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Robuste Polyethylen Tanks und Chassis.

- Bürstenfahrantrieb.Frischwassermengenregulierung.Bürstendeck mit Seitenschutzrad.
- Einfache Entleerung mit langem Schlauch.
- Extra Transportrad für einfachen Transport.
- · Kompakt und extrem flexibel.
- Elektrisch betrieben (SCRUBTEC 343 E).
   Inklusive 2 x 12 V / 70 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (SCRUBTEC 343 B COMBI).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 343 E	SCRUBTEC 343 B COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	430	430
Breite Saugleiste (mm)	700	700
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1720	1720
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	4	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	31/31	31/31
Spannung (V/Hz)	230/50	
Batteriespannung (V)		24
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	520
Anpressdruck (kg)	31	38
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	135
Leistung Saugmotor (W)	550	300
Leistung Antriebsmotor	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb
Abmessungen L x B x H (mm)	1020 x 570 x 860	1020 x 570 x 860
Gewicht einsatzbereit (kg)	75	129,5
EIGENSCHAFTEN		
Kabelversion	•	
Batterieversion		•
Integriertes Ladegerät		•
Sofort einsatzbereit	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugleiste	909 5702 000	909 5702 000
Batterie, 70 Ah wartungsfrei		2 x 80564300
Integriertes Ladegerät		909 6428 000
Bürste	L08812891	L08812891
ARTIKEL-NR.	908 7119 020	908 7114 020

## Scheuersaugmaschinen (mittlere Mitgänger)

### **SCRUBTEC 5**



Die SCRUBTEC 545 ist konzipiert zur einfachen und effizienten Reinigung von Krankenhäusern, Lagern, Werkstätten, Einzelhandel, Restaurants, Hotels, etc. eben überall dort wo ein sauberer Boden wichtig ist.



Der parabolisch geformte Break-away-Saugfuß kann werkzeuglos eingestellt werden. Ebenso lassen sich die Sauglippen ohne den Einsatz von Werkzeug wechseln.





- 42 I Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
   Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen (L-Modelle).
- Fahrantrieb (L-Modelle).
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks (B-Modelle).
- Bürstendecks mit drei Bürstendurchmessern (45, 53 und 61 cm) und einer Walze (51 cm).
- · Wendigkeit und Flexibilität.
- Elektrisch betrieben (SCRUBTEC 545 E).
- Inklusive 2 x 12 V / 70 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (COMBI Modelle).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 545 E	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	450	450	450
Breite Saugleiste (mm)	760	760	760
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	1800	1800	2025
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	42/42	42/42	42/42
Spannung (V/Hz)	230/50		
Batteriespannung (V)		24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	480	480
Anpressdruck (kg)	30	23	23/33
Leistung Saugmotor (W)	550	370	370
Leistung Antriebsmotor (W)	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb	200
Geschwindigkeit (km/h)	4	4	0 - 4,5
Abmessungen L x B x H (mm)	1150 x 510 x 1050	1150 x 510 x 1050	1150 x 510 x 1050
Gewicht betriebsbereit (kg)	134	137	152
EIGENSCHAFTEN			
Kabelversion	•		
Batterieversion		•	•
Integriertes Ladegerät		•	•
Reinigungsmittelmischsystem		0	0
Antriebsmotor			•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		0	•
Sofort einsatzbereit	•	•	•
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000
Batterie, 70 Ah wartungsfrei		2 x 80564300	2 x 80564300
Integriertes Ladegerät		909 6739 000	909 6739 000
Bürste	L08837020	L08837020	L08837020
ARTIKEL-NR.	9087182020	9087171020	9087174020

## **Nilfisk** works for you



Ob in Krankenhäusern, Werkstätten oder Kaufhäusern – die Modelle der SCRUBTEC 553 sind bestens gerüstet für eine leichte und effiziente Bodenreinigung.



Bürstendeck mit kraftvollem Motor und nicht markierenden Abweisrollen.





- 42 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
   Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen (L-Modelle).
- Fahrantrieb (L-Modelle).
- · Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks (B-Modelle).
   Bürstendecks mit drei Bürstendurchmessern (45, 53 und 61 cm) und einer Walze (51 cm).
   Wendigkeit und Flexibilität.
   Elektrisch betrieben (FCRUBTEC 552 f.)

- Elektrisch betrieben. (SCRUBTEC 553 E).
- Inklusive 2 x 12 V / 105 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (COMBI Modelle).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530	530	530
Breite Saugleiste (mm)	760	760	760
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2120	2120	2385
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	42/42	42/42	42/42
Spannung (V/Hz)	230/50		
Batteriespannung (V)		24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	480	480
Anpressdruck (kg)	32	25	25/35
Leistung Saugmotor (W)	550	370	370
Leistung Antriebsmotor (W)	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb	200
Geschwindigkeit (km/h)	4	4	0 - 4,5
Abmessungen L x B x H (mm)	1185 x 541 x 1050	1185 x 541 x 1050	1185 x 541 x 1050
Gewicht betriebsbereit (kg)	134	137	152
EIGENSCHAFTEN			
Kabelversion	•		
Batterieversion		•	•
Integriertes Ladegerät		•	•
Reinigungsmittelmischsystem		0	0
Antriebsmotor			•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		0	•
Sofort einsatzbereit	•	•	•
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei		2 x 80564400	2 x 80564400
Integriertes Ladegerät		909 6739 000	909 6739 000
Bürste	L08837025	L08837025	L08837025
ARTIKEL-NR.	9087184020	9087177020	9087180020

## Scheuersaugmaschinen (mittlere Mitgänger)

### **SCRUBTEC 6**



Die SCRUBTEC 651 ist das Mittelklassemodell mit Walzenbürstendeck. Zudem besticht Sie durch eine Vielzahl an Vorteilen, von der kompakten Bauweise über die einfache Handhabung bis hin zum extrem niedrigen Geräuschpegel. Sie ist speziell dort geeignet, wo es darauf ankommt, schnell und wirkungs-voll zu reinigen ohne für Beeinträchtigungen zu sorgen.



Dank der großen Schmutzwassertanköffnung kann die Maschine einfach gereinigt werden.





- 55 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
   Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen (L-Modelle).
- Fahrantrieb (L-Modelle).
- · Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks (B-Modelle).
- Bürstendecks mit drei Bürstendurchmessern (45, 53 und 61 cm) und einer Walze (51 cm).
- Wendigkeit und Flexibilität.
- Inklusive 2 x 12 V / 105 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (COMBI Modelle).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 651 BCL	SCRUBTEC 651 BCL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	510	510
Breite Saugleiste (mm)	760	760
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2860	2860
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	55/55	55/55
Batteriespannung (V)	24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400
Anpressdruck (kg)	28	28
Leistung Saugmotor (W)	370	370
Leistung Antriebsmotor (W)	200	200
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,6	0 - 5,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1250 x 575 x 1090	1250 x 575 x 1090
Gewicht betriebsbereit (kg)	158	158
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	•
Integriertes Ladegerät	0	•
Nass-Kehrfunktion	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0
Antriebsmotor	•	•
Sofort einsatzbereit		•
LIEFERUMFANG		
Saugleiste	909 6851 000	909 6851 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei		2 x 80564400
Integriertes Ladegerät		909 6739 000
Bürsten		2 x 909 5823 000
ARTIKEL-NR.	9087192020	9087193020

### **Nilfisk ALTO** works for you



Die SCRUBTEC 653 ist die erste Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern. Dabei bestechen die Modelle durch eine Vielzahl von Vorteilen, von der kompakten Bauweise bis hin zum extrem niederigen Geräuschpegel.



Die SCRUBTEC 661 garantiert Ihnen überzeugendste Reinigungsergebnisse in kürzester Zeit – und das zu einem attraktiven Preis. Dank der beiden 12"-Tellerbürsten verfügt sie über das entscheidende Mehr an Arbeitsbreite und ist somit die erste Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben, die professionelle Lösungen erfordern.



- 55 I Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- · Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Exklusiver Break-away-Saugfuß.
- Werkzeuglose Sauglippeneinstellung und -wechsel.
   Einstellbarer Bürsten-Anpressdruck für eine optimale Anpassung an alle Bedingungen (L-Modelle).
- Fahrantrieb (L-Modelle).
- · Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Zwischen den einzelnen Modellen der SCRUBTEC 5/6 Reihe austauschbare Bürstendecks (B-Modelle).
- Bürstendecks mit drei Bürstendurchmessern (45, 53 und 61 cm) und einer Walze (51 cm).
- Wendigkeit und Flexibilität.
- Elektrisch betrieben (SCRUBTEC 653 E).
   Inklusive 2 x 12 V / 105 Ah wartungsfreier Batterie und integriertem Ladegerät (COMBI Modelle).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 653 E	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530	530	530	610
Breite Saugleiste (mm)	760	760	760	810
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2120	2120	2970	3420
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	55/55	55/55	55/55	55/55
Spannung (V/Hz)	230/50			
Batteriespannung (V)		24	24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	1100	480	480	2 x 350
Anpressdruck (kg)	32	25	25/40	20/40
Leistung Saugmotor (W)	550	370	370	370
Leistung Antriebsmotor (W)	Bürstenantrieb	Bürstenantrieb	200	200
Geschwindigkeit (km/h)	4	4	0 - 5,6	0 - 5,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1320 x 540 x 1090	1320 x 540 x 1090	1320 x 540 x 1090	1310 x 650 x 1090
Gewicht betriebsbereit (kg)	138	144	158	158
EIGENSCHAFTEN				
Kabelversion	•			
Batterieversion		•	•	•
Integriertes Ladegerät		•	•	•
Reinigungsmittelmischsystem		0	0	0
Antriebsmotor			•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		0	•	•
Sofort einsatzbereit	•	•	•	•
LIEFERUMFANG				
Saugleiste	909 6851 000	909 6851 000	909 6851 000	909 5372 000
Batterie, 105 Ah wartungsfrei		2 x 80564400	2 x 80564400	2 x 80564400
Integriertes Ladegerät		909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
Bürste	L08837025	L08837025	L08837025	2 x L08603842
ARTIKEL-NR.	9087198020	9087187020	9087190020	9087196020

## Scheuersaugmaschinen (große Mitgänger)

### **SCRUBTEC 8**



Die SCRUBTEC 8 Reihe ist die neue Generation der Nilfisk-ALTO Mitgänger-Scheuersaugmaschinen für die Großflächenbodenreinigung. Sie punktet vor allem durch absolute Bedienerfreundlichkeit, Flexibilität, optimierte Produktivität, Zuverlässigkeit und das extrem niedrige Arbeitsgeräusch. Noch nie gab es so eine widerspruchsfreie Verbindung zwischen Design, Alltagstauglichkeit, hoher Leistung und exzellentem Antrieb.



Die "One-Touch" Einstellung reduziert Anwendungsfehler für mehr Sicherheit und ein konstantes Reinigungsergebnis.





- Große 85 | Frisch-/Schmutzwasser Tanks verringern die Befüllungs-/Entleerungszeit.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Elektrische Bürstenanhebung.Durch den einstellbaren Bürstendruck wird immer das beste Resultat auf jeder Oberfläche erzielt.
- Bedienerfreundliche Befüllung und Entleerung an der
- · Patentiertes, pulsgesteuertes Frischwasserzufuhrsystem gewährleistet die exakte Wassermenge ohne die Verwendung von mechanischen Ventilen.
- Große Arbeitsbreite und erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit ergeben mehr Produktivität.
- Exzellente Manövrierbarkeit ermöglicht das Wenden auch in einem nur 2 Meter breiten Gang.
- Graue schaumgefüllte, nicht markierende Räder als
- Standardausstattung. Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät.

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC 871 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	860	710
Breite Saugleiste (mm)	826	890	1040	890
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3170	3410	4130	3410
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	85/85	85/85	85/85	85/85
Batteriespannung (V)	24	24	24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560	2 x 600
Anpressdruck (kg)	36-68	36-68	36-68	36
Leistung Saugmotor (W)	550	550	550	550
Leistung Antriebsmotor (W)	330	330	330	330
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 4,8	0 - 4,8
Abmessungen L x B x H (mm)	1550 x 710 x 1120	1570 x 760 x 1120	1620 x 910 x 1120	1510 x 780 x 1120
Gewicht betriebsbereit (kg)	385	387	383	383
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0	0
Antriebsmotor	•	•	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	•	0
LIEFERUMFANG				
Saugleiste	10398A	10399A	10748A	10399A
Graue schaumgefüllte Räder	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•	•
ARTIKEL-NR.	05390E	05400E	05410E	05420E





## Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

### **SCRUBTEC R 4**



Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen der SCRUBTEC R 4 Serie füllen perfekt die Lücke zwischen Mitgängermaschinen und großen Aufsitzmaschinen. Durch das äußerst kompakte Design können auch enge Bereiche schnell und effektiv gereinigt werden. Weiterer Pluspunkt: Alle technischen Komponenten sind einfach und schnell zugänglich.



Das neuartige, federnd aufgehängte Bürstendeck ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Bürstendeck in die entsprechende Richtung. Somit wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt optimal der Wasserspur. Seitliche Saugleisten sind damit überflüssig geworden. Damit erzielen Sie bestmög-liche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand.





### SCRUBTEC R 4

- 80 I Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- Innovatives, federnd aufgehängtes Bürstendeck folgt exakt der Lenkbewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen.
   Neu entwickelter, parabolisch geformter Saugfuß gewährleistet optimale Schmutzwasseraufnahme.
- Patentierte, automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für verbesserte Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch Reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen.
- Sehr kompakte und wendige Maschine, zur schnellen und einfachen Reinigung enger Bereiche. Robuste und vielseitig einsetzbare Maschine.
- Ergonomischer Fahrersitz und Lenkrad.
- Ergonomisch angebrachtes Fußpedal.
- Einfacher Einstieg von beiden Seiten der Maschine.
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät (geeignet für Gel- und Nassbatterien).

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 471 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	710
Breite Saugleiste (mm)	890	890	890
Theor. Flächenleistung (m²/h)	3960	4260	4260
Tankvolumen, Frisch-/Schmutzwasser (I)	80/80	80/80	80/80
Batteriespannung (V)	24	24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Anpressdruck (kg)	30-48	32-50	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	228	228	720
Bürstengröße (mm)	2 x 330	2 x 355	2 x 690
Leistung Saugmotor (W)	420	420	420
Leistung Antriebsmotor (W)	300	300	300
Abmessungen L x B x H (mm)	1360 x 670 x 1190	1360 x 748 x 1190	1360 x 810 x 1190
Gewicht betriebsbereit (kg)	299	301	304
EIGENSCHAFTEN			
Batterieversion	•	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0
Integriertes Ladegerät	•	•	•
Nass-Kehrfunktion			•
Automatische Geschwindigkeitsregelung	•	•	•
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck	•	•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
ARTIKEL-NR.	9087270020	9087271020	9087272020

# **Nilfisk** works for you

### SCRUBTEC R 5



Die Modellreihe SCRUBTEC R 5 ist äußerst kompakt und wendig, ideal für alle Reinigungsaufgaben. Sie kann mit unterschiedlichen Bürsten, Pads und weiteren Optionen exakt nach den Bedürfnissen des Kunden konfiguriert werden. Die Maschinen sind in drei Modellen lieferbar: mit Arbeitsbreiten von 71 Zentimetern und 86 Zentimetern sowie in einem Modell mit zwei Walzen und einer Arbeitsbreite von 71 Zentimetern (R 571 CS).



Durch die Memoryfunktion im Bedienfeld können gespeicherte Einstellungen per Knopfdruck aktiviert werden.





#### **SCRUBTEC R 571 / R 586**

- 110 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser) für lange Reinigungsintervalle ohne Befüllen/Entleeren.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Memoryfunktion für Bürstenanpressdruck-,
   Frischwasser- und Geschwindigkeitseinstellung.
   Automatische Saugfußanhebung bei Rückwärtsfahrt.
   Einstellbare Lenksäule und Fahrersitz zur
- individuellen Anpassung an die Bedienergröße.

- individuellen Anpassung an die Bedienergröße.
  "One-Touch"-Bedienfeld.
  Hohe Produktivität, lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.
  Optionales Reinigungsmittelmischsystem.
  Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät.

Abb.: SCRUBTEC R 586 S mit optionalem Reinigungsmittelmischsystem

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC R 571 S	SCRUBTEC R 586 S	SCRUBTEC R 571 CS	
Breite gereinigte Fläche (mm)	710	860	710	
Breite Saugleiste (mm)	838	1016	1060	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4690	5680	4690	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	110/110	110/110	110/110	
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6,6	0 - 6,6	0 - 6,6	
Leistung Bürstenmotor (W)	1500	1850	2 x 560	
Anpressdruck (kg)	0 - 102	0 - 102	41 - 59	
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	300	300	750	
Bürstengröße (mm)	2 x 355	2 x 430	2 x 710 Cyl.	
Leistung Saugmotor (W)	750	750	750	
Batteriespannung (V)	36	36	36	
Leistung Antriebsmotor (W)	450	450	450	
Abmessungen L x B x H (mm)	1664 x 840 x 1260	1664 x 900 x 1260	1664 x 840 x 1260	
Gewicht betriebsbereit (kg)	646	655	655	
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•	•	
Integriertes Ladegerät	•	•	•	
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	0	
Nass-Kehrfunktion			•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	•	
LIEFERUMFANG				
Saugleiste	10129A	10068A	10068A	
Bürsten			2 x 30614A	
Integriertes Ladegerät	•	•	•	
ARTIKEL-NR.	00318E	00319E	00343E	



### Die BOOST Technologie







Reinigt bis zu sechs Mal besser als Teller-Scheuersaugmaschinen! Jahrelang boten automatische Scheuermaschinen mit doppelten, gegenläufig rotierenden Pads oder Bürsten die einzige Möglichkeit, Fliesen oder Betonböden zu reinigen und sauber zu halten.

Diese bisher eingesetzten Maschinen arbeiten mit niedrigen Drehzahlen (200-300 U/min.) und erfordern einen hohen Druck des Pads, um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Bei diesen Modellen wird die Reinigungslösung aus den Pads herausgeschleudert und sammelt sich nur an den Seitenschürzen, die leicht abgenutzt oder beschädigt werden.

Ein weiterer Nachteil von Teller-Scheuersaugmaschinen besteht darin, dass das Pad nur in einer Richtung reinigt, während es über die Bodenfläche bewegt wird.





Das einzigartige BOOST™ Pad Das BOOST™ Pad ist anstatt rund jetzt rechteckig und sorgt für einen gleichmäßigen Kontakt über die gesamte Reinigungsbreite. Zwei runde Pads haben in der Mitte und an den Rändern eine kleinere Kontaktfläche.

#### • 50-70 % weniger Wasserverbrauch

Die orbitale Schrubbbewegung hält die Reinigungslösung länger im Schrubbdeck und wird über die ganze Oberfläche des Pads oder der Bürste transportiert. Im Vergleich zu traditionellen Tellersystemen, bei denen das Reinigungsmittel herausgeschleudert wird, erreicht BOOST einen effizienteren und umweltschonenden Reinigungsmittelverbrauch mit einer Wasserersparnis von 50-70 %.

#### • 50-70 % weniger Reinigungsmittelverbrauch

Weniger Wasserverbrauch bedeutet automatisch weniger Reinigungsmittelverbrauch. Das ist umweltschonend. Mit SCRUBTEC BOOST müssen Sie nicht auf ein anderes Bodenreinigungsmittel umstellen.

#### • 25 % längere Betriebszeit

Durch den verringerten Wasserverbrauch und Pad-/Bürstendruck wird bei SCRUBTEC BOOST die vorhandene Batteriekapazität viel effizienter genutzt. Dies resultiert in bis zu 25 % längeren Batterielaufzeiten im Vergleich zu traditionellen Scheuersaugmaschinen mit Tellerbürsteneinheit.

### • 40 % längere Lebensdauer des Schrubb-Pads/Bürste


Mit BOOST wird weniger Schrubbdruck benötigt und der Bodenschmutz wird aus verschiedenen Richtungen (orbital) angegriffen, um ein optimiertes Ergebnis zu erreichen. Die Kombination aus vielen orbitalen Bewegungen und wenig Druck verlängert die Lebensdauer Ihres Schrubb-Pads/Bürste um bis zu 40 %!

### • Weniger Stillstand durch Befüllen und Entleeren bedeutet höhere

Weil pro Quadratmeter weniger Reinigungsmittel verwendet wird, erhöht sich die Produktivität, da Sie weniger Zeit benötigen, um die Maschine zu befüllen oder zu entleeren.


#### • Saubere Böden verzögern die Intervalle der notwendigen Bodengrundreinigung und Bodenversiegelung


Je sauberer der Boden, desto effektiver ist das Polieren. Mit einer gründlichen Unterhaltsreinigung kann die Zeit zwischen der arbeitsintensiven Bodengrundreinigung und Versiegelung verlängert werden. Dies bedeutet weniger Kosten für Bodengrundreinigungsmittel und Bodenversiegelungsmittel.




Arbeitsbreite

Arbeitsbreite







Ungleichmäßiges, nur in eine Richtung verlaufendes Scheuern mit herkömmlichen Tellerbürsten

Gleichmäßiges Scheuern in mehrerichtungen mit der BOOST™ Technologie

# Scheuersaugmaschinen (Mitgänger) mit BOOST Technologie



Die SCRUBTEC BOOST 5 & 8 sind besonders geeignet für den Einsatz in Einkaufszentren, Sporteinrichtungen, Supermärkten, Krankenhäusern, Bürogebäuden und Schulen. Die BOOST™ Technologie ist eine der signifikanten Entwicklungen im Reinigungsbereich in den letzten Jahren. Durch den Einsatz dieser Technologie schützen Sie nachweislich die Umwelt und reduzieren messbar Ihre Kosten.

Die SCRUBTEC BOOST ermöglicht das Auftragen von Reinigungsmittel vor den viereckigen Schrubb-Pads über ein patentiertes Pulsdosiersystem. Das einzigartige BOOST<sup>™</sup> Pad-/Bürstensystem gewährleistet einen maximalen Bodenkontakt. Durch einen geringen Wasserverbrauch kann der Anwender ohne mehrmaliges Entleeren und Befüllen der Tanks produktiv arbeiten.

#### SCRUBTEC BOOST 5 & 8

- 42 l Frisch- und Schmutzwassertankvolumen bei BOOST 5 und 85 l Tankvolumen bei BOOST 8.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Einstellbarer Schrubbdruck für optimales Reinigungsergebnis.
- Break-away-Saugleiste mit nicht markierenden Schutzrädern.
- Leichte Reinigung des Schmutzwassertanks dank großer Öffnung.
- Große, nicht markierende Räder.
- Extrem leise.
- Optionales Reinigungsmittelmischsystem.
- Integriertes Ladegerät.
- · Einfacher Pad-/ Bürstenwechsel.

TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC BOOST 5 COMBI	SCRUBTEC BOOST 8
Breite gereinigte Fläche (mm)	510	710
Breite Saugleiste (mm)	770	890
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2295	3410
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	42/42	85/85
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,8
Batteriespannung (V)	24	24
Bürstengröße (mm)	510 x 356	710 x 356
Anpressdruck (kg)	18-34	30-57
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2250	2250
Leistung Saugmotor (W)	370	550
Leistung Bürstenmotor (W)	560	560
Leistung Antriebsmotor (W)	200	330
Abmessungen L x B x H (mm)	1190 x 510 x 1059	1540 x 780 x 1120
Gewicht betriebsbereit (kg)	148	384
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•
Reinigungsmittelmischsystem	0	0
Antriebsmotor	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•
Sofort einsatzbereit	•	
LIEFERUMFANG		
Saugleiste	909 6851 000	10399A
Batterie, 70 Ah wartungsfrei	2 x 80564300	
Integriertes Ladegerät	909 6739 000	•
Pad, rot	997020	997001
ARTIKEL-NR.	9087257020	05370E

# Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit BOOST Technologie



### **SCRUBTEC** BOOST R 81 S / BOOST R 4



Abb.: SCRUBTEC BOOST R 81 S mit optionalem Reinigungsmittelmischsystem.



Bei der SCRUBTEC BOOST wird das Reinigungsmittel direkt vor das rechteckige Scheuerpad durch eine impulsgesteuerte Regeleinheit zugeführt. Durch die orbitalen Schwingungen wird mit weniger Bodendruck die Verschmutzung von mehreren Richtungen angegriffen. Die rechteckige Form ermöglicht das Schrubben bis an die Wand.



Das BOOST™ Schrubbdeck verwendet eine einzigartige, orbitale Schwingbewegungen mit einer Drehzahl von 2250 U/min. Die Reinigungsmittellösung wird über ein Pulsdosiersystem zugeführt.

### **SCRUBTEC BOOST R 81 S**

- 110 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser) für lange Reinigungsintervalle ohne Befüllen/Entleeren.
- Automatischer Bürsten- und Wasserstopp.
- Memoryfunktion für Bürstenanpressdruck-Frischwasser- und Geschwindigkeitseinstellung.
- Automatische Saugfußanhebung bei Rückwärtsfahrt.
- Randnahes Reinigen.
- $Optionales\ Reinigungs mittelm is chsystem.$
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende On-board Ladegerät.

#### SCRUBTEC BOOST R 4

- 80 l Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser).
- · Innovatives, federnd aufgehängtes Bürstendeck folgt exakt der Lenkbewegung der Maschine.
- Randnahes Reinigen.
- Neu entwickelter, parabolisch geformter Saugfuß gewährleistet optimale Schmutzwasseraufnahme.
- Patentierte, automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für verbesserte Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.
- Sehr niedriges Arbeitsgeräusch Reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen.
- Im Lieferumfang enthalten ist das zeitsparende, integrierte Ladegerät (geeignet für Gel- und Nassbatterien).



TECHNISCHE DATEN	SCRUBTEC BOOST R 81 S	SCRUBTEC BOOST R 4	
Breite gereinigte Fläche (mm)	810	710	
Breite Saugleiste (mm)	1016	890	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	5350	4260	
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser (I)	110/110	80/80	
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6,6	0 - 6	
Bürstengröße (mm)	810 x 356	710 x 256	
Leistung Bürstenmotor (W)	560	560	
Anpressdruck (kg)	52 - 70	37 - 55	
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2250	2250	
Leistung Saugmotor (W)	750	420	
Batteriespannung (V)	36	24	
Abmessungen L x B x H (mm)	1664 x 840 x 1420	1360 x 780 x 1190	
Gewicht betriebsbereit (kg)	675	306	
EIGENSCHAFTEN			
Batterieversion	•	•	
Integriertes Ladegerät	•	•	
Reinigungsmittelmischsystem	0	0	
Automatische Geschwindigkeitsregelung		•	
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck		•	
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	
LIEFERUMFANG			
Saugleiste	11041A	•	
Integriertes Ladegerät	•	•	
Pad, rot	997004	997001	
ARTIKEL-NR.	00344E	9087273020	

# Handgeführte Kehrmaschinen

### FLOORTEC 480 M



Die FLOORTEC 480 M ist ideal zum Kehren von kleinen Flächen. Im Innen- und Außenbereich nimmt Sie mühelos Blätter, trockenen Schmutz, Kronenkorken, Zigaretten etc auf.



Der Schmutzbehälter kann ausgestellt werden. Dies ermöglicht das Entleeren von Abfalleimern und Entsorgen von größeren Gegenständen direkt in den Behälter.





#### FLOORTEC 480 M

- Zwei Seitenbesen und zwei Hauptkehrwalzen.
- Überwurfkehrsystem.
- Manueller Antrieb.
- Stabiler Schmutzbehälter mit 2 Tragegriffen für einfache Entleerung.
   Zeitersparnis durch den großen Schmutzbehälter,
- da dieser weniger oft geleert werden muß.
- Werkzeuglos höheneinstellbare Hauptkehrwalzen und Seitenbesen gleichen Abnutzung aus und ergeben damit eine längere Lebensdauer von Kehrwalze und
- Klappbarer Schubbügel für einfachen Transport und platzsparende, senkrechte Aufbewahrung sogar an
- Ergonomisch geformter und höhenverstellbarer Handgriff.

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 480 M
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	840
Seitenbesen Durchmessser (mm)	260
Hauptkehrwalze Durchmessser (mm)	150
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3360
Kehrgutbehälter (I)	34
Antriebsart	Manuell
Abmessungen L x B x H (mm)	1300 x 820 x 1030
Gewicht (kg)	16
EIGENSCHAFTEN	
Einstellbare Hauptkehrwalze	
Einstellbarer Seitenbesen	
Schmutzbehälter mit Tragegriff	
Klappbarer Schubbügel	
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	2 x 1464319000
Seitenbesen	2 x 1463623000
ARTIKEL-NR.	9084803010

Standard

# **Nilfisk** works for you

**BK 900** 



Die handgeführte Kehrmaschine BK 900 eignet sich sowohl für Hartböden als auch für Teppich. Großer, robuster Schmutzbehälter mit Tragegriff.



Ideal zum Kehren von Blättern, trockenem Schmutz in kleinen Mengen, Kronkorken, Zigaretten etc. Arbeitsbreite 690 mm mit Seitenbesen.





- · Direktkehrsystem.
- Leichter und stabiler Schmutzbehälter mit Tragegriff für einfache Entleerung.
- Großer Behälter.

- Höhenverstellbarer Seitenbesen gleicht Abnutzung aus.
  Einstellbare Hauptkehrwalze.
  Klappbarer Schubbügel für problemlose Aufbewahrung und einfachen Transport.
  Solide Stahlrahmenkonstruktion sorgt für lange Lebensdauer.

BK 900
690/490
2760
40
Manuell
4
1060 x 790 x 900
25
•
•
•
•
60642
60641
60441

# Kehrmaschine (Mitgänger)

FLOORTEC 350



Mit dem kompakten, ergonomischen Mit dem Kompakten, ergonomischen Design und der guten Manövrierbarkeit ermöglicht Ihnen diese praktische Maschine die Reinigung großer Flächen. Sie erreichen bei der Reinigung schmale Ecken und enge Zwischenräume. Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen Teppich-Set können auch große Teppichflächen problemlos gereinigt



Die FLOORTEC 350 ist serienmäßig mit integriertem Ladegerät ausgestattet – für einfache und unkomplizierte Ladung überall dort wo eine Steckdose vorhanden ist.



#### FLOORTEC 350

- · Direktkehrsystem.
- · Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Großer Schmutzbehälter.
   Seitenbesen wird über eigenen Motor angetrieben (keine aufwändige Riemenkonstruktion.
- Werkzeuglose Kontrolle/Entnahme von Filter und Seitenbesen.
- Einstell- und klappbarer Schubbügel.
  Robuste, langlebige Kunststoffkonstruktion.
  Ergonomie für den Anwender.
- Antriebsmotor für gute Manövrierbarkeit.

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 350
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	720/500
Seitenbesen Durchmessser (mm)	315
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	2880
Kehrgutbehälter (I)	60
Batteriespannung (V)	12
Filterfläche (m²)	1
Abmessungen L x B x H (mm)	998 x 797 x 500
Gewicht (kg)	68
EIGENSCHAFTEN	
Batterieversion	•
Integriertes Ladegerät	
Polyesterfilter	
Staubkontrolle	
Antriebsmotor	•
Klappbarer Schubbügel	
Sofort einsatzbereit	•
LIEFERUMFANG	
Hauptkehrwalze	1463174000
Seitenbesen	146 3035 000
Batterie, 49 Ah wartungsfrei	1464483000
Integriertes Ladegerät	146 3051 000
ARTIKEL-NR.	908 4704 010

Standard

# **Nilfisk** works for you

### **FLOORTEC** 560 B / P





Die FLOORTEC 560 ist durch ihre Arbeitsbreite von 820 Millimetern und ihre enorme Flächenleistungen von bis zu 3.690 Quadratmetern pro Stunde die effektivste und optimalste Lösung im In- und Outdoorbereich. Trotzdem ist sie leicht zu steuern und äußerst flexibel einsetzbar. So können problemlos auch kleine Ecken und Teppichflächen staubfrei gereinigt werden.





Der Schubbügel kann optimal auf die Größe des Bedieners eingestellt werden. Für den Transport lässt er sich komplett

#### FLOORTEC 560 B / P

- Überwurfprinzip für vollständige Befüllung des Kehrgutbehälters.
- Großer Kehrgutbehälter.
- 600 mm breite Hauptkehrwalze.Langlebige Polyethylen-Konstruktion.
- Korrosionsbeständig und schlagfest.
  Kontrolle/Wechsel von Filter und Kehrwalze werkzeuglos durchführbar.
- · Die mechanische Verbindung von Motor und
- Getriebe reduziert Wartungskosten.
   Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Batterieinspektion oder Kehrwalzenwechsel.
- Schnelle und einfache Wartung.
- Staubfreies Kehren von Hartböden und Teppichen.
- · Auch effektiv in schmalen Passagen.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 B OBC	FLOORTEC 560 P	
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	820/600	820/600	820/600	
Seitenbesen Durchmessser (mm)	420	420	420	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3690	3690	3690	
Kehrgutbehälter (I)	50	50	50	
Antriebssystem, Batterie (V)	12	12		
Antriebssystem, Benzin (kW)			2,2	
Brennstofftank (I)			2,2	
Filterfläche (m²)	2	2	2	
Abmessungen L x B x H (mm)	1070 x 780 x 840	1070 x 780 x 840	1070 x 780 x 840	
Gewicht (kg)	90	90	105	
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•		
Integriertes Ladegerät		•		
Benzinversion			•	
Polyesterfilter	0	0	0	
Staubkontrolle	•	•	•	
Antriebsmotor	•	•	•	
Klappbarer Schubbügel	•	•	•	
Betriebsstundenzähler	•	•		
LIEFERUMFANG				
Hauptkehrwalze	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000	
Seitenbesen	145 1899 000	145 1899 000	145 1899 000	
Integriertes Ladegerät		146 0635 000		
Papierfilter	145 4806 000	145 4806 000	145 4806 000	
ARTIKEL-NR.	908 4107 010	908 4108 010	908 4109 010	

### **Aufsitz-Kehrmaschinen**

FLOORTEC R 360

Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von 16 Prozent bis 20 Prozent. Mit den Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 360 können Sie mit maximalem Fahrerkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen. Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.



Die einstellbare Lenksäule passt sich optimal an die Bedienergröße an und ermöglicht einen leichten Einstieg.

#### FLOORTEC R 360 B / P

- 2 Seitenbesen sind für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten.

- 16% Steigfähigkeit.360° Manövrierbarkeit.Elektrischer Filterrüttler.
- Geschwindigkeitsregulierung übers Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Kraftvoller Saugmotor mit großer Filteroberfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren.
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen oder Filtern. Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen
- die Maschine passend für jeden Bediener.
- · Anwenderfreundliches Bedienfeld.
- · Einfach und selbsterklärend.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.

908 4208 010

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC	FLOORTEC	FLOORTEC	
TECHNISCHE DATEN	R 360 B	R 360 B OBC	R 360 P	
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1000/600	1000/600	1000/600	
Seitenbesen Durchmessser (mm)	420	420	420	
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	3850	3850	3850	
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5,5	0 - 5,5	0 - 5,5	
Wenderadius (mm)	983	983	983	
Kehrgutbehälter (I)	50	50	50	
Antriebssystem, Batterie (V)	24	24		
Antriebssystem, Benzin (kW)			2,2	
Brennstofftank (I)			2,2	
Filterfläche (m²)	3	3	3	
Abmessungen L x B x H (mm)	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155	
Gewicht (kg)	144	144	202	
EIGENSCHAFTEN				
Batterieversion	•	•		
Integriertes Ladegerät		•		
Benzinversion			•	
Polyesterfilter	0	0	0	
Staubkontrolle	•	•	•	
Nass-Kehr by-pass	•	•	•	
LIEFERUMFANG				
Hauptkehrwalze	146 0748 000	146 0748 000	146 0748 000	
Seitenbesen	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000	
Integriertes Ladegerät		146 2052 000		
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000	146 1888 000	

908 4207 010

908 4206 010

ARTIKEL-NR.





# **Aufsitz-Kehrmaschinen**

FLOORTEC R 670

Ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, perfekte Manövrierbarkeit und ausreichend Leistung für eine Steigfähigkeit von 16 bis 20 Prozent. Mit den Aufsitz-Kehrmaschinen FLOORTEC R 670 können Sie mit maximalem Fahrerkomfort schnell und zuverlässig Großflächen reinigen. Auch einsetzbar für das Kehren von Teppichen.



Der einfache Zugang zu allen Komponenten macht die Maschine besonders wartungs- und service-





#### FLOORTEC R 670 B / P

- 2 Seitenbesen sind für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten.
- 20 % Steigfähigkeit.
- Elektrischer Filterrüttler.
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Kraftvoller Saugmotor mit großer Filteroberfläche
- sorgt für durchgehend staubfreies Kehren.
   Einfach zu kontrollieren und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen und Filtern.
- Pulverbeschichteter Metallrahmen.
- Thermosicherungen schützen Seitenbesen- sowie
- Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch Wartungskosten. • Grobschmutzklappe zur Aufnahme von großen Schmutzteilen.
- Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen die
- Maschine passend für jeden Bediener.

   Anwenderfreundliches Bedienfeld.
- · Einfach und selbsterklärend.
- Elektrischer Filterrüttler.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.

Abb.: FLOORTEC R 670

mit Sonderausstattung (Seitenbesenschürzen-Set und Fahrlampe)

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1260/700	1260/700	1260/700
Seitenbesen Durchmessser (mm)	430	430	430
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4410	4410	4410
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 5	0 - 5	0 - 5
Wenderadius (mm)	2360	2360	2360
Kehrgutbehälter (I)	70	70	70
Antriebssystem, Batterie (V)	24	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)			2,9
Brennstofftank (I)			2,5
Filterfläche (m²)	3,6	3,6	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220
Gewicht (kg)	255	255	315
EIGENSCHAFTEN			
Batterieversion	•	•	
Integriertes Ladegerät		•	
Benzinversion			•
Polyesterfilter	0	0	0
Staubkontrolle	•	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•	•
LIEFERUMFANG			
Hauptkehrwalze	145 4879 000	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen	2 x 1463952000	2 x 1463952000	2 x 1463952000
Integriertes Ladegerät		146 2052 000	
Papierfilter	1463523000	1463523000	1463523000
ARTIKEL-NR.	9084314010	9084315010	9084316010

# Aufsitz-Kehrmaschinen (Großbereich)



FLOORTEC R 680



Die robuste FLOORTEC R 680 ist für den langen und harten Einsatz konzipiert. Mit einer Flächenleistung von bis zu 4.780 Quadratmetern pro Stunde, einer Steigfähigkeit bis zu 20 Prozent und hydraulischer Hochentleerung kann sie sowohl im Innenbereich (batteriebetrieben) als auch im Außenbereich (benzinbetrieben) eingesetzt werden.



Zur einfachen Entleerung des 130 Liter Kehrgutbehälters ist die Maschine mit einer hydraulischen Hochentleerung ausgestattet. Damit lässt sich der Behälter in Containern mit unterschiedlichen Höhen entleeren. Die maximale Entleerhöhe liegt bei 1,5 Metern.





#### FLOORTEC R 680 B / P

- Überwurfkehrprinzip.
- Ein Seitenbesen ist für eine große Arbeitsbreite im Lieferumfang enthalten, zweiter Seitenbesen optional.
- Bis zu 20% Steigfähigkeit.
- 1,5 m hydraulische Hochentleerung.
- Geschwindigkeitsregulierung über das Fußpedal, vorwärts/rückwärts über Schalter im Bedienfeld.
- Einfach zu kontrollieren und werkzeugloser Wechsel von Kehrwalzen, Seitenbesen und Filtern.
- Pulverbeschichteter Metallrahmen schützt vor Korrosion.
- Thermosicherungen schützen Seitenbesen- sowie Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch Wartungskosten.
- Grobschmutzklappe zur Aufnahme von großen Schmutzteilen.
- Großer horizontaler Filter für effizienteres, staubfreies Kehren.
  Das Saugsystem wird automatisch eingeschaltet, wenn die
- Kehrwalze im Betrieb ist und spart somit Batterieleistung.

   Der robuste Metallrahmen mit Abweiserrollen an den Ecken
- Der robuste Metallrahmen mit Abweiserrollen an den Ecken schont die Maschine und das Inventar.
- Elektrischer Filterrüttler für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Einstellbarer Fahrersitz und Lenkrad machen die Maschine geeignet und sicher für jeden Bediener.
- Lieferbar mit Batterie- oder Benzinantrieb.

TECHNISCHE DATEN	FLOORTEC R 680 B	FLOORTEC R 680 P
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	1050/800	1050/800
Seitenbesen Durchmessser (mm)	520	520
Theoretische Flächenleistung (m²/h)	4410	4780
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 6	0 - 6,5
Wenderadius (mm)	1690	1690
Kehrgutbehälter (I)	130	130
Max. Entleerungshöhe (mm)	1500	1500
Antriebssystem, Batterie (V)	24	
Antriebssystem, Benzin (kW)		6,6
Brennstofftank (I)		7,9
Filterfläche (m²)	3,6	3,6
Abmessungen L x B x H (mm)	1750 x 1200 x 1370	1750 x 1200 x 1370
Gewicht (kg)	440	554
EIGENSCHAFTEN		
Batterieversion	•	
Benzinversion		•
Hochentleerung	•	•
Polyesterfilter	0	0
Staubkontrolle	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
LIEFERUMFANG		
Hauptkehrwalze	146 1018 000	146 1018 000
Seitenbesen	146 1025 000	146 1025 000
Papierfilter	1463523000	1463523000
ARTIKEL-NR.	9084514010	9084515010



### Einscheiben-/ Poliermaschinen



**SPIN 43** SPINTEC 343



Die SPIN 43 ist mit 180 U/min. ideal für Aufgaben wie z.B. Scheuern, Polieren oder Shamponieren, geeignet. Sie ist für härteste Anwendungen konzipiert und bringt jeden sauberen Boden auf Hochglanz.



Die SPINTEC 343 Einscheibenmaschinen sind in zwei verschiedenen Ausführungen verfügbar. Sie sind für Standard-Anwendungen wie Schrubben oder Shamponieren ausgelegt.



#### SPIN / SPINTEC

- Wendig und gut ausbalanciert.Zahnriemen mit seitlich versetztem Motor.
- · Einfache Handhabung.
- Langlebig mit minimalen Wartungskosten und leise.
- Der stabile Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer auch bei hartem Einsatz.
  Durch den Kabelhaken ist das Elektrokabel sauber
- aufgeräumt und vor Beschädigungen geschützt.
- Der Stoßschutz aus Vinyl schützt Ihre Einrichtungen und die Maschine vor Schäden.
- Große, nicht färbende Räder.
- Doppelter Sicherheitsschalter für optimale Sicherheit.
- Verstellbarer Griff.

TECHNISCHE DATEN	SPINTEC 343	SPINTEC 343 H	SPIN 43	SPIN 43 HS	SPIN 43 DS
Padgröße (mm/")	430/17	430/17	430/17	430/17	430/17
Größe Treibteller (mm/")	410/16	410/16	410/16	410/16	410/16
Geschwindigkeit (U/min.)	160	400	180	450	190/380
Spannung (V/Hz)	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50	220/240-50
Stromverbrauch (W)	1000	1200	1200	1500	1500
Kabellänge (m)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Abmessungen L x B x H (mm)	575 x 440 x 1105				
Gewicht (kg)	30	30	39	39	35,5
EIGENSCHAFTEN					
Riemenantrieb	•	•	•	•	•
High-Speed-Poliermaschine		•		•	
Dual-Speed-Poliermaschine					•

Alle Maschinen ohne Treibteller, Bürsten und Pads.

### Das Zubehör – passend für jede Anwendung







Für den Bereich Bodenreinigung steht eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung, mit dem Sie Ihr Gerät individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können:

#### Auswahl verschiedener Batterietypen

Nassbatterien in flacher oder stabförmiger Ausführung mit einer Lebensdauer von 800-1500 Zyklen. Ein optimaler Zyklus entspricht dabei einer vollständigen Entladung und einer Aufladung. In unserem Programm sind zudem Semitraktions-Nassbatterien mit einer Lebensdauer von etwa 300-500 Zyklen erhältlich. Bitte beachten Sie bei Nassbatterien die folgenden Hinweise:

- Sie verfügen über eine hohe Kapazität.
- Sie müssen zur Wartung regelmäßig mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden.
- Sie müssen aufgrund der Gase, die sich beim Aufladen bilden, in einem belüfteten Raum geladen werden.

#### Gelbatterien

- Sie müssen nicht gewartet werden.
- Sie können überall aufgeladen werden, da während des Aufladens kein Gas freigesetzt wird.

Bei den meisten unserer externen Ladegeräte handelt es sich um Hochfrequenz-Geräte, die sowohl Nass- als auch Gelbatterien aufladen können. Das Ladegerät kann einfach an Ihren Batteriesatz angepasst und konfiguriert werden.

Für unsere Scheuersaugmaschinen ist eine umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Bürsten, Pads und Treibtellern sowie eine Reihe unterschiedlicher Sauglippen erhältlich.

### Bürsten/Pads

Super Grid / schwarz
 Clean Grid / braun
 Poylpropylen / blau-rot
 Nylon / rot
 Universal (Union Mix) / weiß
 Extrem aggressiv
 Mittel
 Weich / Leicht



- Naturgummi (beige) gewährleistet eine hervorragende Wassersteuerung und -aufnahme.
- Linatex (rot) PU (natural) gewährleistet eine exzellente Wassersteuerung und -aufnahme.
   Das Material ist ölbeständig und bietet eine längere Lebensdauer.
- Urethan (schwarz) wird allgemein als innere Sauglippe verwendet.


Unser Zubehörprogramm beinhaltet außerdem eine Reihe verschiedener Seitenbesen und Hauptkehrwalzen für unsere Kehrmaschinen sowie unterschiedliche Filter. Alle Teile können natürlich ohne den Einsatz von Werkzeugen eingestellt und gewechselt werden.





# Batterien und Ladegeräte für Scheuersaugmaschinen





SCRUBTEC 346 6 COMBI SCRUBTEC 5 & 6 / SCRUBTEC BOOST 5 SCRUBTEC 8 / SCRUBTEC BOOST 8 SCRUBTEC R 4 / SCRUBTEC BOOST R 9 SCRUBTEC R 5 SCRUBTEC BOOST R 91

		8	
Batterien und Ladegeräte	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.
Batterie Monoblock wartungsfrei 70 Ah, 12 V	2	0	80564300
Batterie Monoblock wartungsfrei 50 Ah, 12 V	2	0	80564200
Batterie Tubular Monoblock 70 Ah, 12 V	2	0	80564300
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413
Batterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	2	0	80564400
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413
Batterie Monoblock Semitraktion 110 Ah 12 V	2	0	L00200049
Ladegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	80532413
Batterie Monoblock Semitraktion 255 Ah, 6 V	4	0	80565000
Batteriefüllsystem	1	0	7116054
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	80564900
Batterie Monoblock wartungsfrei 240 Ah, 6 V	4	0	80564100
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	80564000
Batterie Turbular Monoblock 200 Ah, 6 V		0	80563200
Batterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	80564000
Batterie Monoblock Semitraktion 285 Ah, 6 V	6	0	7116015
Batteriefüllsystem	1	0	7116061
Batterie Tubular Monoblock 180 Ah, 6 V	6	0	80564500
Batteriefüllsystem	1		7116058
Batterie Monoblock Semitraktion 255 Ah, 6 V	6		80565000
Batteriefüllsystem  Batterie Monoblock wartungsfrei 240 Ah, 6 V	1 6	0	7116054 80564100
Weitere Batterien für längere Laufzeiten auf Anfrage!			
			-
	•		
	•		
	•		
		<u>.</u> <u>.</u> <u>.</u>	······································
		<u>.</u>	
	-		

# Batterien und Ladegeräte für Kehrmaschinen



FLOORTEC 350 B
FLOORTEC 560 B
FLOORTEC R 360 B
FLOORTEC R 670 B

Batterien und Ladegeräte	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.
Batterie 12V-49Ah AGM Monoblock	1	•	1464483000
atterie 12V-87Ah AGM Monoblock	1	0	1464484000
			00564506
atterie Tubular Monoblock 180 Ah, 6 V	2	0	80564500 7116074
atteriefüllsystem	1	0	
adegerät HF 12 V 20 A SB50G	1	0	80521210
atterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	2	0	80564000
adegerät HF 12 V 20 A SB50G atterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	2	0	80521210
	1	0	80564900 711605
atteriefüllsystem adegerät HF 12 V 20 A SB50G	1	0	8052121
atterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	1	0	8056440
adegerät HF 12 V 13 A SB50G	1	0	8053121
atterie Monoblock Semitraktion 85 Ah, 12 V	1	0	8056480
atteriefüllsystem	1	0	711607
adterierunsystem adegerät HF 12 V 10 A SB50G	1	0	8051121
auegerat nr 12 v 10 A 3600G	I	<u> </u>	00311210
atterie Monoblock Semitraktion 150 Ah, 12 V	2	0	8056510
atteriefüllsystem	1	0	711605
adegerät HF 24 V 20 A SB120R	1	0	80522420
atterie Tubular Monoblock 110 Ah, 12 V	2	0	8056460
atteriefüllsystem	1	0	711607
adegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	8053241
atterie Monoblock wartungsfrei 105 Ah, 12 V	2	0	8056440
adegerät HF 24 V 13 A SB120R	1	0	8053241
atterie Monoblock Semitraktion 85 Ah, 12 V	2	0	8056480
atteriefüllsystem	1	0	711606
adegerät HF 24 V 10 A SB120R	1	0	80512410
atterie Tubular Monoblock 200 Ah, 6 V	4	0	80563200
atteriefüllsystem	1	0	7116054
adegerät HF 24 V 25 A SB120R	1	0	80542425
Batterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	80564900
Batteriefüllsystem	1	0	7116055
adegerät HF 24 V 25 A SB120R	1	0	8054242
atterie Monoblock Semitraktion 255 Ah, 6 V	4	0	80565000
atteriefüllsystem	1	0	7116054
adegerät HF 24 V 30 A SB175R	1	0	8054243
atterie Monoblock Semitraktion 200 Ah, 6 V	4	0	8056490
adegerät HF 24 V 25 A SB175R	1	0	80542420
atterie Monoblock wartungsfrei 180 Ah, 6 V	4	0	8056400
adegerät HF 24 V 20 A SB175R	1	0	8052242
/eitere Batterien für längere Laufzeiten auf Anfrage!			
		<u>.</u> <u>.</u> <u>.</u>	
	•		

# Zubehör für Scheuersaugmaschinen









Bürsten	Erforderl. Anzahl					Artikel-Nr.
Universal (5 Komponenten-Bürste)	)					
12" (305 mm)	2		0			L08603875
13" (330 mm)	2		0	0		303000381
14" (355 mm)	2		0	0	0	303000382
17" (430 mm)	1	0				909 5694 000
17" (430 mm)	2			0	0	303000384
18" (450 mm)	1	0				L08837022
21" (530 mm)	1	0				L08837027
	-					
					<u>.</u> <u>.</u> <u>.</u>	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
Schrubbbürsten Polypropylen						
6,5" (165 mm) 0,4	2	0				9097242000
6,5" (165 mm) 0,5	2	0				9097543000



Schrubbbürsten Polypropylen						
6,5" (165 mm) 0,4	2	0				9097242000
6,5" (165 mm) 0,5	2	0				9097543000
12" (305 mm)	2		0			L08603842
13" (330 mm)	2		0	0		11438A
14" (355 mm)	2		0	0	0	11427B
17" (430 mm)	1	0				L08812891
17" (430 mm)	2			0	0	11424B
18" (450 mm)	1	0				L08837020
21" (530 mm)	1	0				L08837025



Schrubbbürsten Nylon			
3" (330 mm)	2	0 0	11437A
4" (355 mm)	2	0 0 0	10874A
7" (430 mm)	2	0 0	10875A
			<u>.</u>



chleifkornbürsten Light Grit	***************************************				
3" (330 mm)	2		0 0		10382
4" (355 mm)	2		0 0	0	10383
7" (430 mm)	1	0			909 5691 00
7" (430 mm)	2		0	0	10384
8" (450 mm)	1	0			L0883702
1" (530 mm)	1	0			L0883702
(330 11111)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2000376
				······································	

# Zubehör für Scheuersaugmaschinen





Artikal Nr



erforderi. ord					Artikei-Nr.
2		0			L08603873
2		0	0		11439A
2		0	0	0	11431B
1	0				909 5692 000
2			0	0	11430B
1	0				L08837024
1	0				L08837029
•					
	ord  2 2 2 1 2 1 1 1	ord  2 2 2 1 0 2 1 0 1 0	ord  2	ord  2	ord  2



nleifkornbürsten Super Grit	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
" (305 mm)	2		0			L08603872
" (330 mm)	2		0	0		11440A
" (355 mm)	2		0	С	0	11426B
" (430 mm)	2			0	0	11425B
" (530 mm)	1	0				L08837065



Zylindrische Bürsten						
Polypropylen						
490 mm	2	0				909 5823 000
590 mm	2		0	0		56412040
590 mm	2				0	30614/
Nylon						
490 mm	2	0				909 5824 00
590 mm	2		0	0		56412192
590 mm	2				0	30615/
Clean Grit						
690 mm	2		0	0		56412194
590 mm	2				0	30616/
Super Grit						
490 mm	2	0				909 5825 000
590 mm	2		0	0		5641219
90 mm	2				0	30617/



BOOST Bürsten					
Polypropylen	•				
510 x 356 mm	1	0			30789A
710 x 356 mm	1		0		30752A
310 x 356 mm	1			0	30755A
Nylon					
510 x 356 mm	1	0			30788A
710 x 356 mm	1		0		30751A
310 x 356 mm	1			0	30754A
Clean Grit					
510 x 356 mm	1	0			30790A
710 x 356 mm	1		0		30753A
810 x 356 mm	1			0	30756A









Pads	Erforderl. Anzahl	VPE				Artikel-Nr.
Pad, weiß	•					-
(175-600 U/min.)		•				
6,5" (165 mm)	2	5	0			72500221
12" (305 mm)	2	5		0		82256800
13" (330 mm)	2	5		0	0	976031
14" (355 mm)	2	5		0	0 0	976037
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0	0	976052
18" (450 mm)	1	5	0			L00205500
21" (530 mm)	1	5		)		82322200
		•				***************************************
		•				***************************************
						•
		•				***************************************
		•				***************************************
	•	•				•
Pad, rot	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(175-600 U/min.)		•				



d, rot								
75-600 U/min.)								
5" (165 mm)	2	. 5	0					7250022
" (305 mm)	2	5		0				L0019079
" (330 mm)	2	5		0		0		97603
" (355 mm)	2	5			0	00		97603
" (430 mm)	2/1*	5	0		0		0	97605
" (450 mm)	1	5	(	0				L0853180
" (530 mm)	1	5		0				L0883704
							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



Pad, blau						
(175-600 U/min.)						
12" (305 mm)	2	5	0			L00190790
13" (330 mm)	2	5		0 0		976034
14" (355 mm)	2	5		0	0 0	976039
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0	0	976054
18" (450 mm)	1	5	0			L08531900
21" (530 mm)	1	5	0			L08837044



(175-600 U/min.) 6,5" (165 mm) 2 12" (305 mm) 2 13" (330 mm) 2	5 5	0			72500223
12" (305 mm) 2		0			72500223
12" (305 mm) 2					
			0		L00190791
	5		0	0	976035
14" (355 mm) 2	5		0	0 0	976040
17" (430 mm) 2/1*	5	0	0	0	976055
18" (450 mm) 1	5	0			L08531700
21" (530 mm) 1	5	(	0		L08837045

# Zubehör für Scheuersaugmaschinen

Erforderl.



**Pads** 



Artikel-Nr.



	Anzahl					
Pad, schwarz						
(175-600 U/min.)						
12" (305 mm)	2	5		0		L00276004
13" (330 mm)	2	5		0 (	O	976142
14" (355 mm)	2	5		0	0 0	976146
17" (430 mm)	2/1*	5	0	0	0	976158
18" (450 mm)	1	5	0			82256600
21" (530 mm)	1	5	0			82322300



510 x 356 mm	1	5	0			997023
710 x 356 mm	1	5		0	0	997002
810 x 356 mm	1	5			0	997005
Pad, rot BOOST	_					_
510 x 356 mm	1	5	0			997020
710 x 356 mm	1	5		•	•	997001
810 x 356 mm	1	5			•	997004
Pad, blau BOOST	-					•
510 x 356 mm	1	5	0			997021
710 x 356 mm	1	5		0	0	997006
810 x 356 mm	1	5			0	997007
						•

Pad, schwarz BOOST						
510 x 356 mm	1	5	0			997022
710 x 356 mm	1	5		0	0	997000
810 x 356 mm	1	5			0	997003
Pad, 3M Hi Pro. BOOST						
710 x 356 mm	1	10		0	0	997016
810 x 356 mm	1	10			0	997017
Pad, braun BOOST	1	10	0		0	997024
Padhalter, BOOST						
Klettverschluß	1	1		0	0	30794A



								Treibteller
9097243000				0	1	1	2	6,5" (165 mm)
L08603939			0		1	1	2	12" (305 mm)
38035A		0	0		1	1	2	13" (330 mm)
38036A	0	0	0		1	1	2	14" (355 mm)
909 5695 000				0	1	1	1	17" (430 mm)
38034A	0		0		1	1	2	17" (430 mm)
L08837017				0	1	1	1	18" (450 mm)
L08837018			)		1	1	1	21" (530 mm)





SRUBIEC 233
SRUBIEC 543
SRUBIEC 545 / 553 / 651 C / 653 / B00ST 5
SRUBIEC 661
SRUBIEC 661
SRUBIEC 666
SRUBIEC 866
SRUBIEC 886
SRUBIEC 887
SRUBIEC R 771 C
SRUBIEC R 571 C
SRUBIEC R 586
SRUBIEC R 586
SRUBIEC R 586
SRUBIEC R 586



Saugfüße und Sauglippen	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.
Sauglippen Set – Innen (vorne) und außen (hinten)			-
Set Polyurethan (385 mm)	1	•	9097542000
Set Polyurethan (720 mm)	1	•	9097354000
Set Polyurethan (730 mm)	1	0	909 6858 000
Set Gummi (730 mm)	1	0	909 6860 000
Set Gummi (810 mm)	1	0	909 5006 000
Set Polyurethan (810 mm)	1	0	909 6859 000
Set Polyurethan (826 mm)	1	•	11333A
Set Linatex (826 mm)	1	0	11339A
Set Gummi (826 mm)	1	0	11336A
Set Polyurethan (890 mm)	1	•	11332A
Set Linatex (890 mm)	1	0	11338A
Set Gummi (890 mm)	1	0	11335A
Set Polyurethan (1040 mm)	1	•	11331A
Set Linatex (1040 mm)	1	0	11337A
Set Gummi (1040 mm)	1	0	11334A
Set Polyurethan (890 mm)	1	•	9098729000
Set Gummi (890 mm)	1	0	9097804000



Sauglippe	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Außen (hinten) Neopren (730 mm)	1	•	909 6484 000
Innen (vorne) Neopren (730 mm)	1	•	909 6483 000
Außen (hinten) Gummi (810 mm)	1	•	L08603832
Innen (vorne) Gummi (810 mm)	1	•	L08603830
Sauglippe hinten Linatex	1	•	30556L
Sauglippe vorne, Urethan, gerippt	1	•	30066A
Sauglippe hinten, Linatex	1	••	30557L
Sauglippe vorne Urethan, gerippt	1	••	30091A
Sauglippe hinten, Linatex	1		● 30774L
Sauglippe vorne Urethan, gerippt	1		● 38727A
Sauglippe			
Sauglippe Seite, hinten Linatex	1	•	30540L
Sauglippe Seite, vorne Urethan, gerippt	1	•	30541A
Spritzschutz	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Set für SCRUBTEC 545	1	0	909 6737 000
Set für SCRUBTEC 553, 651 & 653	1	0	909 6736 000
SCRUBTEC R 466	1	0	909 5224 000
SCRUBTEC R 471	1	0	909 5345 000
Betriebsstundenzähler		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Betriebsstundenzähler, 24 V	1	00	9096951000
Betriebsstundenzähler, 24 V	1	000	11371A
			*····*



•	······································		······································
		·····	······································
Zusätzlicher Anpressdruck			
Extra Set 10 kg SCRUBTEC 5	1	●*●*	9097185000
Extra Set 20 kg SCRUBTEC 6	1	●*●*	9097186000

Betriebsstundenzähler, 230 V


11371A 909 6735 000

O Ergänzendes Zubehör

Serienmäßiges Zubehör

# Zubehör für Scheuersaugmaschinen





10877A

53572A

10878A

11372A

9098455000

9098164000

909 5065 000

000



Ergänzendes Zubehör	Erforderl. Anzahl		Artikel-Nr.
Reinigungsmittelmischsystem-Set			
SCRUBTEC 5	1	00	9097163000
SCRUBTEC 6	1	000	9097160000
SCRUBTEC 8	1	0	11363A
SCRUBTEC R 5	1	0	11079A
SCRUBTEC R 4	1	0 0 0	9099069000



Sprühextraktions-Set			
	1	0	10881/
Teppichreinigungs-Set	1	0	9097575000
ESP Recycling Set	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
	1	0	10880



Radoptionen			
Antriebsrad ölbeständig und für bessere Traktion Ø 200 mm	1	0 •	909703200
Antriebsrad ölbeständig und für bessere Traktion Ø 250 mm	1	000	909702600
Lenkrolle, weich	1	000	909 6900 00
Lenkrollen, weich	1	0	909 5511 000
Bürstendecks			-
SCRUBTEC 545 Set	1	•0000	9097176000
SCRUBTEC 651 C Set	1	0000	909 6854 000
SCRUBTEC 553/653 Set	1	000 • 0	9097177000
SCRUBTEC 661 Set	1	0000	9097179000
SCRUBTEC R 466	1	• 0	909874100
SCRUBTEC R 471	1	0 •	9098742000
			-

Saugmotor 670 W

Beleuchtungs- und Sicherheitsoptionen

Sicherheitsgurt (nur in Verbindung mit Komfortsitz)

Blinkleuchte (gelb)

Rundumleuchte

Antischaumfilter

Komfortsitz

Feststellbremse

# Zubehör für Kehrmaschinen

Zubehör



Artikel-Nr.





Erforderl.



24501101	Anzahl		A tike Ni.
Hauptkehrwalze	2		1464319000
	1	•	60642
	1	•	1463174000
	1	• •	146 0748 000
	1	•	145 4879 000
	1		146 1018 000
Hauptkehrwalze Nylon	11	00	146 0752 000
Hauptkehrwalze Polypropylen		0	146 3015 000
парксипаде готргорую	1	00	146 0751 000
Danish banda Gabbat.			146 0750 000
Hauptkehrwalze Stahlmix	2	00	146 0750 000 145 4957 000
	1		145 4963 000
			113 1303 000
Hauptkehrwalze für Teppich/Naturfaser	1	0	146 3016 000
	1	00	146 0753 000
	1	0	145 6080 000
Naturfaser	1		145 6135 000
	•		
Seitenbesen	2		1463623000
	1	•	60641
	1	•	146 3035 000
	1/2*	••	145 1899 000
	1		1463952000 146 1025 000
			140 1023 000
Seitenbesen Stahlmix	1/2*	00	145 4959 000
	1	0	146 1149 000
Coitanhacan für Tamick Maturfacor	1		146 3036 000
Seitenbesen für Teppich/Naturfaser	1/2*	0 0	145 4976 000
	1		1463969000
	1	0	146 1148 000
Papierfilter	1		145 4806 000 146 1888 000
	1		1463523000
Polyesterfilter	1		1463161000
- oyesermer	1	0	145 4746 000
Polyesterfilter antistatisch	1	0	146 0368 000
Vorfilter	1	0	146 0782 000
Polyesterfilter	1	0	146 1988 000
Polyesterfilter antistatisch	1	0	146 1989 000
Polyesterfilter	1	0	146 2759 000
Polyesterfilter antistatisch	1	0	145 6013 000
Vorfilter	1	0	146 2731 000
Polyesterfilter	1	0	145 6013 000
Taschenfilter Kit und Filterrüttler	1	0	146 2677 000

O Ergänzendes Zubehör

### Zubehör für Kehrmaschinen





Artikel-Nr.

146 2676 000 146 2098 000

146 2680 000


1463171000 146 2102 000 1464101000

1464058000

1464105000

1463981000

1463489000




Anzahl		
1	0	146 2744 000
1	0	1463167000
·····		•••••••••••
2	0	146 1150 000
1	0	146 1151 000
1	0	146 1152 000
2	0	146 0587 000
1	0	146 0743 000
	1 1 2	1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erforderl.

Weitere Optionen		
Rad mit Bremse	1	0
Antriebsrad, nicht markierend	1	0
Rad hinten, nicht markierend	2	0
Vorderrad nicht markierend	1	0
Hinterrad nicht markierend	2	0
Fahrlicht (Arbeitslicht)	1	0
Blinklicht	1	0
Blinklicht	1	0
Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit	1	0
Blinklicht	1	0
Blinklicht auf Schutzdach	1	0
Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit	1	0







Teppichkehr-Set

0

0

0

0

Seitenbesenanfahrschutz, rechts

Seitenbesenanfahrschutz, links

Einsetzbehälter-Set

Seitenbesen-Set, links

# Zubehör für Einscheiben-/Poliermaschinen





SPINTEC 343 SPIN 43 SPINTEC 343 H SPIN 43 HS SPIN 43 DS

Treibteller       1       ○ ○ ○ 6324         High speed 17°       1       ○ ○ 6324         Dual speed 17°       1       ○ ○ 80210900         Pads (175-600 U/min.)       5       ○ ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, rest 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, blau 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, blau 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, braun 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, schwarz 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ 97605         Pad, schwarz 17° (9 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ 97605         Universal 17°       1       ○ ○ ○ ○ 97605				SPIN SPIN SPIN SPIN SPIN SPIN SPIN SPIN		
Sandard 17"   1		Ergänzendes Zubehör	VPE		Artikel-Nr.	
High speed 17" 1 0 6324 Dual speed 17" 1 0 80210900  Pads (175-600 U/min.) Pad, weiß 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605  Pad, rot 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605  Pad, blau 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605  Pad, blau 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605  Pad, schwarz 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605  Pad, schwarz 17" (0 430 mm) 5 0 0 0 0 97605						
Dual speed 17"       1       ○       80210900         Pads (175-600 U/min.)					······································	
Pad, weiß 17" (Ø 430 mm)       5       ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					63241 80210900A	
Pad, weiß 17" (Ø 430 mm)  Fad, rot 17" (Ø 430 mm)  Fad, blau 17" (Ø 430 mm)  Fad, braun 17" (Ø 430 mm)  Fad, braun 17" (Ø 430 mm)  Fad, schwarz 17" (Ø 430 mm)  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung  1 ○○○○  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung  1 ○○○○  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung						
Pad, rot 17" (Ø 430 mm)  Pad, blau 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Pad, braun 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Universal 17"  1 0000 6323		•				
Pad, blau 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Pad, braun 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97615  Chrubbbürste gegen normale Verschmutzung  1 0000 9300006		Pad, Wells 17 (Ø 430 mm)	5	00000	9/6052	
Pad, braun 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97605  Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm)  5 0000 97615  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung  1 0000 6323  Universal 17"  1 0000 330300036		Pad, rot 17" (Ø 430 mm)	5	00000	976053	
Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm) 5 0 0 0 0 97615  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung 1 0 0 0 0 6323  Universal 17" 1 0 0 0 0 0 30300036		Pad, blau 17" (Ø 430 mm)	5	00000	976054	
Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm) 5 0 0 0 0 97615  Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung 1 0 0 0 0 6323  Universal 17" 1 0 0 0 0 0 30300036						
Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung  1 0000 6323  Universal 17"  1 0000 1 30300036		Pad, braun 17" (Ø 430 mm)	5	00000	976055	
Universal 17" 1 0 0 0 0 0 30300036		Pad, schwarz 17" (Ø 430 mm)	5	00000	976158	
		Schrubbbürste gegen normale Verschmutzung	1	00000	63239	
Schleifkornbürste 17" (Tynex) gegen hartnäckige Verschmutzung 1 0000 6323		Universal 17"	1	00000	303000365	
		Schleifkornbürste 17" (Tynex) gegen hartnäckige Verschmutzung	1	00000	63238	
	WINTER					
Teppichbürste Nylon 17" 1 0 0 6324		Teppichbürste Nylon 17"	1	0 0	63242	
Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät 1 0000 6323		Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät	1	00000	63236	
Reinigungsmitteltank, 12 l 1 0 0 0 6323		Reinigungsmitteltank, 12 l	1	00 0	63237	
			-			
	Ū					

# Reinigungs- und Pflegemittelprogramm



### FAHRZEUGREINIGUNG

		Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Teo	hni	k	Gebinde	Artikel-Nr.
	sche	RIM TOP Felgengrundreiniger – sauer. Dosierung: 5-10 %; pH: 2,5 (1 %ig)	<b>Y</b>	Reinigung von Stahl- u. Aluminiumfelgen.	À	7.		1 l 10 l	106408161 80935
	Vorwäsche	ALLOSIL Grobschmutzlöser – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 10 (1 %ig)	•	Vor- und/oder Hauptreinigung von Pkw, Lkw, Bus, Stapler etc.	/k /k		ai .	10 l 25 l	81237 81209
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						•••••
20000		ACTIVE SHAMPOO Schaumreiniger – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	•	Reinigung von Pkw speziell in Bürstenwasch- anlagen aber auch in Hochdruck- und SB- Waschanlagen etc.	), ),	W.		25 l 220 kg	81216 80874
		AUTOSHAMPOO INTENSIV / SUPER PLUS Schaumreiniger – alkalisch.	•	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder	<i>)</i> ?		¥.	10 l 25 l	81170 81220
		Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1 %ig)		per Hochdruckreiniger.				220 kg 1000 kg	81083 81093
		AUTOSHAMPOO PULVER / PRO WASH P Schaumreiniger Pulver – alkalisch. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 10,7 (1 %ig)		Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.	/k /k		V.	25 kg	80825
		AUTOACTIVE	•	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und	À		¥.	10 l	81136
		Shampoo – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1 %ig)		Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.	7.	······	······································	25 l 220 kg	81218 80748
American	Hauptwäsche	ACTIVE FOAM Shampoo & Wachseffekt – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	•	Reinigung von Pkw in Bürstenwasch- anlagen mit schwacher oder zu kurzer Trocknungszone.	À	<b>=</b> %	₩.	10 l 25 l	81296 81217
	Haupt	AUTOSHAMPOO WASCHEN + WACHSEN / SAPPHIRE Shampoo & Wachseffekt – alkalisch.	•	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder	<i>λ</i> γ λ,		¥4	10 l 25 l	81180 81219
		Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10 (1 %ig)	•	per Hochdruckreiniger.					
		ACIDO** SPEZIALREINIGER – sauer. Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Spezialreinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen, Planen, Boxen, Waschhallen etc.	/k =1	<b>%</b>		10 l 25 l	81204 81205
		INSECT REMOVER AL Insektenentferner – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 9,7 (1 %ig)		Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen.	À	7.		25	308000151
		TRUCK CLEANER AL Reiniger – alkalisch. Dosierung: 0,3-0,5 %; pH: 9,8 (1 %ig)	•	Reinigung von Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen.	À	7,		25	308000153
	rung	QUICK DRY Trocknungshilfe – Konzentrat. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	<b>*</b>	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.		W.	8	25	81221
	Pflege & Konservierung	ACTIVE WAX Konservierungsmittel mit Wachsen. Dosierung: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	•	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.		a da		10 l 25 l	81177 81222
	Pflege δ	AUTODRY Trocknungshilfe.	<b>*</b>	Zur kalkfreien Trocknung von Fahrzeugen, die ohne Osmosewasser gewaschen werden.	<b>=</b>	W.		10 l	81175

Dosierung: 0,05 %; pH: 5,5 (1 %ig)



### **INDUSTRIE UND HANDWERK**





Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Te	chni	ik	Gebinde	Artikel-Nr.
ACIDO**	•	Rostumwandler/Rostlöser, Kalk/	J.	۸.		10 l	81204
Allroundreiniger – sauer.	•	Zementschleierentferner in Industrie und	#		•	25 l	81205
Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	*	Gewerbe; Desinfektionsmittel in				•	
		lebensmittelnahen Betrieben.					
NEUTRALREINIGER / UNIVERSAL	•	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer	j.			10 l	80930
Allroundreiniger – neutral.		Vielzahl von besonders empfindlichen	À	1		25 l	81225
Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7 (1 %ig)		Oberflächen in Gewerbe und Industrie.				220 kg	80932
J 25 MULTI	•	Reinigung von industriellen und	À.		<b>=</b> 1	10 l	80923
Allroundreiniger – alkalisch.		gewerblichen Böden, Fahrzeugen,	À			25 l	81228
Dosierung: 1-10 %; pH: 10,0 (1 %ig)	•	Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,			•	220 kg	8418
		Fassaden, Arbeitsflächen etc.			•	1000 kg	81171
ALLROUNDREINIGER COMBI AKTIV	•	Reinigung von robusten industriellen	J.		<b>=</b> 1	10 l	81172
Allroundreiniger – alkalisch.		Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen,	7.			25 l	81229
Dosierung: 1-10 %; pH: 12,1 (1 %ig)		Arbeitsflächen. Für sehr starke				220 kg	8316
	-	Verschmutzungen.				1000 kg	81053
SHAMPOO P	•	Reinigung von industriellen und	À.		<b>=</b> 1	25 kg	8385
Allroundreiniger-Pulver – alkalisch.		gewerblichen Böden, Fahrzeugen,	À				
Dosierung: 0,3-1 %; pH: 10,7 (1 %ig)		Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,			•		-
		Fassaden, Arbeitsflächen etc.					





DES 4000**	•	Zur Desinfektion abwaschbarer Oberflächen,	À			25 I	30800000
Desinfektionsmittel – sauer.	*	wie Böden, Wänden sowie Ställen,			••••••••••		
pH: 4,8 (1 %ig)		Seuchenmatten, Durchschreitebecken und			•		
		Tiertransportfahrzeugen.					
ALKAFOAM	•	Hartoberflächenreinigung von Maschinen,	À		<b>7</b> .	10 l	8123
Schaumreiniger – alkalisch.		Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc.			•	25 l	8123
Dosierung: 1-5 %; pH: 12 (1 %ig)		speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.				220 kg	8124
PHOSPHAT	•	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile			•	25	8123
Phosphatiermittel – sauer.		in metallverarbeitenden Betrieben.			•		
Dosierung: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1 %ig)							
PHOSPHAT P	•	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile	<b>3</b>			25 kg	812
Phosphatiermittel Pulver – sauer.	<b>=</b>	in metallverarbeitenden Betrieben.			•		
Dosierung: 0,25-0,8 %; pH: 5 (1 %ig)							
UNIKAL PLUS		Metallverarbeitende Betriebe	Jap.	<b>%</b>	•	10	811
Kaltreiniger auf Lösemittelbasis.	<del>-</del>	und Werkstätten.	#/I		•	25	812
Dosierung: pur; pH: entfällt		ulu renoduten.				231	012
CONSEX FORTE	•	Entkonservierung von Neufahrzeugen.	À		7.	25	812
Fahrzeugentkonservierer.							
Dosierung: pur; pH: entfällt							
SUPER BLAST P	•	Entrostung, Entlackung und Glättung von			•	25 kg	837
Strahlmittel für HD-Geräte.		robusten industriellen und gewerblichen			•		
Dosierung: pur über Naßstrahleinrichtung;		Oberflächen.					
pH: entfällt							
ARMEX		Industrieböden, Metallindustrie.				25 kg	52186
Strahlmittel für sanfte Sandstrahlung.							
pH: 8,2 (1 %ig)		_					

## Reinigungs- und Pflegemittelprogramm



### **BODENREINIGUNG**



BACTERIA STOP PILIS

Flüssiges, neutrales Biozid zur Bekämpfung von

Algen und Bakterien in Kreislaufwässern, wodurch die Bildung von schleimigen Substanzen als auch unangenehmen Gerüchen erheblich reduziert wird. 105301605







### WARTUNG & PFLEGE VON MASCHINEN UND ANLAGEN

	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde A	rtikel-Nr.
	KALKSCHUTZKONZENTRAT / ANTI-STONE	•	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		6 x 1 l	8466
	Dosierung: pur in die		sowie vergleichbare Anlagen.		10 l	80919
II SE	Verkalkungsschutztanks; pH: 7,5 (1 %ig)				25 l	81235
Kre	KALKLÖSER / STONE-EX	▼	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		10	81191
ĭ	Dosierung: pur in den	•••••	sowie vergleichbare Anlagen.		25 l	81236
nociiaruckreimiger	Wasserkasten; pH: 2,7 (1 %ig)					
			•••••			•••••
	BROXO P	•	Waschanlagen und Phosphatieranlagen		25 kg	8338
gen						
llagell	Regeneriersalz für Osmoseanlagen.		mit Wasserenthärtung/Osmose.			
wascnamagen	Regeneriersalz für Osmoseanlagen. Dosierung: pur in den Solebehälter;		mit Wasserenthärtung/Osmose.			



### HAUS & GARTEN\*



	STONE & WOOD CLEANER**	•	Wände, Wege, Mauern, Dächer,	7	P P	4 x 2,5 l	308000098
	Holz-, Stein- und Moosreiniger.		Holzflächen, Garagen, Zäune etc.	_		-	
	Dosierung: 3 %; pH: 8 (1 %ig)						
	METAL CLEANER Metallreiniger.	•	Gartengeräte, Motoren, Maschinen, Metallzäune, Werkzeuge etc.	⅓.	7	4 x 2,5 l	308000096
	Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1 %ig)		3				
Garten*	PLASTIC CLEANER Kunststoffreiniger. Dosierung: 1-3 %; pH: 9 (1 %ig)	•	Gartenmöbel, Wände, Böden, Schränke aus Kunststoff etc.	<b>]</b>	7	4 x 2,5 l	308000097
Haus &	CAR COMBI CLEANER Autoshampoo mit Wachseffekt. Dosierung: 1-3 %; pH: 7 (1 %ig)	•	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Kleinbusse.	<del> </del>	1	4 x 2,5 l	308000095
	Dachreiniger	•	Spezielles Reinigungsmittel für Dächer.	1.	<b>1</b>	51	128470041

## Fahrzeugwaschanlagen






Seit mehr als 30 Jahren ist Nilfisk-ALTO CarWash Pionier und Spezialist. Die Konzentration auf den SBund Center-Bereich mit Anlagenmanagement ist die entscheidende Grundlage für den Erfolg in diesem Marktsegment. Dabei steht der betriebswirtschaftliche Erfolg konsequent im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten.

Vom Einzelbaustein bis zum schlüsselfertigen Angebot, von der Compactanlage bis zum Fahrzeugwaschcenter, die Nilfisk-ALTO CarWash Division bietet die maßgeschneiderte Lösung für jeden Standort: Ausgereift bis ins Detail. Modern, attraktiv, flexibel. So wirtschaftlich und gewinnbringend die Anlagen für den Investor sind, so perfekt sind sie für die Waschkunden in der Anwendung.

Mehr als 1000 Standorte in Europa dokumentieren überzeugend die Zufriedenheit der Kunden.

Auf dem CarWash-Markt zählt Nilfisk-ALTO zu den Pionieren und setzt dort mit Innovationen immer wieder neue Maßstäbe.

Potenzial und Perspektiven dieses Marktes versprechen auch für die Zukunft glänzende Aussichten: Der Fahrzeugbestand in Europa gewinnt stärker an Bedeutung und Sauberkeit und Pflege steigen in punkto Werterhalt deutlich in der Werteskala.









### STARTEN SIE MIT UNS IN DAS PROJEKT ZUKUNFT

### **ERFOLG**

durch Innovation

- + Senkt die Betriebskosten
- + Erzeugt Mehrwert
- + Schafft transparenz
- + Macht stark

### **IHR NUTZEN**

ist unser höchstes Ziel

### **INNOVATION**

erzeugt Mehrwert

- + Reduziert die Investition
  - + Erleichtert die Realisierung
- + Verkürzt die Amortisation
- + Nutzt regenerative Energie
- + Erhöht die Energie-Effizienz
- + Verlängert Laufzeiten
- + Geht Online
- + Agiert "just in time"
- + Sichert den Erfolg

### **SERVICE**

sichert Erfolg

- + Ist schnell verfügbar
- + Mit eigenen Spezialisten
- + Für alle Falle

### **PARTNERSCHAFT**

macht stark

- + Vermittelt Know-How
- + Hilft Fehler vermeiden
- + Schafft Freiraum
- + Senkt operative Kosten



Lassen Sie es auf einen Beweis ankommen: www.nilfisk-alto-carwash.com.

# Nilfisk - Alles für Haus & Garten





### Hochdruckreiniger für Haus & Garten

### Unser Hochdruckreiniger Produktportfolio ist aufgeteilt in 3 Modellreihen

Welcher Hochdruckreiniger der Richtige für Sie ist, hängt davon ab, wie oft Sie das Gerät verwenden und wie hartnäckig die Verschmutzung ist.

### **Compact**

Kompakte Geräte für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.

### **Excellent**

Zuverlässige Geräte für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund

### Pro

Leistungsstarke Geräte für den harten und regelmäßigen Reinigungseinsatz rund um Haus & Garten.



### Einzigartige Eigenschaften: Durchdacht und hochwertig

Alle Nilfisk Hochdruckreiniger sind mit einer Vielzahl durchdachter Merkmale und Funktionen für mehr Anwendungskomfort ausgestattet.

### Aluminiumpumpe

Das Herz des Hochdruckreinigers – langlebige, hochwertige Aluminiumpumpe!





#### Neuer Aluminium-Teleskopgriff

Einfach auf den Knopf drücken. Ausziehbarer Aluminium-Teleskopgriff macht das Aufbewahren des Reinigers noch bequemer. Standardmäßig bei allen Excellent und Pro Modellen.

### Click&Clean (C&C)


Spezielles Düsenkonzept, das einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör ermöglicht.





### Schnellschlusskupplung

Dieses System ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Pistole und verhindert das Verdrillen des Schlauchs.



Höherer Arbeitskomfort mit Soft-Grip-Einlage. Standardmäßig bei allen Excellent und Pro Modellen.

# Hochdruckreiniger für Haus & Garten

### **Compact**



Die Modelle der Compact Klasse sind die optimale Wahl für alltägliche Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit geringer Anwendungshäufigkeit.



Alle Geräte sind mit einer Alle derate sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole sowie dem Click&Clean Düsenkonzept für einen schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Zubehöroptionen ausgestattet.







Abb.: C 110.3-5 X-tra



- · Aufrechtes und ergonomisches Design.
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät.
- · Leichtgewicht.



Abb.: C 120.5-6 X-tra

#### C 120.3 / C 120.5

- Aufrechtes und ergonomisches Design.
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät.
   Leichte Druckregulierung mit der C&C
- Tornado PR Düse.

TECHNISCHE DATEN	C 110.3-5 X-tra	C 120.3-6	C 120.5-6 X-tra
Druck (bar/MPa)	10-110/1-11	10-120/1-12	10-120/1-12
Wasserleistung Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (I/h)	310/440	350/520	380/440
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Leistungsaufnahme (A)	6,1	7,5	7,4
Spannung (V)	230	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	1,4	1,7	1,7
Gewicht (kg)	6,6	8,9	15,8
Abmessungen L x B x H (mm)	240 x 240 x 660	280 x 250 x 850	305 x 295 x 885
Schlauchlänge (m)	5	6	6
Netzkabel (m)	5	5	5
EIGENSCHAFTEN			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•
Manuelle Schlauchtrommel			•
LIEFERUMFANG			
C&C Tornado Düse	126481114		
C&C Tornado PR Düse		126481120	126481120
C&C Powerspeed Düse	126481123	126481115	126481115
C&C Schaumsprüher mit Flasche	•	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
ARTIKEL-NR.	126139567	128470010	128470013

#### **Excellent**



Ideal für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund ums Haus sind die Modelle der Excellent Modellreihe. Der hohe Leistungsgrad bietet ausreichend Kraft um sogar tief verwurzelten Schmutz zu beseitigen.



Mit der speziellen Wandhalterung (serienmäßig bei E 140.2-9 S X-tra) können die Excellent Hochdruckreiniger auch als stationäre Lösung verwendet werden. Ebenso dient sie zur platzsparenden Aufbewahrung des Geräts.

## Alle Excellent-Modelle verfügen über einen Aluminium-Teleskopgriff.



#### E 130.2 / E 140.2

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches.
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät.
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse.





Abb.: E 130.2-9 X-tra

TECHNISCHE DATEN	E 130.2-8	E 130.2-9 X-tra	E 140.2-9 S X-tra
Druck (bar/MPa)	10-130/1-13	10-130/1-13	10-140/1-14
Wasserleistung Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (I/h)	450/500	450/500	420/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Leistungsaufnahme (A)	9	9	9
Spannung (V)	230	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	2,1	2,1	2,1
Gewicht (kg)	17,7	18,9	18,9
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 340 x 900	319 x 366 x 900	319 x 366 x 900
Schlauchlänge (m)	8	9	9
Netzkabel (m)	5	5	5
EIGENSCHAFTEN			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flexibler Kabelhaken	•	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•
LIEFERUMFANG			
C&C Tornado PR Düse	126481117	126481117	126481118
C&C Powerspeed Düse	126481115	126481115	126481115
C&C Schaumsprüher mit Flasche	•	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
Wandhalterung			106411342
ARTIKEL-NR.	126531612	126531637	126531684

## Hochdruckreiniger für Haus & Garten

#### Pro



Mit den Modellen der Pro Reihe ist der Schmutz schnell entfernt, egal wie hartnäckig er sein mag. Für beste Reinigungsergebnisse und maximale Sicherheit verfügen die Pro Modelle über stahlarmierte Hockdruckschläuche, Edelstahlkolben, Messingzylinder-köpfe und ein sehr robustes Design.



Zu den Funktionen der Pro Modelle gehören unter anderem die Druck-regulierung, der Aluminium-Teleskopgriff, die Schlauchtrommel mit eingebauter Schlauchverbindung, sowie das integrierte Reinigungs-mittelsystem mit abnehmbarem Tank.

#### Messingzylinderkopf und stahlarmierter Hochdruckschlauch...für Spitzenleistung.



- · Stahlarmierter Hochdruckschlauch.
- Große Räder für hohe Mobilität auf jedem Untergrund.
- Einfache Druckregulierung durch Tornado PR Düse.
  Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör direkt am Gerät.
  Integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank, Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch zur Reinigungs-
- mittelansaugung. · Reduziertes Arbeitsgeräusch.





TECHNISCHE DATEN	P 150.2-10	P 150.2-10 X-tra	P 160.2-15 X-tra
Druck (bar/MPa)	10-150/1-15	10-150/1-15	10-160/1-16
Wasserleistung Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (I/h)	540-610	540/610	570-650
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Leistungsaufnahme (A)	12,6	12,6	14,5
Spannung (V)	230	230	230
Elektrische Anschlusswerte (kW)	2,9	2,9	3,3
Gewicht (kg)	26	26,8	27,8
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 380 x 975	390 x 380 x 975	390 x 380 x 975
Schlauchlänge (m)	10	10	15
Netzkabel (m)	5	5	5
EIGENSCHAFTEN			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Messingzylinderkopf	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•	•
Reinigungsmitteltank (I)	2	2	2
Schlauchtrommel		•	•
LIEFERUMFANG			
Tornado PR Düse	6411187	6411187	6411187
Powerspeed Düse	6411172	6411172	6411172
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
Transportwagen	•	•	•
Reinigungsmitteltank	•	•	•
ARTIKEL-NR.	128470129	128470132	128470133



#### Zubehör für Compact, Excellent & Pro

Unser Zubehör macht Hochdruckreinigen noch effzienter, ganz gleich, ob Terrasse, Zaun, Rohre oder Gartenmöbel zu reinigen sind oder ein Teich auszupumpen ist. Dank verschiedenstem Zubehör können Sie auch die schmalsten Ecken und Kanten problemlos reinigen.

#### Zubehör für einen sauberen Garten

Ob Gartenmöbel, Fahrräder, Terrassen, Balkone, Pflastersteine oder Fassaden – alles benötigt von Zeit zu Zeit eine ordentliche Reinigung. Mit dem richtigen Zubehör für Ihren Hochdruckreiniger können Sie alles rund um Haus & Garten schnell und

einfach sauber halten. Das praktische Click&Clean System ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen diesem Zubehör. Wie Sie sehen können, stehen Ihnen jede Menge Zubehörteile zur Auswahl, je nachdem, wo sie zum Einsatz kommen sollen.



#### Zubehör für ein sauberes Auto

Wenn Sie Ihr Auto frei von Öl, Ruß, Salz und Abgasen halten, erhöhen Sie damit das Fahrvergnügen, die Lebensdauer und den Gebrauchtwert. Mit unserer breiten Palette an leistungsstarkem Zubehör erreichen Sie leicht alle Stellen, die die Autowaschanlage nicht erreicht. Natürlich können die Zubehörteile auch für Wohnwagen, Motorräder, Fahrräder, Anhänger und vieles andere verwendet werden.

## Zubehör für Compact, Excellent & Pro





		P 1602-15 X-tra P 1502-10, P 1502-10 X E 1302-8, E 130.29 X-tra C 120.5-6 X-tra C 120.3-6 C 110.3-5 X-tra	
	Teleskoplanze	000000	Artikel-Nr. 128470040
	(Teleskopstrahlrohr bis zu 4,2 m, Reinigungsmittel-Ansaugschlauch und		-
	Schaumdüse mit Pistole inkl. Schnellkupplungssystem)		
A	Gartenmöbelbürste Rotierende Bürste für die Reinigung von Gartenmöbeln	000000	106411325
	Ersatzbürste für die Gartenmöbelbürste	000000	106411327
	Felgenbürste		••••••••••
	Rotierende Bürste für die Felgenreinigung Ersatzbürste für die Felgenbürste	000000	106411326 106411328
The state of the s			
	Waschbürste	000000	6410765
	Click&Clean Powerspeed Düse/Turbohammer Reinigung von gröbstem Schmutz auf hartem Untergrund		6411133
	Click&Clean Schaumsprüher mit Flasche		6411132
	Click&Clean Multi-Winkel-Adapter 90°.	00000	6411138
	Click&Clean Fahrzeugdüse Eine Hochdruckdüse optimiert die Fahrzeugreinigung und der 80° Winkel sorgt für eine schnelle sanfte Oberflächenreinigung	000000	6411136
	Click&Clean Fahrzeugbürste Extraweiche Borsten. Gummiwischer gegen Wasserrückstände.	000000	6411131
	Click&Clean Unterboden-Sprühdüse Niederdruckdüse mit fixierter 90° Biegung und 65° Sprühbild	000000	6411135
	Click&Clean Auto-Set  Zubehör-Set zur Reinigung von Fahrzeugen bestehend aus: Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse 0,5 I Car Combi Cleaner, 0,5 I Öl und Fettlöser, 0,5 I Alureiniger, 2 Sprühflaschen	000000	6411134
	Click&Clean Verlängerungsrohr mit Tornado PR-Düse Zur Nachrüstung der alten Nilfisk-ALTO Sprühlanze, um das Click&Clean Düsenkonzept einzusetzen.	00	6411137
	Click&Clean Verlängerungsrohr ohne Tornado PR-Düse	00	6481986
			0101500

O Ergänzendes Zubehör



		P 160. P 150. E 140. E 130. C 120. C 110.	
	Patio Plus		Artikel-Nr.
	Die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen	000000	126411376
	Nassstrahl-Set	00	6410758
	Effiziente Beseitigung von Rost, Farbe etc. von hartem Untergrund	00000	6410891
	Rückflussverhinderer (Klasse BA)  Der Rückflussverhinderer entspricht der EN 60335-2-79.	000000	106411177
	S. McMissellinette englished en 6055275		
	Hochdruckschlauch-Verlängerung		
	Standard Schlauch 7 m – Schraubkupplung Standard Schlauch 7 m – Schnellkupplungssystem Stahlarmierter Schlauch 7 m – Schnellkupplungssystem	0000	6410760 106411346 6411048
	Rohrreinigungs-Set – 15 m	000000	6410766
	zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen		
	Rotierende Bürste (mit Gelenk) Für schnellen und effizienten Reinigungserfolg	000000	6410762
	Rotierende Bürste (ohne Gelenk, ohne Abb.)	000000	126411395
/	Unterboden-Sprühlanze mit Bajonett-Anschluss	000000	6410763
<b>J</b>	Wassereinlaßfilter	000000	106411231
	Wassersaug-Set	000000	106411232
	Wasserabsaug-Set Für das Entleeren von Wasser z.B. aus Teichen, Fässern, etc.	000000	126411387
	Wandhalterung C 120 / E 130 / E 140 / P 150 / P 160	00000	106411386
	● Serienmäßiges Zuhehör ○ Fræänzendes Zuhehör ○ in Verb	pindung mit 6481986	

## Nass-/Trockensauger

#### Buddy 15 & 18



Der Nass-/Trockensauger Buddy ist ein leichtes und handliches Kraftpaket. Mit seinem starken 1300 Watt Motor schafft er spielend jeden trockenen und nassen Schmutz.



Im privaten Einsatz perfekt geeignet im privaten Einsatz periekt geeignet für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen oder nassen Räumen. Für ein komfortables Arbeiten sorgt die praktische Saugkraft-regulierung am Handrohr. Alle wichtigen Zubehörteile sind bereits im Lieferumfang enthalten.





- Buddy 15 / Buddy 18
   Kompakt, leicht zu bedienen und leistungsstark.
- 1300 W Motor entsorgt zuverlässig jeden Schmutz.
- 2 große Räder und die vordere Laufrolle sorgen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport.

  • 15 | / 18 | Behältervolumen.

TECHNISCHE DATEN	Buddy 15	Buddy 18
Luftmenge (I/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	160/16	160/16
Leistung P <sub>max</sub> (W)	1300	1300
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	69	69
Behältervolumen (I)	15	18
Abmessungen L x B x H (mm)	385 x 320 x 420	385 x 320 x 455
Gewicht (kg)	3,9	4,2
Kabellänge (m)	5	5
EIGENSCHAFTEN		
Vlies-Filtersack	•	•
Nassfilter	•	•
Zubehörhalter	•	•
Saugkraftregulierung am Handrohr	•	•
LIEFERUMFANG		
Saugschlauch D32 mit gebogenem Handrohr (m)	1,9	1,9
Saugrohr	5142	5142
Fugendüse D35 x 300 mm		6084
Filtersack+Nassfilter (jeweils 1x)	•	•
Bodendüse D36	302002331	302002331
Saugbürste D36	5146	5146
ARTIKEL-NR.	302002316	302002317

## Zubehör für Buddy

State-Set  The classifier Verified in increasing the legislation was included as the control of			Buddy 15 Buddy 18	
Amodel  Das könnjekte Set für die Fahresspinnereinigung 3-belig bestehend aus.  1 s. supplacier, 20 mm breit. **Mit weicher engließlichen Branzen zum Absogen von Derfalderen.  1 s. summichtendiere Zur Servigung großere Folderflachen und Fullenaten.  1 s. Universalities, 115 mm breit. Zum Susgen von Földern und Keinen Fächen.  Filterelement  Filterelement  O O 302002495  Filtersche 1 Nasciffler  Wasver-Supplace, 300 mm  O O 603922		Have Set		Artikel-Nr.
Anno-Sch Das komplette Set für die Fahrzeuginnereinigung Skelig betehend aus.  1. saughrande, 70 nm bereit. Mit weicher empfeldlichen Bursten zum Absogen von Dert Esteben.  1. saughrande, 70 nm bereit. Zum Suspen von Föderen und Gubenaten.  1. saughrande, 71 nm bereit. Zum Suspen von Föderen und Gubenaten.  1. saughrande, 71 nm bereit. Zum Suspen von Föderen und Gubenaten.  Filterelement  Filterelement  O O 302002495  Filterelement  Naver-Suspitioe, 300 mm  O O 60992		•	0.0	03900
Anno-Market of the Fabracymenteringung 3-keilig bestehend aux.  1.5 suglassies, 76 mm beet. 4.5 mm septemblishen Barshen aun Absugen von Deeffalden.  1.4 summischiendebee- Zur Streinigung guideere Polsterflachen und Fabrachen.  1.1 Universaldiste, 115 mm beet. 2.2 m Streinigung under Fabrachen.  Filtersdement  Filtersdement  Filtersdement  O O 302002495  Waver-Sungdiser, 300 mm  O O 60392	711111111111111111111111111111111111111	•		5144
Anno-Millor St. Grant Committee of the Grant	The state of the s	•		
Das komplette vett filde fin Jahrengionen richiginge: 3-brilig bestehend aus: 1 x Sungkirck 70 mm breit - Mit weichen empfindische Borsten zum Abausgen von Oberflächen. 1 x Gummischagunduse - Zur Reinigung gedierer Pulsterflächen und Fullmatten. 3007 1 x Universaldiuse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen.  Filterelement  Filterelement  O O 302002405  Filterelement  Filtersake 4 filtersake + Nassfilter  Wesser-Sungdisse, 330 mm  O O 50992		1 x Universaldüse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen		14295
So komplette Vet für die Fahrerugionenmeinigung: 3-teilig bestehend aus: 1 a. Sungkrick, 20 mm breit - Mit weichen empfindichen Bersten zum Absaugen von Oberflächen. 1 a. Gummischagronisten - Zur Keitigung größerer Nisterflächen und Fuhrnatten. 3007 1 a. Universaldisse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen.  Filterelement  Filterelement  Filteresake  Filtersake  Filtersake   0   302002405  Filtersake + Naschliter  Wasser-Saugdüsse, 200 mm   0   0   0   0   0   0   0   0				
Filterscale  Filterscale  Filterscale  Filterscale  Filterscale  Wasser-Saugdüse, 300 mm  O O 63992			00	63989
Filterstake Filterstake A filterstake 1 Nassilter  Wasser-Saugduse, 300 mm  A saugen von Polstern und kleinen Flachen.  14295  1		•		5146
Filteracke  Filteracke  Filteracke   0 0 302002403		•		
Filtersacke  Filtersacke   Filtersacke + 1 Nassfilter  Wasser-Saugdise, 300 mm   O G 63992		1 x Universaldüse, 115 mm breit - Zum Saugen von Polstern und kleinen Flächen.		14295
Filtersacke  Filtersacke   Filtersacke + 1 Nassfilter  Wasser-Saugdise, 300 mm   O G 63992				
4 Filtersäcke + 1 Nassfilter  Wasser-Saugdüse, 300 mm  O O 63992				
Wasser-Saugdüse, 300 mm  O O 63992			00	302002403
		4 Filtersäcke + 1 Nassfilter		
		Wasser-Sauddise 200 mm	0.0	63992
Turbinensaugbürste, 300 mm breit, mit Bürst- und Saugfunktion OO 54118				
Turbinensaugbürste, 300 mm breit, mit Bürst- und Saugtunktion O O S4118				
		Turbinensaugburste, 300 mm breit, mit Burst- und Saugtunktion		54118
	-			

#### Zentrale Haussauganlagen (Trockensauger)

#### Die Installation ist ganz einfach

Egal ob Ihr Haus ein Neubau oder Altbau ist, eine Sopra Haussauganlage kann in jedem Fall installiert werden. Sie müssen in den Wohnräumen lediglich die Saugsteckdosen und ein einfaches Rohrsystem verlegen, das die Verbindung zum zentralen Staubsauger herstellt. Über die PVC-Rohre wird der Staub an den leistungsstarken Sauger weitergeleitet. Der großvolumige Schmutzbehälter sammelt den Staub. Dank des bis zu 25 l großen Fassungsvermögens muss der Behälter nur selten entleert werden.


Die Montage ist wirklich leicht. Die aufeinander zu schiebenden Rohre und Verbindungsstücke lassen sich ohne Spezialwissen oder besondere Erfahrung schnell einbauen.

Wenn der Sauger nicht benötigt wird, sehen Sie von Ihrer zentralen Haussauganlage nur die unauffälligen Steckdosen. Diese können beliebig an zentralen Stellen in der Wand angebracht werden – eben da, wo es Ihnen praktisch erscheint.

#### **Funkfernsteuerung**

Die Funkfernsteuerung RRC (Radio Remote Control) ist eine raffinierte Lösung, die die Zenraleinheit über einen Funkimpuls steuert. Das bedeutet, dass Sie die Zentraleinheit regulieren können, wo immer Sie sind. Betätigen Sie einfach den An/Aus Schalter am gebogenen Handrohr, um zu starten.

Im gebogenen Handrohr befindet sich eine Anzeige, die zeigt, ob der Behälter oder Staubbeutel geleert oder der Filter gereinigt werden sollte. Eine neue Fuktion, ebenso im Handrohr, ermöglicht eine 3-stufige Regelung der Saugkraft.



In einem Bungalow können die Rohre z. B. an der Decke entlanggeführt werden.

In mehrstöckigen Häusern können die Rohre z. B. zwischen den Stockwerken über Zwischendecken oder Dachböden verlaufen.

Der Staubsauger steht oder hängt in einem beliebigen Raum. Mit der Wandhalterung ist er immer sauber aufgeräumt und sicher montiert.

# Sopra - der Sauger aus der Dose: so funktioniert's

Eine Nilfisk Haussauganlage kann nahezu überall installiert werden: im Keller, der Garage, in einem Vorratsraum etc. Das Grundprinzip der zentralen Haussauganlage ist die räumliche Trennung von Sauger und Saugschlauch. Ein Rohrsystem verbindet den Sauger mit den Saugsteckdosen in Ihren Wohn- und Schlafräumen. Dort wird der Saugschlauch eingesteckt und der Staub vom Boden und den Polstermöbeln direkt über die Rohre in den zentralen Sauger befördert. Egal in welchem Raum Sie sich befinden: zum Saugen brauchen Sie nur noch ein Schlauch-Set. Einfach Saugschlauch in die Steckdose stecken und los geht's.



Sie müssen den Sauger nicht mehr durch das Haus tragen. Einfach den Schlauch an der Steckdose anschließen – das ist alles.



Der aufgesaugte Schmutz wird über die verlegten Rohre zum stationär aufgestellten Sauger transportiert – leise und hygienisch.

## Hygienisch, gründlich und bequem

Mit den Sopra Anlagen verschwindet der Schmutz aus Ihren Wohn- und Schlafräumen

- Keine Aufwirbelung von gefährlichen Mikroteilchen und Allergenen
- Keine schädliche, feinstaubhaltige Abluft in Wohnräumen – weg mit Milben und Krankheitserregern
- Lärmfreies Staubsaugen, damit Sie weiterhin Ihrer Lieblingsmusik lauschen können
- Bequemes und schnelles Arbeiten, denn diesen Sauger müssen Sie nie mehr tragen
- · Großes Behältervolumen



Den Staubsauger auf und ab zu tragen ist ab sofort Vergangenheit. Nie mehr liegt Ihnen das Kabel als Stolperstelle im Weg.



Ein modernes und sehr funktionales Zubehör ist die Saugsockelleiste. Sie kehren den Schmutz einfach in die dafür vorgesehene Öffnung. Staub und kleine Teilchen werden geschluckt und sauber zum stationären Sauger geleitet.

## Zentrale Haussauganlagen (Trockensauger)

#### Sopra



Grundprinzip der zentralen Haussauganlage ist die räumliche Trennung zwischen Sauger und Saugschlauch. Dies sorgt für ein gesundes Zuhause ohne Aufwirbelung von Milben und Allergenen. Weitere Vorteile: lärmfreies Staubsaugen, kein lästiges Kabel als Stolperfalle und nie mehr Staubsauger tragen.



Die Sopra Haussauganlage kann ohne Spezialwissen und Vorkenntnisse installiert werden und eignet sich für Neu- und Altbauten.





- · Leises Arbeitsgeräusch direkt am Gerät.
- Lärmfreies Staubsaugen.
- Gesundes Zuhause ohne Aufwirbelung von Milben und Allergenen.
  • Schnelle und einfache Installation.
  • Kein Kabel als Stolperfalle im Weg.





Nilfisk

TECHNISCHE DATEN	Sopra 100	Sopra 160	Sopra 260	Sopra 260 RRC
Luftmenge (I/min.)	3120	3330	3330	3330
Unterdruck (mbar/kPa)	220/22	240/24	260/26	260/26
Leistung P <sub>max</sub> (W)	1300	1500	1700	1700
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	69	70,5	70,5	70,5
Staubbeutel Kapazität (l)	10	20	20	20
Behältervolumen (I)		25	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 360 x 427	400 x 440 x 800	400 x 440 x 800	400 x 440 x 800
Gewicht (kg)	5,5	6,5	6,7	6,7
EIGENSCHAFTEN				
Einschaltautomatik	•	•	•	•
Funkfernsteuerung				•
ARTIKEL-NR.	42000029	42000030	42000031	42000032

Artikel-Nr. 42000200

## Zubehör für Sopra





0000
















ļ							
	i						













Installationspaket 2	0	0	0	0		42000201
25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (12x), 90° Bogen (5x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),	••••••					·····
Klemmbügel (6x), PVC Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (2x), Rohre à 1,15 m (13x), Installationsbroschüre				•	••••••	•••••
•				•	••••••	
Installationspaket 3	0	 O	0	0	••••••	42000202
25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (15x), 90° Bogen (8x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x),				•	••••••	•••••
Klemmbügel (8x), PVC Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (3x), Rohre à 1,15 m (18x), Installationsbroschüre	••••••			•	••••••	······································
Verbindungsstücke Paket 1	0	0	0	0	• · · • · · · · ·	42000203
Verbindungsmuffe (3x), 90° Bogen (3x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),						
Klemmbügel (2x), PVC Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (1x), Installationsbroschüre				•		
				•		
Verbindungsstücke Paket 2	0		0	0		42000204
25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (12x), 90° Bogen (5x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x),					•••••	
Klemmbügel (6x), PVC Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (2x), Installationsbroschüre				•	•••••	
Nichimotoga (w), 170 Nicoci, mini subsection (Ex), manufaction sostiate				•	•	
Verbindungsstücke Paket 3	0					42000205
25 m Fernmeldekabel 12 V, Verbindungsmuffe (15x), 90° Bogen (8x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x),						42000203
Klemmbügel (8x), PVC Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (3x), Installationsbroschüre				•		
Steckdose	• • • •	• •		• • •	• · · • · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
						42000220
Saugsteckdose weiß	0					42000220
Saugsteckdose weiß mit Installationsbox	0					42000222
Wandaufputzsaugsteckdose komplett mit Installationsbox	0					42000223
Saugsteckdose Boden (Chrom)	0		0	U		42000243
		• •		•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Schlauch-Set						
(inkl. jeweils 1x Kombibodendüse, Bürstendüse, Fugendüse, Polster-/Universaldüse,						
Teleskop-Saugrohr, Schlauch DN 35 mm, gebogenes Handrohr DN 32 mm Anschluss)						
9 m An/Aus	0					42000101
10,5 m An/Aus	0					42000103
12 m An/Aus	0	0	0			42000105
9 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung)				0		42000106
10,5 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung)				0		42000107
12 m RRC (3-stufige Saugkraftregulierung)				0	<b>.</b>	42000108
Filtersack, Papier (3 Stück Packung)		0	0	0		42000318
Filtersack, Polyester (3 Stück Packung)		0	0	0		42000317
Filtersack, Polyester (3 Stück Packung)	0					42000473
① Tierset	0	0	0	0		42000130
Schmutz- und Flüssigkeitsfilter (Vorabscheider)	0	0	0	0		42000301
② Hartbodendüse 30 cm	0	0	0	0		42000125
<b>③</b> Hartbodendüse 36 cm	0	0	0	0		42000126
Turbobürste Polster	0	0	0	0		42000131
Turbobürste Teppich	0	0	0	0		42000132
Teleskoprohr	0	0	0	0		42000306
•	••••••					
Auto-Set (6,5 m Schlauch, Autodüse, Fugendüse, Polsterdüse, Schmutzbürste)	0	0	0	0		42000111
						·····
Schlauchstrumpf	0	0	0	0		42000303
Schlauchhalterung	0					42000133
Saugsockelleiste weiß	0	0	0	0		42000233
<b>④</b> Flexibler Schlauch 6 m	0					42000122
Einlegetuchfilter				0		42000400
					·	
						·····

## **Dampfstationen**

#### Steamtec 312/520/5 IH



Dampfreiniger sind die effizienteste Methode, Schmutz und Flecken aus Teppichen, Möbeln, Autositzen oder anderen schwer zugänglichen Stellen ohne den Einsatz von Chemie zu ent-



In Küche, Bad oder WC können in einem Arbeitsgang Kalk- und Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden. Mit dem umfangreichen Zubehör sind Sie für alle Reinigungsaufgaben gerüstet und erzielen dabei professionelle Ergebnisse.

#### Steamtec 312 / Steamtec 520 / Steamtec 5 IH

- Edelstahlboiler.
- Kurze Aufheizzeit durch leistungsstarke Heizelemente (Steamtec 312 / Steamtec 520).
- Kontinuierlicher Dampf (Steamtec 5 IH).

- Hoher Druck und hohe Temperaturen sorgen für hohe Reinigungseffizienz.
   Einfache Bedienung.
   Erfüllt alle Normen und ist sehr sicher in der Anwendung.
   Große Hinterräder und eine vordere Laufrolle sorgen für leichtes Handling.
- Die kompakten Geräte sind leicht zu verstauen und nehmen wenig Platz in Anspruch.
- Umfangreiches Zubehör ist Standard (Punktstrahldüse, Adapter für Ecken- und Boden bürste, 2 Verlängerungsrohre, Bodenbürste, Fensterdüse, Trichter zum Nachfüllen des Wassers, Reinigungstuch).



Abb.: Steamtec 520

TECHNISCHE DATEN	Steamtec 312	Steamtec 520	Steamtec 5 IH
Heizleistung (kW)	1,6	1,5	1,5
Schlauchlänge (m)	2	2	2
Gewicht (kg)	3,2	3,4	4,6
Kabellänge (m)	4	4	4
Spannung (V/Hz)	220/240-50	220/240-50	220/240-50
Behältervolumen (l)	1,2	2	0,7+1,5
Max. Dampfdruck im Boiler (bar)	3,8	4,2	3,5
Abmessungen L x B x H (mm)	219 x 490 x 330	600 x 390 x 270	600 x 380 x 280
Dampftemperatur (Kessel) (C°)	145	150	140
Aufheizzeit (min./l)	6	6,8	Kontinuierlicher Dampf
LIEFERUMFANG			
Adapter	303000424	303000424	303000424
Bodendüse	303000419	303000419	303000419
Fensterdüse	303000426	303000426	303000426
Punktstrahldüse	303000429	303000429	303000429
Reinigungstuch	303000423	303000423	303000423
Trichter	303000428	303000428	303000428
Verlängerungsrohr 2 Stück	303000422	303000422	303000422
ARTIKEL-NR.	303000404	303000405	303000406

## **Zubehör für Steamtec**

		Steamtec 5 JH Steamtec 5.20 Steamtec 312	Artikel-Nr.
<b>4</b>	Dampfbügeleisen	0 0	303000407
	Teflon-Sohle für Bügeleisen Dampfbügeltisch	0 0	303000421 31000200
	Bügelüberzug für Dampfbügeltisch	000	31000163
Y	Ringbürsten-Set für Punktstrahldüse	0 0 0	303000420
# a <sup>**</sup>	(1 x Messing, 2 x Kunststoff)		
	Bürstenadapter		303000424
I	•		
ZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZA	Bürstenadapter	000	303000425
	•		
Mayor	Eckenbürste	000	303000427
	Punktstrahldüse		303000429
1	ruinstrainuse		303000429
	Schaber	0 0 0	303000430
	(z.B. für Tapetenentfernung)		
	Zubehör-Set, 8-teilig	000	303000431
"Marine	Ringbürsten-Set, 2 x Kunststoff, 1 x Messing  Bürstenadapter, Eckenbürste, Bodenbürste,		•
" U+4"#	Ringbürste und Schaber (Tapetenentfernung)		
	Microfasertuch für Bodenbürste	000	303000519
	Microfasertuch für Eckenbürste	0 0 0	303000520
10000			
	Dampfschlauch, vormontiert		303000437
	-		
	Verlängerungsrohr Set	• • •	303000422
	Bodendüse	• • •	303000419
	Fensterdüse	• • •	303000426
	Trichtor	• • •	202000429
	Trichter		303000428
	Putztuch	• • •	303000423
PRANCES.			
The state of			

## Sprühextraktionsgerät

#### **Home Cleaner**



Der Home Cleaner ist ein Alleskönner wenn es um die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln oder Autopolstern geht. Dabei ist er unkompliziert in der Handhabung und lässt sich mit leichtgängigen Rollen einfach manövrieren.



Dieses vielseitig einsetzbare Sprühextraktionsgerät reinigt nicht nur Teppiche und Polster, sondern kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör als Staubsauger oder zum Aufnehmen von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

#### **Home Cleaner**


- Tiefer Schwerpunkt.
  Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank.
  Kompaktes Gerät mit umfangreichem Zubehör.
  Robuste Tanks.
  Starke Saugleistung.

- Unkomplizierte Handhabung. Kann auch als Staubsauger eingesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN	Home Cleaner
Druck (bar/MPa)	2/0,2
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	8/8
Luftvolumenstrom (I/min.)	2400
Unterdruck (bar/MPa)	190
Breite gereinigte Fläche (mm)	260
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 390 x 520
Gewicht (kg)	9,5
Kabellänge (m)	7,5
Stromverbrauch (W)	1000
Wasserleistung (I/min.)	2
Spannung (V/~/Hz)	230/1/50
LIEFERUMFANG	
Bodendüse D36 x 260 mm	302000477
Fugendüse D35 x 300 mm	6084
Universaldüse	14295
Saugbürste D36	5146
Saugdüseneinsatz	47896
Saugrohr D36 x 505 mm	15546
Saugschlauch D32 x 2200 mm komplett mit Handrohr	48331
Sprühschlauch	7359
Teppichadapter	47895
Filtersack	6695
ARTIKEL-NR.	30300002

## **Zubehör für Home Cleaner**



#### **NACHHALTIGKEIT**







#### **Unsere Philosophie:**

#### Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt

- Sorgsamer Umgang mit den Ressourcen.
- Nachhaltige Handhabung der Ressourcen im Interesse der jetzigen und zukünftigen Generationen.
- Übernahme von Verantwortung mit unserem eigenen Verhalten bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte.

## **Umwelt-Highlights**

#### Wir engagieren uns in folgenden Bereichen:

- Unsere Fabriken in EAPC sind zertifiziert nach:
  - ISO-9001 und
  - ISO 14001
- Wir nehmen am weltweiten Carbon Disclosure Project teil:
  - Verringerung unserer CO2-Bilanz
- Einreichung detaillierter Zahlen
- Überwachung aller Emissionen aus unserem Unternehmen
- Unser Ziel ist, die Emission von Treibhausgasen jährlich um 5% zu reduzieren.
- Wir haben den United Nations Global Compact unterzeichnet.
- 1999 von UN-Generalsekretär Kofi Annan gegründet
- Beitrag zu einer "Globalisierung mit menschlichem Gesicht"
- Nutzen der Globalisierung für die gesamte Menschheit
- Weltweit größte Initiative gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
- Wir konzentrieren uns auf die **Entwicklung von technischen Verfahren**, die die Einwirkung unserer Maschinen auf ihre Umgebung verringert, indem wir z. B. ihren Wasser- und Energieverbrauch senken.

# Nilfisk-ALTO KundenCenter – wir sind gerne für Sie da!





Alles aus einer Hand: Von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung Ihrer Bestellung.

Keine Frage, die Auftragserfassung ist eine Hauptaufgabe in unserem KundenCenter.



Sie haben technische Fragen?
Dann hat das Nilfisk-ALTO
KundenCenter immer einen Trumpf
in der Hinterhand: Die Spezialisten
vom technischen Support sind Ihre
kompetenten Ansprechpartner,
wenn es um Fragen zu Maschinen,
Ersatzteilen oder speziellen
Anwendungen geht.



**Kundendienst schnell und kompetent!** 

Unser dichtes Netz aus Werks-Kundendienst und Service-Partnern bietet Ihnen die Hilfestellung, die Sie fordern: zuverlässig und nah am Kunden.

Wir planen zentral im KundenCenter den Service-Einsatz Tag für Tag und reagieren schnell – so wie Sie es verlangen.



Schön, dass wir Ihnen helfen können!

Unsere 32 Mitarbeiter im Nilfisk-ALTO KundenCenter stehen Ihnen gerne und freundlich mit Rat und Tat zur Seite. Mit permanenten Schulungsmaßnahmen halten wir uns fit für das Gespräch mit unseren Kunden.

# Nilfisk-ALTO Verkaufsregionen 2011

## Rainer Hilbers Vertriebsdirektor Nilfisk-ALTO Deutschland



- Verkaufsregion Nord
   Vertriebsleiter
   Heinz-Josef Lüttmann
- Verkaufsregion West Vertriebsdirektor Rainer Hilbers
- Werkaufsregion Süd Vertriebsleiter Bernd Wulf



# Nilfisk und Nilfisk-ALTO Service-Organisation mit knapp 100 Technikern gern für Sie im Einsatz







# KOMPETENZ UND SICHERHEIT Nilfisk ALTO Works for you ZERTIFIZIERTER SERVICE

#### **Ihre Nilfisk und Nilfisk-ALTO Service-Organisation**

- Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns
- Knapp 100 Techniker sind für Sie im Einsatz
- Bundesweite Service-Stützpunkte und Lager
- Zentrale Steuerung und Auftragsnachverfolgung
- Jederzeit abrufbar, kurze Wege, direkter Kontakt
- Regelmäßig geschult und gut qualifiziert
- Hohe technische Ausbildung und Beratungskompetenz
- Ausstattung mit modernen Mess- und Prüfgeräten
- Zertifiziert für gesetzliche Sicherheitsprüfungen



Joachim Böttcher
Service-Leiter Region Nord
Für meine Kunden und Partner bin ich seit 24 Jahren täglich im Einsatz.
Kundenzufriedenheit ist unser oberstes
Gebot im Service-Team.



Detlev Günther
Service-Leiter Region West
Der persönliche Kontakt zu unseren
Kunden ist uns im Service-Team sehr
wichtig.
Schnelligkeit und Fachkompetenz
zählen.



Service-Leiter Region Süd

Mit hohem Engagement und einem starken Team erfüllen wir Ihre Service-Anforderungen schnell und kompetent. Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir erfolgreich.

**Tobias Kauer** 



Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Telefon +49 (0)180 5 37 37 37
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)
www.nilfisk-alto.de
info.de@nilfisk-alto.com

# Nilfisk und Nilfisk-ALTO . . . hier steckt Service drin











Es stellt sich vor: Klaus Fischer. "Seit 30 Jahren bin ich täglich für meine Kunden im Raum Hamburg im Einsatz. Es ist motivierend, wenn ich mit meinen Erfahrungen und Tipps meinen Kunden und Kollegen helfen kann."

Mein Tipp: Regelmäßiger, geplanter Service spart deutlich Kosten und erhöht zusätzlich die Lebensdauer der Produkte.



Auch im Nilfisk-ALTO Service-Team: Andreas Müller. "Die gestellten Anforderungen bei Nilfisk-ALTO sind wirklich hoch, jedoch das tolle Schulungsprogramm sowie umfangreiche Ausstattung und Unterstützung ermöglichen eine schnelle und kompetente Betreuung meiner Kunden im Allgäu."

Mein Tipp: Das richtige Produkt verbunden mit kompetentem Service schafft eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.

## Service-Pakete für Ihre Ansprüche



- Gewährleistungsverlängerung möglich
- Fest kalkulierbare Service-Kosten



- Hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschine
- Werterhaltung der Maschine



- Bevorzugte Betreuung
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

#### 1. Full-Service

- Service zu Festpreisen
- · Regelmäßige Wartung
- Sicherheitsprüfung
- Beinhaltet die Arbeitszeit,
   An-/Abfahrt und verwendete Ersatzteile

Full-Service "plus" inklusive Verbrauchsmaterialien

#### 2. Service

- Regelmäßige Wartungstermine
- Sicherheitsprüfungen

#### 3. Service-Vereinbarung

- Regelmäßige Wartung
- Attraktive Preise

Meine persönlichen Notizen:

## Meine persönlichen Notizen:



Meine persönlichen Notizen:				

## FAX-ANTWORT: +49 (0)180 5 37 37 38









Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

Am besten kopieren Sie diese Seite und senden uns das Formular ausgefüllt an oben genannte Fax-Nummer zurück.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort. Vielen Dank für Ihr Interesse.

Senden Sie mir bitte Informationsmaterial über:					
Hochdruckreiniger  ☐ Stationär	☐ Mobil				
Sauger  ☐ Nass-/Trockensauger	☐ Sicherheitssauger	☐ Stationär			
Bodenreinigungsmaso  Mitgängermaschinen	<b>chinen</b> □ Aufsitzmaschinen				
☐ Reinigungs- und Pflege	emittel				
☐ Gesamtkatalog					
☐ Bitte machen Sie uns €	ein Angebot zu folgender N	Maschine			
Rufen Sie mich bitte a	<b>an</b> Inliches Beratungsgespräch	1			
Firma / Stadt / Gemeinde / Behör	rde				
Ansprechpartner / Funktion	-	Nilfisk-ALTO  Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG			
Straße		———— Guido-Oberdorfer-Straße 10 89287 Bellenberg Tel. +49 (0)180 5 37 37 37			
Plz / Ort		Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz.			
Telefon	Fax	Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.) info.de@nilfisk-alto.com www.nilfisk-alto.de			
E-Mail		www.mmsk-ano.ue			

#### Nilfisk-ALTO KundenCenter


Tel. +49 (0)180 5 37 37 37 Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)

info.de@nilfisk-alto.com auftrag.de@nilfisk-alto.com www.nilfisk-alto.de

**Nilfisk-ALTO** 

Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Straße 10 89287 Bellenberg



Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von 771 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2010 u. rund 5000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA, und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandret sind in Dänemark, Deutschland, Ungarn, Singapur, China, Italien, Mexiko und in den USA. Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarke Wap. Diese steht für beständige Qualität bei der

Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der fast 50-jährigen Erfahrung von Wap spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder. Nilfisk-ALTO liefert Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk, sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass-/Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen.

Gemeinsam mit Nilfisk-Advance kann das Unter-nehmen heute auf eine über 105-jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.



Nr. 901.002.503 F1 M50 F © Nilfisk-ALTO. Alle Angaben sind Circa-Werte. Technische Änderungen vorbehalten. Preise gültig ab 01.01.2011. Printing in Germany.