

Düsensabelle M 10 Einschraubdüsen Edelstahl, gehärtet mit Einlaufkonus

Nozzle chart M 10 nozzle tips, inox hardened with inlet cone

Ø mm	Betriebsdruck / operating pressure - bar												
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Düsendurchsatz / Flow rate - L/min													
0,00	Blinddüse												
0,20	0,42	0,49	0,55	0,60	0,65	0,69	0,74	0,78	0,81	0,85	0,88	0,92	0,95
0,25	0,66	0,77	0,86	0,94	1,01	1,08	1,15	1,21	1,27	1,33	1,38	1,43	1,48
0,30	0,96	1,10	1,23	1,35	1,46	1,56	1,68	1,75	1,83	1,91	1,99	2,06	2,14
0,35	1,30	1,50	1,68	1,84	1,99	2,12	2,25	2,38	2,49	2,60	2,71	2,81	2,91
0,40	1,70	1,96	2,19	2,40	2,60	2,77	2,94	3,10	3,25	3,40	3,54	3,67	3,80
0,45	2,15	2,48	2,78	3,04	3,28	3,51	3,72	3,93	4,12	4,30	4,48	4,65	4,81
0,50	2,65	3,07	3,43	3,75	4,08	4,34	4,60	4,86	5,08	5,31	5,53	5,74	5,94
0,55	3,21	3,71	4,15	4,54	4,91	5,25	5,56	5,87	6,15	6,43	6,69	6,94	7,18
0,60	3,82	4,41	4,94	5,41	5,84	6,24	6,62	6,98	7,32	7,65	7,96	8,26	8,55
0,65	4,49	5,18	5,79	6,35	6,85	7,33	7,77	8,19	8,59	8,97	9,34	9,69	10,03
0,70	5,20	6,01	6,72	7,36	7,95	8,50	9,01	9,50	9,96	10,41	10,83	11,24	11,64
0,75	5,97	6,90	7,71	8,45	9,12	9,75	10,35	10,91	11,44	11,95	12,44	12,90	13,36
0,80	6,80	7,85	8,77	9,61	10,38	11,10	11,77	12,41	13,01	13,59	14,15	14,68	15,20
0,85	7,67	8,86	9,91	10,85	11,72	12,53	13,29	14,01	14,69	15,35	15,97	16,58	17,16
0,90	8,60	9,93	11,11	12,17	13,14	14,05	14,90	15,71	16,47	17,20	17,91	18,58	19,23
0,95	9,58	11,07	12,37	13,65	14,64	15,65	16,60	17,50	18,35	19,17	19,95	20,70	21,43
1,00	10,62	12,28	13,71	15,02	16,22	17,34	18,39	19,39	20,34	21,24	22,11	22,94	23,75
1,05	11,71	13,62	15,12	16,56	17,88	19,12	20,28	21,38	22,42	23,42	24,37	25,29	26,18
1,10	12,85	14,84	16,59	18,17	19,63	20,98	22,26	23,46	24,61	25,70	26,75	27,76	28,73
1,15	14,04	16,22	18,13	19,86	21,45	22,93	24,33	25,64	26,89	28,09	29,24	30,34	31,40
1,20	15,29	17,66	19,74	21,63	23,36	24,97	26,49	27,92	29,28	30,59	31,83	33,04	34,20

Ø mm	Betriebsdruck / operating pressure - bar												
	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2800	3000
Düsendurchsatz / Flow rate - L/min													
0,00	Blinddüse												
0,20	0,95	0,98	1,01	1,04	1,07	1,10	1,12	1,15	1,18	1,20	1,23	1,30	1,34
0,25	1,48	1,53	1,58	1,63	1,67	1,71	1,76	1,80	1,84	1,88	1,92	2,03	2,10
0,30	2,14	2,21	2,28	2,34	2,41	2,47	2,53	2,59	2,65	2,70	2,76	2,92	3,02
0,35	2,91	3,00	3,10	3,19	3,27	3,36	3,44	3,52	3,60	3,68	3,76	3,97	4,11
0,40	3,80	3,92	4,04	4,16	4,28	4,39	4,50	4,60	4,70	4,81	4,91	5,19	5,37
0,45	4,81	4,97	5,12	5,27	5,41	5,55	5,69	5,82	5,95	6,08	6,21	6,57	6,80
0,50	5,94	6,13	6,32	6,50	6,68	6,86	7,02	7,19	7,35	7,51	7,66	8,11	8,40
0,55	7,18	7,42	7,65	7,87	8,08	8,29	8,50	8,70	8,90	9,09	9,27	9,81	10,16
0,60	8,55	8,83	9,10	9,36	9,62	9,87	10,12	10,35	10,59	10,81	11,04	11,68	12,09
0,65	10,03	10,36	10,68	10,99	11,29	11,59	11,87	12,15	12,42	12,69	12,95	13,71	14,19
0,70	11,64	12,02	12,39	12,75	13,10	13,44	13,77	14,09	14,41	14,72	15,02	15,90	16,46
0,75	13,36	13,80	14,22	14,63	15,03	15,42	15,80	16,18	16,54	16,90	17,24	18,25	18,89
0,80	15,20	15,70	16,18	16,65	17,10	17,55	17,98	18,41	18,82	19,22	19,62	20,76	21,49
0,85	17,16	17,72	18,27	18,79	19,31	19,81	20,30	20,78	21,25	21,70	22,15	23,44	24,26
0,90	19,23	19,87	20,48	21,07	21,65	22,21	22,76	23,29	23,82	24,33	24,83	26,28	27,20
0,95	21,43	22,13	22,82	23,48	24,12	24,75	25,36	25,95	26,54	27,11	27,67	29,28	30,31
1,00	23,75	24,53	25,28	26,01	26,73	27,42	28,10	28,76	29,41	30,04	30,66	32,44	33,58
1,05	26,18	27,04	27,87	28,68	29,47	30,23	30,98	31,71	32,42	33,12	33,80	35,77	37,03
1,10	28,73	29,66	30,59	31,48	32,34	33,18	34,00	34,80	35,58	36,35	37,09	39,26	40,64
1,15	31,40	32,43	33,43	34,40	35,35	36,26	37,16	38,03	38,89	39,72	40,54	42,91	44,41
1,20	34,20	35,32	36,40	37,46	38,49	39,49	40,46	41,41	42,34	43,25	44,15	46,72	48,36