ATEX CE

802 WET AIREX 1-2G - ATEX DRUCKLUFTBETRIEBENE INDUSTRIESAUGER

CHEMIEINDUSRIE

MALERBETRIEBE

- ✓ Kompakt und mobil
- ✓ Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- ✓ Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- ✓ Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- ✓ Druckluftbetrieben mit einer Venturi-Düse
- ✓ Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- ✓ Zertifikat für das Absaugen brennbarer Flüssigkeiten

SAUGEINHEIT

Atex Zone		ATEX Z0/1-2
Markierung		Ex ll 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb
Luftzufuhr	lt/min	3.000
Luftverbrauch	bar	6
Schlauch Druckluftversorgung	mm	16
Unterdruck	mmH2O	4.180
Luftmenge	m³/h	300
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	73

FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter + AKTIVKOHLE
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	1.600 - 290
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M

SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	80

VOLUMEN

Maße	cm	62x53x108h
Gewicht	kg	36

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de

SAUGEINHEIT

Der Sauger wird durch eine Druckluft Venturi Düse angetrieben, diese ist in einem robusten und schallabsorbierende Stahlmotorgehäuse angebracht und wird somit von äußeren Einwirkungen geschützt.

FILTEREINHEIT

Die Schwimmer-Vorrichtung stoppt die Saugluft, sobald die Flüssigkeit in dem Behälter den maximalen Stand erreicht und verhindert somit ein Überlaufen von Flüssigkeiten.
Die in der Filterkammer verbaute Polyester Filterpatrone der Staubklasse M antistatisch mit großer Filterfläche grantiert lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters.

SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflächen geeignet sind.

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern
www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de