

## Modell 550

80.26.2506



Robuster Nasssauger mit großer Saugfähigkeit. Geeignet für größere Wassermengen, z.B. bei Beseitigung von Wasserschäden, Entleerung von Wannen, Beckenreinigung, Leerpumpen von Kellern und Aufsaugen von Schlamm.

Die Pumpe befördert das Wasser kontinuierlich. Bei geringeren Wassermengen kann das Nasssaugen auch ohne eingeschaltete Pumpe erfolgen. Die Flüssigkeit wird im Filtersack gefiltert, und Partikeln >0,5 mm werden zurückgehalten, während der Rest weitergefördert wird. Einfach und effektiv!

RONDA® 550 ist mit 2 Saugmotoren ausgestattet, die sich einzeln einschalten lassen, um eventuelle Schaumbildung zu begrenzen.



### TECHNISCHE DATEN

Motor (bypass)	2x750	W
Netzspannung	230	V
Steckdose, max.	-	W
<b>Daten des installierten Motors:</b>		
- Vakuum, max. (je Motor)	2000	mmWs
	19,6	kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	50	l/Sek.
	180	m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70	dB(A)
Vorfilter	0,34	m²
HEPA-Filter	-	m²
Höhe	920	mm
Breite	580	mm
Länge/Tiefe	620	mm
Gewicht ohne Zubehör	35	kg
Behälterkupplung	ø 50	mm
Länge des Kabels	8	m
Fassungsvermögen Flüssigkeit, max.	52	l
Hubhöhe, Pumpe	7,5	m
Wassermenge, Pumpe, max.	187	l/Min.
Ablaufstutzen	5/4	Inch

- Kontinuierliches Saugen von Flüssigkeit
- Tauchpumpe
- Einfache Bedienung
- Niedriger Schalldruckpegel
- Stabiles Fahrgestell
- Ideal auch für Spezialaufgaben
- Hält Partikeln >0,5 mm zurück

## Modell 550



### STANDARDZUBEHÖR

<b>40 mm Handwerkerset .....</b>	<b>80.33.4016</b>
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm, 4 m .....	84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung.....	80.52.2160
3 Fugendüse .....	80.34.4000
4 Runde Bürste .....	80.34.4001
5 Wasserdüse V-370.....	84.38.3621

### STANDARDFILTER

1 Filtersack mit Bodenschiene .....	84.67.4025
-------------------------------------	------------



### SONDERZUBEHÖR

- |   |            |
|---|------------|
| 1 Staubfänger. Beim Aufsaugen von Staub, der nicht in Wasser aufgelöst ist, wird ein Spezialeinsatz verwendet, um den leichten Staub aufzufangen:<br>Easy Clean Staubfänger ..... | 84.31.0105 |
| • 5/4" GEKA Kupplung mit drehbarem Schlauchstutzen.....   | 85.95.0015 |
| • 5/4" GEKA Kupplung SH.....  | 85.95.4700 |
| • Schelle 25-40mm, rostfrei .....   | 83.97.4761 |
| • Abflussschlauch, flach, Ø32mm.....  | 84.54.0044 |
- (Bitte gewünschte Länge in Meter angeben)



Zuletzt bearbeitet: 24.02.22