802 WD AIREX 2V - ATEX DRUCKLUFTBETRIEBENE INDUSTRIESAUGER

ERSTAUSRÜSTER

ELEKTRONIK

OPTIKINDUSTRIE

PLASTIKINDUSTRIE

- ✓ Vakuummeter als Unterdruckmesser und Filterbelegungsanzeige
- ✓ Kompakt und mobil
- ✓ Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- ✓ Eingebauter Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- ✓ Ablassschlauch für Flüssigkeiten
- ✓ Druckluftbetrieben mit zwei Venturi-Düsen
- ✓ Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- ✓ Zertifiziert für den Einsatz in den ATEX Zonen 1,2,21 und 22

SAUGEINHEIT

Atex Zone		ATEX Z1-2/21-22
Markierung		Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex II 2G Ex
Luftzufuhr	lt/min	3000
Luftverbrauch	bar	6
Schlauch Druckluftversorgung	mm	16
Unterdruck	mmH2O	4180
Luftmenge	m³/h	300
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	73

FILTEREINHEIT

Filtertyp		Beutelfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	8.000 - 420
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M

SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	80

VOLUMEN

Maße	cm	62x53x108h
Gewicht	kg	36

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de

SAUGEINHEIT

Der Sauger wird durch zwei Druckluft Venturi Düsen angetrieben, diese sind geschützt in einem robusten und schallabsorbierende Stahlmotorgehäuse angebracht.
Der Motorkopf enthält ein Druckluftmesser um das Vorhandensein von Druckluft zu prüfen. Ein Vakuummeter zeigt eine eventuelle Filterbelegung an.

FILTEREINHEIT

Die Schwimmer-Vorrichtung stoppt die Saugluft, sobald die Flüssigkeit in dem Behälter den maximalen Stand erreicht und verhindert somit ein Überlaufen von Flüssigkeiten.
Ein Propylenfilter für Flüssigkeiten ist vorgeschaltet. Dieser Filter garantiert die effiziente Filtration des abgesaugten Öls; zusätzlich verhindert ein zusätzlicher Kunststoffschaumfilter, dass der größte Teil des Flüssigkeitsnebels an den Motor gelangt.
Der Staubfilter besteht aus einem Doppelbeutel (Polyester + Nylon) und verfügt über ein Selbstreinigungssystem, das nach dem Druckdifferenzprinzip arbeitet.

SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflächen geeignet sind.

EXTRAS

- ✓ Absolutfilter Staubklasse H
- ✓ Aktivkohle-Filter

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de