CE

XTRACTOR 75 AF - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM

BAUGEWERBE

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

- ✓ Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ✓ Der Arbeitsplatz und die Umgebung wird sauber gehalten
- ✓ Fahrbares Gerät mit großen PU-Laufrollen
- ✓ Geeignet zum direkten Verbinden mit Maschinen für die Oberflächenbearbeitung
- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr
- ✓ Longopac
- ✓ Höhe verstellbar, um den Transport zu erleichtern
- ✓ Teleskoprahmen +/- 25cm

SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	400 - 50 3~
Leistung	kW	7,5
Unterdruck	mmH2O	4.000
Luftmenge	m³/h	700
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	76

FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	80.000
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Abreinigungssystem		Automatisch PN

SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	Longopac 20mt

VOLUMEN

Maße	cm	78x127x178h
Gewicht	kg	215

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de

SAUGEINHEIT

Die Saugeinheit besteht aus einem Seitenkanalverdichter mit direkter Kopplung zwischen dem Motor und dem Flügelradgebläse. Sie ist ohne Riemenantrieb konstruiert und ist daher leise, völlig wartungsfrei und für den Dauerbetrieb geeignet.
Ein Druckbegrenzungsventil schützt die Saugeinheit vor Überhitzung und garantiert den Durchfluss der Kühlluft für den Motor.

FILTEREINHEIT

Die Patronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt. Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die Anwendung einstellbar. Ein am hinteren Rahmen angebrachter Kompressor gewährleistet die erforderliche Druckluft.
Der in der Filterkammer verbaute Polyester-Patronenfilter mit großer Filterfläche grantiert lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters.

SAMMELEINHEIT

Das abgesaugte Material wird in einen 20m Longopac-Beutel aufgesaugt. Das Saugmedium wird staubfrei über das sichere Verschließen des Beutels entsorgt, ohne mit dem Staub in Berührung zu kommen und ihn in die Umgebung zu verteilen.

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern
www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de