Hochleistungs-Industriesauger
für Späne, Öl und Kühlflüssigkeiten

Industriesauger GmbH
Franz-Lenz-Str.12 B
49084 Osnabrück
Tel. +49 (0)541/ 580 52 584
Fax +49 (0)541/ 580 52 564
www.delfinindustriesauger.de

Modell: TECNOIL 400 IF T

Neuartiges System zum Abpumpen von Flüssigkeiten durch „Luftumkehr-Ventil“

Technische Daten

MODELL		**TECNOIL 400 IF T**
Spannung	Volt Hz	400 - 3phasig 50 / 60
Motor Typ		Seitenkanalverdichter
Leistung	KW	4
Unterdruck max.	mm.H_2O	3600
Luftmenge max.	m^3/h	400
Fassungsvermögen (Feststoffe)	l.	60
Fassungsvermögen (Flüssigkeiten)	l.	400
Sauganschluss	∅	50
Geräuschpegel	dB (A)	72
Füllstandabschaltung	elektrisch	

Eigenschaften

- Drehstrom Direktantrieb mit 4 kW Seitenkanalverdichter
- Füllstandanzeige mit Stoppeinrichtung bei vollem Behälter (elektrische
- Überwachung mit Abschaltung der Saugeinheit)
- Ölfeste Polyurethan-Räder für verbesserte Mobilität
- Ölfiltersystem, Superweb 3D Filter und PPL -Filter/ 5 Mikron
- Sauganschluss um 360° schwenkbar
- Robustes Fahrwerk mit Staplerlaschen und Entleerungsventil
- Leistungsstarke Abpump-Vorrichtung für Flüssigkeiten (Luftumkehr-Ventil, 150 l/min)
- Einfaches entleeren des Spänebehälters durch das Kurbel-Kippvorrichtungssystem
- Optional: separate, unabhängige Auswurfpumpe

Vorteile

- Speziell entwickelt für die Maschinenbau- und Metallverarbeitungsindustrie
- Aufnahme von großen Mengen möglich, dennoch kompakt und Komfortabel
- Einfaches Aufsaugung und Entleerung der Metallspäne
- Anwenderfreundlich, leistungsstark und effizient
- Reduzierung der Reinigungszeit an den
- Bearbeitungsmaschinen und Wiederverwendung von Öl und
- Emulsionen (Kosten- und Zeiteinsparung)

Sammel-Entleerungsbehälter

Ein ölresistenter Schlauch mit Handventil ermöglicht eine schnelle Entsorgung der abgesaugten Flüssigkeit.
Ein externer Füllstandanzeiger, bestehend aus einem transparenten Polyurethanschlauch, ermöglicht dem Bediener eine ständige Füllstandkontrolle der angesaugten Flüssigkeit. Eine leistungsstarke Elektropumpe mit unabhängiger Versorgung und Metallschutzgehäuse ermöglicht eine schnelle Entsorgung der abgesaugten Flüssigkeit auch über große Entfernungen. Durch gleichzeitiges Saugen und Abpumpen können sehr große Flüssigkeitsmengen bewältigt werden. Der Sauger ist auf einem robusten pulverlackiertem Rahmen montiert, der über zwei Zubehörkörbe und Schlauchhalterungen sowie zwei drehbare Räder und Standbremse verfügt. Mit Hilfe der Staplerlaschen lässt sich das Gerät problemlos auch in schwer zugänglichen Bereichen platzieren!

Funktionen

Schnelles Absaugen von Ölen und Emulsionen, gemischt mit Spänen und Metallabfällen von Werkzeugmaschinen.
Abscheidung der angesaugten Flüssigkeit von den darin enthaltenen Feststoffen (Späne, Metallabfälle etc.) und Filterung bis 100 Mikron**.** Entleerung des Schneidöls über Entleerungsschlauch mit Handventil.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern