

Hochleistungs- Industriesauger Wechselstrom für Stube und Feststoffe



Delfin Deutschland
Industriesauger GmbH
Franz-Lenz-Str.12 B
49084 Osnabruck
Tel. +49 (0)541/ 580 52 584
Fax +49 (0)541/ 580 52 564
www.delfinindustriesauger.de

Modell: AS FIXE 3M

Fur das Absaugen von Fasern aller Art, Papierstreifen, Verpackungsresten,
Randstreifen und Schnittstaub (in der Verpackungs-, Papier- oder Textil- Industrie)



Technische Daten

	Mod.	AS FIXE 3 M
Spannung	Volt	230
	Hz	50
Leistung	KW	3,45
Filterflache	Cm ²	20.000
Unterdruck	mm. H ₂ O	2500
Luftmenge	m ³ / h	540
Filterbelastung	m ³ / m ² / h	175
Staubklasse		L
Fassungsvermogen	l.	60
Sauganschluss	∅	80/ 50/ 40
Gerauschpegel	dB (A)	76
Schutzklasse	IP	55
Isolierung	Cl	F
Abmessungen	cm	58 x 55
Hohe	cm	140
Gewicht	Kg	55

Saugaggregat

Der Sauger verfugt uber einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und fur den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, gerauscharm und langlebig. Das Bedienelement ist an einem 5 m langen Kabel befestigt und wird dort installiert, wo die Maschine am einfachsten bedient werden kann.

Filterkammer / Sammelbehalter

Der groe Sternfilter mit 2 m² Filterflache und eine auenliegenden Filterabruttelung sorgen fur eine lange Standzeit. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an. Das angesaugte Material wird im unteren Teil des Behalters (50 Liter Kapazitat) gesammelt, der durch eine Schwerlastklappe verschlossen ist, die automatisch arbeitet oder manuel bedient werden kann (z.B.: Klappe offnet bei Vacuum-Abfall); Dieses System ermoglicht eine einfache und sichere Entsorgung des angesaugten Materials direkt in Rohrleitungen, Schlauche und Container, die unter der Ablass-Offnung platziert sind. Die Saugereinheit kann auf einem robusten Stahlrahmen (fur den mobilen Einsatz) oder mit entsprechenden Klammern an einer Wand befestigt werden

Zubehor

Zubehorsets fur nahezu jede Anwendung verfugbar.