

ZEFIRO

ZEFIRO 75

Kompakter Drehstrom-Industriesauger für die industrielle Reinigung von Festkörpern und Staub



ZEFIRO

ZEFIRO 75

Kompakter Drehstrom-Industriesauger für die industrielle Reinigung von Festkörpern und Staub

Der kompakte Industriesauger Zefiro 75 eignet sich hervorragend zum Absaugen von Festkörpern und Staub.

Er wird mit Drehstrom betrieben und verfügt über einen wartungsfreien Direktantrieb. Der Seitenkanalverdichter ist elektronisch ausgewuchtet und für den Dauerbetrieb (auch rund um die Uhr) ausgelegt. Er ist leistungsstark, geräuscharm und langlebig. Der Industriesauger ist mit verschiedenen Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an. Der Motorschutzschalter unterbricht den Motorbetrieb bei unzulässigem Überstrom. Filterkammer Der große Sternfilter mit 2 m² auf Wunsch mit 3 m² Filterfläche und einer außen liegenden Filterabrüttelung sorgen für eine lange Standzeit. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an. Sammelbehälter Der Sammelbehälter ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Der Sauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert. In unserem Youtube Video zeigen wir Ihnen den Sauger im Einsatz.

Saugereinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH2O	3000
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH2O	2300
Luftmenge	m3/h	350
Filterfläche	cm2	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm2	25000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m3/m2/h	175.00
Behälter Kapazität	lt	100
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	75
IP-Schutz	IP	55
Abmessungen	cm	77 X 67 X 190 h.
Gewicht	kg	96,5