Kundencenter
Tel. +49 (0)9324 99833
Fax +49 (0)932499834
info@grebner-online.de, www.azreinigungstechnik.de

Heißwasser Hochdruckreiniger

(Abb. MH 5M)

MH 5M-210/1100 FAX
Art. Nr. 107146953
EAN: 57 11145 27516 5

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.



3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten		
Druck	bar/MPa	210/21
Reinigungswirkung	Impact	6,1
Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}	l/Std	1100/1050
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, ΔT=45°C	kg/Std	4,7
Brennstofftank	l	30
Abmessungen	LxBxH (mm)	1188 x 700 x 1020
Gewicht	kg	179
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,9
	V/~/Hz/A	400/3/50/13,5
Netzkabel	m	5
Düsengröße		0550

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN8)-20m	301001101
Schlauchtrommel	●
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119743

Produkteigenschaften	
Automatik Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	Nilfisk Wärmetauscher sind von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten
Pumpenölstands-/Brennstoffanzeige	Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display des Bedienpanels
Service-Anzeige	Einfache Überwachung der Wartungs-und Serviceintervalle
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
HD-Reinigungsmittelsystem	Reinigungsmitteltank 2 x 10 Liter; Dosierung über Bedienpanel am Gerät
Schlauchtrommel	HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen