

Industriesauger für komprimierbares Material

Die Nilfisk Industriesauger der R-Serie sind mit fünf unterschiedlichen Antriebsleistungen (0,85 kW bis 4,0 kW) und Behälterkapazitäten (114, 150 oder 215 Liter) lieferbar. Die wartungsfreien Drehstrom-Seitenkanalverdichter sind im unteren Teil des Saugers montiert und gewährleisten beste Stabilität durch einen niedrigen Schwerpunkt.

Alle Standard-Versionen werden mit Nylonfilterbeuteln geliefert. Für staubige Applikationen stehen Feinfilter zur Verfügung.

Neben den lackierten Varianten gibt es einzelne Modelle ebenfalls in Edelstahl (AISI 304). Die Industriesauger eignen sich ideal für den automatisierten (unbeaufsichtigten) Betrieb.

- Verringerung von Ausfallzeiten durch kontinuierliche Reinigung
- Komprimierung und leichte Entnahme des Sauggutes
- Entstaubung der Arbeitsumgebungen
- Rückführung von Verschnittmaterial
- Flexibel durch unterschiedliche Leistungsklassen
- Behältergrößen Wartungsfrei
- einfache Kontrolle
- unbeaufsichtigter Betrieb möglich



Picture shown may not represent model quoted

Die Nilfisk Industriesauger der R-Serie sind konstruiert, um Verschnittreste, Schneidestaub und Fertigungsabfälle aller Arten (Kunststoff, Papierfragmente oder Gewebeabschnitte) abzusaugen und dabei zu komprimieren, um sie dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen zu können.

- Serienmäßige Ausstattung

Modell	R 155V 2ID50
Artikel-Nr.	4031600024

Produkteigenschaften

Filtersack	•
Edelstahl Filtergehäuse	
Motorschutzschalter	•
Erdungsanschluss	
5pol. Drehstromstecker	
Antistatische Räder	
Clapet valve	
Inspection window	•
Silencer	
N°2 inlets	•


Industriesauger für komprimierbares Material

Technische Spezifikationen

R 155V 2ID50

Energielabel	
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
IP Schutzklasse	55
Schutzklasse	F
Aufnahmeleistung (W)	1100
Lufförderung o. Schlauch (l/sek.)	55
Max. Unterdruck (kPa)	21
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	72
Behältervolumen (l)	150
Hauptfilter	NYLON MOD. R560
Hauptfilterfläche (cm ²)	14.350
Einlass (mm)	50
Abmessungen L x B x H (cm)	65 x 65 x 125
Gewicht (kg)	61

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	R 155V 2ID50
	Saugschläuche			
	antistat. Polyurethan	Z7 22369	0	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22372	0	○
	Evaflex Schlauch D50 MT.30 antistatisch	4072400234	0	○
	Muffe ¥ 50	Z7 20002	0	○
	Muffe antistatisch 50mm	Z7 20325	0	○
	Polyurethanschl. D50, 15m	4072200478	0	○
	PVC-Abschlußprofil	Z7 23023	0	○
	Schiebemuffe PTFE D40	Z7 20326	0	○
	Schlauch 3 Meter Ø50	Z7 22298	0	○
	Schlauch 5m ¥ 50mm	Z7 22366	0	○
	Schlauch 15m 50mm	4072200475	0	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	4072200481	0	○
	Schlauch ¥ 50 komp. anti.5 Meter	Z7 22377	0	○
	Schlauch komplett D50 3mleitend	Z7 22375	0	○
	Verbindungsuffe 50antistatisch	40000219	0	○