

Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Diese Einbaugeräte mit einem Leistungsspektrum von 0,45 kW sind speziell für den Einsatz in beengten Bereichen konstruiert – daher auch ideal für einen Einsatz in Fertigungsmaschinen. Der optional erhältliche HEPA Filter gewährleistet eine hohe Filtration, auch bei gefährlichen Stäuben.

Das neu entwickelte Verschlussystem für Deckel und Behälter vereinfacht die Wartung der Maschine.

- Geräuscharmer Direktantrieb (Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb)
- GMP-Konformität für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und in der chemischen Industrie
- Sehr platzsparend, ideal für den Einsatz in Produktions- oder Fertigungsmaschinen
- Modularer Aufbau



Ein kompakter Einbaussauger, entwickelt für beengte Räume




Abb. ähnlich

- Serienmäßige Ausstattung

- Serienmäßige Ausstattung

Modell	VHW200	VHW200 X	VHW200 T X
Artikel-Nr.	4041100380	4041100381	4041100382

Produkteigenschaften

Produkteigenschaften	VHW200	VHW200 X	VHW200 T X
Wechselstromgerät			
Filtersack	•	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter		•	•
HEPA-Filter (Abluft)			
Motorschutzschalter			•
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)			
Filterabreinigungssystem			

Modell	VHW200 M	VHW200 AU
Artikel-Nr.	4041100383	4041100384

Produkteigenschaften

Produkteigenschaften	VHW200 M	VHW200 AU
Wechselstromgerät	•	
Filtersack	•	•
Edelstahl-Schmutzbehälter		
HEPA-Filter (Abluft)		
Motorschutzschalter		


Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Modell	VHW200 M	VHW200 AU	
Artikel-Nr.	4041100383	4041100384	
Produkteigenschaften			
HEPA-Saugluftfilter (Upstream)		•	
Filterabreinigungssystem			
Technische Spezifikationen	VHW200	VHW200 X	VHW200 T X
Energielelabel			
Spannung (V)	400	400	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
IP Schutzklasse	55	55	55
Schutzklasse	I	I	I
Aufnahmeleistung (W)	450	450	450
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	20	20	20
Max. Unterdruck (kPa)	148	148	148
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	56	56	56
Behältervolumen (l)	1	1	1
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1.400	1.400	1.400
Saugluftfilter, hepa h14 (cm ²)	-	-	-
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-	-
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen L x B x H (cm)	53x27x41,5	53x27x41,5	53x27x41,5
Gewicht (kg)	17	17	18
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	NO	NO	NO
Technische Spezifikationen	VHW200 M	VHW200 AU	
Energielelabel			
Spannung (V)	230	400	
Frequenz (Hz)	50	50	
IP Schutzklasse	55	55	
Schutzklasse	I	I	
Aufnahmeleistung (W)	450	450	
Luftförderung o. Schlauch (l/sek.)	20	20	
Max. Unterdruck (kPa)	148	148	
Geräuschpegel, 1,5m Abstand (dB(A) ISO 3744)	56	56	
Behältervolumen (l)	1	1	





























Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Technische Spezifikationen	VHW200 M	VHW200 AU
Hauptfilter	L CLASS POLYESTER	L CLASS POLYESTER
Hauptfilterfläche (cm ²)	1.400	1.400
Saugluftfilter, hepa h14 (cm ²)	-	11.000
Abluftfilter, HEPA H14 (cm ²)	-	-
Einlass (mm)	40	40
Abmessungen L x B x H (cm)	53x27x41,5	53x27x41,5
Gewicht (kg)	17	18
Unterdruckmesser, Volumenstromüberwachung	NO	NO


● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW200	VHW200 X	VHW200 T X	
	Saugschläuche					
	Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○	○
	AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○	○	○
	Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○	○	○
	Air-Schlauch D40 5m kompl	4072200504	1	○	○	○
	ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	0	○	○	○
	antistat. Polyurethan	Z7 22371	1	○	○	○
	EVAFLEX Saugschl.3m,kpl.m.MuffenD38/D40	4072200510	1	○	○	○
	Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○	○
	Flexibler Schlauch D40 L.30MT	4072400231	1	○	○	○
	Flex-Schlauch ¥40 3 Metermit Abschlusspr	Z7 22150	1	○	○	○
	Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○	○	○
	Muffe antistatisch D38/40	4072000343	1	○	○	○
	Muffe D 40	Z7 20001	1	○	○	○
	Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1	○	○	○
	Schlauch ¥ 40 3 Meterzu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○	○
	Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○	○
	Schlauch antistatisch 5 mØ40	4072200474	0	○	○	○
	Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○	○
	Schlauch CPM D40	Z7 22297	0	○	○	○
SCHLAUCH D40 L.50MT	4072400227	1	○	○	○	
Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	0	○	○	○	
Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	0	○	○	○	
Schlauch Flex D40 5 M	Z7 22360	1	○	○	○	
Schlauch Flex D40, 15m	4072200469	1	○	○	○	
Schlauch Flex Konduktiv D38 MT15+ Anschl	4072200480	1	○	○	○	




Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW200	VHW200 X	VHW200 T X
 Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○	○	○
 Schlauch PVC, leitfähig D38 30m Rolle	4072400233	1	○	○	○
 Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○	○
 Schlauchmuffe D40	Z7 23022	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre					
 Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○	○
 Konische Düsen					
 Düse konisch Atex	40000214	1	○	○	○
 Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○	○
 konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	0	○	○	○
 Flex-Düse (IVT)					
 Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	○	○	○
 Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1	○	○	○
 Silikonspitzdüse gebogen32-240mm	81141103	1	○	○	○
 Muffen und Verbinder					
 Krümmer Anschluss	Z7 21033	1	○	○	○
 Krümmeranschluss Ø40	Z7 21013	1	○	○	○
 Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1	○	○	○
 Rohrbogen 40-38	Z7 22358	1	○	○	○
 Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	0	○	○	○
 Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○	○
 Fugendüsen					
 Fügendüse D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○	○
 Fügendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○	○
 Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○	○	○
 Filter					
 ABSOLUTE FILTER KIT VHW210	4089100682	1	□	□	□
 ACT.CARBONS FILTER D170x150 MOD. 118	Z8 17322	1	□	□	□
 KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	1	□	□	□




● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW200 M	VHW200 AU
 Saugschläuche				
 Abschlussprofil antistat.	40000212	1	○	○
 AIR HOSE D40MT15+SLEEVES	4072200471	1	○	○
 Air-Schlauch D40 5m kompl	Z7 22362	1	○	○
 Air-Schlauch D40 5m kompl	4072200504	1	○	○

Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHW200 M	VHW200 AU
ANT.POLYURETHANE HOSE MT10 D40 WITH	Z7 22351	0	○	○
antistat. Polyurethan	Z7 22371	1	○	○
EVAFLEX Saugschl.3m,kpl.m.MuffenD38/D40	4072200510	1	○	○
Evaflex Schlauch D38 MT3	Z7 22374	1	○	○
Flexibler Schlauch D40 L.30MT	4072400231	1	○	○
Flex-Schlauch ¥40 3 Metermit Abschlusspr	Z7 22150	1	○	○
Muffe antistatisch 38mm Nilfisk A 15	Z7 20324	1	○	○
Muffe antistatisch D38/40	4072000343	1	○	○
Muffe D 40	Z7 20001	1	○	○
Schlauch 3m / 40mm	Z7 22368	1	○	○
Schlauch ¥ 40 3 Meterzu 3VT22XC	Z7 22049	1	○	○
Schlauch antistatic Ø40	Z7 24028	1	○	○
Schlauch antistatisch 5 mØ40	4072200474	0	○	○
Schlauch antistatisch 5 mØ40	Z7 22365	1	○	○
Schlauch CPM D40	Z7 22297	0	○	○
SCHLAUCH D40 L.50MT	4072400227	1	○	○
Schlauch DN40 x 15m + Kugel antistatisch	4072200477	0	○	○
Schlauch Evaflex D38,	Z7 22376	0	○	○
Schlauch Flex D40 5 M	Z7 22360	1	○	○
Schlauch Flex D40, 15m	4072200469	1	○	○
Schlauch Flex Konduktiv D38 MT15+ Anschl	4072200480	1	○	○
Schlauch PVC DN100 L.30MT	4072400230	1	○	○
Schlauch PVC, leitfähig D38 30m Rolle	4072400233	1	○	○
Schlauch Silikon D40per Meter	Z7 24189	1	○	○
Schlauchmuffe D40	Z7 23022	0	○	○
 Verlängerungsrohre				
Fügendüse D40 inox	40000213	1	○	○
 Konische Düsen				
Düse konisch Atex	40000214	1	○	○
Konische Düse D40 sylicon	Z7 21086	1	○	○
konisches Rohr ¥40gummi	Z7 21011	0	○	○
 Flex-Düse (IVT)				
Gummidüse schwarz 240 mmD = 32, antistat	81932600	1	○	○
Gummispitzdüse gebogen32-240mm	81141101	1	○	○
Silikonspitzdüse gebogen32-240mm	81141103	1	○	○

Der kompakte Industriesauger für vollautomatischen Anwendungen

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHW200 M	VHW200 AU
	Muffen und Verbinder				
	Krümmter Anschluss	Z7 21033	1	○	○
	Krümmteranschluss Ø40	Z7 21013	1	○	○
	Reduktion Inox 40/38	Z7 22359	1	○	○
	Rohrbogen 40-38	Z7 22358	1	○	○
	Schlauchverbinder FE ¥ 40	Z7 21004	0	○	○
	Verbindungsstück D40 Nilfisk A 15	Z7 22240	1	○	○
	Fugendüsen				
	Fugendüse D40/30x500 FE	Z7 22022	1	○	○
	Fugendüse metall D40	Z7 21027	1	○	○
	Ritzendüse Ø40 500 PVC	Z7 24014	1	○	○
	Filter				
	ABSOLUTE FILTER KIT VHW210	4089100682	1	□	□
	ACT.CARBONS FILTER D170x150 MOD. 118	Z8 17322	1	□	□
	KIT UPSTREAM ABSOLUT FILT.VHW210	4089100665	1	□	□