

Vikan Mikrofaser Technik



Damp 42

Article	Article no.	Size	Recommended frame or holder
25 cm Klett	549525	150x370 mm	VEC Klett - Mopphalter 374118
40 cm Klett	549540	150x500 mm	VEC Klett - Mopphalter 374218
60 cm Klett	549560	150x680 mm	VEC Klett - Mopphalter 374318
Taschenmopp	549400	170x500 mm	VEC Klapphalter 374018
Kontrolle	Die ersten vier Ziffern beschreibt die Konstruktion, die letzten zwei Ziffern das Model. PO Nummer informiert über Produktionsnummer, wann das Produkt bei Vikan produziert wurde.		
Verpackung	5 Verpackung in Polybeutel, 50 Stück pro Karton		

REINIGUNG

Einsatzbereiche	Besonders geeignet auf allen harten glatten Fußböden. Optimal für die hygienische Reinigung im Gesundheitswesen		
Anwendung:	Optimal im Einsatz mit dem Vikan ErgoClean® System. Sauber und feucht-präpariert wird der Bezug mit dem Mopphalter aus der Moppbox genommen, Quadratmeterleistung: 20-30 m2 bei hyginischen Reinigungen. Durch den Vikan Moppentferner lässt sich der Bezug ohne Körperbelastung oder Kontakt mit dem schmutzigen Bezug vom Klapphalter entfernen und in die zweite Moppbox abwerfen. Für eine optimale Anwendung empfehlen wir einen Beratungstermin mit einem Vikan Fachberater.		
Feuchtigkeit:	175%	Für optimales Reinigungsergebnis, Quadratmeterleistung und Effektivität	
Präparation:	Die Vikan Dosierkanne nach Maßtabelle für Moppbezug und Menge der Bezüge befüllen. Für eine optimale Präparation Moppbezüge senkrecht in die Moppbox einlegen		
Artikel	Gewicht trocken + 5 g	ml Wasser	Gewicht im feuchtem Zustand ± 15 g
25 cm Klett	62	109	171
40 cm Klett	84	147	231
60 cm Klett	115	201	316
Taschen Mopp	109	191	300
Austrocknung des Fußbodens:	Die Feuchtmethode und die gleichmäßige Benetzung bringen eine schnelle und gleichmäßige Trocknung des Fußbodens. In unter zwei Minuten ist die Rutschgefahr beseitigt und das Zurückbleiben von Trittsuren ist minimiert.		

PFLEGE

Waschanleitung			
Die Waschanleitung schreibt die max. Temperatur vor. Der Umwelt zuliebe sollten je nach Anwendung die Waschttemperaturen überprüft und evtl. Reduziert werden, auch um eine Kosten- Und Zeitersparnis zu erzielen.			
Waschen	70°C	Waschmittel mit einem ph-Wert < 10 ist für die Moppwäsche geeignet. Bleichmittel und Biociden dürfen unter keinen Umständen verwendet werden, da dadurch die Fasern und die statische Aufladung beschädigt/minimiert werden kann.	
Hygienisches Waschen	72-95°C, Abhängig von Waschzeit		
Trocknung	Max 55°C	Gemeßen an der Textiloberflächen (nicht die Lufttemperatur)	
Autoklavierung	Dampf m. 121°C in 20 min.	Sie können unseren Bezug autoklavieren, aber dieser Prozess reduziert die Haltbarkeit	
Entsorgung	Material	100% synthetisches Material, aufgeteilt in vielen recyclebaren Materialien abhängig von Anwendungsspezifikationen.	
	Energie	Die Fasern haben einen sehr hohen Energiewert und im sauberen Zustand können diese ausschließlich mit Freisetzung von CO2 und Wasser entsorgt werden.	



Vikan Mikrofaser Technik

KOMPOSITION

Material an der Reinigungs- oberfläche	95% PES / 5% PA (52% Mikrofaser) 0,2 - 0,9 dtex MF	Ultra Mikrofaser (< 0,3 Denier) und starke Fasern in Kombination bringen eine optimale Haltbarkeit und eine sehr gleichmäßige Friktion auf der Oberfläche. Die Innenseite des Bezugs hat eine hohe Konzentration an Mikrofasern, somit wird der Schmutz, weg von der Oberfläche, in den Mopp hinein transportiert. Diese Materialkonstruktion fördert ebenso das Auswaschen von hartem Schmutz und reduziert die Trockenzeit
Innenseite des Materials:	100 % PES ungewebt. Recycling aus PET Flaschen	Das Material hat keine chemische Anbindung an Wasser oder Staub und fördert somit ein hygienisches Waschen und Trocknen. Eine korrekte Feuchtigkeit (nicht zu naß, eher unterdosiert) verbessert die Reinigungsergebnisse.
Rückseite	100 % PA Velour 100 % PES gewebe	Es ist ein sehr strapazierfähiges Material im Einsatz, welches trotz des Einsatzes mit Feuchtigkeit, der Schmutzaufnahme und der sich immer wiederholenden Wasch- und Trocknungsgänge keine Reduzierung der Reinigungseffektivität aufweist.

CHARAKTERISTISCH

Schrumpf	Weniger als 5% bei Einhaltung der Waschanleitung
Absorbierung	4-5 x des Eigengewichts
Resistenz gegen Abfärbungen:	Bei Einhaltung der Anleitungen, keine Verfärbung der Textilien im trockenem oder feuchtem Zustand. Bei hohen Temperaturen kann eine leichte Abfärbung auf andere Textilien vorkommen. Ein separates Waschen von Moppbezügen und Tüchern aus unterschiedlichen Konstruktionen und/oder Anwendungen ist immer empfehlenswert.
Eco Label	Nordic Eco Label für Mikrofaser Tücher und Moppbezüge
Patent:	Gewebekonstruktion in Reinigungstextilien

GARANTIE UND LEISTUNG

Garantie auf 500 Einsatzzyklen (waschen, trocknen und Reinigung) gewährleistet die generelle Funktionstüchtigkeit auch in der hygienischen Reinigung. Abhängig vom Schmutz und der Häufigkeit der Reinigung kann eine Einschränkung der Garantie vorkommen - bei richtiger Anwendung, Waschen und Trocknen nach Anleitung, kann die Garantie sogar erweitert werden. Wir empfehlen eine Beratung unserer Experten.

Friktion	Bei der Feuchtreinigung ist Friktion zu erwarten. Friktionsfaktor μ ist etwa 0,28 auf einer homogenen Linoleumoberfläche, gemessen bei richtiger Vorpräparation. Eine Friktion < 0,30 wird generell als schonend für die Arbeit bezeichnet.
Abnutzung	Vikan Mikrofaser wurden auf absolut hochglänzenden Oberflächen getestet, ohne diese Oberflächen zu beschädigen. Sand und anderen sehr harter Schmutz sollte man aber besonders in sehr empfindlichen Bereichen vermeiden.
BM Dust test	80-85 % dust reduction tested due to VITC Damp on Table test. Dried and uniform applied standard dust on a plastic floor - mop will be set up in jig - surface is cleaned by the damp mop in both directions. Residual dust is measured and calculated with a BM Dust detector.
<i>Weber&Leucht</i> <i>S301/1.3</i>	Test is carried out at a external laboratory in order to meet the Nordic Ecolabel requirements on cleaning efficiency. In average the mop received 24% better cleaning performance compared with standard methods applied with common chemicals. On muddy dirt the efficiency is even 50% more efficient. The analyzed product is ecological as it does not require cleaning agents - while still offering a distinctly enhanced cleaning efficiency.

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Ergonomie	< 0,3 Friktion für leichtes Arbeiten - Leichtgewicht - keine Presse - Keine Körperbelastung bei Moppwechsel
Efficiency	Hoher Hygienestandard - hochtechnologische Textilkonstruktionen - Einstufiges Reinigungssystem
Effektiv and Einfach	< Prozesszeiten am Reinigungswagen = > Reinigungszeit - Einzigartige Benetzung durch Konstruktion mit Flüssigkeitsreservoir
Umweltzuleibe	Weniger Chemikalien und Wasserverbrauch durch Feucht- statt Naßreinigung



Developed and manufactured by the Vikan group for professionals.

