29915

Ergonomischer Aluminiumstiel mit Wasserdurchlauf, Ø31 mm, 1565 mm, Weiss

Stiel mit Wasserdurchlauf und Schlauchanschluss. Kann aufgehängt werden. Max. Druck 6 bar und max. 50 Grad. Sollte nicht zusammen mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln verwendet werden. Gut geeignet für Farbkodierung.

Technische Daten

Artikelnummer	29915
Material	Aluminium eloxiert Polypropylen
Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC [1]	Nein
Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)	Ja
Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)	Nein
Ist Halal konform	Ja
VE	10 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	960 Stk.
Colli Länge	1590 mm
Colli Breite	170 mm
Colli Höhe	75 mm
Produkt Durchmesser	31 mm
Länge	1565 mm
Breite	31 mm
Höhe	31 mm
Bruttogewicht	0,64 kg.
Nettogewicht	0,61 kg
Cubik metre	0,0015 M3
Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur	-20 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchlösung	8 pH
Recyclebar (7)	Nein
GTIN-13 Nummer	5705020029912
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020029919
Zolltarif	76042910
Ursprungsland	Denmark

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.