DM 40 OIL - ÖL UND SPÄNESAUGER

NEU

elektrischer Schwimmer

- Tangentialer Saugeingang mit integriertem Zyklonabscheider als zusätzlicher Filterschutz
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Drei leistungsstarke Wechselstrommotoren mit By-Pass Kühlung
- Kompakt und mobil
- Eingebauter **elektrischer** Schwimmer als Füllstand Stoppeinrichtung und Klarsichtschlauch als Füllstandsanzeige
- Ablasshahn für Flüssigkeiten
- Filtration und Rückgewinnung von Schneideöl und Kühlflüssigkeit, Spänekorb + PPL-Filter

SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	230 - 50
Leistung	kW	3,45
Unterdruck	mmH_2O	2.500
Luftmenge	m³/h	540
Geräuschpegel (EN ISO 3744)	dB(A)	76

FILTEREINHEIT

Filtertyp		Beutelfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	500
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Medienfiltration - Filter		Polypropylen - 300µm

SAMMELEINHEIT

Entleerungssystem		Ausklinkbarer Behälter
Kapazität für Flüssigkeiten	l	100
Kapazität für Feststoffe	l	40
Schwimmer		Elektrisch NEW!!

VOLUMEN

Maße	cm	67x66x125h
Gewicht	kg	65

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de

SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über drei By-Pass-Saugmotoren, die in einem robusten, schallgedämmenden Stahlgehäuse verbaut sind.

FILTEREINHEIT

Die Schwimmer-Stoppvorrichtung **(NEU elektrisch)** unterbricht die Saugeinheit, sobald die Flüssigkeit in dem Behälter den maximalen Stand erreicht hat, dadurch wird ein Überlaufen der Flüssigkeiten verhindert.
Der Saugeinlass ist tangential und mit einem Zyklonblech ausgestattet. Dadurch gelangt das Saugmedium direkt in den Sammelbehälter und das Filtersystem wird zusätzlich geschützt. Der in der Filterkammer eingebaute Polyesterfilter mit großer Filterfläche garantiert hohe Beständigkeit gegen Staubdurchtritt und erhöhter Filterbelastung.

SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Stahlfahrgestell montiert, an dem die Saugschläuche aufbewahrt werden können. Die Laufrollen sind ölbeständig und verfügen über eine Feststellbremse.
Der Sammelbehälter ist sehr robust und enthält einen Spänesieb, welches das feste Saumedium von Flüssigkeiten trennt, zusätzlich ist ein PPL-Filter zum Abscheiden der feinsten Späne verbaut.

EXTRAS

- ✓ Sammelbehälter in Edelstahl
- ✓ Sammelbehälter und Filterkammer in Edelstahl
- ✓ Spänekorb in Edelstahl
- ✓ ABS-Zubehörkorb
- ✓ Sonderspannung

All data mentioned in this document may change without notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Angaben und andere Kennzeichen ohne Vorankündigung zu verändern

www.delfinindustriesauger.de
info@delfinindustriesauger.de