

DM

DM40 WD

DM 40 WD - Robuster Ölsauger für den nass-trocken Einsatz





DM40 WD

DM 40 WD - Robuster Ölsauger für den nass-trocken Einsatz

Der Industriesauger DM40 WD kann als Nasssauger sowie als Trockensauger eingesetzt werden.

Saugaggregat Der Sauger verfügt über zwei, oder auf Wunsch drei einzeln zuschaltbare 1.150 Watt Bypass-Saugmotoren (LAMB). Motorkopf aus robustem Metallgehäuse. Ein Unterdruckanzeiger erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung.

Filterkammer Die Filterkammer besteht aus dickwandigem Stahlblech und ist pulverbeschichtet. Die Maschine kann aufgrund von zwei verschiedenen Absaugaufsätzen (beide in der Maschine inbegriffen) nass und trocken absaugen. Die große Filterfläche gewährleistet eine hohe Staubabscheidung. Der Nassfilter verfügt über einen Schwimmer, so verhindert er eine Übersaugung des

Behälters **Sammelbehälter** Der Sammelbehälter ist fahrbar und verfügt über ein Fassungsvermögen von 120 l und ist auch in Edelstahl erhältlich.

Saugeinheit	V	230 1~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3,45
Unterdruck	mmH2O	2500
Luftmenge	m3/h	540
Filterfläche	cm2	8000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Behälter Kapazität	lt	120
Schwimmer Einrichtung	-	SI
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	F
Abmessungen	cm	65 X 66 X 114 h.
Gewicht	kg	50