

**ZFR EV AP 560 PN 2,2Kw - INDUSTRIESAUGER DREHSTROM**


CHEMIEINDUSTRIE



ELEKTRONIK



WEINBAU



- ✓ Integriertes Filterreinigungssystem
- ✓ Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- ✓ Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- ✓ Hocheffizienter Filter
- ✓ Ausführung mit extra hoher Luftleistung
- ✓ Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- ✓ Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- ✓ Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich


**SAUGEINHEIT**

Spannung	V - Hz	400 - 50
Leistung	kW	2,2
IP Schutzklasse	IP	55
Unterdruck	mmH2O	280
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	1.300
Sauganschluss	mm	150
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	72


**FILTEREINHEIT**

Filtertyp	Patronenfilter	
Filterfläche Durchmesser	cm <sup>2</sup> -mm	106.000 - 560
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M
Abreinigungssystem	Automatisch PN	


**SAMMELEINHEIT**

Entleerungssystem	Ausklinkbarer Behälter	
Kapazität	lt.	100


**VOLUMEN**

Maße	cm	78x85x250h
Gewicht	kg	125



## SAUGEINHEIT

Die Saugereinheit besteht aus einem elektrischen Industrie Ventilator, der einer enormen Luftmenge garantiert.



## FILTEREINHEIT

Die Patronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt. Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die Anwendung einstellbar. Optional kann am hinteren Rahmen ein fest eingebauter Kompressor geliefert werden.



## SAMMELEINHEIT

Der Sauger ist auf einem stabilen Metallrahmen montiert und mit robusten Industrierädern ausgestattet, die auch zum Einsatz auf unebenen Oberflächen geeignet sind.



## EXTRAS

- ✓ Sammelbehälter in Edelstahl
- ✓ Antistatische Ausführung
- ✓ Sonderspannung auf Anfrage
- ✓ ATEX-Zertifikat
- ✓ Saugarm
- ✓ doppelter Saugarm