

XTRACTOR 3BP - INDUSTRIESAUGER WECHSELSTROM



BAUGEWERBE



OBERFLÄCHENBEARBEITUNG



- ✓ Der Arbeitsplatz und die Umgebung wird sauber gehalten
- ✓ Fahrbares Gerät mit großen PU-Laufrollen
- ✓ Geeignet zum direkten Verbinden mit Maschinen für die Oberflächenbearbeitung
- ✓ Ideal für den Dauerbetrieb (rund-um-die Uhr)
- ✓ Teleskoprahmen +/- 25cm
- ✓ Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- ✓ Longopac



SAUGEINHEIT

Spannung	V - Hz	230 - 50
Leistung	kW	3,45
Unterdruck	mmH2O	2500
Luftmenge	m³/h	540
Sauganschluss	mm	80
Geräuschepegel (EN ISO 3744)	dB(A)	70



FILTEREINHEIT

Filtertyp		Patronenfilter
Filterfläche Durchmesser	cm²-mm	57.000
Medienfiltration - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester - M PTFE
Abreinigungssystem		Automatisch PN



SAMMELEINHEIT

Kapazität	lt.	Longopac 20mt
-----------	-----	---------------



VOLUMEN

Maße	cm	65x91x190/164h
Gewicht	kg	140



SAUGEINHEIT

Die Absaugung erfolgt über drei By-Pass-Motoren mit Kohlebürsten, die in einem robusten, schallgedämmten Stahlgehäuse untergebracht sind



FILTEREINHEIT

Der in der Filterkammer verbauten Polyester-Patronenfiltern mit großer Filterfläche garantieren lange Standzeiten und verhindert somit die schnelle Belegung des Filters. Die Patronen werden vollautomatisch durch ein Druckluftreinigungssystem gereinigt. Das System ist automatisch, zeitgesteuert und ist auf die Anwendung einstellbar. Ein am hinteren Rahmen angebrachter Kompressor gewährleistet die erforderliche Druckluft.



SAMMELEINHEIT

Das abgesaugte Material wird in einen 20m Longopac-Beutel aufgesaugt. Das Saugmedium wird staubfrei über das sichere Verschließen des Beutels entsorgt, ohne mit dem Staub in Berührung zu kommen und ihn in die Umgebung zu verteilen.