FLOORTEC R 985

Die leistungsstarke Aufsitzkehrmaschine

für nachhaltiges Kehren

Nilfisk

Von der Fahrerposition haben Sie freie Sicht auf das Arbeitsfeld und können durch betätigung weniger Tasten alle Reinigungsfunktionen steuern. Durch das One-Touch-Kehrprinzip erreicht die FLOORTEC R 985 eine extrem hohe Leistung. Im Standbetrieb werden die Kehrfunktionen automatisch abgeschaltet. Das spart Energie, verringert den Verschleiß der Kehrwalze sowie Seitenbesen und vereinfacht die Bedienung.

Optimaler Zugang zum Filterelement: So einfach wie bei keiner anderen Maschine der gesamten Branche.

Ein werkzeugloser und schneller Wechsel der Hauptkehrwalze (weniger als einer Minute) gewährleistet eine schnelle Wartung und geringe Stillstandszeiten.

Die Hauptkehrwalze lässt sich vom Fahrersitz aus mit einem einzigen Knopf justieren.

Niedrige Gesamtbetriebskosten

– so günstig wie noch nie

Die Nilfisk FLOORTEC R 985 beseitigt Staub und Grobschmutz auf großflächigen Böden im Innen- wie auch Außenbereich - produktiv, nachhaltig und kostengünstig. Dank der komfortablen Fahrweise und zahlreichen Funktionen lassen sich Reinigungsaufgaben mit der Aufsitz-Kehrmaschine mühelos und schnell erledigen. Die kompakte und zugleich leistungsstarke FLOORTEC R 985 ist vor allem für den Einsatz in der Automobilbranche, der Landwirtschaft, im Industriegelände und Fabriken, Lagerhallen, Vertriebszentren, mehrstöckige Parkhäuser usw. geeignet.

Vielseitig und nachhaltig mit außerordentlich geringen Gesamtbetriebskosten

Die Maschine ist in zwei Antriebsvarianten (Batterie und Flüssiggas (LPG)) erhältlich. Optional besteht die Möglichkeit, den schnellen und durchzugsstarken LPG-Motor durch Hybridtechnik aufzurüsten. Hiermit lassen sich die Emissionen und das Arbeitsgeräusch drastisch reduzieren. Durch den universellen Einsatz in Gebäuden wie auch im Freien lassen sich nicht nur die Produktivität und Nachhaltigkeit steigern, sondern auch die Gesamtbetriebskosten reduzieren.

Höhere Produktivität & Bedienkomfort

- Wenn die Hauptkehrwalze verschlissen ist ermöglicht ein innovatives System - durch optimiertes Füllen des Kehrgutbehälters - eine höhere Kehrleistung und somit eine bessere Kehrleistung während der gesamten Lebensdauer der Hauptkehrwalze.
- Höherer Bedienkomfort durch neues Bedienfeld mit selbsterklärenden Symboltasten.
- Alle Kehrfunktionen werden durch einen Knopfdruck und Betätigen des Fahrpedals aktiviert - einfach und komfortabel zu bedienen!
- Alle Reinigungsfunktionen können vom Fahrersitz aus gesteuert werden:
  – Fahrgeschwindigkeit
  – Drehzahl der Seitenbesen
  – Zeitgesteuerte Betätigung des Filterabrüttlers

Gleichzeitige Reduzierung der Kosten für Verbrauchsmaterial und Wartung

- Durch den schnellen Austausch der Hauptkomponenten verringern sich die Stillstandszeiten, und die alltäglichen Arbeiten lassen sich leichter erledigen.
- Qualitativ hochwertige Bauteile und die Fertigung durch Nilfisk sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit. Wartungskosten und Stillstandszeiten werden minimiert, da alle wichtigen Teile dieser robusten Maschine eine hohe Lebensdauer aufweisen:
  – Einfahrbares System zum Schutz der Seitenbesen
  – Reduzierung der Wartungskosten auf ein Minimum
  So ist beispielsweise kein Austausch von Kohlebürsten am Wechselstromfahrantrieb erforderlich.
  – Erhöhung der Produktivität
  Die FLOORTEC R 985 kann sowohl bergab- als auch bergaufwärts kehren, wobei Sie Steigungen von bis zu 20 % bewältigt.

Sicheres und nachhaltiges Reinigen

- Bei Gefälle und in engen Kurven wird die Geschwindigkeit automatisch reguliert. Das schützt den Bediener, und er kann sich voll auf die Reinigung konzentrieren.
- Ein Warnsignal und eine verringerte Hubgeschwindigkeit des Kehrgutbehälters bei der Arbeit auf geneigten Flächen gewährleisten die maximale Sicherheit des Bedieners.
- Um den Bediener und andere Personen in der Nähe vor übermäßiger Staubentwicklung zu schützen, versprüht das als Sonderzubehör erhältliche Staubbindesystem DustGuard von Nilfisk einen feinen Wassernebel im Bereich der Seitenbesen.

Beim Service legen wir größten Wert auf Zuverlässigkeit

Eine Nilfisk-Maschine arbeitet optimal, wenn sie durch regelmäßige Besuche von Service- und Wartungstechnikern gepflegt wird. Daher haben wir ein optimales Serviceangebot zusammengestellt: Drei Servicestufen für unterschiedliche Anforderungen und auf Wunsch die Bereitstellung einer Ersatzmaschine in kritischen Situationen.

Serviceangebot Standard – Professionelle Wartung

Der Vertrag umfasst zwei jährliche Besuche durch einen Wartungstechniker und eine Reaktionszeit von 48 Stunden. Reparaturarbeiten und Ersatzteile werden separat in Rechnung gestellt.

Serviceangebot Plus – Optimierte Leistung

Mit dem Serviceangebot Plus haben Sie Ihre Wartungs- und Reparaturkosten fest im Griff. Gleichzeitig haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Leistungsfähigkeit niemals beeinträchtigt, sondern stets optimal ist.

Serviceangebot Premium – Maximale Verfügbarkeit

Wenn die Leistungsfähigkeit absolute Priorität hat, ist das Serviceangebot Premium die beste Wahl. Druch einen vierteljährlichen Besuch eines Wartungstechnikers haben Sie Ihre Wartungs- und Reparaturkosten fest im Griff.

Wechsel, Austausch und Höhenverstellung der Besen ohne Werkzeug. →

Filter optimal zugänglich: So einfach wie bei keiner anderen Maschine der gesamten Branche. →

Austausch der Hauptkehrwalze in wenigen Sekunden ganz ohne Werkzeug. →

System mit einfahrbaren Seitenbesen schützt die Seitenbesen und die Umgebung. →

Fahrgeschwindigkeit regulierbar. →

Leistungsstarker Fahrantrieb bewältigt Steigungen bis 20 % im Kehrbetrieb: Kehren sowohl hangab- als auch hangaufwärts möglich, um die Produktivität zu steigern.

← Drehzahl der Seitenbesen einstellbar.

← Aktivierung des Filterabrüttlers – automatisches, zeitgesteuertes Abrütteln des Filters und Abschalten des Saugsystems.

← Optisches Warnsignal im Display, wenn die Hauptkehrwalze abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss.

← Kein Austausch von Kohlebürsten am Wechselstromfahrantrieb erforderlich, dadurch geringe Wartungskosten und weniger Stillstandszeit.

Technische Daten

	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG, Honda 6.3 kW
Geräuschpegel (dB(A))	68	79
Flächenleistung mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m^2/Std.)	13500/9450	15000/10500
Arbeitsbreite Hauptkerwalze (mm)	850	850
Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen (mm)	1175	1175
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1500	1500
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Geschwindigkeit (km/h)	9	10
Kehrgutbehälter (l)	150	150
Filterfläche (m^2)	7	7
Filterabreinigungssystem	Zeitgesteuerter Multifrequenz-Filterabrüttler	Zeitgesteuerter Multifrequenz-Filterabrüttler
Max. Entleerungshöhe (mm)	1650	1650
Abmessungen L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht einsatzbereit (kg)	636	764
Artikelnummer	**9084413010**	**9084414010**

903000682 M2,5 D16 SI © by Nilfisk GmbH. Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten. Printed in Germany.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2–10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30–17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, **Schweiz**
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch