

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1-10	1K-10	2-20	2K-20	4-20	4K-20
Anzahl Benutzer	1	1	1	1	1	1
Pumpe	CRNE 1-12	CRNE 1-12	CRNE 3-910J	CRNE 3-910J	CRNE 3-9J	CRNE 3-9J
Motor, Leistung	1,1 kW 1,5 PS	1,1 kW 1,5 PS	2,2 kW 3,0 PS	2,2 kW 3,0 PS	4,0 kW 5,4 PS	4,0 kW 5,4 PS

AUSGANG

Ablass	SC-Kupplung	SC-Kupplung	SC-Kupplung	SC-Kupplung	SC-Kupplung	SC-Kupplung
Max. Schlauchlänge, ½"	20 m	20 m	35 m	35 m	35 m	35 m
Pumpendruck bei 30 Liter/Min.*	10 bar	10 bar	-	-	-	-
Pumpendruck bei 40 Liter/Min.*	-	-	20 bar	20 bar	25 bar	25 bar

SCHAUM

Volumenstrom	150 Liter/Min.	150 Liter/Min.	150 Liter/Min.	150 Liter/Min.	150 Liter/Min.	150 Liter/Min.
Dosierung**	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %

DESINFEKTION

Volumenstrom	7 Liter/Min.	7 Liter/Min.	7 Liter/Min.	7 Liter/Min.	7 Liter/Min.	7 Liter/Min.
Dosierung**	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %	0,2-6 %

DÜSEN, STANDARD (NICHTR ENTHALTEN)

Spüle	MS15/30	MS15/30	MS25/40	MS25/40	MS25/40	MS25/40
Schaum	MS50/200	MS50/200	MS50/200	MS50/200	MS50/200	MS50/200
Desinfektion	KS60/30	KS60/30	KS60/30	KS60/30	KS60/30	KS60/30

ABMESSUNGEN

Höhe	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm	970 mm
Länge	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Gewicht	85 kg	105 kg	100 kg	120 kg	120 kg	140 kg

STROMVERSORGUNG

Stromstärke 1x200-230 V/50 Hz	6,7-5,9 A	11,6-10,8 A	-	-	-	-
Stromstärke 3x380-500 V/50-60 Hz	-	-	4,35-3,55 A	7,65-6,45 A	7,6-6,1 A	10,7-9,2 A

WASSERVERSORGUNG

Anschluss, Wassereinlass**	¾" BSP	¾" BSP	¾" BSP	¾" BSP	¾" BSP	¾" BSP
Anschluss, Wasserausgang	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP
Max. Wassertemperatur	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Min. Wasserzulauf	3,0 m³/h	3,0 m³/h	4,5 m³/h	4,5 m³/h	4,5 m³/h	4,5 m³/h
Min. Wasservordruck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Max. Wasservordruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar

DRUCKLUFTVERSORGUNG

Kompressor	-	Ölfrei	-	Ölfrei	-	Ölfrei
Min. Luftdruck	5 bar	-	5 bar	-	5 bar	-
Max. Luftdruck	10 bar	-	10 bar	-	10 bar	-
Min. Volumenstrom	150 Liter/Min.	-	150 Liter/Min.	-	150 Liter/Min.	-

* Bei 4 bar Einlassdruck **Hängt immer von Produkt, Temperatur, Viskosität, Dichte und Druckbedingungen ab.

** Option mit Zusatzauslass: erfordert 1" Anschluss Schlauch (Voyager 4-20/4K-20)

System Cleaners behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den technischen Spezifikationen durchzuführen.